

# GESCO PLUS

## TERMOS ELÉCTRICOS

2

AÑOS  
Garantía  
Total

### PRESTACIONES

#### CONSUMO REDUCIDO AHORRO ENERGÉTICO

- Regulación exterior de la temperatura (30-50-80-100 l)
- Aislamiento térmico con poliuretano de alta densidad
- Termómetro exterior (50-80-100 l)

#### MÁXIMA CALIDAD LARGA DURABILIDAD

- Resistencia blindada de acero inoxidable
- Ánodo de magnesio
- Calderín de acero y esmaltado

#### FACILIDAD DE USO

- Luz piloto de funcionamiento
- Cable de con enchufe montado
- Instalación sobrelavamanos (30 l)

#### SEGURIDAD TOTAL

- Válvula de seguridad con leva
- Pletina 5 tornillos (50-80-100 l)
- Manguitos dieléctricos



### DATOS TÉCNICOS

	GES R 30 EU	GES 50 VR EU2	GES 80 VR EU2	GES 100 VR EU2	GES 80 H EU2	GES 100 H EU2	GES 150 VR EU	
Código	3100455	3201291	3201292	3201293	3201294	3201295	3010717	
Instalación	sobre lavam.	vertical	vertical	vertical	horizontal	horizontal	vertical	
Capacidad (l)	l	30	48	75	95	75	95	150
Potencia (kW)	kW	1,5	1,2	1,2	1,5	1,2	1,5	1,8
Voltaje (V)	V	230	230	230	230	230	230	230
Tiempo de calent. ( $\Delta T=45^{\circ}C$ ) (h:min)	h:min	1h:10'	2h: 17'	3h: 40'	3h: 40'	2h: 22'	2h: 20'	5h: 10'
Dispersión térmica a 65°C	kWh/24h	0,61	0,99	1,35	1,56	1,48	1,65	1,41
Presión máxima de trabajo	bar	8	8	8	8	8	8	6
Peso neto	kg	14,2	16	21	24	21	24	39
Grado de protección IP		IPX1	IPX3	IPX3	IPX3	IPX1	IPX1	IP25D
Medidas *	mm	446 x 446 x 390	573 x 450 x 480	778 x 450 x 480	918 x 450 x 480	748 x 450 x 480	918 x 450 x 480	1.020 x 560 x 575
Clase energética ACS según ErP		C	C	C	C	C	C	C
Perfil de consumo		S	M	M	L	M	M	M

\* Medidas expresadas en mm, alto x ancho x fondo.