

GESCOplus

GAMA HOME

2 AÑOS GARANTÍA TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD

21dB
SEGUNDO O MODELO

A+
SCOP

A++
SEER

A+++
SCOP
Warmer



Ficha técnica

SPLIT 1X1
SERIE SURE

WiFi
OPTIONAL

Protección Golden Fin

Temporizador 24 h

I feel
Función I feel

8°C
Bomba de calor 8°C

Deshumidificador

Modo silencioso

		GES26SURE	GES35SURE	GES52SURE	GES71SURE
MODELOS	IU	GES26SURE-I	GES35SURE-I	GES52SURE-I	GES71SURE-I
	OU	GES26SURE-O	GES35SURE-O	GES52SURE-O	GES71SURE-O
Alimentación eléctrica	V, F, Hz	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)			
Conexión		Unidad exterior			
RENDIMIENTO					
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW 2,6 (0,9 - 3,39)	3,5 (1,11 - 4,16)	5,2 (0,34 - 5,83)	7,1 (2,08 - 7,95)
		Btu/h 9.000 (3.100~11.600)	12.000 (3.800~14.200)	18.000(11.570~19.900)	24.000(7.100~27.000)
	Consumo	W 732 (100~1.240)	1.213 (130~1.580)	1.500(560~2.050)	2.600(420~3150)
	SEER	- 6,3	6,1	7,4	6,1
	Clasificación energética	Frío A++	A++	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW 2,91 (0,82 - 3,37)	3,8 (1,08 - 4,22)	5,56 (3,1 - 5,85)	7,3 (1,61 - 7,95)
		Btu/h 10.000 (2.800~11.500)	13.000 (3.700~14.400)	19.000(10.580~19.960)	25.000(5.500~27.000)
	Consumo	W 733 (120~1.200)	1.088 (100~1.680)	1.570(780~2.000)	2.400(300~2.750)
	SCOP	- 4	4	4	4
	Clasificación energética	Calor A+	A+	A+	A+
CARACTERÍSTICAS					
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A) 54	55	56	59
	Presión sonora (H/M/L)	dB(A) 38,5/32/25/21	40,5/34,5/25/22	42,5/36/26/25	44,5/42/36/28
	Caudal de aire	m³/h 466/360/325	540/430/314	840/680/540	980/817/662
	Temperatura de operación	°C 16 ~ 31	16 ~ 31	16 ~ 31	16 ~ 31
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A) 62	63	63	67
	Presión sonora	dB(A) 55,5	56	56	59
	Caudal de aire	m³/h 1.750	1.800	2.100	3.500
	Temperatura de operación	°C (-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)
	Compresor	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Refrigerante	Tipo/Carga	R32/Kg 0,55	0,55	1,08	1,42
	Carga adicional >5	g/m 12	12	12	24
DIMENSIONES Y PESO					
Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm 805x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm 870x365x270	870x365x270	1035x385x295	1120x405x315
	Peso neto / bruto	Kg 7,6/9,7	7,6/9,7	10/13	12,3/15,8
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm 720x495x270	720x495x270	805x554x330	890x673x342
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm 835x540x300	835x540x300	915x615x370	995x740x398
	Peso neto/bruto	Kg 23,2/25	23,2/25	32,7/35,4	42,9/45,9
CONEXIONES					
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg. 1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
	Longitud máx.	m 25	25	30	50
	Desnivel máx.	m 10	10	20	25
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm 2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T
	Interconexión	mm 4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T
CÓDIGO EAN		8435483833661	8435483833654	8435483833647	8435483833630