































Tarifa
2025

Thermor 
Creemos en el confort térmico



Tecnologías Thermor

Thermor mantiene un firme compromiso con la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías que respondan a las exigencias de los usuarios. Y es que incluso la solución perfecta de hoy dejará de serlo en poco tiempo si no somos capaces de hacerla evolucionar al ritmo que evolucionan las necesidades del mercado. Por este motivo, todos los productos Thermor disponen de una gama completa de tecnologías propias que garantizan una máxima eficiencia y una larga vida útil.

- | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|---------------------------------|---|---|
|  | VITRIFICADO ALTA CALIDAD |  | TIPO DE ENCENDIDO ELECTRÓNICO |  | AISLAMIENTO COMBINADO DE PANELES DE VACÍO |
|  | AISLAMIENTO DE ALTA DENSIDAD |  | CONTROL DE LLAMA POR IONIZACIÓN |  | ACUMULADOR AUTO-BASCULANTE ANTICAL |
|  | RESISTENCIA CON BAJA TASA DE CARGA |  | DISPLAY ELECTRÓNICO |  | DOBLE CONDENSACIÓN |
|  | SISTEMA ACI HYBRID |  | DOBLE CUBA |  | CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN |
|  | SISTEMA O'PRO |  | REGULACIÓN ELECTRÓNICA |  | KIT ANTIHIELO |
|  | CONFORT CONECTADO A DISTANCIA |  | COMPATIBLE CON SOLAR |  | SMART PROTECT |
|  | ESTRATIFICACIÓN TÉRMICA DEL AGUA |  | INTERCAMBIADOR COAXIAL |  | SMART ADAPT |
|  | SISTEMA ANTILEGIONELA |  | REGULACIÓN INTEGRAL |  | PROTECCIÓN GOLD FIN |
|  | PANTALLA DIGITAL INTUITIVA |  | FULL INVERTER | | |
|  | SMART CONTROL |  | LOW NOX | | |
|  | SERPENTÍN AQUAPLUS |  | ROTAFIX | | |
|  | SERPENTÍN ELÍPTICO |  | PREHEAT | | |
|  | OPTIFIX |  | TANK IN TANK | | |
|  | FACILITRI |  | INOXIDABLE | | |

Series Thermor agua caliente sanitaria

RENOVABLES

SERIE ACV



Drain Back
S: 150, 200, 300 L
Pág. 18

SERIE ELLITE

SERIE PREMIUM

SERIE CONCEPT



Aéromax VM R290
V: 100, 150 L
Pág. 6

Aéromax VM
V: 100, 130, 150 L
Pág. 6



Aéromax VS
S: 200, 270 L
COMBI: 200, 270 L
Pág. 6

Aéromax Split
V: 150, 200 L
S: 270 L
Pág. 6

Aéromax Piscina
S: 8, 10, 12 kW
Pág. 7



Aéromax Concept R290
V: 85, 120 L
Pág. 7

ELÉCTRICOS



Smart / HR
S: 130, 160, 200, 210, 240, 300, 320, 400, 420, 600, 800
M: 100, 130, 160, 210, 240
V: 100, 130, 160, 210, 240
Pág. 11/15



Comfort
M: 100, 130, 160, 210, 240
V: 100, 130, 160, 210, 240
Pág. 12



LCT / Elara
S: 500, 750, 800, 900, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, 4.000, 5.000
Pág. 15/17



Onix Connect
M: 30, 50, 80, 100, 120
Pág. 7



Duralis
V: 75, 100, 150, 200
S: 300
Pág. 8



GZT 500
S: 500
Pág. 8



Ceramics Digital
V: 50, 80, 100
Pág. 8



Slim Ceramics
M: 30, 50, 80
Pág. 8



Ceramics
V: 50, 80, 100, 150, 200
S: 200, 300
Pág. 9



Acumuladores
M: BT Ice 25, 50
V: BT Ice 100
V: IAV 80, 100, 150, 200
V: IAM 80, 100, 150
S: IAC/S 150, 200, 300
S: IAS BCC 200, 300
Pág. 13/14



Concept
V: 15, 30, 50, 80, 100, 150, 200
H: 50, 80, 100, 150, 200
Pág. 9



Concept Slim
V: 15, 30, 50
Pág. 9



Concept Compact
V: 15, 30
Pág. 10



Concept IAM
V: 80, 100
Pág. 14

GAS



Top Sealed
V: 11, 14 L
Pág. 10



Iono Select
V: 11 L
Pág. 10

V: VERTICAL
H: HORIZONTAL

S: SUELO
M: MULTIPOSICIÓN

Agua caliente por aerotermia

SERIE PREMIUM

Aéromax VM R290



5 años de garantía en la cuba y 3 años de garantía total.

Bomba de calor ACS mural

Código	Modelo	Capacidad (L)	SCOP**	Pot. Comp. (W)	Resist. (W)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Prof. (mm)	Peso (Kg)	Tomas	ERP (F → A)*	Perfil	PVP (€)
264030	AÉROMAX VM R290 100	100	3,34	300	1200	576	1054	588	57	3/4"	A+	M	1.750
274025	AÉROMAX VM R290 150	150	3,8	300	1200	576	1304	588	61	3/4"	A+	L	1.920

Conectividad vía WiFi de serie. Compatible con solar fotovoltaica. *Clase energética del producto en una escala de F a A+. **Test realizado conforme a la normativa EN 16147 con temperatura exterior 14 °C (clima cálido).

SERIE PREMIUM

Aéromax VM



5 años de garantía en la cuba y 3 años de garantía total.

Bomba de calor ACS mural

Código	Modelo	Capacidad (L)	SCOP**	Pot. Comp. (W)	Resist. (W)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Prof. (mm)	Peso (Kg)	Tomas	ERP (F → A)*	Perfil	PVP (€)
266002	AÉROMAX VM 100	100	3,15	350	1200	522	1209	538	57	3/4"	A+	M	1.700
266003	AÉROMAX VM 130	130	3,35	350	1800	522	1382	538	63	3/4"	A+	L	1.820
276011	AÉROMAX VM 150	150	3,34	350	1800	522	1527	538	66	3/4"	A+	L	1.885

Compatible con Cozytouch Bridge. Compatible con solar fotovoltaica. *Clase energética del producto en una escala de F a A+. **Test realizado conforme a la normativa EN 16147 con temperatura exterior 14 °C (clima cálido). Hasta fin de existencias.

SERIE PREMIUM

Aéromax VS



5 años de garantía en la cuba y 3 años de garantía total.

Bomba de calor ACS de suelo

Código	Modelo	Capacidad (L)	SCOP**	Pot. Comp. (W)	Resist. (W)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Prof. (mm)	Peso (Kg)	Tomas	ERP (F → A)*	Perfil	PVP (€)
286042	AÉROMAX VS 200	200	3,01	525	1800	620	1617	665	80	3/4"	A+	L	3.020
286043	AÉROMAX VS 270	270	3,61	525	1800	620	1957	665	92	3/4"	A+	XL	3.090
286044	AÉROMAX VS COMBI 200	200	3,10	525	1800	620	1617	665	97	3/4"	A+	L	3.240
286045	AÉROMAX VS COMBI 270	270	3,62	525	1800	620	1957	665	107	3/4"	A+	XL	3.365

Compatible con Cozytouch Bridge. Compatible con solar fotovoltaica. *Clase energética del producto en una escala de F a A+. **Test realizado conforme a la normativa EN 16147 con temperatura exterior 14 °C (clima cálido).

SERIE PREMIUM

Aéromax Split



5 años de garantía en la cuba y 3 años de garantía total.

Bomba de calor ACS split

Código	Modelo	Capacidad (L)	SCOP**	Pot. Comp. (W)	Distancia Máx. (m)	Desnivel Máx. (m)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Prof. (mm)	Peso (Kg)	Tomas	ERP (F → A)*	Perfil	PVP (€)
602118	AÉROMAX SPLIT 150	150	3,75	1450	20	15	567	1177	586	53	3/4"	A+	L	2.810
602119	AÉROMAX SPLIT 200	200	3,77	1450	20	15	567	1497	586	63	3/4"	A+	L	2.920
602120	AÉROMAX SPLIT 270	270	4,18	1450	20	15	617	1586	651	73	3/4"	A+	XL	3.230

Compatible con solar fotovoltaica. *Clase energética del producto en una escala de F a A+. **Test realizado conforme a la normativa EN 16147 con temperatura exterior 14 °C (clima cálido).

SERIE PREMIUM

Aéromax Piscina



5 años de garantía en el intercambiador de titanio y 3 años de garantía total.

Bomba de calor para climatización de piscina

Código	Modelo	COP a 15 °C (1)	Pot. a 15 °C (kW)	COP a 24 °C (2)	Pot. a 24 °C (kW)	Presión Acústica a 1 m (dBA)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Prof. (mm)	Peso (Kg)	PVP (€)
297108	AÉROMAX PISCINA 8	4,39	7,6	5,32	9,5	54	1057	347	620	66	2.830
297110	AÉROMAX PISCINA 10	4,28	10	5,26	12,5	55	1057	347	620	72	3.260
297112	AÉROMAX PISCINA 12	4,66	11,3	5,76	14	56	1115	394	706	85	3.855

(1) Aire 15 °C / agua 26 °C. (2) Aire 24 °C / agua 26 °C.

SERIE CONCEPT

Aéromax Concept R290



3 años de garantía total.

Bomba de calor ACS mural

Código	Modelo	Capacidad (L)	SCOP**	Pot. Comp. (W)	Resist. (W)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Prof. (mm)	Peso (Kg)	Tomas	ERP (F → A)*	Perfil	PVP (€)
251140***	AÉROMAX CONCEPT R290 85	85	3,0	300	1200	540	1095	585	44	3/4"	A	M	1.460
261144***	AÉROMAX CONCEPT R290 120	120	3,0	300	1200	540	1320	585	49	3/4"	A	M	1.540

Conectividad vía WiFi de serie. *Clase energética del producto en una escala de F a A+. **Test realizado conforme a la normativa EN 16147 con temperatura exterior 14 °C (clima cálido). ***Lanzamiento a partir del 2.º trimestre de 2025.

Accesorios Aéromax

Código	Denominación	PVP (€)
900991	Cuadrípode Aéromax Split 150-200 / Aéromax VM / Aéromax VM R290 / Aéromax Concept R290	75
296077	Adaptador salida de aire coaxial Aéromax VM / Aéromax VM R290 / Aéromax Concept R290	125
354642	Extensión tubo coaxial de 1 m Aéromax VM / Aéromax VM R290 / Aéromax Concept R290	110
354641	Salida pared tubo coaxial Aéromax VM / Aéromax VM R290 / Aéromax Concept R290	80

Código	Denominación	PVP (€)
354646	Reja de protección tubo coaxial Aéromax VM / Aéromax VM R290 / Aéromax Concept R290	125
900366	Conector conducción de aire a 160 mm (x2) (para Aéromax VS 200 L y 270 L)	140
002449	Cozytouch bridge	245

Termos eléctricos

SERIE ELLITE

Onix Connect



7 años de garantía en la cuba, 5 años en componentes si el usuario registra la garantía del equipo en termores y 3 años de garantía total.

Multiposición

Código	Modelo	Potencia (W)	Tensión (V)	Peso (Kg)	Long. (mm)	Ancho (mm)	Fondo (mm)	Dist. Anc. (mm)	Tomas	ERP (F → A)*	Perfil	PVP (€)
221129	ONIX CONNECT 30	1000 / 1000	230	19	594	490	290	440	1/2"	B	S	450
231074	ONIX CONNECT 50	2250 / 1000	230	25	765	490	290	440	1/2"	B	M	515
241165	ONIX CONNECT 80	2250 / 1000	230	33	1090	490	290	440	1/2"	B	M	610
251122	ONIX CONNECT 100	2250 / 1000	230	38	1300	490	290	440	1/2"	B	M	685
261143	ONIX CONNECT 120	2250 / 1000	230	40	1240	550	320	440	1/2"	B	M	760

*Clase energética del producto en una escala de F a A+.

SERIE ELLITE

Duralis



7 años de garantía en la cuba, 5 años en compnentes y 3 años de garantía total.

7
AÑOS



Vertical mural

Código	Modelo	Optifix	Pot. (W)	Tensión (V)	Peso (Kg)	Long. (mm)	Diám. (mm)	Fondo (mm)	Dist. Anc. (mm)	Tomas	ERP (F → A)**	Perfil	PVP (€)
251128	DURALIS 75	•	1800	230	27	705	513	530	440	3/4"	C	M	585
261131	DURALIS 100	•	2200	230	27	835	513	530	440	3/4"	C	L	660
271114	DURALIS CONNECT 150*		2200	230	35	1155	513	530	440	3/4"	C	L	920
281188	DURALIS CONNECT 200*		2200	230	45	1475	513	530	440	3/4"	C	L	1.035

*Modelos conectados. **Clase energética del producto en una escala de F a A+.

Vertical suelo

Código	Modelo	Optifix	Pot. (W)	Tensión (V)	Peso (Kg)	Long. (mm)	Diám. (mm)	Fondo (mm)	Dist. Anc. (mm)	Tomas	ERP (F → A)**	Perfil	PVP (€)
282105	DURALIS CONNECT 300*		3000	230	73	1780	575	590	-	3/4"	C	L	1.400

*Modelo conectado. **Clase energética del producto en una escala de F a A+.

SERIE PREMIUM

GZT 500



5 años de garantía en la cuba y 3 años de garantía total.

5
AÑOS



Vertical suelo

Código	Modelo	Potencia (W)	Tensión (V)	Peso (Kg)	Longitud (mm)	Diámetro (mm)	Fondo (mm)	Tomas	ERP (F → A)*	Perfil	PVP (€)
292002	GZT 500	5000	400 3N/230	154	1840	750	850	1"	C	L	3.160

*Clase energética del producto en una escala de F a A+.

SERIE PREMIUM

Ceramics Digital



5 años de garantía en la cuba y 3 años de garantía total.

5
AÑOS



Vertical mural

Código	Modelo	Optifix	Pot. (W)	Tensión (V)	Peso (Kg)	Longitud (mm)	Diámetro (mm)	Fondo (mm)	Dist. Anc. (mm)	Tomas	ERP (F → A)*	Perfil	PVP (€)
241167	CERAMICS DIGITAL 50	•	1800	230	20	608,8	445	459	240	1/2"	B	M	380
251086	CERAMICS DIGITAL 80	•	1800	230	25	805,8	445	459	240	1/2"	B	M	440
251088	CERAMICS DIGITAL 100	•	1800	230	30	968,5	445	459	240	1/2"	B	M	480

*Clase energética del producto en una escala de F a A+.

SERIE PREMIUM

Slim Ceramics



5 años de garantía en la cuba y 3 años de garantía total.

5
AÑOS



Multiposición

Código	Modelo	Potencia (W)	Tensión (V)	Peso (Kg)	Longitud (mm)	Diámetro (mm)	Fondo (mm)	Dist. Anc. (mm)	Tomas	ERP (F → A)*	Perfil	PVP (€)
231033	SLIM CERAMICS 30	1500	230	14,5	597	380	399	340	1/2"	C	S	360
241079	SLIM CERAMICS 50	2100	230	19	850	380	399	340	1/2"	C	M	410
251083	SLIM CERAMICS 80	2100	230	25	1224	380	399	340	1/2"	C	L	470

*Clase energética del producto en una escala de F a A+.

SERIE PREMIUM

Ceramics



5 años de garantía en la cuba y 3 años de garantía total.

5
AÑOS



Vertical mural

Código	Modelo	Optifix	Pot. (W)	Tensión (V)	Peso (Kg)	Longitud (mm)	Diámetro (mm)	Fondo (mm)	Dist. Anc. (mm)	Tomas	ERP (F → A)*	Perfil	PVP (€)
241171	CERAMICS 50	•	1500	230	16	607	433	450	240	1/2"	C	M	325
251129	CERAMICS 80	•	1500	230	20,5	806	433	450	240	1/2"	C	M	375
261132	CERAMICS 100	•	1500	230	24,3	1008	433	450	240	1/2"	C	L	420
271113	CERAMICS 150		1800	230	35	1190	513	530	440	3/4"	C	M	750
281187	CERAMICS 200		2200	230	44	1510	513	530	440	3/4"	C	L	905

Todos los modelos incluyen termostato exterior. *Clase energética del producto en una escala de F a A+.

Vertical suelo

Código	Modelo	Optifix	Pot. (W)	Tensión (V)	Peso (Kg)	Longitud (mm)	Diámetro (mm)	Fondo (mm)	Dist. Anc. (mm)	Tomas	ERP (F → A)*	Perfil	PVP (€)
282104	FS CERAMICS 200		3000	230/400	51	1270	575	590	-	3/4"	C	M	1.095
292078	FS CERAMICS 300		3000	230/400	73	1765	575	590	-	3/4"	C	L	1.365

Modelos 200 y 300 no incluyen termostato exterior. *Clase energética del producto en una escala de F a A+.

SERIE CONCEPT

Concept



3 años de garantía total.

3
AÑOS



Vertical mural

Código	Modelo	Potencia (W)	Tensión (V)	Peso (Kg)	Longitud (mm)	Diámetro (mm)	Fondo (mm)	Dist. Anc. (mm)	Tomas	ERP (F → A)*	Perfil	PVP (€)
221090	CONCEPT 15**	1200	230	9	399	338	345	184	1/2"	B	XXS	275
231089	CONCEPT 30**	1200	230	11,6	443	433	450	240	1/2"	C	S	285
241172	CONCEPT 50**	1500	230	15,2	607	433	450	240	1/2"	C	M	295
251130	CONCEPT 80**	1500	230	19,7	806	433	450	240	1/2"	C	M	330
261133	CONCEPT 100**	1500	230	23,5	1008	433	450	240	1/2"	C	L	375
271115	CONCEPT 150	2200	230	34	1190	513	530	440	3/4"	C	M	680
281189	CONCEPT 200	2200	230	43	1510	513	530	440	3/4"	C	L	775

*Clase energética del producto en una escala de F a A+. **Compatible con Optifix universal (Código 900581).

Horizontal mural

Código	Modelo	Potencia (W)	Tensión (V)	Peso (Kg)	Longitud (mm)	Diámetro (mm)	Fondo (mm)	Dist. Anc. (mm)	Tomas	ERP (F → A)*	Perfil	PVP (€)
243011	CONCEPT 50 HZ	1500	230	15,5	607	433	450	170	1/2"	C	M	355
253029	CONCEPT 80 HZ	1500	230	20	806	433	450	360	1/2"	C	M	410
263065	CONCEPT 100 HZ	1500	230	23,8	1008	433	450	510	1/2"	C	L	455
273038	CONCEPT 150 HZ	2200	230	37	1150	520	610	800	3/4"	C	L	815
283120	CONCEPT 200 HZ	2200	230	45	1470	520	610	1050	3/4"	C	L	940

Modelos 150 y 200 vertical y horizontal no incluyen termostato exterior. *Clase energética del producto en una escala de F a A+.

SERIE CONCEPT

Concept Slim



3 años de garantía total.

3
AÑOS



Vertical mural

Código	Modelo	Pot. (W)	Tensión (V)	Peso (Kg)	Long. (mm)	Diámetro (mm)	Fondo (mm)	Dist. Anc. (mm)	Tomas	ERP (F → A)*	Perfil	PVP (€)
221127	CONCEPT SLIM 15	2000	230	9	498	287	294	184	1/2"	B	XXS	280
231069	CONCEPT SLIM 30**	2000	230	12,5	623	338	345	184	1/2"	C	S	320
241161	CONCEPT SLIM 50**	2000	230	17,2	918	338	345	184	1/2"	C	M	340

*Clase energética del producto en una escala de F a A+. **Compatible con Optifix universal (Código 900581).

SERIE CONCEPT

Concept Compact



3 años de garantía total.

3 años de garantía total.

Vertical mural

Código	Modelo	Potencia (W)	Tensión (V)	Peso (Kg)	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Fondo (mm)	Dist. Anc. (mm)	Tomas	ERP (F → A)*	Perfil	PVP (€)
221135	CONCEPT COMPACT 15	1500	230	8	387	360	321	62	1/2"	A	XXS	285
231080	CONCEPT COMPACT 30	1500	230	11,8	467	440	388	62	1/2"	C	S	320

*Clase energética del producto en una escala de F a A+.



Accesorios termos eléctricos

Código	Denominación	PVP (€)	Código	Denominación	PVP (€)
029031	Grupo seguridad 1/2"	80	029012	Reductor de presión (redufix)	105
029027	Grupo seguridad 3/4"	80	900991	Cuadrípode (Concept 150-200, Ceramics 150-200, Duralis 75-200 y IAM/IAV)	75
029029	Grupo seguridad 1"	175	900324	Kit Facilitri (Duralis 75-100)	80
029007	Embudo sifónico	45	900581	Optifix universal	45
029014	Válvula mezcladora termostática	140			

Calentadores a gas

SERIE ELLITE

Top Sealed



3 años de garantía total.

3 años de garantía total.

NUEVO

Vertical estanco

Código	Modelo	Caudal (L / min)	Tipo de gas	Inst.	Display LCD	Peso (Kg)	Altura (mm)	Ancho (mm)	Fondo (mm)	ERP (F → A)*	Perfil	PVP (€)
299004	TOP SEALED 11 RS ID E GN**	11	Gas Natural	INT / EXT***	•	14	617	304	230	A	M	840
299005	TOP SEALED 11 RS ID E GLP**	11	Butano / Propano	INT / EXT***	•	14	617	304	230	A	M	840
299007****	TOP SEALED 14 RS ID E GLP**	14	Butano / Propano	INT / EXT***	•	16	617	385	236	A	XL	940
290001	TOP SEALED 14 RS ID E GN HM	14	Gas Natural	INT / EXT***	•	16	617	385	230	A	L	995
290002	TOP SEALED 14 RS ID E GLP HM	14	Butano / Propano	INT / EXT***	•	15	617	385	230	A	L	995

Certificaciones: B22, B22P, C12, C32, C42, C52, C62, C82.*Clase energética del producto en una escala de F a A+. **Incluido kit horizontal de evacuación de humos ref. 990674 (con registro de muestras). ***T>0 °C y protegido de agentes externos. ****Hasta fin de existencias.



SERIE PREMIUM

Iono Select



3 años de garantía total.

3 años de garantía total.

Vertical atmosférico

Código	Modelo	Caudal (L / min)	Tipo de gas	Inst.	Display LCD	Peso (Kg)	Altura (mm)	Ancho (mm)	Fondo (mm)	ERP (F → A)*	Perfil	PVP (€)
298014	IONO SELECT 11 I D E GN	10,8	Gas Natural	EXT**	•	11,8	592	314	245	A	M	520
298015	IONO SELECT 11 I D E GLP	10,8	Butano / Propano	EXT**	•	11,8	592	314	245	A	M	520

*Clase energética del producto en una escala de F a A+. **T>0 °C y protegido de agentes externos.



Accesorio para integración con solar térmica

Código	Denominación	PVP (€)
998010	Sonda de control solar	40

Accesorios para evacuación calentador estanco

Código	Denominación	PVP (€)
990674	Kit horizontal de evacuación de humos concéntrico 60 / 100 mm Top Sealed (con registro de muestras)	105
998006	Adaptador biflujo Ø 80 mm	105

Acumuladores

SERIE ACV

Smart



10 años de garantía en la cuba y 3 años de garantía total.

10 años de garantía en la cuba y 3 años de garantía total.

SERIE ACV

Interacumulador Tank in Tank multiposición

Código	Modelo	Pot. (W)	Tensión (V)	Altura (mm)	Diámetro (mm)	Capacidad ACS (L)	Capacidad primario (L)	Superficie de intercambio (m²)	ERP (F → A)*	PVP (€)
784198	SMART 100	-	-	865	565	75	30	1,03	B	1.580
784199	SMART 130	-	-	1025	565	99	31	1,26	B	1.725
784200	SMART 160	-	-	1225	565	126	35	1,54	B	1.895
784201	SMART 210	-	-	1497	565	164	39	1,94	B	2.095
784202	SMART 240	-	-	1744	565	200	42	2,29	B	2.340

Para referencias de mayor litraje consultar pág. 14. *Clase energética del producto en una escala de F a A+.



SERIE ACV

Smart E



10 años de garantía en la cuba y 3 años de garantía total.

10 años de garantía en la cuba y 3 años de garantía total.

SERIE ACV

Interacumulador Tank in Tank de suelo con resistencia eléctrica opcional

Código	Modelo	Pot. (W)	Tensión (V)	Altura (mm)	Diámetro (mm)	Capacidad ACS (L)	Capacidad primario (L)	Superficie de intercambio (m²)	ERP (F → A)*	PVP (€)
784208	SMART E 130	-	-	1024	565	75	55	1,03	B	1.935
784209	SMART E 160	-	-	1222	565	99	62	1,26	B	1.960
784210	SMART E 210	-	-	1493	565	126	77	1,54	B	2.340
784211	SMART E 240	-	-	1741	565	164	78	1,94	B	2.615
784203	SMART E 300	-	-	2043	565	200	93	2,29	B	2.930

*Clase energética del producto en una escala de F a A+.



SERIE ACV

Smart EW



10 años de garantía en la cuba y 3 años de garantía total.

10 años de garantía en la cuba y 3 años de garantía total.

SERIE ACV

Interacumulador Tank in Tank mural con resistencia eléctrica

Código	Modelo	Pot. (W)	Tensión (V)	Altura (mm)	Diámetro (mm)	Capacidad ACS (L)	Capacidad primario (L)	Superficie de intercambio (m²)	ERP (F → A)*	PVP (€)
784213	SMART EW 100	2200	230	965	565	75	30	1,03	B	1.720
784214	SMART EW 130	2200	230	1025	565	99	31	1,26	B	1.845
784215	SMART EW 160	2200	230	1225	565	126	35	1,54	B	2.035
784216	SMART EW 210	2200	230	1497	565	164	39	1,94	B	2.300
784217	SMART EW 240	2200	230	1744	565	200	42	2,29	B	2.595

*Clase energética del producto en una escala de F a A+.



SERIE ACV

Smart E Plus



10 años de garantía en la cuba y 3 años de garantía total.

GARANTÍA 10 AÑOS



Interacumulador Tank in Tank de suelo con resistencia eléctrica opcional y conexión a calefacción

Código	Modelo	Pot. (W)	Tensión (V)	Altura (mm)	Diámetro (mm)	Capacidad ACS (L)	Capacidad primario (L)	Superficie de intercambio (m²)	ERP (F → A)*	PVP (€)
784223	SMART E PLUS 210	-	-	1489	565	126	77	1,54	B	2.430
784224	SMART E PLUS 240	-	-	1738	565	164	78	1,94	B	2.625
784225	SMART E PLUS 300	-	-	2050	565	200	93	2,29	B	2.905

Clase energética del producto en una escala de F a A.

SERIE ACV

Smart ME



10 años de garantía en la cuba y 3 años de garantía total.

GARANTÍA 10 AÑOS



Interacumulador Tank in Tank de suelo con serpentín adicional en primario y resistencia eléctrica opcional

Código	Modelo	Pot. (W)	Tensión (V)	Altura (mm)	Diámetro (mm)	Capacidad ACS (L)	Capacidad primario (L)	Superficie de intercambio (m²)	ERP (F → A)*	PVP (€)
784220	SMART ME 200	-	-	1500	565	99	96	1,26	B	2.210
784221	SMART ME 300	-	-	1610	675	126	165	1,46	C	3.025
784218	SMART ME 400	-	-	1950	675	164	219	1,94	C	3.600
784304	SMART ME 600	-	-	1890	910	225	365	1,90	C	4.540
784222	SMART ME 800	-	-	2000	990	263	517	2,65	C	5.955

*Clase energética del producto en una escala de F a A+.

SERIE ACV

Comfort



5 años de garantía en la cuba y 3 años de garantía total.

GARANTÍA 5 AÑOS



Interacumulador Tank in Tank multiposición

Código	Modelo	Pot. (W)	Tensión (V)	Altura (mm)	Diámetro (mm)	Capacidad ACS (L)	Capacidad primario (L)	Superficie de intercambio (m²)	ERP (F → A)*	PVP (€)
784226	COMFORT 100	-	-	845	525	75	30	1,03	C	1.145
784227	COMFORT 130	-	-	1005	525	75	55	1,03	C	1.200
784228	COMFORT 160	-	-	1205	525	99	62	1,26	C	1.230
784229	COMFORT 210	-	-	1475	525	126	77	1,54	C	1.385
784230	COMFORT 240	-	-	1720	525	164	78	1,94	C	1.490

*Clase energética del producto en una escala de F a A+.

SERIE ACV

Comfort E



5 años de garantía en la cuba y 3 años de garantía total.

GARANTÍA 5 AÑOS



Interacumulador Tank in Tank mural con resistencia eléctrica

Código	Modelo	Pot. (W)	Tensión (V)	Altura (mm)	Diámetro (mm)	Capacidad ACS (L)	Capacidad primario (L)	Superficie de intercambio (m²)	ERP (F → A)*	PVP (€)
784290	COMFORT E 100	2200	230	845	530	75	30	1,03	C	1.440
784291	COMFORT E 130	2200	230	1005	530	75	55	1,03	C	1.490
784292	COMFORT E 160	2200	230	1205	530	99	62	1,26	C	1.565
784293	COMFORT E 210	2200	230	1480	530	126	77	1,54	C	1.710
784294	COMFORT E 240	2200	230	1725	530	164	78	1,94	C	1.855

*Clase energética del producto en una escala de F a A+.

Accesorios interacumuladores Tank in Tank

Código	Denominación	PVP (€)
786491	Sonda NTC de 12 KΩ para gestión de temperatura	45
784380	Kit de conexión sanitaria	320
785262	Mezclador termostático 3/4"	175
785264	Vaso de expansión 5 L (100 - 150 L)	70
785265	Vaso de expansión 8 L (151 - 250 L)	80
786690	Válvula de seguridad 7 bar 3/4"	35

Código	Denominación	PVP (€)
784369	Resistencia eléct. 3 kW (1 x 230 V) para Smart E / E Plus / ME	385
784370	Resistencia eléct. 3 kW (3 x 400 V + N) para Smart E / E Plus / ME	415
784371	Resistencia eléct. 6 kW (1 x 230 V) para Smart E / E Plus / ME	385
784372	Resistencia eléct. 6 kW (3 x 400 V + N) para Smart E / E Plus / ME	450
786921	Termostato regulación de temperatura de ACS para Comfort	45
784835	Soporte de pared para Comfort	130

SERIE PREMIUM

IAS BCC



5 años de garantía en la cuba y 3 años de garantía total.

GARANTÍA 5 AÑOS

Interacumulador de suelo con serpentín sobredimensionado y apoyo eléctrico

Código	Modelo	Potencia (W)	Tensión (V)	Altura (mm)	Diámetro (mm)	Superficie de intercambio (m²)	ERP (F → A)*	Perfil	PVP (€)
090962	IAS BCC 200	3300	230	1340	610	1,8	B	XL	1.595
090963	IAS BCC 300	3300	230	1800	610	2,6	C	XXL	1.840

Clase energética del producto en una escala de F a A.



SERIE PREMIUM

IAC/S



5 años de garantía en la cuba y 3 años de garantía total.

GARANTÍA 5 AÑOS

Interacumulador de suelo

Código	Modelo	Altura (mm)	Diámetro (mm)	Superficie de intercambio (m²)	ERP (F → A)*	PVP (€)
274016	IAC/S 150	990	634	0,66	B	1.080
284013	IAC/S 200	1245	634	1,06	B	1.360
296067	IAC/S 300	1740	634	1,26	B	1.775

Clase energética del producto en una escala de F a A.



SERIE PREMIUM

IAV/IAM



5 años de garantía en la cuba y 3 años de garantía total.

GARANTÍA 5 AÑOS

Interacumulador mural

Código	Modelo	Potencia (W)	Tensión (V)	Altura (mm)	Diámetro (mm)	Superficie de intercambio (m²)	ERP (F → A)*	PVP (€)
254024	IAV 80	-	-	705	575	0,45	A	725
264028	IAV 100	-	-	835	575	0,57	B	785
274023	IAV 150	-	-	1150	575	0,69	B	1.010
284015	IAV 200	-	-	1470	575	0,69	B	1.165

*Clase energética del producto en una escala de F a A+.



Interacumulador mural con apoyo eléctrico

Código	Modelo	Potencia (W)	Tensión (V)	Altura (mm)	Diámetro (mm)	Superficie de intercambio (m²)	ERP (F → A)*	PVP (€)
254025	IAM 80	2200	230	705	575	0,45	B	850
264029	IAM 100	2200	230	835	575	0,57	C	905
274024	IAM 150	2200	230	1150	575	0,69	C	1.145

*Clase energética del producto en una escala de F a A+.

SERIE CONCEPT

Concept IAM



3 años de garantía total.

GARANTÍA 3 AÑOS

Interacumulador mural con apoyo eléctrico

Código	Modelo	Potencia (W)	Tensión (V)	Altura (mm)	Diámetro (mm)	Superficie de intercambio (m²)	ERP (F → A)*	Perfil	PVP (€)
254009	CONCEPT IAM 80	1500	230	791	433	0,35	C	L	585
264011	CONCEPT IAM 100	1500	230	948	433	0,35	C	L	620

*Clase energética del producto en una escala de F a A+.



Accesorios para interacumuladores con serpentín mural

Código	Denominación	PVP (€)
901061	Kit de resistencia cerámica 2200 W para IAV 80 - 200	210
900275	Kit Aquastat invierno / verano para IAV 80 - 200	50

Accesorios para interacumuladores con serpentín suelo

Código	Denominación	PVP (€)
900549	Kit de resistencia cerámica 2400 W para IAC/S 150 - 200	305
900550	Kit de resistencia cerámica 3000 W para IAC/S 300	315

SERIE CONCEPT

BT Ice



3 años de garantía total.

GARANTÍA 3 AÑOS

NUEVO

Depósito de inercia doméstico multiposición para aeroterminia

Código	Modelo	Ubicación	Posición	Altura (mm)	Diámetro (mm)	ERP (F → A)*	PVP (€)
700436	BT ICE 25	Mural	Vertical / horizontal	790	290	C	525
700437	BT ICE 50	Mural	Vertical / horizontal	1008	343	C	605
701451	BT ICE 100	Suelo / mural	Vertical	755	560	B	720

*Clase energética del producto en una escala de F a A+.



Gran Acumulación

SERIE ACV

Smart



10 años de garantía en la cuba y 3 años de garantía total.

GARANTÍA 10 AÑOS



Interacumulador Tank in Tank

Código	Modelo	Capacidad ACS (L)	Capacidad primario (L)	Superficie de intercambio (m²)	Ancho de paso (mm)	Altura con patas (mm)	PVP (€)
784204	SMART 320	263	55	2,65	660	1602	3.040
784206	SMART 420	358	55	3,24	660	2024	3.735
784212	SMART 600	445	161	3,58	817	1901	4.670



SERIE ACV

HR I



10 años de garantía en la cuba y 3 años de garantía total.

GARANTÍA 10 AÑOS



Interacumulador Tank in Tank con aislamiento desmontable (tomas inferiores)

Código	Modelo	Capacidad ACS (L)	Capacidad primario (L)	Superficie de intercambio (m²)	Ancho de paso (mm)	Altura con patas (mm)	PVP (€)
787344	HR I 320	263	55	2,65	559	1800	3.810
787345	HR I 600	445	161	3,58	703	2095	5.855
787346	HR I 800	675	125	4,56	780	2122	7.815



SERIE ACV

HR S



10 años de garantía en la cuba y 3 años de garantía total.

GARANTÍA 10 AÑOS



Interacumulador Tank in Tank con aislamiento desmontable (tomas superiores)

Código	Modelo	Capacidad ACS (L)	Capacidad primario (L)	Superficie de intercambio (m²)	Ancho de paso (mm)	Altura con patas (mm)	PVP (€)
784233	HR S 320	263	55	2,65	559	1600	3.410
784234	HR S 600	445	161	3,58	703	1895	5.010
784235	HR S 800	675	125	4,56	780	1955	6.960



Accesorios interacumuladores Tank in Tank

Código	Denominación	PVP (€)
784403	Colector de primario - base (Smart 320 y 420)	610
784404	Colector de primario - adicional (Smart 320 y 420)	710
784402	Colector de primario - base (Smart 600 o HR)	610
784405	Colector de primario - adicional (Smart 600 o HR)	750
785266	Vaso de expansión 18 L (251 - 600 L) - (Smart o HR 320 a 600)	155

Código	Denominación	PVP (€)
787495	Vaso de expansión 40 L (601 - 1.000 L) - (HR 800)	195
785259	Válvula seguridad 7 bar 1"	150
027000	Kit termostato y termómetro para HR	140
786664	Mezclador termostático compact mix 1" 1 / 4 (8,7 m³/h)	970

SERIE ACV

Elara 1CO PLUS



5 años de garantía en la cuba y 3 años de garantía total.

GARANTÍA 5 AÑOS

NUEVO



Interacumulador alto rendimiento

Código	Modelo	Superficie de intercambio (m²)	Ancho de paso (mm)	Altura con patas (mm)	ERP (F → A)*	PVP (€)
950124	ELARA 500 1CO PLUS	3,39	680	1950	B	2.845
950167	ELARA 750 1CO PLUS	4,71	800	1985		3.570
950150	ELARA 900 1CO PLUS	5,49	880	2265		4.620
950151	ELARA 1000 1CO PLUS	5,49	880	2510		4.850
950152	ELARA 1500 1CO PLUS	6,27	1055	2265		6.610
950153	ELARA 2000 1CO PLUS	7,17	1270	2181		8.645
950154	ELARA 2500 1CO PLUS	8,62	1270	2541		9.475
950155	ELARA 3000 1CO PLUS	10,06	1270	2966		9.710

*Clase energética del producto en una escala de F a A+.



SERIE ACV

Elara 1CO



5 años de garantía en la cuba
y 3 años de garantía total.



Interacumulador

Código	Modelo	Superficie de intercambio (m ²)	Ancho de paso (mm)	Altura con patas (mm)	ERP (F → A)*	PVP (€)
950115	ELARA 500 1CO	1,83	680	1950	B	2.705
950166	ELARA 750 1CO	2,31	800	1985		3.220
950138	ELARA 900 1CO	2,79	880	2265		4.160
950139	ELARA 1000 1CO	3,33	880	2510		4.365
950140	ELARA 1500 1CO	3,66	1055	2265		5.955
950141	ELARA 2000 1CO	4,48	1270	2180		7.625

Clase energética del producto en una escala de F a A.

SERIE ACV

Elara 2CO



5 años de garantía en la cuba
y 3 años de garantía total.



Interacumulador doble serpentín

Código	Modelo	Superficie de intercambio (m ²)	Ancho de paso (mm)	Altura con patas (mm)	ERP (F → A)*	PVP (€)
950131	ELARA 500 2CO	1,83 + 1,83	680	1950	B	3.960
950168	ELARA 750 2CO	2,31 + 2,31	800	1985		4.690
950162	ELARA 900 2CO	2,79 + 2,79	880	2265		5.760
950163	ELARA 1000 2CO	3,33 + 3,33	880	2510		6.125
950164	ELARA 1500 2CO	3,66 + 3,66	1055	2265		7.735
950165	ELARA 2000 2CO	4,48 + 4,48	1270	2180		9.320

Clase energética del producto en una escala de F a A.

SERIE ACV

LCT INOX



10 años de garantía en la cuba
y 3 años de garantía total.



Depósitos de ACS en acero inox. dúplex

Código	Modelo	Ancho de paso (mm)	Altura con patas (mm)	PVP (€)
065515	LCT INOX 500	700	2010	2.745
065516	LCT INOX 750	950	1650	4.000
065517	LCT INOX 1000	950	1996	5.610
065518	LCT INOX 1500	1340	1571	10.845
065551	LCT INOX 2000	1340	2095	12.275

SERIE ACV

LCT



5 años de garantía en la cuba
y 3 años de garantía total.



Depósito de ACS

Código	Modelo	Ancho de paso (mm)	Altura con patas (mm)	PVP (€)
065355	LCT 500	680	1950	2.390
065356	LCT 750	795	1985	2.785
065357	LCT 900	880	2265	3.595
065358	LCT 1000	880	2510	3.870
065359	LCT 1000 TB	1055	1740	4.320
065360	LCT 1500	1055	2265	5.455
065361	LCT 1500 TB	1270	1745	5.725
065362	LCT 2000	1270	2180	6.880
065363	LCT 2500	1270	2540	7.570
065364	LCT 2500 TB	1510	1956	8.605
065365	LCT 3000	1270	2965	8.710
065366	LCT 3000 TB	1510	2176	9.335

SERIE ACV

LCT COLD



3 años de garantía total.



Depósito de inercia para aerotermia

Código	Modelo	Ancho de paso (mm)	Altura con patas (mm)	ERP (F → A)*	PVP (€)
065507	LCT COLD 150	560	1032	B	750
065508	LCT COLD 200	560	1459	B	890
065509	LCT COLD 300	560	1800	B	1.095
065510	LCT COLD 500	700	1910		2.055
065511	LCT COLD 750	950	1383		2.420
065512	LCT COLD 1000	950	1883		2.860
065513	LCT COLD 1500	1340	1512		4.080
065514	LCT COLD 2000	1340	2012		4.990

Clase energética del producto en una escala de F a A.

SERIE ACV

LCT P



5 años de garantía en la cuba
y 3 años de garantía total.



Depósito de inercia

Código	Modelo	Ancho de paso (mm)	Altura con patas (mm)	PVP (€)
065341	LCT 500 P	650	1720	1.870
065342	LCT 800 P	790	1774	2.095
065343	LCT 1000 P	790	2124	2.360
065344	LCT 1500 P	1000	2222	3.370
065345	LCT 2000 P	1100	2452	4.175
065346	LCT 2500 P PLUS	1265	2540	5.015
065347	LCT 3000 P PLUS	1265	2965	5.570
065348	LCT 4000 P PLUS	1760	2300	10.920
065349	LCT 5000 P PLUS	1760	2720	11.600

Accesorios interacumuladores LCT y Elara

Código	Denominación	PVP (€)
788426	Ánodo electrónico 1 x L=375	230
787710	Ánodo electrónico 2 x L=375	290
788427	Ánodo electrónico 2 x L=700	330
785266	Vaso de expansión 18 L 8 bar (251 - 600 L)	155
787495	Vaso de expansión 40 L 8 bar (601 - 1000 L)	195
785259	Válvula seguridad 7 bar 1"	150
787494	Válvula seguridad 7 bar 1 1/2"	290

Accesorios interacumuladores LCT COLD / INOX

Código	Denominación	PVP (€)
788742	Kit eléctrico 1,5 kW (LCT COLD 150 a 300 L)	110
788743	Kit eléctrico 3 kW (LCT COLD 300 a 500 L)	220
788744	Resistencia de titanio 3 kW (LCT INOX)	395
788745	Tapa sustitución resistencia (LCT INOX)	15

Código	Denominación	PVP (€)
065285	Kit eléctrico 5 kW - br 230 / 400 V	375
065287	Kit eléctrico 10 kW - br 230 / 400 V	480
065286	Kit eléctrico 5 kW + adapt bh 230 / 400 V	615
065288	Kit eléctrico 10 kW + adapt bh 230 / 400 V	725
065290	Kit eléctrico 15 kW + adapt bh 230 / 400 V	795
065292	Kit eléctrico 25 kW + adapt bh 230 / 400 V	855
065294	Kit eléctrico 30 kW + adapt bh 400 V	920

Código	Denominación	PVP (€)
788746	Tapa registro 1" para resistencia (LCT INOX)	20
788747	Junta de brida (LCT INOX 500 a 750 L)	30
788748	Junta boca de hombre (LCT INOX 1000 a 2000 L)	355

Solar térmica

SERIE ACV

Drain Back



10 años de garantía en captador
y 3 años de garantía total.



Conjunto Drain Back 150 HE

Código	Modelo	PVP (€)
788376	DRAIN BACK 150 HE / GREENSUN+ DB 2.0V	3.105
770016	DRAIN BACK 150 HE / GREENSUN+ DB 2.0H	3.105

Conjunto Drain Back 200 / 300 HE

Código	Modelo	PVP (€)
750231	DRAIN BACK 200 HE / GREENSUN+ DB 2.5V	3.210
750232	DRAIN BACK 200 HE / GREENSUN+ DB 2.5H	3.610
770003	DRAIN BACK 300 HE / GREENSUN+ DB 2.5V	4.770
770012	DRAIN BACK 300 HE / GREENSUN+ DB 2.5H	5.245



Accesorios Conjunto Drain Back HE

Código	Denominación	PVP (€)	Código	Denominación	PVP (€)
787679	Life line CU de 15 m	830	785266	Vaso de expansión ACS de 18 L 8 bar (Drain Back 300)	155
787697	Life line CU de 20 m	910	787711	RST 3	75
786690	Válvula HVS 7 bar 3/4"	35	787872	Segundo grupo de impulsión	470
785265	Vaso de expansión ACS de 8 L 8 bar (Drain Back 150 y 200)	80	260157	Grupo hidráulico solar	725

Series Thermor calefacción

RENOVABLES

SERIE ACV

SERIE ELLITE

SERIE PREMIUM

SERIE CONCEPT



Áurea+ R290
6, 9, 12, 15, 18 kW
Pág. 25



Áureatank+ R290
6, 9, 12, 15, 18 kW
Pág. 24



Áureapack+ R290
6, 9, 12, 15, 18 kW
Pág. 24



Fancoils Pared
Pareo Ai
Pareo Integrado
Maevo Ai
1, 2, 3, 4, 5 kW
Pág. 27



Fancoil Conducto
Alveo Ai
2, 3, 4, 5, 6 kW
Pág. 28



Áurea+
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 kW
Pág. 25



Áurea Duo
5, 6, 8, 11 kW
Pág. 24



Alféa Extensa Ai
5, 6, 8, 10 kW
Pág. 23



Alféa Extensa Duo Ai
5, 6, 8, 10 kW
Pág. 22



Aerolia Duo
3, 4, 6 kW
Pág. 22



Alféatherm IAS BCC
5, 6, 8, 10 kW
Pág. 23



Aeropack Ai
5, 6, 8, 10 kW
Pág. 22

ELÉCTRICOS



E-Tech W
9, 15, 22, 28, 36 kW
Pág. 31

GAS



Kompakt HR Eco
24, 30 kW
Pág. 29




Logic Micro
24, 30 kW
Pág. 30

Calefacción por aerotermia

SOLUCIONES SPLIT 2 SERVICIOS

SERIE PREMIUM

Aerolia Duo



3 años de garantía total con puesta en marcha incluida. Consultar condiciones de garantía.



Bomba de calor split con refrigerante R32 y ACS mural

Código	Modelo	Potencia (kW)	Volumen ACS (L)	COP 35 °C***	COP 45 °C***	SCOP _{ACS} ****	PVP (€)
526196	AEROLIA DUO 3	3,3	150	5,07	3,50	3,78	6.865
526197	AEROLIA DUO 4	4,6	150	4,83	3,49	3,78	7.120
526198	AEROLIA DUO 6	5,6	150	4,81	3,52	3,78	7.360

Módulo hidráulico

Código	Denominación	PVP (€)
024171	Módulo hidráulico Aerolia Duo 3	4.335
024172	Módulo hidráulico Aerolia Duo 4	4.590
024173	Módulo hidráulico Aerolia Duo 6	4.830

*Clase energética del producto en una escala para calefacción de D a A+++.

Unidad exterior

Código	Denominación	PVP (€)
700227	UE WOYA060KLT Aerolia Duo	2.530


Accesorio soporte Aerolia Duo*****

Código	Denominación	PVP (€)
074888	Soporte mural unidad interior	320
074840	Soporte mural y apoyo en suelo unidad interior	525

*****Es obligatorio el uso de uno de estos dos soportes.

SERIE PREMIUM

Alféa Extensa Duo Ai



3 años de garantía total con puesta en marcha incluida. Consultar condiciones de garantía.



Bomba de calor split con refrigerante R32

Código	Modelo	Potencia (kW)	Volumen ACS (L)	COP 35 °C***	COP 45 °C***	SCOP _{ACS} ****	PVP (€)
526681	ALFÉA EXTENSA DUO AI 5 R32	4,5	190	4,7	3,4	3,8	7.680
526682	ALFÉA EXTENSA DUO AI 6 R32	5,5	190	4,7	3,4	3,8	7.785
526683	ALFÉA EXTENSA DUO AI 8 R32	7,5	190	4,4	3,4	3,8	8.380
526684	ALFÉA EXTENSA DUO AI 10 R32	10	190	4,5	3,4	3,8	10.090

Módulo hidráulico

Código	Denominación	PVP (€)
024327	Módulo hidráulico Extensa Duo Ai 5 R32	5.150
024328	Módulo hidráulico Extensa Duo Ai 6, 8 R32	5.255
024329	Módulo hidráulico Extensa Duo Ai 10 R32	5.255


Unidad exterior

Código	Denominación	PVP (€)
700227	UE WOYA060KLT (EXT 5 y EXT 6 R32)	2.530
700228	UE WOYA080KLT (EXT 8 R32)	3.125
700229	UE WOYA100KLT (EXT 10 R32)	4.835

*Clase energética del producto en una escala para calefacción de D a A+++.

SERIE PREMIUM

Aeropack Ai



3 años de garantía total con puesta en marcha incluida.



Conjunto Alféa Extensa Ai y Aéromax VS

Código	Modelo	Potencia Alféa (kW)	Vol. de Acumulación de Aéromax VS (L)	PVP (€)
601377	AEROPACK AI EXTENSA 5	4,5	200	7.165
601378	AEROPACK AI EXTENSA 6	6	200	7.560
601379	AEROPACK AI EXTENSA 8	7,5	200	8.110
601380	AEROPACK AI EXTENSA 10	10	200	9.685

*Clase energética del producto en una escala para calefacción de D a A+++.

SERIE PREMIUM

Aeropack Mural Ai



3 años de garantía total con puesta en marcha incluida.




Conjunto Alféa Extensa Ai y Aéromax VM

Código	Modelo	Potencia Alféa (kW)	Vol. de Acumulación de Aéromax VM (L)	PVP (€)
601690	AEROPACK MURAL AI EXTENSA 5	4,5	100	5.950
601691	AEROPACK MURAL AI EXTENSA 6	6	100	6.350
601692	AEROPACK MURAL AI EXTENSA 8	7,5	100	6.895
601693	AEROPACK MURAL AI EXTENSA 10	10	150	8.640

*Clase energética del producto en una escala para calefacción de D a A+++.

SERIE PREMIUM

Aeropack Split Ai



3 años de garantía total con puesta en marcha incluida.



Conjunto Alféa Extensa Ai y Aéromax Split

Código	Modelo	Potencia Alféa (kW)	Capacidad acumulación de Aéromax (L)	PVP (€)
601962	AEROPACK SPLIT AI EXTENSA 5	4,5	200	7.075
601963	AEROPACK SPLIT AI EXTENSA 6	6	200	7.470
601964	AEROPACK SPLIT AI EXTENSA 8	7,5	200	8.020
601965	AEROPACK SPLIT AI EXTENSA 10	10	200	9.590

*Clase energética del producto en una escala para calefacción de D a A+++.

SERIE PREMIUM

Alféatherm IAS BCC



3 años de garantía total con puesta en marcha incluida.



Conjunto Alféa Extensa Ai e IAS BCC

Código	Modelo	Potencia Alféa (kW)	Capacidad acumulación IAS BCC (L)	PVP (€)
602487	ALFÉATHERM IAS BCC 5	4,5	200	6.170
602488	ALFÉATHERM IAS BCC 6	6	200	6.565
602489	ALFÉATHERM IAS BCC 8	7,5	200	7.110
602490	ALFÉATHERM IAS BCC 10	10	200	8.685

*Clase energética del producto en una escala para calefacción de D a A+++.

Calefacción por aerotermia

SOLUCIONES SPLIT 1 SERVICIO

SERIE PREMIUM

Alféa Extensa Ai



3 años de garantía total con puesta en marcha incluida. Consultar condiciones de garantía.



Bomba de calor split con refrigerante R32

Código	Modelo	Potencia (kW)	COP 35 °C**	COP 45 °C**	PVP (€)
526671	ALFÉA EXTENSA AI 5 R32	4,5	4,7	3,4	4.770
526672	ALFÉA EXTENSA AI 6 R32	5,5	4,7	3,4	5.200
526673	ALFÉA EXTENSA AI 8 R32	7,5	4,4	3,4	5.795
526674	ALFÉA EXTENSA AI 10 R32	10	4,5	3,4	7.505

Módulo hidráulico

Código	Denominación	PVP (€)
024321	Módulo hidráulico Extensa Ai 5 R32	2.240
024322	Módulo hidráulico Extensa Ai 6 y 8 R32	2.670
024323	Módulo hidráulico Extensa Ai 10 R32	2.670

Unidad exterior

Código	Denominación	PVP (€)
700227	UE WOYA060KLT (EXT 5 y EXT 6 R32)	2.530
700228	UE WOYA080KLT (EXT 8 R32)	3.125
700229	UE WOYA100KLT (EXT 10 R32)	4.835


*Clase energética del producto en una escala para calefacción de D a A+++.

Calefacción por aerotermia

SOLUCIONES MONOBLOC 2 SERVICIOS

SERIE PREMIUM

Áurea Duo



3 años de garantía total con puesta en marcha incluida. Consultar condiciones de garantía.



Bomba de calor monobloc con ACS Smart Protect integrado

Código	Modelo	Potencia (kW)	Volumen ACS (L)	COP 35 °C***	COP 45 °C***	SCOP _{ACS} ****	PVP (€)
527068	ÁUREA DUO 5	4	190	5,03	3,62	3,55	8.060
527033	ÁUREA DUO 6	5	190	4,99	3,73	3,55	8.160
527034	ÁUREA DUO 8	8	190	5,08	3,86	3,55	8.680
527035	ÁUREA DUO 11	10	190	4,7	3,63	3,55	9.160

Módulo hidráulico

Código	Denominación	PVP (€)
024252	Módulo hidráulico Áurea Duo	3.565


*Clase energética del producto en una escala para calefacción de D a A+++.
 **Clase energética del producto en una escala para ACS de F a A+.
 ***Datos certificados HP Keymark a 7 °C de temperatura ambiente.
 ****Test realizado conforme a la normativa EN 16147 con temperatura exterior 14 °C (clima cálido). El plazo de entrega de los módulos hidráulicos y unidades exteriores por separado debe ser consultado.

Unidad exterior

Código	Denominación	PVP (€)
750795	UE Áurea Duo 5	4.495
750761	UE Áurea Duo 6	4.595
750762	UE Áurea Duo 8	5.115
750763	UE Áurea Duo 11	5.595

SERIE ELLITE

Áureapack+ R290



3 años de garantía total con puesta en marcha incluida.



R290




Conjunto Áurea+ R290 y Aéromax VM

Código	Modelo	Potencia Áurea+ R290 (kW)	Capacidad acumulación de Aéromax (L)	PVP (€)
526912	ÁUREAPACK+ R290 6	6	100	7.885
526913	ÁUREAPACK+ R290 9	9	100	8.390
526914	ÁUREAPACK+ R290 12	12	150	10.690
526915	ÁUREAPACK+ R290 15T	15	150	11.340
526916	ÁUREAPACK+ R290 18T	18	150	12.250

*Clase energética del producto en una escala para calefacción de D a A+++.
 **Clase energética del producto en una escala para ACS de F a A+.

SERIE ELLITE

Áureatank+ R290



3 años de garantía total con puesta en marcha incluida.



R290




Conjunto Áurea+ R290 y acumulador Tank in Tank Smart E Plus

Código	Modelo	Potencia Áurea+ R290 (kW)	Capacidad acumulación + inercia de Smart E Plus (L)	PVP (€)
526917	ÁUREATANK+ R290 6	6	126 + 77	8.870
526918	ÁUREATANK+ R290 9	9	126 + 77	9.375
526919	ÁUREATANK+ R290 12	12	164 + 78	11.685
526920	ÁUREATANK+ R290 15T	15	200 + 93	12.590
526921	ÁUREATANK+ R290 18T	18	200 + 93	13.500

*Clase energética del producto en una escala para calefacción de D a A+++.

SERIE PREMIUM

Áureapack+



3 años de garantía total con puesta en marcha incluida.



Conjunto Áurea+ y Aéromax VM

Código	Modelo	Potencia Áurea+ (kW)	Capacidad acumulación de Aéromax (L)	PVP (€)
526685	ÁUREAPACK+ 06	6,1	100	6.455
526686	ÁUREAPACK+ 08	7,8	100	6.935
526687	ÁUREAPACK+ 10	10,1	100	7.945
526688	ÁUREAPACK+ 12	11,8	150	8.405
526689	ÁUREAPACK+ 12TR	11,8	150	9.085
526690	ÁUREAPACK+ 14	14,1	150	9.850
526691	ÁUREAPACK+ 14TR	14,1	150	9.850
526692	ÁUREAPACK+ 16	16,3	150	10.040
526693	ÁUREAPACK+ 16TR	16,3	150	9.900
526694	ÁUREAPACK+ 18TR	17,9	150	10.590


*Clase energética del producto en una escala para calefacción de D a A+++.
 **Clase energética del producto en una escala para ACS de F a A+.

Calefacción por aerotermia

SOLUCIONES MONOBLOC 1 SERVICIO

SERIE ELLITE

Áurea+ R290



3 años de garantía total con puesta en marcha incluida. Consultar condiciones de garantía.



R290




Bomba de calor monobloc

Código	Modelo	Potencia (kW)	COP 35 °C**	COP 65 °C**	PVP (€)
526810	ÁUREA+ R290 6	6,2	4,8	2,5	6.870
526811	ÁUREA+ R290 9	9,7	4,7	2,6	7.420
526813	ÁUREA+ R290 12	12,6	4,8	2,6	9.735
526815	ÁUREA+ R290 15T	16,3	4,9	2,8	10.440
526816	ÁUREA+ R290 18T	18,7	4,6	2,7	11.430

*Clase energética del producto en una escala para calefacción de D a A+++.
 **Datos certificados HP Keymark a 7 °C de temperatura ambiente.

SERIE PREMIUM

Áurea+



3 años de garantía total con puesta en marcha incluida. Consultar condiciones de garantía.



Bomba de calor monobloc

Código	Modelo	Potencia (kW)	COP 35 °C**	COP 45 °C**	PVP (€)
526264	ÁUREA+ 06	6,1	4,5	3,5	5.315
526265	ÁUREA+ 08	7,8	4,4	3,5	5.840
526266	ÁUREA+ 10	10,1	4,4	3,5	6.935
526267	ÁUREA+ 12	11,8	4,3	3,4	7.250
526268	ÁUREA+ 12TR	11,8	4,3	3,4	7.990
526269	ÁUREA+ 14	14,1	4,9	3,8	8.820
526270	ÁUREA+ 14TR	14,1	4,9	3,8	8.820
526271	ÁUREA+ 16	16,3	4,7	3,7	9.030
526272	ÁUREA+ 16TR	16,3	4,7	3,7	8.875
526273	ÁUREA+ 18TR	17,9	4,4	3,5	9.625

*Clase energética del producto en una escala para calefacción de D a A+++.
 **Datos certificados HP Keymark a 7 °C de temperatura ambiente.

Componentes y accesorios split

Función	Denominación	Código	EXTENSA AI	EXTENSA DUO AI	AEROLIA DUO	PVP (€)
Accesorios regulación	Navilink A59	074232	•	•		150
	Navilink A75	074213	•	•		245
	Navilink A78	074214	•	•		310
	Navilink 105	074511			•	130
	Navilink 128	074513			•	300
	Sonda exterior	074203			•	50
Accesorios de conectividad*	Cozytouch bridge	002449	•	•		245
	Pack Cozytouch Ai	501005	•	•		265
ACS	Kit ACS Alféa	073991	•			340
	Kit 2 zonas Alféa (+kit ext. regulación)	570630	•			1105
	Kit 2 zonas Alféa Duo (+kit ext. regulación)	570629		•		755
	Kit 2 zonas Aerolia Duo (+kit ext. regulación)	526812			•	745
	Kit tomas superiores Duo	075522		•		415
	Kit extensión regulación Alféa	075311	•	•		200
	Kit extensión regulación Aerolia Duo	074782			•	195
Apoyo caldera	Kit apoyo caldera split	073989	•			395
	Kit apoyo caldera Duo	073990		•		415
	Botella de desacoplamiento	073957	•	•		1065
Frío	Kit aislamiento Alféa	075328	•	•		70
	Kit aislamiento Alféa Duo	075329		•		135
	Kit aislamiento Aerolia Duo	520271			•	260
	Bidón glycol 20 L	787708	•	•	•	185
	Apoyos eléctricos	Apoyo eléctrico 6 kW 230 V monofásico	074044	•	•	
Complementos	Kit gran caudal	074077	•	•		1025
	Bandeja de condensados U.E. 5, 6 y 8	074049	•	•	•	215
	Soportes anti-vibratorios U.E. Mural	523574	•	•	•	45
	Resistencia anti-congelación	809644	•	•	•	35
	Soporte mural unidad interior	074888			•	330
	Soporte mural y apoyo en suelo unidad interior	074840			•	525
	Rejilla exterior	073383	•	•	•	1065
Wall in**	Caja interior wall in	073384	•	•	•	395
	Fijación de la caja	073385	•	•	•	1.195
Depósitos de inercia para aerotermia	BT Ice 25 L	700436	•	•	•	525
	BT Ice 50 L	700437	•	•	•	605
	BT Ice 100 L	701451	•	•	•	720

*La Conectividad Cozytouch requiere de un control Navilink.

**Wall in requiere las 3 referencias para ser funcional y es compatible con los modelos de Alféa Extensa Ai 5, 6 y 8 y Aerolia Duo.

Componentes y accesorios monobloc

Función	Denominación	Código	ÁUREA+ R290	ÁUREA+	ÁUREA DUO	PVP (€)
Accesorios de regulación	Termostato e-LITE	092289	•			460
	Termostato i-CR	526274		•		325
	Termostato Hi-T2	526275	•	•		665
	Navilink 105	074511			•	130
	Navilink 228	474003			•	175
	Sonda exterior	074203			•	50
	Kit extensión regulación	074872			•	260
ACS	Kit ACS Áurea+	526339	•	•		340
	Sonda ACS	059261	•	•		80
	Kit extensión ACS	074877			•	460
	Kit recirculación ACS	074876			•	100
Protección	Filtro magnético de lodo	075100	•	•	•	145
	Kit exogel	074890	•	•	•	145
2 zonas	Kit 2 zonas (+kit ext. regulación)	520270			•	1.100
Frío	Kit aislamiento	520271			•	260
	Bandeja de condensados	074862			•	220
	Soportes antivibratorios	809536			•	80
	Resistencia anticongelación	809644			•	35
Complementos	Ampliación apoyo eléctrico a 6 kW	075327			•	30
	Crimpadora tuberías (recomendado)	074674			•	245

Fancoils

SERIE ELLITE

Pareo Ai



3 años de garantía total.

Pareo Ai fancoil con control modulante y válvula de 3 vías instalados

Código	Modelo	Potencia Frío (kW)	Potencia Calor (kW)	PVP (€)
081976 / 081984	PAREO AI 200	0,8	1,1	1.050
081977 / 081985	PAREO AI 400	1,8	2,4	1.160
081978 / 081986	PAREO AI 600	2,7	3,2	1.250
081979 / 081987	PAREO AI 800	3,3	4,1	1.380
081980 / 081988	PAREO AI 1000	3,8	4,9	1.495

Pareo fancoil sin control ni válvula de 3 vías

Código	Modelo	Potencia Frío (kW)	Potencia Calor (kW)	PVP (€)
080679 / 080744	PAREO 200	0,8	1,1	695
080680 / 080745	PAREO 400	1,8	2,4	775
080681 / 080746	PAREO 600	2,7	3,2	885
080682 / 080747	PAREO 800	3,3	4,1	970
080683 / 080748	PAREO 1000	3,8	4,9	1.100

Conexiones hidráulicas en lado izquierdo. Posibilidad de solicitar conexiones en el lado derecho.
Primer código conexión hidráulica lado izquierdo / Segundo código conexión hidráulica lado derecho.
En los modelos Pareo deberá seleccionarse 1 de los controles disponibles como accesorio.

SERIE ELLITE

Pareo Integrado



3 años de garantía total.

Fancoil sin carcasa. No incluye control ni válvula de 3 vías motorizada

Código	Modelo	Potencia Frío (kW)	Potencia Calor (kW)	PVP (€)
080731 / 080736	PAREO INTEGRADO 200	0,8	1,1	505
080732 / 080737	PAREO INTEGRADO 400	1,8	2,4	555
080733 / 080738	PAREO INTEGRADO 600	2,7	3,2	650
080734 / 080739	PAREO INTEGRADO 800	3,3	4,1	775
080735 / 080740	PAREO INTEGRADO 1000	3,8	4,9	820

Conexiones hidráulicas en lado izquierdo. Posibilidad de solicitar conexiones en el lado derecho.
Primer código conexión hidráulica lado izquierdo / Segundo código conexión hidráulica lado derecho.
La gama Pareo Integrado necesita Adaptador Pared + Control Pared.

SERIE ELLITE

Maevo Ai



3 años de garantía total.

Maevo Ai fancoil con válvula de 3 vías motorizada instalada

Código	Modelo	Potencia Frío (kW)	Potencia Calor (kW)	PVP (€)
081989 / 081981	MAEVO AI 400	1,14	1,61	965
081990 / 081982	MAEVO AI 600	1,62	2,35	1.185
081991 / 081983	MAEVO AI 800	2,34	3,25	1.310

Maevo fancoil sin válvula de 3 vías motorizada instalada

Código	Modelo	Potencia Frío (kW)	Potencia Calor (kW)	PVP (€)
080684 / 080676	MAEVO 400	1,14	1,61	955
080685 / 080677	MAEVO 600	1,62	2,35	1.055
080686 / 080678	MAEVO 800	2,34	3,25	1.170

Conexiones hidráulicas en lado derecho. Posibilidad de solicitar conexiones en el lado izquierdo.
Primer código conexión hidráulica lado izquierdo / Segundo código conexión hidráulica lado derecho.
Todos los modelos de Maevo Ai y Maevo llevan de serie control inalámbrico.

3 años de garantía total.



3 años de garantía total.



3 años de garantía total.



Accesorios Control Pareo / Pareo Integrado

Código	Denominación	PVP (€)
080687	Control integrado modulante	275
080688	Control integrado 4 velocidades	145
080689	Adaptador pared	185
080690	Control pared modulante	180

Código	Denominación	PVP (€)
080691	Adaptador termostato	140
080692	Adaptador 0-10 V analógico	140
080695	Cable cambio lado hidráulico*	50

*Accesorio necesario con el cambio de lado del conexionado hidráulico en la gama Pareo y Pareo Integrado.

Accesorios Pareo Integrado

Función	Denominación	200	PVP (€)	400	PVP (€)	600	PVP (€)	800	PVP (€)	1000	PVP (€)
Pareo	Tapas inferiores	080720	70	080720	70	080720	70	080720	70	080720	70
	Pies metal	082558	110	082558	110	082558	110	082558	110	082558	110
Pareo Integrado	Entrada aire 90°	081956	70	081957	75	081958	80	081959	100	081960	110
	Conducto extensible	081961	140	081962	150	081963	165	081964	185	081965	210
	Salida aire 90°	081966	70	081967	80	081968	100	081969	100	081970	110
	Salida aire suelo	081971	155	081972	185	081973	230	081974	260	081975	275
	Entrada aire suelo	082528	140	082529	170	082530	205	082531	240	082532	270
	Salida aire techo	082533	115	082534	135	082535	140	082536	145	082537	155
	Entrada aire techo	082538	145	082539	155	082540	160	082541	165	082542	180
	Cubierta metal	082543	140	082544	150	082545	155	082546	170	082547	180
	Panel pared	082548	290	082549	320	082550	325	082551	385	082552	400
	Panel techo	082553	290	082554	320	082555	355	082556	385	082557	420
Pareo y Pareo Integrado	Bandeja horizontal	080721	80	080722	95	080723	100	080724	115	080725	130
	Esterilizador UVC	080726	800	080727	830	080728	885	080729	1.290	080730	1.330

Accesorios Valvulería

Código	Denominación	PVP (€)
080713	Válvula 2v mot Pareo / Alveo	160
080714	Válvula 3v mot Pareo / Alveo	275
080741	Válvula 2v mot Maevo	160
080742	Válvula 3v mot Maevo	260
080715	Adaptador EUR-1/2"	185

Código	Denominación	PVP (€)
080716	Adaptador EUR-3/4"	185
080717	Conector 90° EUR	140
080718	Kit distanciador	145
080719	Adaptador EUR-STD	50

SERIE ELLITE

Alveo Ai



Alveo Ai fancoil de conducto para conexión con control modulante de pared

Código	Modelo	Potencia Frío (kW)	Potencia Calor (kW)	PVP (€)
500230 / 500222	ALVEO Ai 400	1,9	2,0	1.170
500231 / 500223	ALVEO Ai 600	2,1	2,5	1.295
500232 / 500224	ALVEO Ai 800	3,0	3,5	1.570
500233 / 500225	ALVEO Ai 1000	3,5	4,5	1.715
500271 / 500274	ALVEO Ai 1200	5,9	6,2	2.185

Conexiones hidráulicas en lado izquierdo. Posibilidad de solicitar conexiones en el lado derecho. La gama Alveo Ai necesita control modulante. Primer código conexión hidráulica lado izquierdo / Segundo código conexión hidráulica lado derecho. Válvula no incluida.

3 años de garantía total.



Alveo fancoil de conducto para conexión con control externo 0-10 V

Código	Modelo	Potencia Frío (kW)	Potencia Calor (kW)	PVP (€)
500234 / 500226	ALVEO 400	1,9	2,0	930
500235 / 500227	ALVEO 600	2,1	2,5	1.060
500236 / 500228	ALVEO 800	3,0	3,5	1.370
500237 / 500229	ALVEO 1000	3,5	4,5	1.570
500277 / 500280	ALVEO 1200	5,9	6,2	2.050

Conexiones hidráulicas en lado izquierdo. Posibilidad de solicitar conexiones en el lado derecho. Primer código conexión hidráulica lado izquierdo / Segundo código conexión hidráulica lado derecho. Válvula no incluida.

Accesorios Alveo

Código	Denominación	PVP (€)
080690	Control pared modulante	180
082584	Salida de aire con 2 conexiones DN160	65
082585	Salida de aire con 3 conexiones DN160	80
082586	Salida de aire con 4 conexiones DN160	105
082587	Salida de aire con 6 conexiones DN160	145

Código	Denominación	PVP (€)
082588	Entrada de aire con 2 conexiones DN160	185
082589	Entrada de aire con 3 conexiones DN160	190
082590	Entrada de aire con 4 conexiones DN160	245
082591	Entrada de aire con 6 conexiones DN160	260
080713	Válvula 2V MOT Pareo / Alveo	160
080714	Válvula 3V MOT Pareo / Alveo	275

Calderas de condensación

SERIE ACV

Kompakt HR Eco



(D → A+)*



(F → A)**

15 años de garantía en el cuerpo de calefacción y 3 años de garantía total con puesta en marcha incluida.



Caldera mural mixta de doble condensación

Código	Modelo	Potencia Calif. (kW)	Potencia ACS (kW)	Tipo de gas	Altura (mm)	Ancho (mm)	Fondo (mm)	Perfil	PVP (€)
750146***	KOMPAKT HR ECO 24 / 28	22,8	27,5	GN / GLP	720	450	270	XL	2.995
750147***	KOMPAKT HR ECO 30 / 36	26,2	31,5	GN / GLP	810	450	270	XL	3.355

*Clase energética del producto en una escala para calefacción de D a A+**. **Clase energética del producto en una escala para ACS de F a A+. ***Incluye regleta de conexiones (Código 787508) y kit de evacuación de humos horizontal (Código 787486).



Kompakt 24 / 28

Código	Denominación	PVP (€)
784348	Kompakt HR Eco 24 / 28	2.665
787508	Plantilla conex. Hidráulicas PKK HR*	200
787486	Chimenea standard horizontal 60 / 100	130

*La regleta de conexiones es obligatoria para la instalación de la caldera.

Kompakt 30 / 36

Código	Denominación	PVP (€)
784349	Kompakt HR Eco 30 / 36	3.025
787508	Plantilla conex. Hidráulicas PKK HR*	200
787486	Chimenea standard horizontal 60 / 100	130

SERIE CONCEPT

Logic Micro



5 años de garantía en el cuerpo de calefacción y 3 años de garantía total con puesta en marcha incluida.



Caldera mural mixta de condensación compacta

Código	Modelo	Potencia Calef. (kW)	Potencia ACS (kW)	Tipo de gas****	Altura (mm)	Ancho (mm)	Fondo (mm)	Perfil	PVP (€)
750044***	LOGIC MICRO 24	24	24	GN / GP	700	395	278	L	2.065
750045***	LOGIC MICRO 30	24	30	GN / GP	700	395	278	L	2.245

*Clase energética del producto en una escala para calefacción de D a A+++. **Clase energética del producto en una escala para ACS de F a A+. ***Disponibles modelos específicos con kit de evacuación biflujo. Consultar referencias. ****Para la transformación a gas propano es necesario el kit correspondiente.

Micro 24

Código	Denominación	PVP (€)
215444	Cuerpo caldera	1.855
074378*	Regleta de conexiones	125
074255	Kit de evacuación de humos horizontal 60 / 100	85

*La regleta de conexiones es obligatoria para la instalación de la caldera.

Micro 30

Código	Denominación	PVP (€)
215445	Cuerpo caldera	2.035
074378*	Regleta de conexiones	125
074255	Kit de evacuación de humos horizontal 60 / 100	85

Conectividad

Código	Denominación	PVP (€)
074513	Navilink 128	300



NAVILINK 128 (opcional)

Accesorios Kompakt

Código	Función	Denominación	PVP (€)
786806		Sonda exterior NTC (antes 10510100)	60
950004	Regulación	Termostato RC45	195
786491		Sonda de ACS para acumulador externo	45
785454	Embellecedor	Tapa embellecedora HR 24-28 / 30-36	60
787482	Transformador	Transformador 100 VA 115 / 230 V	85
750187		Estación intercambio solar PKK	895
785445	Solar	Kit termostato control solar	75
785262		Mezclador termostático 3/4"	175

Accesorios Logic

Código	Función	Denominación	PVP (€)
074104	Kit de propano	Kit propano Logic 24	45
074105	Kit de propano	Kit propano Logic 30	45
074382	Bastidor	Separador pared Logic Micro	80
074378	Regleta de conexiones	Barra de conexiones Logic Micro	125
074389	Embellecedor	Embellecedor inferior Logic Micro	50
074388		Kit solar monovalente	200
074048		Kit solar intercambiador de placas	450

Accesorios de gestión y control

Código	Función	Denominación	PVP (€)
074513	Conectividad	Navilink 128	300
074511	Control modulante	Navilink 105	130
074203	Sonda exterior	Sonda exterior cableada	50
074212	Sonda ACS	Sonda ACS	35

Evacuación de humos

Sistema coaxial 60 / 100

Modelo	Código	Denominación	PVP (€)
	787486	Chimenea standard horizontal 60 / 100	130
	787487	Adaptador chimenea Coaxial 60 / 100	70
	786270	Tramo concéntrico salida vertical PP-GLV 60 / 100	135
	786271	Tramo concéntrico salida horizontal PP-GLV 60 / 100	70
Kompakt	787505	Conducto de 500 mm	25
	787491	Tramo concéntrico 1 m	30
	788053	Codo 45°	30
	787504	Codo de 87° - 90° (Ø 60 / 100)	30
	786281	SopORTE pared 60 / 100 mm	25

Modelo	Código	Denominación	PVP (€)
	074255	Kit horizontal 60 / 100 (codo 90° + terminal 0,75 m)	85
	074369	Kit horizontal 60 / 100 (codo 90° + terminal)	85
	074399	Kit reposición	135
	074260	Boquilla vertical	40
Logic	074291	Prolongador 1 m (Ø 60 / 100)	50
	074292	Prolongador 0,5 m (Ø 60 / 100)	40
	074293	Codo 90° (Ø 60 / 100)	45
	074294	Codo 45° (Ø 60 / 100)	55
	074539	Rejilla / reja de protección	140

Sistema desdoblado 80 / 80

Modelo	Código	Denominación	PVP (€)
	787497	Tubo de 500 mm PP DN 80	20
	787499	Tubo de 1000 mm PP DN 80	25
Kompakt	787506	Codo de 45° PP DN 80	20
	787503	Codo de 90° PP DN 80	20
	788172	Manguito recog. condens. PP DN 80	45
	074368	Adaptador biflujo Ø 80 con toma de análisis	85
	074370	Prolongador 1 m (Ø 80)	50
	074371	Prolongador 0,5 m (Ø 80)	40
	074372	Codo 90° (Ø 80)	45
Logic	074373	Codo 45° (Ø 80)	55
	074374	Abrazadera Ø 80 mm	40
	074375	Embellecedor	30
	074376	Terminal de aspiración Ø 80	40
	074377	Terminal de descarga Ø 80	50

Sistema coaxial 80 / 125

Modelo	Código	Denominación	PVP (€)
	074262	Kit horizontal 80 / 125 (codo 90° + terminal)	140
	074295	Kit vertical negro (adaptador Ø 60 / 100 a Ø 80 / 125 + terminal ventosa tejado negro)	145
	074296	Kit vertical ocre (adaptador Ø 60 / 100 a Ø 80 / 125 + terminal ventosa tejado ocre)	145
Logic	074297	Adaptador Ø 60 / 100 a Ø 80 / 125	60
	074298	Prolongador 1 m (Ø 80 / 125)	75
	074299	Prolongador 0,5 m (Ø 80 / 125)	60
	074300	Codo 90° (Ø 80 / 125)	55
	074301	Codo 45° (Ø 80 / 125)	65
	074539	Rejilla / reja de protección	140

Sistemas colectivos C43 & C83 Logic*

Modelo	Código	Denominación	PVP (€)
	074384	Sistema antirretorno para C43 (Ø 80 / 125)	55
Logic	074385	Sistema antirretorno para C83 (Ø 80)	55

*Obligatorio el uso de dichos sistemas en configuraciones colectivas C43 & C83 para los modelos Logic Micro.

Calderas eléctricas

SERIE ACV

E-Tech W



5 años de garantía en el cuerpo de calefacción y 3 años de garantía total con puesta en marcha incluida.



Código	Modelo	Potencia (kW)	Voltaje (V)	Pot. resist. eléctrica (kW)	Nº de resist. calefactoras	Altura (mm)	Ancho (mm)	Fondo (mm)	ERP (D → A***)*	PVP (€)
786831	E-TECH W 09 MONO	2,8 / 8,4	230	1,4	3 x 2	763	442	332	D	2.580
786832	E-TECH W 15 MONO V15	4,8 / 14,4	230	2,4	3 x 2	763	442	332	D	2.650
786826	E-TECH W 15 TRI V15	7,2 / 14,4	3 x 400	2,4	3 x 2	763	442	332	D	2.770
786827	E-TECH W 22 TRI V15	7,2 / 21,6	3 x 400	2,4	5 x 2	763	442	332	D	2.875
786829	E-TECH W 28 TRI V15	14,4 / 28,8	3 x 400	2,4	6 x 2	763	442	332	D	3.160
786830	E-TECH W 36 TRI	18,0 / 36,0	3 x 400	3	6 x 2	763	442	332	D	3.935

*Clase energética del producto en una escala de D a A++.

Accesorios E-Tech W

Código	Denominación	PVP (€)
750218	Kit E-Tech ACS instant.*	825
750238	Kit E-Tech segundo circuito para interacumulador	800
950003	Termostato RC40	150

*No válido para el modelo E-Tech W 09.

Mejor que un buen contrato: dos

En Thermor hemos rediseñado nuestros contratos de mantenimiento para simplificarle su trabajo y facilitarle la labor comercial. Ahora los contratos se resumen en dos nuevas líneas más sencillas y eficientes. **Thermor Care BASIC** y **Thermor Care GOLD**. Diseñados para satisfacer de manera más eficiente las necesidades de sus nuevos clientes.

Thermor Care BASIC

Nuestro nuevo contrato BASIC incluye la puesta en marcha, descuentos especiales en reparaciones por daños accidentales y lo más importante, la revisión obligatoria definida por el R.I.T.E.

Con **Thermor Care BASIC**, el usuario no tendrá que preocuparse de nada más, por un coste muy similar al de la revisión y el desplazamiento del centro de asistencia, Thermor se encargará de todo.

Thermor Care GOLD

Por muy poca diferencia, los usuarios pueden tener un contrato de mantenimiento premium. Incluye, además de los servicios del contrato BASIC, una larga lista de beneficios adicionales, como costes de desplazamiento y mano de obra incluidos, piezas de recambio originales y preferencia en la asistencia técnica.

Con el contrato **Thermor Care GOLD**, puede estar tranquilo porque cuenta con la mayor cobertura del mejor centro de asistencia: centro de asistencia oficial **Thermor**.



Thermor Care BASIC Thermor Care GOLD

	BASIC	GOLD
Coberturas		
Puesta en marcha	●	●
Revisión obligatoria R.I.T.E. ⁽¹⁾	●	●
Descuento especial en reparaciones por daño accidental	●	●
Desplazamiento		●
Mano de obra		●
Piezas de recambio originales ⁽²⁾		●
Periféricos y sonda ambiente ⁽³⁾		●
Asistencia preferencial		●
Bomba de calor ACS mural y suelo		
Precio ⁽⁴⁾	96 €/AÑO	144 €/AÑO
Bomba de calor ACS split / Bomba de calor calefacción		
Precio ⁽⁴⁾	180 €/AÑO	216 €/AÑO
Calderas		
Precio ⁽⁴⁾	96 €/AÑO	156 €/AÑO
Calentadores a gas Top Sealed		
Precio ⁽⁴⁾	96 €/AÑO	132 €/AÑO

1. Siendo la fecha de revisión propuesta por el centro de asistencia técnica oficial y concertada con el usuario y siempre fuera de la temporada de calefacción, durante los meses de marzo a septiembre, o coincidiendo con una reparación, previa conformidad del suscriptor del contrato.

2. Excepto las especificadas en el apartado ad-hoc de exclusiones del contrato.

3. Según las condiciones recogidas en el contrato.

4. Precio con IVA incluido.

Servicio Posventa

Aeroterminia

Puesta en marcha básica

La puesta en marcha comprende la verificación de las conexiones eléctricas y el parametrizado de la regulación, de acuerdo al tipo de instalación y a los accesorios instalados, así como la explicación del funcionamiento y de su manejo a nivel usuario.

Condiciones mínimas para la realización:

- Unidad interior y unidad exterior instaladas en su ubicación definitiva.
- Instalación eléctrica completa, incluyendo todos los accesorios suministrados.
- Instalación frigorífica completamente terminada, habiendo comprobado la estanqueidad de la misma.
- Instalación hidráulica completamente terminada y comprobada la estanqueidad de la misma.
- Thermor le ofrece este servicio, de forma gratuita, por la adquisición de su bomba de calor aire / agua Aéromax, Alféa, Áurea y Aerolia.

Asesoramiento in situ

Se entiende por asesoramiento in situ, las explicaciones y recomendaciones dadas en el lugar de la instalación de los equipos Thermor, con el objetivo de que estos sean instalados correctamente y garanticen el mayor rendimiento posible. Para la realización del asesoramiento es indispensable que todos los equipos estén en la instalación.

Puesta en marcha completa

La puesta en marcha completa comprende, además de lo descrito en el apartado Puesta en marcha BÁSICA, el conexionado de las conducciones frigoríficas, la realización del vacío en la instalación frigorífica y la carga de gas complementaria (no se incluye en el coste ni tampoco la mano de obra asociada a la carga de gas complementaria) en caso de que fuera necesaria.

Condiciones mínimas para la realización:

- Unidad interior y unidad exterior instaladas en su ubicación definitiva.
- Instalación eléctrica completa, incluyendo todos los accesorios suministrados.
- Instalación hidráulica completamente terminada y comprobada la estanqueidad de la misma.
- Tuberías frigoríficas aisladas e instaladas, pero sin conectar a los equipos.

Tarifas puesta en marcha de bomba de calor ACS (Aéromax)

Código	Denominación	PVP (€)
Puesta en marcha básica		
900897	Puesta en marcha básica Aéromax VM R290 / VM / VS / Split / Concept R290	115*
Puesta en marcha completa		
700158	Puesta en marcha completa Aéromax Split	295
Otros		
700642	Asesoramiento in situ bomba de calor ACS	195

Tarifas puesta en marcha de bomba de calor calefacción (Alféa / Áurea / Aerolia)

Código	Denominación	PVP (€)
Puesta en marcha básica		
716247	Puesta en marcha básica Alféa / Aerolia Duo	210*
700692	Puesta en marcha básica Áurea+ / Áurea+ R290 / Áurea Duo	80*
Puesta en marcha completa		
716248	Puesta en marcha completa Alféa / Aerolia Duo	365
Otros		
700642	Asesoramiento in situ bomba de calor calefacción	195

Tarifas combinaciones de bomba de calor calefacción + bomba de calor ACS (Aeropack / Áureapack) o bomba de calor calefacción + interacumulador (Alféatherm / Alféatank / Áureatherm / Áureatank)

Código	Denominación	PVP (€)
Puesta en marcha básica		
700162	Puesta en marcha básica Aeropack / Alféatherm / Alféatank	320*
700639	Puesta en marcha básica Áureatank / Áureapack / Áureatherm	190*
Puesta en marcha completa		
900898	Puesta en marcha completa Aeropack / Alféatherm / Alféatank	460
716355	Puesta en marcha completa Aeropack Split	600

*Incluido en el precio

No incluye la carga adicional de refrigerante. Estos trabajos se realizarán para los componentes suministrados por GROUPE ATLANTIC ESPAÑA – SOLUCIONES CONFORT TÉRMICO S.A. En caso de contar con componentes de otros proveedores, serán estos los encargados de su correcto ajuste y funcionamiento.

Solar

Puesta en marcha básica

Se entiende por puesta en marcha la verificación de la correcta instalación, mediante el control de diversos puntos de la misma, el ajuste de los parámetros necesarios para su funcionamiento y la comprobación del correcto funcionamiento.

Condiciones mínimas para la realización:

- Habilitado el acceso a los captadores.
- Instalación completamente terminada y comprobada la estanqueidad de la misma.
- Barrido de la instalación realizado.
- Circuito solar sin líquido.
- Sistema de llenado preparado y dispuesto para llenar el circuito solar. El llenado del circuito solar debe ser realizado por el instalador en presencia del Servicio Técnico de Thermor.

Asesoramiento in situ

Se entiende por asesoramiento in situ, las explicaciones y recomendaciones dadas en el lugar de instalación de nuestros equipos, con el objetivo de que estos sean instalados correctamente y garanticen el mayor rendimiento posible. Para la realización del asesoramiento es indispensable que todos los equipos estén en la instalación.

Thermor le ofrece este servicio, de forma gratuita, por la adquisición de su primer sistema solar.

Trabajos a realizar en la puesta en marcha

- Verificación de la correcta instalación de los diferentes componentes.
- Comprobación de la correcta presión del vaso de expansión.
- Verificación de las conexiones eléctricas de la regulación.
- Ajuste de los parámetros de la regulación.
- Verificación del correcto llenado y purgado de la instalación.
- Comprobación del punto de protección del glicol.
- Ajuste del caudal del grupo hidráulico.
- Comprobación del correcto funcionamiento.

Tarifas puesta en marcha Drain Back

Código	Denominación	PVP (€)
Puesta en marcha básica		
700527	Puesta en marcha básica Solar Combi	90*
Otros		
700643	Asesoramiento in situ Drain Back	105

Estos trabajos se realizarán para los componentes suministrados por Groupe Atlantic España. En caso de componentes de otros proveedores serán estos los encargados de su correcto ajuste y funcionamiento.

*Incluido en el precio.

Calderas

Puesta en marcha básica

Se entiende por puesta en marcha la puesta en servicio de la caldera y la verificación del correcto funcionamiento de la misma. La puesta en marcha es necesaria para la activación de la garantía del producto y debe ser realizada por un centro de asistencia técnica oficial Thermor.

Condiciones mínimas para su realización:

- La instalación debe tener suministro de gas, agua y conexión a la red eléctrica.
- La instalación debe estar completamente terminada y comprobada su estanqueidad.
- La puesta en marcha no incluye en ningún caso ningún tipo de intervención en la instalación hidráulica, eléctrica o en la evacuación.
- Thermor le ofrece este servicio, de forma gratuita, por la adquisición de su caldera de condensación Kompakt & Logic.

Trabajos a realizar en la puesta en marcha

- Verificación de la correcta instalación de la caldera.
- Puesta en servicio de la caldera y verificación del correcto funcionamiento de la misma.
- Análisis de la combustión.
- Asesoramiento al usuario relativo al correcto funcionamiento de la caldera.
- Activación de la garantía.

Tarifas puesta en marcha Calderas

Código	Denominación	PVP (€)
Puesta en marcha básica		
700447	Puesta en marcha básica Kompakt	50*
700200	Puesta en marcha básica Logic	50*

*Incluido en el precio.

Servicio Ingeniería

Según las necesidades térmicas que requiera su instalación o proyecto, nuestro Departamento Técnico se pone a su disposición (sin coste adicional) para proponerle la solución que mejor se adapte a sus necesidades, así como para prestarle todo el asesoramiento técnico que precise. Contamos con personal

altamente cualificado y con las herramientas informáticas más avanzadas, para ofrecerle la mejor solución en equipos aerotérmicos, calderas de condensación y energía solar térmica.

Escanee el código QR y rellene el formulario.



Condiciones de transporte

Se recomienda la revisión de la mercancía para hacer constar cualquier anomalía en el albarán del transportista en caso de que fuera necesario. Dichas reclamaciones deben ser comunicadas a la central de Thermor en un plazo máximo de 24 horas.

No se admitirán reclamaciones de transporte fuera de este plazo.

Tarifas de transporte

Pedidos inferiores a 12 unidades de termos o 1.500 € de compra: 25 €

Pedidos superiores a 12 unidades de termos o 1.500 € de compra: portes incluidos

*Toda la mercancía incluye seguro de transporte. Precios netos y válidos en España peninsular y Andorra. Otros destinos, consultar. IVA no incluido.

Tabla de palets según la capacidad de bombas de calor, termos, calentadores y acumuladores

Capacidad (L)	11	14	15	15 SLIM	30	30 SLIM	50	50 SLIM	75 / 80	80 SLIM	85	100	100 SLIM	120 / 130	150	200	250	270	300	500	
ACV	Gama Smart Todos los modelos de la gama se transportan en palets de 4 unidades																				
	Gama Comfort Todos los modelos de la gama se transportan en palets de 4 unidades																				
Elite	Onix Connect	Multip.			24	12		12				10		6							
	Duralis	Vert. Mural					8				8				4		4				
		Vert. Suelo																	1		
	Top Sealed	Vert. Mural	12	8																	
	Iono Select	Vert. Mural	12																		
Premium	GZT 500	Vert. Suelo																		1	
	Ceramics	Vert. Mural			18		12				12				4		4				
		Vert. Suelo															4		4		
	Ceramics Slim	Multip.			18		12		6												
	Ceramics Digital	Vert. Mural			18		12				12										
	IAV/IAM	Vert. Suelo					8				8				4		4				
	IAS BCC	Vert. Suelo															1		1		
	IAC/S	Vert. Suelo													1		1		1		
	Aéromax VM R290	Vert. Mural									4				4						
	Aéromax VM	Vert. Mural									4				4		4				
	Aéromax VS	Vert. Suelo															1		1		
	Aéromax Split	Vert. Mural													1		1				
		Vert. Suelo																	1		
Concept	Aéromax Concept R290	Vert. Mural									4				4						
	Concept	Vert. Mural	36		24		18		12				12				4		4		
		Horiz. Mural					18		12				12				4		4		
	Concept Slim	Vert. Mural	27		18		12														
	Concept Compact	Vert. Mural	36		24																
	Concept IAM	Vert. Mural					12		12												

Tabla de palets según la potencia de las calderas

Potencia (kW)	9	15	20	22	24 / 25	28	30	35	36	
ACV	Kompakt HR Eco				6				6	
	E-Tech W	6	6	6		6		6		
Concept	Logic Micro				9				9	

Condiciones de garantía

La garantía de todos los productos domésticos Thermor se computarán a partir del momento de su compra según conste en la factura del equipo.

En todo caso, se recomienda consultar las condiciones particulares de garantía de cada producto en su manual de instrucciones.

La mercancía incluye seguro de transporte:

- Se recomienda la revisión de la mercancía para hacer constar cualquier anomalía en el albarán del transportista en caso de que fuera necesario.
- Dichas reclamaciones deben ser comunicadas a la central de Thermor en un plazo máximo de 24 horas. No se admitirán reclamaciones de transporte fuera de este plazo.
- No se admitirá ninguna devolución de mercancía sin que haya sido previamente autorizada por Groupe Atlantic España.

Se procederá a la sustitución de un producto cuando:

- La reparación no sea posible.
- Por motivos de calidad sea recomendable.
- El Servicio Técnico Thermor valore que la sustitución es mejor que la reparación.
- La instalación del equipo se haya realizado según las indicaciones del manual de instalación.

Condiciones de reciclado

La gestión de Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos (RAEE), exige de Thermor el compromiso de diseñar y fabricar productos cada vez más eficientes y con el menor impacto posible para el medio ambiente. Thermor, en cumplimiento de todas sus obligaciones conforme a lo exigido por la normativa, está asociado al sistema de gestión colectivo de responsabilidad ampliada del producto, fundación sin ánimo de lucro.

En el caso de que se estipulen variaciones normativas, Thermor se adaptará a la legislación vigente en cada momento.

Condiciones generales de venta

1. Generalidades

1.1

El cliente no podrá vender, exportar o reexportar, directa o indirectamente, productos adquiridos a Groupe Atlantic España incumpliendo las normas nacionales e internacionales aplicables en materia de control de (re)exportación y sanciones económicas. En particular, el cliente prohíbe poner los productos a disposición de cualquier persona o entidad situada en un país (como Cuba, Irán, Corea del Norte, Rusia, etc.) sujeto a controles de (re)exportación impuestos, en particular, por la Unión Europea o los Estados Unidos. El cliente deberá informar inmediatamente a Groupe Atlantic España de cualquier dificultad que encuentre en relación con el cumplimiento de esta prohibición. Groupe Atlantic España se reserva el derecho de solicitar al cliente cualquier prueba que justifi- que el cumplimiento de esta prohibición. En caso de incumplimiento de esta prohibición, Groupe Atlantic España pondrá fin de inmediato y sin previo aviso a la relación comercial con el cliente y cancelará los pedidos en curso, sin que este último pueda reclamar ninguna indemnización y sin perjuicio de los daños y perjuicios que Groupe Atlantic España se reserva el derecho de reclamar.

1.2

Las siguientes Condiciones Generales de Venta (en adelante "CGV") se aplican a las ventas de productos y prestaciones de servicios relativas a ellos (en adelante el / los "Producto / s") reali- zadas por GROUPE ATLANTIC ESPAÑA – SOLUCIONES CONFORT TÉRMICO S.A. (en adelante "Groupe Atlantic España") en el territorio de España y Portugal.

1.3

La aceptación de las presentes CGV por el cliente supone la exclusión de la aplicación de los términos y condiciones generales de compra del cliente, salvo que se acuerde lo contrario previamente por escrito.

1.4

Las presentes CGV regirán hasta que ambas partes manifiesten expresa, conjuntamente y por escrito su voluntad en contrario, una vez cumplimentados los compromisos en curso.

1.5

Las ofertas, propuestas de planificación, propuestas de consultoría etc., así como los datos, medidas, precios, características, beneficios y toda cualquier otra información que se reproduzca en nuestros catálogos, folletos, listas de precios, circulares, etc. de Groupe Atlantic España son sólo orientativos y están pueden ser sujetos a cambios sin previo aviso.

Los actos y manifestaciones verbales de representantes o agentes comerciales de Groupe Atlantic solo serán válidos si existe una ulterior confirmación por escrito debidamente emitida por Groupe Atlantic España. Los elementos antes mencionados vincularán a Groupe Atlantic España siempre que exista confirmación por parte de Groupe Atlantic España respecto al pedido emitido por parte del cliente.

1.6

La correspondencia comercial de Groupe Atlantic España (tales como confirmaciones de pedidos, facturas, notas de crédito, estados de cuenta o requerimientos de pago) emitida por medios electrónicos, no precisará firma manuscrita para causar plenos efectos vinculantes. En la venta de productos no está incluida la instalación ni puesta en marcha de los mismos. La colocación, instalación y conexión de los Productos será responsabilidad exclusiva del instalador que, en su caso, contrate el cliente.

1.7

En el supuesto de que alguna o algunas de las estipulaciones de las presentes CGV o de cualquie- ra de los pedidos del cliente fueran anuladas o resultaran inejecutables por motivos legales, no se verá afectada la validez de las demás estipulaciones.

1.8

El pedido realizado por el cliente así como las modificaciones del mismo, sus anexos escritos, si los hubiere, y las presentes CGV, constituirán el acuerdo total entre Groupe Atlantic España y el cliente, por lo que ningún otro acuerdo o pacto verbal que modifique el contenido de los documentos anteriores será vinculante para Groupe Atlantic España.

2. Precios

2.1

Salvo que exista una estipulación contraria en el pedido, o un acuerdo al respecto entre Groupe Atlantic España y el cliente derivado de su relación comercial, los precios no incluyen embalaje, ni transporte, ni cargas, ni seguros, ni derechos de aduana. Los precios aplicables en la Península

Ibérica serán los fijados en la tarifa correspondiente a cada territorio y vigente en cada momento.

A los mismos se les aplicarán los tributos, derechos o tasas que correspondan con arreglo a la legislación vigente en cada momento, que se repercutirán en la factura correspondiente.

2.2

Groupe Atlantic España podrá ajustar sus precios en cualquier momento y, en particular, debido al aumento del coste de los materiales, de la mano de obra, de la fabricación o del transporte, si este aumento se produce con anterioridad a la fecha de suministro. Los nuevos precios se aplicarán a todos los pedidos pendientes de ejecución a la fecha de estos cambios. Si el cliente no acepta el nuevo precio, podrá cancelar el pedido comunicándolo a Groupe Atlantic España por escrito hasta siete días naturales después de la fecha de notificación de dicho ajuste. Transcurrido ese plazo, la falta de cancelación por parte del cliente supondrá la tácita aceptación del nuevo precio.

2.3

Para los pedidos en los que no se haya acordado un precio determinado, se aplicarán los precios de Groupe Atlantic España vigentes al día del suministro.

2.4

Los precios confirmados sólo se mantendrán en cuanto queden aceptadas las cantidades y unidades de producto.

2.5

Groupe Atlantic España podrá realizar entregas parciales, percibiendo el precio correspondiente.

2.6

En el mismo sentido expresado en la Condición 1.4, los precios y otras indicaciones contenidas en los catálogos, folletos, tablas, etc. son orientativos.

2.7

Salvo acuerdo previo con el cliente, los embalajes de los productos objeto del suministro serán objeto de un cargo adicional sobre el precio de venta, no admitiéndose la devolución de los mis- mos. Según Real Decreto 782 / 98, de 30 de abril, Artículo 18, y Ley 11 / 1997, de 24 de abril, sobre Envases y Residuos de Envases, como receptor final de nuestro embalaje, es responsabilidad del cliente dar el tratamiento medioambiental más adecuado al mismo (valoración, reutilización o reciclado).

2.8

Salvo acuerdo previo con el cliente, el transporte, incluyendo las cargas y descargas, se realizará a coste y bajo riesgo del cliente, por lo que Groupe Atlantic España es ajeno a cualquier reclamación respecto a daño o menoscabo del Producto suministrado, siendo por cuenta del cliente la asunción de dichos riesgos.

3. Condiciones de pago

3.1

Salvo que se acuerde lo contrario por escrito, las facturas se pagarán por adelantado. Se entende- rá realizado el pago cuando los importes sean efectivos y estén disponibles en la cuenta bancaria designada por Groupe Atlantic España.

3.2

Todas las facturas emitidas por Groupe Atlantic España se considerarán aprobadas y conformes a no ser que el cliente muestre su disconformidad por escrito dentro de los siete (7) días siguientes a la recepción del Producto.

El pago se realizará en las condiciones acordadas, en la cuenta bancaria de Groupe Atlantic Espa- ña o mediante otro procedimiento acordado. El pago se realizará sin ninguna deducción tal como retenciones no acordadas, descuentos, gastos, impuestos o tasas, o cualquier otra deducción.

3.3

El pago mediante cheque o pagará requerirá la aceptación expresa de Groupe Atlantic España. Los recargos por descuento de dichos títulos valores y gastos similares corrán por cuenta del cliente, que los pagará o reembolsará de inmediato.

3.4

El cliente faculta a Groupe Atlantic España a imputar los pagos a antiguas deudas que tuviera frente a Groupe Atlantic España.

3.5

En caso de que el cliente incurra en retrasos en los pagos acordados, Groupe Atlantic España podrá suspender de forma provisional o definitiva, a su elección, el envío del Producto o la ejecu- ción de los servicios asociados al mismo, sin perjuicio de requerirle al cliente la realización de los pagos atrasados y de reclamarle, en su caso, compensaciones adicionales por esta suspensión del producto o ejecución de los servicios acordados.

3.6

Dichas condiciones de pago deberán atenerse a lo previsto en la Ley 15 / 2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3 / 2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, sin superar en ningún caso los plazos máximos establecidos en la misma. Groupe Atlantic aplicará el tipo de interés legal referido en la ley 3 / 2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales o norma que la sustituya.

3.7

Cuando resulte impagada cualquier cuota de las varias correspondientes a un crédito, sea la originalmente pactada a consecuencia de la entrega de un Producto o prestación de un servicio, sea por la concesión o renegociación de los aplazamientos inicialmente pactados, el crédito en cuestión se considerará vencido, líquido y exigible por su totalidad y de manera inmediata.

3.8

El cliente sólo podrá compensar las deudas que tenga frente a Groupe Atlantic España con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1.195 y siguientes del Código Civil.

4. Reserva de dominio

4.1

Groupe Atlantic España se reserva la propiedad sobre los Productos entregados hasta tanto no haya percibido íntegramente el pago completo del precio según lo acordado con el cliente, y de cualquier otra cantidad adeudada por el cliente a Groupe Atlantic España por cualquier otro concepto que sea vencida, líquida y exigible y no haya sido satisfecha. Si el cliente incumple el contrato, incluyendo su obligación de pago, Groupe Atlantic España estará facultada para recuperar el Producto y el cliente estará obligado a devolverlo a requerimiento de Groupe Atlantic España. Como medida de conservación de su derecho, Groupe Atlantic España podrá retener la documentación acreditativa de la titularidad de los Productos.

4.2

El cliente deberá cooperar en la medida de lo necesario en la protección del derecho de propiedad de Groupe Atlantic España sobre los Productos. De ser posible por aplicación de la Ley, el cliente autoriza a Groupe Atlantic España, mediante la aceptación de las presentes CGV y en cuanto fuera necesario, a inscribir a costa del cliente la reserva de dominio en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles u otro registros públicos o privados, obligándose a emitir las declaraciones de voluntad que sean necesarias hasta completar la inscripción.

4.3

Durante la vigencia de la reserva de dominio acordada, el cliente estará obligado a conservarla en su poder con toda diligencia y cuidado y mantener vigente y a su cargo, una póliza de seguro con cobertura sobre el valor del Producto que lo asegure contra todo riesgo.

El cliente no podrá enajenar, ceder, gravar o disponer de cualquier otra forma sobre el Producto, mientras no esté plena y satisfactoriamente cumplida la condición del pago total de su importe, salvo previa autorización expresa por escrito de Groupe Atlantic España.

4.4

En el supuesto que el cliente procediera a la venta del Producto, Groupe Atlantic España podrá reclamar el pago al nuevo comprador, incluso en el supuesto de que la misma se hubiese incorpo- rado a otros Productos.

4.5

El cliente está facultado para revender el Producto en el ámbito de sus actividades ordinarias. Sin perjuicio de lo anterior, por la aceptación de las presentes CGV cede a favor de Groupe Atlantic España, en garantía del pago del Producto, el crédito que pueda ostentar derivado de la reventa del Producto, incluyendo todos los derechos accesorios. El cliente se obliga a emitir la corres- pondiente declaración de voluntad que fuera necesaria para la completa efectividad de la cesión realizada, suscribiendo los documentos públicos o privados que fueran precisos.

4.6

A petición de Groupe Atlantic España, el cliente informará de inmediato a esta sobre la identidad de la persona que haya adquirido el Producto y sobre el importe que percibirá por dicha venta.

4.7

En caso de intervenciones de terceros que puedan afectar al título de propiedad sobre el Producto o al propio Producto, el cliente deberá dar cuenta de ello a Groupe Atlantic España de forma inmediata y por escrito, proporcionándole la información necesaria y aportando la documentación necesaria para garantizar a Groupe Atlantic España una plena y efectiva protección de sus dere- chos e intereses. Además, el cliente deberá adoptar todas las medidas necesarias para proteger y preservar el pacífico disfrute por parte de Groupe Atlantic España de su derecho de propiedad, asumiendo los costes asociados a la adopción de tales medidas.

4.8

Groupe Atlantic España autoriza la utilización de imágenes y contenidos de sus sitios web o de cualquier otro soporte cuya finalidad sea ilustrar los Productos y soluciones comercializados por Groupe Atlantic España en los materiales de su cliente. La presente autorización es válida tanto para la actualización del sitio web así como para cualquier otro medio de comunicación desarrollado por su cliente para la promoción de los Productos. Por la utilización y publicación de estas imágenes y contenidos, no será debido el pago de los respectivos derechos de autor, ni cualquier otra posible carga.

A tal efecto, el cliente se compromete a solicitar autorización expresa por escrito a Groupe Atlantic España, antes de la publicación de cualquier material que incorpore imágenes, logos o contenidos que pertenezcan a Groupe Atlantic España o que estén ubicados en cualquiera de los sitios de la compañía. Si en el plazo de siete (7) días laborables el cliente no hubiera recibido dicha autorización expresa por escrito, se entenderá otorgada por defecto.

La utilización por parte del cliente del contenido mencionado con anterioridad, sin la previa solicitud de autorización a Groupe Atlantic España, será considerado fraudulento y deberá ser inmediatamente retirado. Groupe Atlantic España se reserva el derecho a solicitar cualesquiera compensaciones que se deriven de su uso como consecuencia de reclamaciones de terceros.

El cliente se compromete a mencionar la autoría de las imágenes cedidas y a solicitar autoriza- ción para la utilización de las imágenes para cualquier otro fin distinto al que figura en el presente artículo. Las imágenes cedidas no podrán, en ningún caso, ser cedidas a terceros sin expresa y previa autorización de Groupe Atlantic España o de la persona responsable de ella.

5. Suministro

5.1

El alcance del suministro por parte de Groupe Atlantic España deberá estar claramente espe- cificado en el pedido del cliente. Para que se considere efectivo, el pedido tiene que recibir una aceptación expresa por parte de Groupe Atlantic España, exceptuándose los casos en que, dado el carácter periódico del suministro, de mutuo acuerdo, se haya eliminado este requisito.

5.2

El suministro incluye únicamente los Productos objeto del pedido, a excepción de los casos en los que, en el pedido del cliente que haya sido aceptado por Groupe Atlantic España, se incluya explícitamente alguna documentación, información, soporte o servicios adicionales.

5.3

Groupe Atlantic España podrá utilizar en cada suministro el tipo de embalaje que considere oportuno. Salvo acuerdo en contrario, Groupe Atlantic es el encargado de realizar las entregas de producto DDP. El cliente es responsable de que la entrega se pueda realizar por Groupe Atlantic España de forma que en el lugar de montaje y descarga previsto e indicado previamente por el cliente a Groupe Atlantic España exista en todo caso un acceso apto e idóneo para el paso y esta- cionamiento de camiones en cualquier condición incluso en situaciones meteorológicas adversas.

5.4

Todos los daños y faltas en las entregas de los Productos por parte Groupe Atlantic España al cliente deberán ser objeto de un informe por escrito descriptivo de los hechos, a formalizar inmediatamente después de la entrega de los Productos al cliente.

Condiciones generales de venta

6. Condiciones de suministro

6.1

Los plazos de entrega son sólo orientativos, y en ningún caso de cumplimiento esencial. Salvo que se determine otra cosa en la confirmación de pedido, los plazos de entrega comenzarán a la fecha de dicha confirmación del pedido. En todo caso, Groupe Atlantic España procurará atender y suministrar los pedidos de Productos dentro de los plazos convenidos con el cliente, siempre que sus recursos y capacidades de producción se lo permitan. Del mismo modo, Groupe Atlantic España podrá realizar entregas parciales del pedido, devengando cada entrega parcial la correspondiente obligación de pago a cargo del cliente.

6.2

Los pesos, dimensiones, capacidades, especificaciones técnicas, características y configuraciones referentes a los Productos del Groupe Atlantic España incluidos en catálogos, folletos, listas de precios, circulares, tienen carácter orientativo y no vinculante, con excepción de los casos en que hayan sido expresamente aceptadas por el Groupe Atlantic España.

6.3

En el caso de que el cliente no coopere en la realización de la entrega demorando su aceptación o negándose a la recepción, Groupe Atlantic España tendrá en tal caso derecho a reclamación de indemnización por los daños y perjuicios resultantes de la demora o falta de aceptación. En tal caso, esta entrega no contabilizará como fallida en la medición de la tasa de servicio.

6.4

En caso de causa de fuerza mayor que se encuentre fuera del control de Groupe Atlantic España que impida, temporal o permanente, la ejecución de todas o alguna de las obligaciones de Groupe Atlantic España frente al cliente, independientemente de que se hayan o no podido prever en el momento de la formalización de un pedido, por ejemplo sin carácter limitativo, huelgas, cierres patronales, guerras, disturbios laborales, accidentes etc. o cualquier otra circunstancia imprevista, no se contabilizará como entrega fallida ni contabilizará en la medición de la tasa de servicio.

6.5

El incumplimiento del plazo de entrega no supondrá, en ningún caso, derecho a indemnización a favor del cliente.

6.6

Salvo que en el retraso de Groupe Atlantic España pueda apreciarse dolo o negligencia grave, el cliente no podrá rechazar el suministro de los Productos, suspender el cumplimiento de sus obligaciones especialmente la de pago ni instar la resolución del contrato.

7. Devolución

7.1

En ningún caso Groupe Atlantic España admitirá devoluciones de Productos sin previo acuerdo al respecto. Se establece un plazo de 24 horas desde la entrega del Producto al cliente, para que este notifique a Groupe Atlantic España su intención de realizar la devolución y la justificación de la misma, por defecto en la cantidad o calidad de los Productos recibidos embalados, y acuerde con Groupe Atlantic España, en su caso, el procedimiento de la devolución. En cualquier caso, las reclamaciones del cliente a Groupe Atlantic España deberán realizarse por escrito y de forma fehaciente. En caso de no efectuar dicha reclamación dentro del plazo anteriormente determinado, el cliente perderá el derecho a cualquier reclamación por esta causa.

8. Responsabilidad

8.1

Groupe Atlantic España garantiza todos los Productos suministrados por un plazo de dos (2) años a partir de la entrega de los mismos al cliente, y siempre que la reclamación haya sido notificada por escrito a Groupe Atlantic España en el plazo de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes tras haber sido detectadas o cuando debieron ser detectadas, y siempre dentro de los plazos anteriormente reseñados. Igualmente, el cliente deberá demostrar que los fallos o defectos han surgido exclusivamente como consecuencia directa de errores o ausencia de la diligencia debida por parte de Groupe Atlantic España.

8.2

La garantía expresada consiste única y exclusivamente en la reparación o sustitución (eligiendo Groupe Atlantic España a su sola discreción la forma en que realizará tal saneamiento) en un plazo razonable, de los Productos que se hayan reconocido como defectuosos, bien por defectos de material o de fabricación. Será por cuenta del cliente los desmontajes, embalajes, cargas, transportes, aduanas, tasas, etc., originados por el envío de Productos defectuosos a Groupe Atlantic España. El cliente se compromete a aceptar los Productos sustituidos o reparados, y en ningún caso Groupe Atlantic España responderá ante el cliente por encima del valor del Producto suministrado por ningún tipo de pérdida o daño como consecuencia del suministro inicial o de los retrasos en las entregas de los Productos sustitutivos o reparados.

8.3

La reparación o sustitución de un elemento defectuoso no varía la fecha de inicio del periodo de garantía de los Productos suministrados. Los Productos reparados o sustituidos tendrán una garantía a partir de su reparación o sustitución igual al plazo que le restara al producto defectuoso o sustituido hasta cumplir los plazos estipulados en las presentes CGV.

8.4

Como excepción a la garantía descrita anteriormente, cuando los Productos entregados no hayan sido fabricados por Groupe Atlantic España, este otorgará al cliente las mismas garantías que a Groupe Atlantic España le hubiera otorgado el fabricante correspondiente, salvo la garantía de que su uso no infringe ningún derecho o patente de propiedad intelectual o industrial de terceros, que no podrá ser considerada como otorgada por Groupe Atlantic España.

8.5

El cliente es responsable de cumplir con las leyes y disposiciones aplicables, la planificación, la instalación, las operaciones de puesta en marcha, así como de la reparación y el mantenimiento de los productos. El cliente observará los requisitos relativos al manejo, instalación de los equipos según se definen en los manuales de instalación y manejo de Groupe Atlantic España.

8.6

Los daños causados por una instalación, puesta en marcha, tratamiento, funcionamiento o mantenimiento defectuosos o incorrectos o debidos a la utilización de equipamiento de control, combustibles, tipos de calentamiento, tipos de corriente o voltajes inadecuados, que no se correspondan con las especificaciones de Groupe Atlantic España implicarán la pérdida de cualquiera y de todas las condiciones de la garantía. Lo mismo se aplicará en los casos de sobrecarga y corrosiones, sin perjuicio de la responsabilidad que se derive conforme a lo previsto en la Condición 9.

8.7

El cliente es el responsable de contratar el personal capacitado para la instalación, transformación y / o mantenimiento de los Productos si dichos servicios no han sido objeto de contratación con Groupe Atlantic España. En este caso, Groupe Atlantic España no asume ninguna responsabilidad por la falta de capacitación técnica o profesional de las personas encargadas de la instalación, transformación o mantenimiento.

8.8

En el caso de que un consumible correspondiente a los Productos objeto de suministro deba ser reemplazado a la finalización de su vida útil, ello no afectará a la vigencia de la garantía del Producto correspondiente.

8.9

El software que en su caso se entrega con los Productos ha sido desarrollado de conformidad con las normas reconocidas de programación. Cumple las funciones referidas en la descripción del producto vigente en el momento de la firma del contrato o que se haya acordado por separado. A los efectos de hacer valer la garantía, el cliente describirá el defecto de manera adecuada. Si el software tiene un defecto o fallo, éste se resolverá en un plazo razonable, sin costo adicional, sea a través de una actualización del mismo o mediante la entrega de un nuevo software.

8.10

En el caso de que, a petición del cliente, Groupe Atlantic España haya prestado el correspondiente servicio de asistencia en la instalación de los Productos suministrados, esto es, más allá de la simple obligación de entrega de los mismos, Groupe Atlantic España será responsable de los daños causados por la incorrecta prestación de ese servicio. La responsabilidad de Groupe Atlantic España estará limitada a lo previsto en la Condición 9 siguiente.

9. Responsabilidad por daños

9.1

Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación sobre responsabilidad de producto, Groupe Atlantic España responderá única y exclusivamente ante el cliente por aquellos daños derivados por dolo o negligencia grave de Groupe Atlantic España y, en cualquier caso, por daños personales.

10. Protección de Datos

10.1

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente sobre Protección de Datos de Carácter Personal, informamos que los datos del cliente, formarán parte de un registro de actividades de tratamiento de GROUPE ATLANTIC ESPAÑA – SOLUCIONES CONFORT TÉRMICO S.A. con NIF A79274254 y domicilio social sito en Calle Antonio Machado, 65 - Edificio Sócrates, 08840 Viladecans (Barcelona), con la finalidad de gestionar y cumplir con los aspectos derivados de la relación establecida entre las partes, incluyendo la formalización y archivo de los contratos, la gestión de la contabilidad, el cumplimiento de obligaciones impositivas y de facturación, así como promocionar nuestros servicios y nuestra actividad. Le informamos que la base que legitima el tratamiento de sus datos es la ejecución del contrato o la aplicación de medidas precontractuales. Sus datos podrán ser cedidos a Groupe Atlantic para llevar a cabo exclusivamente las finalidades aquí expuestas, fuera de estos casos, no se comunicarán a otros terceros salvo que se precise cumplir con las obligaciones legales correspondientes conforme al Derecho de la Unión Europea y / o Estados Miembros. Igualmente le informamos que sus datos no serán objeto de transferencias internacionales. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados y que usted se compromete a notificarnos cualquier variación sobre los mismos. El hecho de no facilitar los datos solicitados implicaría que no se pueda cumplir con la prestación de las finalidades descritas e informadas. Los datos personales proporcionados se conservarán durante el plazo imprescindible para llevar a cabo las finalidades descritas y en todo caso, por el plazo determinado en base los siguientes criterios: I) obligación y plazos legales de conservación; (II) duración de la relación contractual establecida entre las partes; (III) plazo de prescripción de las responsabilidades legales que pudieran derivarse de la relación contractual establecida entre las partes y del tratamiento realizado; (IV) solicitud de supresión remitida por su parte en los casos en los que proceda.

Asimismo, se informa sobre la posibilidad de ejercitar en cualquier momento el derecho a obtener confirmación sobre si se están tratando o no sus datos personales, así como a ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición dirigiendo su solicitud por escrito a Groupe Atlantic España o por correo electrónico a spain@groupe-atlantic.com en ambos casos junto con la copia de su Documento Nacional de Identidad o documento equivalente que acredite su identidad. Por último, le informamos que puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, especialmente cuando considere que no ha obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, a través de la página web habilitada a tales efectos por la Autoridad de Control.

Por otro lado, salvo que nos manifiesten lo contrario, en caso de que esta propuesta sea aceptada por su parte, nos autorizan por la presente, a utilizar el nombre y logo de su empresa, en su caso, como referencia profesional en documentos comerciales, presentaciones y en nuestra web.

11. Jurisdicción y legislación aplicable

11.1

Las presentes CGV serán regidas por, e interpretadas de acuerdo con, las leyes españolas.

Las partes renuncian expresamente a cualquier otro fuero que pudiese corresponderles y se someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Barcelona.

12. Disposiciones finales

12.1

La nulidad o invalidez de alguna de las anteriores Condiciones no afectará a la validez y plena efectividad de lo dispuesto en las demás Condiciones.

12.2

Si cualquier cláusula de las presentes CGV fuera declarada nula o ineficaz, total o parcialmente, tal nulidad o ineficacia afectará tan sólo a dicha disposición, o a la parte de la misma que resulte nula o ineficaz, y las CGV subsistirán en todo lo demás, teniéndose tal disposición o la parte de la misma que resulte afectada por no puesta.

12.3

Groupe Atlantic España puede transferir, ceder o delegar sus derechos y obligaciones bajo un Contrato a otra organización, pero esto no afectará a los derechos y obligaciones del cliente según estas CGV.

12.4

El cliente sólo podrá transmitir los derechos y obligaciones derivados de la relación contractual con Groupe Atlantic España, cuando cuente con el consentimiento por escrito de Groupe Atlantic España.

12.5

En el supuesto de que Groupe Atlantic España no haga valer sus derechos contra el cliente o que se demore en hacerlo, no significa que renuncie a estos derechos o que el cliente no deba que cumplir con sus obligaciones. En caso de renunciar a ejercer sus derechos o a ejercitar las acciones oportunas frente al cliente, Groupe Atlantic España lo hará por escrito, no suponiendo, en ningún caso, la renuncia de sus derechos en caso de incumplimientos posteriores por el cliente.

SERVICIO POSVENTA

988 14 45 66*

**Coste de la llamada local, en territorio español.*

Una vez haya adquirido el producto Thermor que mejor se adapte a sus necesidades, ponemos a su disposición el servicio del departamento posventa que le ayudará a que su instalación tenga un funcionamiento óptimo.

HORARIO

Lunes a viernes De 08:00 a 20:00 h.

Sábados De 09:00 a 13:00 h.

CUSTOMER SERVICE

988 14 45 33*

**Coste de la llamada local, en territorio español.*

Si desea realizar un pedido, conocer los plazos de entrega o bien tener una entrega a medida, indique su zona y un gestor le atenderá personalmente.

HORARIO

Lunes a jueves De 09:00 a 13:00 h.
y de 15:00 a 18:00 h.

Viernes De 09:00 a 13:00 h.

Thermor se reserva la facultad de realizar modificaciones en la fabricación de sus productos sin previo aviso.

Esta tarifa presenta precios sin IVA válidos en todo España y Andorra.

El IVA se aplicará en factura de acuerdo a la legislación vigente.

Los precios que aparecen en esta tarifa son válidos salvo error tipográfico.

Thermor es una marca de



Edición: Febrero 2025
Impresión: Camus Impresores
Diseño y dirección de arte: Estudi Walabi

© Thermor 2025



Thermor 

Thermor es una marca de

 GROUPE
ATLANTIC

Groupe Atlantic España
Calle Antonio Machado, 65
Edificio Sócrates
08840 Viladecans
(Barcelona)
Tel. (+34) 988 14 45 33

SERVICIO POSVENTA
(+34) 988 14 45 66
callcenter@groupe-atlantic.com

thermor.es

