



WOLF

**Sistemas de calefacción,
climatización, ventilación y ACS**

Tarifa de precios

Marzo 2026

www.wolf.eu



Consulta la última versión
de nuestra Tarifa 2026

NOSOTROS

Somos expertos en el diseño y fabricación de **sistemas de calefacción, climatización, ventilación y ACS** con una clara orientación a ofrecer soluciones innovadoras de climatización interior. Nuestros equipos están diseñados para adaptarse a las distintas necesidades de cada proyecto, creando entornos de vida y de trabajo más **saludables, eficientes y confortables**.

Todos nuestros sistemas cuentan con la **excelencia** de la **ingeniería alemana y la tecnología más avanzada**, ofreciendo **soluciones personalizables** en aerotermia, calderas de condensación a gas y sistemas solares, con la capacidad de integradas y gestionadas desde un **único sistema de regulación y control WOLF**.



NUESTROS SISTEMAS WOLF

Funcionan a través de la **conexión de varios equipos en un sistema de regulación único**. Así, conseguimos la optimización de todos los componentes para alcanzar la máxima eficiencia, vida útil y rentabilidad a lo largo del tiempo, contribuyendo en la reducción de emisiones contaminantes. Para una experiencia más completa, contamos con **herramientas digitales** que permiten el **control inteligente de la instalación** de forma remota tanto para el profesional como para el usuario.



Conoce más de nuestros
Sistemas WOLF



The WOLF logo is rendered in a bold, white, sans-serif font against a red background. The letter 'O' is stylized as a circle with a horizontal line through its center.

WOLF

Sistemas de calefacción, climatización, ventilación y ACS

Tarifa de precios

MARZO 2026

	Pág.
00 INTRODUCCIÓN	4
01 BOMBAS DE CALOR	11
02 CALIDAD DE AIRE INTERIOR	57
03 CALDERAS MURALES DE CONDENSACION A GAS	109
04 CALDERAS DE PIE DE CONDENSACIÓN A GASÓLEO/GAS	159
05 SISTEMAS DE SALIDAS DE GASES	193
06 UNIDADES TERMICAS DE CUBIERTA	239
07 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA	257
08 SISTEMAS DE ACUMULACION	279
09 AGUJAS HIDRAÚLICAS	307
10 REGULACIÓN , CONTROL Y COMUNICACIÓN	315
11 SERVICIOS	329
12 CONDICIONES GENERALES DE VENTA	333
13 GUÍA SIMPLIFICADA DE REGULACIÓN Y CONTROL	339

Los precios son PVP sin IVA.

Reservado el derecho a modificaciones técnicas.

Nuestras condiciones generales de venta anexas están sujetas a modificaciones.

Las ilustraciones corresponden en aproximación a la realidad. Éstas deben facilitar la búsqueda e identificación rápida de los productos requeridos.

El presente documento está a su disposición en formato pdf en nuestra web: www.spain.wolf.eu

Bombas de calor



FHS
Pág. 12



CHA
Pág. 14-15



FHA
Pág. 16




MHA-3
Pág. 28



MHA-L
Pág. 32

Calidad de aire interior



FWL-100
Pág. 58



FWL-200
Pág. 60



FWL-F-150
Pág. 62



CWL-2
Pág. 64-65-66



**CWL 300/400
Excellent**
Pág. 67



CWL-F Excellent
Pág. 68-69



CWL-D 70
Pág. 70

Calderas murales de condensación a gas



FGB
FGB-K
24-35 kW
Pág. 110



CGB-2
CGB-2K
14-24 kW
Pág. 111



CGW-2
14-24 kW
Pág. 112



CGS-2L/R
14-24 kW
Pág. 113-114



CGB-2
38-55 kW
Pág. 115



CGB-2
68-75-100 kW
Pág. 116

Calderas de pie de condensación a gasóleo/gas



COB-2 B30
15-40 kW
Pág. 160




MGK-2
130-300 kW
Pág. 162



MGK-2
390-1.000 kW
Pág. 163-164


Unidades térmicas de cubierta

UTC EQUIPOS AUTÓNOMOS




55 - 4.000 kW
Pág. 241

UTC CON BOMBA DE CALOR



Pág. 254

Energía solar térmica



TopSon F3-1
Pág. 258

TopSon F3-1Q
Pág. 258

TopSon CFK-1
Pág. 258

Kit SolarTop
Pág. 272

Sistemas de acumulación



CSW-120
Pág. 280

SE-2
Pág. 281

SEM-1
SEM-2
Pág. 282

SEM-1W
Pág. 283

SEW-2
Pág. 284

SEW-1
Pág. 285



BSP/BSP-L/BSP-W
Pág. 288-289

BSH
Pág. 292

SPU-2/SPU-2W
Pág. 293

SPU-1
Pág. 294

BASIC
Pág. 295

Regulación y control



BM-2/AM
Pág. 316

RM-2
Pág. 119

MM-2 /
SM1-2 / SM2-2
KM-2 / KM-2 V2
Pág. 318-319

WOLF LINK PRO
WOLF LINK HOME
Pág. 326

BACNET, KNX
Pág. 326

WOLF

Bombas de calor

Agua caliente sanitaria		Pág.
FHS	Bomba de calor para producción de ACS	12
Aire/Agua		
CHA-Monoblock	Bomba de calor aire/agua tipo Monoblock	14
FHA-Monoblock	Bomba de calor aire/agua tipo Monoblock	16
Regulaciones y accesorios		17
Bombas de calor de alta potencia		
MHA-3	Bomba de calor aire/agua	28
MHA-L	Bomba de calor aire/agua	32
Accesorios		28 33
Datos técnicos		36



Conoce más de nuestras bombas de calor



FHS-280

Bomba de calor para producción de ACS

Mat. I E40



Modelo	FHS	280-S	280-HE
Clasificación energética ACS	A+ → F	A+	A+
Eficiencia energética estacional η_{dhw}	%	151	151
Perfil de carga		XL	XL
COP A20/W10-55 aire interior		3,7	3,7
Contenido de agua	l	270	258
Temperatura máxima de ACS (solo con bomba de calor)	°C	62	62
Dimensiones			
Altura	mm	1768	1768
Diámetro	mm	707	707
Peso	kg	130	153

FHS	Referencia	9149731	9149732
Precio €		3.903	3.784

Los precios incluyen el Impuesto de Gases Fluorados de Efecto Invernadero por la Ley 14/2022

- Bomba de calor aire/agua para producción de ACS, que aprovecha de la energía térmica del aire ambiente o del aire exterior
- Bomba de calor disponible en modelo estándar FHS 280-S y en modelo híbrido FHS 280-HE con serpentín en la parte inferior para la conexión de un sistema solar térmico o un generador de calor externo.
- Con acumulador de acero esmaltado integrado de 270 litros (en modelo FHS 280-S) y 258 litros (en modelo FHS 280-HE)
- Con una resistencia eléctrica de 2,0 kW integrado mantiene el confort en todo momento y dispone de función antilegionela
- Conexión SmartGrid y FV para aumentar temperatura del acumulador aprovechando la energía proveniente de una instalación fotovoltaica.
- Incluye panel de regulación con programación horaria y función de desescarche automática
- Conexión de conductos mediante tubo WOLF ISO-DN160

Accesorios FHS

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Tubos ISO Longitud 2000 mm Diámetro DN160	FHS	2577362	E36	49
	Tubo ISO codo 90° Diámetro DN160	FHS	2577363	E36	14
	Tubo ISO codo 45° Diámetro DN160	FHS	2577364	E36	8,7
	Anillo de apriete para tubo ISO Diámetro DN160 Es necesario un anillo para cada unión	Tubos ISO	2577365	E36	6,5
	Abrazadera de fijación para montaje de tubo ISO a pared y también para unir el tubo ISO al recuperador Diámetro DN160	Tubos ISO	2577405	E36	8
	Rejilla para toma/expulsión de aire exterior Diámetro DN160, Negro (RAL 9005)	FHS	2575807	E36	87
	Rejilla para toma/expulsión de aire exterior Diámetro DN160, Blanco (RAL 9010)	FHS	2575810	E36	87
	Grupo de seguridad para acumuladores Fabricado en latón, probado, con salida ampliada para ACS, según la norma DIN 4753 y DIN 1988 Incluye: • 2 Válvulas de cierre con prueba • 1 válvula antirretorno (extraíble para fácil sustitución) • Conexión para manómetro 1/4" sin manómetro • Válvula de seguridad a 10 bar (intercambiable) Conexión 3/4" Conexión 1"	FHS		E40	201 212



CHA-Monoblock Bomba de calor aire/agua tipo Monoblock

Puesta en marcha gratuita por personal autorizado WOLF

Mat. I E34

Modelo		CHA	07/400V	10/400V
Clasificación energética calefacción	W35	A+++ → D	A+++	A+++
Clasificación energética calefacción	W55	A+++ → D	A++	A++
Eficiencia energética estacional η_s	W35	%	194	191
	W55	%	148	141
Potencia en calefacción (EN14511)				
Rango de potencia (A7/W35)		kW	2,2 - 7	3 - 10
COP (A7/W35)			5,47	5,72
Rango de potencia (A7/W55)		kW	1,9 - 7,0	3,0 - 10
COP (A7/W55)			3,4	3,5
Potencia en refrigeración (EN14511)				
Rango de potencia (A35/W18)		kW	2,3 - 7	4,3 - 10
Rango de potencia (A35/W7)		kW	1,9 - 6,5	3,1 - 8,3
EER (A35/W18)		EER	5,83	5,92
EER (A35/W7)		EER	3,86	4,04
Temperatura máxima sin resistencia		°C	70	70
Presión sonora (A7/W55)*		dB(A)	32	34
Refrigerante			R290	R290
Dimensiones:				
Anchura x Altura x Fondo unidad exterior		mm	1286×979×562	1286×979×562
Anchura x Altura x Fondo unidad interior		mm	440×790×340	440×790×340
Peso unidad exterior/ unidad interior		kg	152/27	162/27

Para el funcionamiento del equipo es imprescindible seleccionar un módulo indicador AM o una unidad de mando BM-2, consulte Pág. 17

* EN 12102/EN ISO 9614-2. A 3 m de distancia. Ver manual técnico. Dimensiones y datos técnicos: ver Pág. 38

Referencia	9147286	9147287
Precio €	12.983	13.851

Bomba de calor exenta del Impuesto de Gases Fluorados de Efecto Invernadero por la Ley 14/2022

- Perfecta integración en Sistemas Completos, con Calidad de Aire Interior, hibridación con generación por condensación y Energía Solar
- Bomba de calor Monoblock modulante aire/agua, incluye unidad interior con conexión 100% hidráulica hasta la unidad exterior
- Según UNE-EN 14825, en modo calefacción, SCOP de hasta 6,88 en clima cálido. En modo refrigeración, la mejor bomba de calor de su categoría con un EER de 5,92
- Resistencia eléctrica de 9 kW incluida de serie
- Secuencia inteligente de hasta 5 unidades mediante un solo módulo KM-2-V2 adicional
- Preparada para su funcionamiento optimizado con energía fotovoltaica


Nota: Es imprescindible instalar un separador de lodos y magnetita

Unidad exterior:

- El refrigerante R290 (propano) permite temperaturas de impulsión de 70°C en funcionamiento sólo con bomba de calor
- Funcionamiento extremadamente silencioso: presión sonora por debajo de 34 dB(A) a partir de 3 m de distancia
- Núcleo robusto de EEP (polipropileno expandido) adecuado para las condiciones ambientales más duras

Unidad interior:

- Contador de energía, válvula de 3 vías, sonda de presión y válvula de seguridad integrados de serie
- Ahorro de energía en el funcionamiento gracias al control de velocidad de la bomba de alta eficiencia integrado
- Posibilidad de conexión del interfaz Wolf Link Home en el propio equipo, ideal para mantenimiento y optimización de la instalación de forma remota
- Entradas y salidas parametrizables
- Contacto libre para la señal SG-Ready, que permite la integración sencilla de un sistema de gestión energética inteligente



CHA-Monoblock Bomba de calor aire/agua tipo Monoblock

Puesta en marcha gratuita por personal autorizado WOLF

Mat. I E32

Modelo	CHA	16/20-400V	20/24-400V
Clasificación energética calefacción W35	A+++ → D	A+++	A+++
Clasificación energética calefacción W55	A+++ → D	A+++	A+++
Eficiencia energética estacional ηs Clima medio W35	%	215	211
Eficiencia energética estacional ηs Clima medio W55	%	154	153
Modo calefacción			
Rango potencia A7/W35	kW	5,9 – 20,0	5,9 – 24,0
COP A7/W35		5,7	5,7
Modo refrigeración			
Rango potencia A35/W18	kW	7,2 – 16,4	7,2 – 16,4
EER A35/W18		5,8	5,8
Rango potencia A35/W7	kW	4,7 – 14,2	4,7 – 14,2
EER A35/W7		3,7	3,7
Temperatura máx. sin resistencia	°C	70	70
Presión sonora (modo reducido a 3 m)	dB(A)	38,5	44
Refrigerante		R290	R290
Dimensiones			
Anchura x Altura x Fondo ODU	mm	1700 × 1300 × 756	1700 × 1300 × 756
Anchura x Altura x Fondo IDU	mm	440 × 790 × 373	440 × 790 × 373
Peso ODU / IDU	kg	250 / 27	250 / 27

Sin resistencia eléctrica	Referencia	9149059	9149703
	Precio €	19.785	21.007,01
Con resistencia eléctrica	Referencia	9149060	9149702
	Precio €	20.261	21.679,07

Para el funcionamiento del equipo es imprescindible seleccionar un módulo indicador AM o una unidad de mando BM-2, consulte Pág. 17

Bomba de calor exenta del Impuesto de Gases Fluorados de Efecto Invernadero por la Ley 14/2022

Dimensiones y datos técnicos: ver Pág. 40

- Perfecta integración en Sistemas Completos, con Calidad de Aire Interior, hibridación con generación por condensación y Energía Solar
- Bomba de calor Monoblock modulante aire/agua, incluye unidad interior con conexión 100% hidráulica hasta la unidad exterior
- SCOP elevado en clima cálido en modo calefacción hasta 6,7 según EN 14285
- Con resistencia eléctrica de 9 kW opcional
- Secuencia inteligente de hasta 5 unidades mediante un solo módulo KM-2-V2 adicional
- Preparada para su funcionamiento optimizado con energía fotovoltaica

Nota: Es imprescindible instalar un separador de lodos y magnetita


Unidad exterior:

- Compresor Scroll de alta eficiencia con control Inverter
- El refrigerante R290 (propano) permite temperaturas de impulsión de 70°C en funcionamiento sólo con bomba de calor
- Funcionamiento extremadamente silencioso: presión sonora por debajo de 39 dB(A) a partir de 3 m de distancia
- Núcleo robusto de EEP (polipropileno expandido) adecuado para las condiciones ambientales más duras

Unidad interior:

- Con contador de calor, válvula de conmutación de 3 vías, sensor de presión de agua y válvula de seguridad ya integrados
- Funcionamiento con ahorro de energía gracias al control de salto térmico y con control de velocidad de la bomba de alto rendimiento integrada
- Conexión para interfaz LAN / WLAN Link Home
- Entradas y salidas programables

LIQUIDACIÓN
ÚLTIMAS UNIDADES



FHA-Monoblock Bomba de calor aire/agua tipo Monoblock

Puesta en marcha gratuita por personal autorizado WOLF

Mat. I E34

Modelo	FHA	05/06-230V	06/07-230V	08/10-230V	11/14-230V	14/17-230V	11/14-400V	14/17-400V
Clasificación energética calefacción W35	A+++ → D	A+++	A++	A+++	A++	A+++	A++	A++
Clasificación energética calefacción W55	A+++ → D	A++	A++	A++	A++	A++	A+	A++
Eficiencia energética estacional ηs W35	%	180	167	196	174	178	165	173
Eficiencia energética estacional ηs W55	%	127	129	133	126	131	121	129
Modo calefacción								
Rango potencia A7/W35	kW	2,9-6,2	2,8-7,7	3,5-10,6	6,5-14,7	6,6-15,6	6,5-14,7	6,8-17,0
COP A7/W35	-	4,9	5,2	4,9	5,1	5	5,1	5,1
Modo refrigeración								
Rango potencia A35/W18	kW	3,0-6,9	2,8-6,8	3,9-9,7	6,2-12,6	6,0-15,0	6,2-12,6	5,9-14,5
EER A35/W18	-	4,3	4,4	4,4	4,2	3,2	3,2	4,3
Rango potencia A35/W7	kW	1,6-5,4	1,4-5,7	2,2-7,7	3,0-10,1	3,0-12,7	3,0-10,1	3,1-12,8
EER A35/W7	-	3,3	2,8	3	2,9	2,5	2,4	2,8
Temperatura máx. sin resistencia	°C	65			65			
Presión sonora (modo reducido a 3 m)	dB(A)	37	38		39		40	41
Refrigerante/PCA					R32/675			
Dimensiones								
anchura x altura x fondo ODU	mm	1295×718×429			1385×865×526			
anchura x altura x fondo IDU	mm				440×790×340			
Peso ODU/IDU (con resist. electr.)	kg	79/25	79/25	98/25		122/26		

Para el funcionamiento del equipo es imprescindible seleccionar un módulo indicador AM o una unidad de mando BM-2, consulte Pág. 17

Los precios incluyen el impuesto de Gases Fluorados de Efecto invernadero por la ley 14/2022

Dimensiones y datos técnicos: ver Pág. 42

CONSULTAR

DISPONIBILIDAD Y PRECIOS

- Perfecta integración en Sistemas Completos, con Calidad de Aire Interior, hibridación con generación por condensación y Energía Solar
- Bomba de calor aire/agua modulante en diseño monoblock con unidad interior y exterior con conexión hidráulica
- Bomba de calor muy eficiente con COP hasta 5,21 en A7/W35
- Refrigerante R32 con bajo PCA.
- Con temperatura de impulsión de hasta 65°C sin resistencia en calefacción y producción de ACS permite la aplicación en modernización
- Secuencia inteligente de hasta 5 unidades mediante un solo módulo KM-2-V2 adicional
- Amplios rangos de funcionamiento a temperaturas exteriores para calefacción, ACS y refrigeración


Nota: Es imprescindible instalar un separador de lodos y magnetita

Unidad exterior:

- Compresor Rotary de alta eficiencia con control Inverter
- Intercambiador de placas de acero inoxidable
- Construcción compacta con un solo ventilador en todos los tamaños

Unidad interior:

- Con contador de calor, válvula de conmutación de 3 vías, sensor de presión de agua y válvula de seguridad ya integrados
- Funcionamiento con ahorro de energía gracias al control de salto térmico y con control de velocidad de la bomba de alto rendimiento integrada
- Conexión para interfaz LAN / WLAN Link Home
- Entradas y salidas programables

Descripción		Ref.	Mat.	€
	Unidad de mando BM-2 • Unidad de mando única en Sistemas Completos con Calidad de Aire Interior, hibridación con distintos generadores de calor y Energía Solar • Unidad de mando para el control de generadores de calor WOLF de la segunda generación (WRS-2) • Con control por temperatura ambiente o por curva climática • Posibilidad de montaje insertado en el generador de calor o en pared sobre zócalo (disponible como accesorio) para uso como control remoto • Con programación horaria para calefacción/refrigeración, ACS, recirculación de ACS, ventilación, etc. • Con navegación de menú intuitiva con textos y pantalla a color de 3,5". • Asistente de puesta en marcha y detección automática de componentes del sistema instalado • Configuración de curvas de calefacción y refrigeración. • Se puede utilizar como control remoto para equipos de ventilación CWL Excellent / CWL-2 • Compatible con WOLF Smartset • Posibilidad de control de hasta 7 circuitos, con curvas de calefacción y refrigeración independientes por circuito, temperaturas, horarios, parámetros, etc. Con sonda de temperatura exterior color negro Con sonda de temperatura exterior color blanco Sin sonda de temperatura exterior color negro		E41	
		8908289 2745927		347 347
		8908290		290
	Módulo Indicador Digital AM Para instalación en el aparato • Control de temperatura de impulsión a punto fijo y de ACS <i>Nota: es obligatorio un módulo AM en el equipo cuando la unidad de mando BM-2 se utiliza como control remoto. En caso de que exista BM-2 en la instalación, es posible el control en función de la temperatura exterior mediante sonda de temperatura exterior</i>	8908236	E40	225
	Zócalo de pared para BM-2 Para utilizar la unidad de mando como mando a distancia Color negro Color blanco	1731129 1731442	E41	31 31
	Sonda de temperatura exterior para BM-2	2792021	E40	31

Regulación y accesorios CHA y FHA

	Descripción	Ref.	Mat.	€
	Base inalámbrica - Receptor inalámbrico con conexión eBus para el generador de calor o la unidad de ventilación doméstica - Para la comunicación sin cables con el termostato RM-2 inalámbrico o con el sensor de temperatura exterior inalámbrico	8909115	E41	127
	Sensor de temperatura exterior para termostato RM-2 inalámbrico - Sensor de temperatura exterior inalámbrico - Para conectarlo es obligatoria una base inalámbrica. - Incluye pilas de larga duración	8909116	E41	126
	Módulo mezclador MM-2 Módulo de ampliación para el control de la temperatura de impulsión de un circuito con válvula mezcladora - Posibilidad de montar BM-2 sobre el carril propio (en sustitución de la tapa frontal-superior) - Se pueden integrar hasta 7 módulos mezcladores en un sistema - Fácil configuración del controlador mediante la selección de variantes del sistema - Interfaz eBus con gestión automática de la energía - Incluye sensor de temperatura de contacto	8908459	E41	404
	Módulo de ampliación KM-2 V2 Módulo de ampliación para el control de una instalación de hasta 5 generadores de calor en secuencia. Compatible con las bombas de calor CHA Monoblock - Configuración sencilla mediante parámetros prefijados para diferentes esquemas de instalación. - Control de un circuito de mezcla - Posibilidad de montaje de la unidad de mando BM-2 en el módulo de secuencia o sobre zócalo de montaje como control remoto - Entrada 0-10 V para sistemas BMS, salida 230 V para avisos de avería. - Interfaz eBus con gestión automática de la energía - Preparado para funcionamiento híbrido - Funcionamiento flexible: Calentamiento de ACS y calefacción o refrigeración al mismo tiempo	8909087	E41	387


Regulación y accesorios CHA y FHA

Descripción		Ref.	Mat.	€
	Módulo solar SM1-2 Módulo de ampliación para el control de un único circuito de energía solar mediante regulación por diferencial de temperatura • En combinación con generadores de calor Wolf se consigue un alto ahorro de energía mediante el calentamiento inteligente del acumulador, es decir, cuando el rendimiento solar es suficientemente alto se bloquea el calentamiento con el generador de calor y se aprovecha al máximo la energía solar. • Medición de energía con contador de calor externo • Funciones de control de caudal volumétrico y válvula antirretorno • Visualización de valores reales y valores consigna en la unidad de mando BM-2 • Interfaz eBus Incluye: • Sonda de colectores PT1000 • Sonda de acumulador NTC 5K • Vaina de inmersión de acumulador 1/2" • Vaina de inmersión de colectores 3/4" con junta	8908461	E41	378
		2745730	E41	225
	Módulo solar SM2-2 Módulo de ampliación para el control de una instalación solar con hasta 2 acumuladores y 2 campos de colectores. • Configuración sencilla mediante la elección de una variante de instalación predefinida • En combinación con generadores de calor Wolf se consigue un alto ahorro de energía mediante el calentamiento inteligente del acumulador, es decir, cuando el rendimiento solar es suficientemente alto se bloquea el calentamiento con el generador de calor y se aprovecha al máximo la energía solar. • Medición de energía con contador de calor externo en todas las configuraciones • Funciones de control de caudal volumétrico y válvula antirretorno • Elección del modo de funcionamiento del acumulador (prioritario, no prioritario o en paralelo) • Visualización de valores reales y valores consigna en la unidad de mando BM-2 • Interfaz eBus con gestión automática de la energía • Sonda de colectores PT1000 • Sonda de acumulador NTC 5K • Vaina de inmersión de acumulador 1/2" • Vaina de inmersión de colectores 3/4" con junta	8908462	E40	590
	Módulo E/A Módulo de ampliación E/A de señales de entrada (E2 y E3) y señales de salida (A2 y A3) parametrizables Montaje en el interior de los equipo			



Regulación y accesorios CHA y FHA

	Descripción		Ref.	Mat.	€
	Termostato de máxima para suelo radiante • Para la calefacción por suelo radiante • Para desconectar la bomba del circuito de calefacción si se sobrepasa la temperatura ajustada		2791905	E40	67
	Sonda de temperatura NTC 5K, 6 mm diámetro Para utilizar como sonda de temperatura del acumulador, de la caldera, del colector o del aire de entrada para el sistema de regulación WOLF (WRS)		8852829	E41	68
	Set contador de energía Para módulo solar SM1-2 y SM2-2 Incluye: • Caudalímetro • Sonda de contacto de retorno NTC 5K • 2 casquillos con rosca exterior 1/2" Caudal nominal / máximo: 1,5 / 3 m³/h con rosca exterior 1/2" Caudal nominal / máximo: 2,5 / 5 m³/h con rosca exterior 3/4"		2744392 2744610	E40	273 347
	Sonda de contacto de retorno NTC 5K Para módulo solar SM1-2 y SM2-2 Para medida de la generación solar por ΔT y un medidor de caudal existente en la instalación		2792022	E41	67
	Contador de energía trifásico con interfaz S0 65A 3 × 230 / 400VAC / 50Hz Salida S0 con 1000 impulsos / kWh Anchura 70 mm		2748849	E41	285
	Contador de energía monofásico con interfaz S0 32A 1 × 230VAC / 50Hz Salida S0 con 1000 impulsos / kWh Anchura 17,5 mm		4258043	E41	149
	Juegos de adaptadores G 1 1/4-Rp 1 1/4 Conexión sencilla entre la unidad exterior y la tubería de calefacción	CHA-07/10	9147597	E40	40
	Juegos de adaptadores G 1 1/4- G 1 1/4 Conexión sencilla entre la unidad exterior y la tubería de calefacción	CHA-07/10	9147598	E40	46
	Juegos de adaptadores G 1 1/4- G 1 1/2 Conexión sencilla entre la unidad exterior y la tubería de calefacción	CHA-07/10	9147599	E40	52

Accesorios bomba de calor

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Set para acortar tuberías de impulsión y retorno DN25	CHA	2075113	E40	12
	Juegos de adaptadores G2 - R 1 1/2 Conexión sencilla entre la unidad exterior y la tubería de calefacción	CHA 16/20 CHA 20/24	2076157	Cons.	Cons.
	Juegos de adaptadores G2 - R 1 1/4 Conexión sencilla entre la unidad exterior y la tubería de calefacción	CHA 16/20 CHA 20/24	2076158	Cons.	Cons.
	Set para acortar tuberías de impulsión y retorno DN32		2075299	ET	125,07
	Bancada de suelo para CHA - Bancada para montaje elevado sobre el suelo. - Reduce la suciedad de la unidad exterior - Reduce el impacto visual, el nivel sonoro, mejora el rendimiento y permite la evacuación de condensados	CHA-07/10 CHA-16/20	9146878 9147961	E40	197 392
	Tapas embellecedoras para bancada de suelo - Adecuadas para la bancada de suelo para CHA - Reduce el impacto visual del conjunto bancada-bomba de calor - Incluye placas de revestimiento y tornillos color negro mate	CHA-07/10 CHA-16/20	9147102 9147995	E40	143 158
	Soporte de pared para CHA - Adecuado para montaje en muros de la unidad exterior en una posición elevada - Ahorro de espacio, solución discreta - Soporte robusto, adecuado para zona de viento 3 (ráfagas de 27,5 m/s)	CHA Monoblock	2486375	E40	520
	Correas de transporte Incluye: - Dos eslingas reforzadas extremadamente duraderas para el transporte de la bomba de calor. Reutilizables. - Según norma EN 1492-1. Material: poliéster, 2 capas, longitud 2 m, capacidad de carga 1000 kg.	CHA	2486399	E40	87
	Eslinga de elevación de 4 ramales Eslinga de transporte duradera con ganchos de ojo y ganchos de argolla y bucles extremos reforzados, fabricada conforme a la norma EN 1492-1. Material: poliéster y piezas de hierro de alta resistencia Longitud total: 1,50 m Capacidad de carga: 1.500 kg	CHA 16/20 CHA 20/24	2486488	H31	Cons.

Accesorios bomba de calor FHA Monoblock

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Bastidor de montaje	FHA-05/06, 06/07	9148543	E40	cons.
	Bastidor de montaje	FHA-08/10, 11/14, 14/17	9148544	E40	cons.
	Bancada de suelo	FHA-05/06, 06/07	9148538	E40	cons.
	Tapas embellecedoras para bancada de suelo	FHA-05/06, 06/07	9148541	E40	cons.
	Bancada de suelo	FHA-08/10, 11/14, 14/17	9148539	E40	cons.
	Tapas embellecedoras para bancada de suelo	FHA-08/10, 11/14, 14/17	9148542	E40	cons.

Accesorios bomba de calor

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Válvula de 3 vías motorizada			E40	
	Incluye: motor para válvula de 3 vías con cable de conexión de 4 m, 24 VAC/SPST y válvula de 3 vías				
	DN 32 Rp 1 1/4" 230V	CHA / FHA	9147610		416
	DN 40 Rp 1 1/2" 230V	CHA / FHA	9147611		486
	DN 50 Rp 2" 230V	CHA / FHA	9147612		533
	Válvula de 3 vías Incluye motor 230 V, válvula de 3 vías, cable de conexión Conexión 1"IG, kvs = 12	CHA	9146880	E40	254
	Válvula de 2 vías para sistemas con refrigeración Opcional para instalaciones con funcionamiento en refrigeración. Evita el desvío no deseado del agua de refrigeración hacia el depósito de inercia. Incluye motor 230 V, válvula de 2 vías, cable de conexión	CHA	9146879	E40	392
	Separador de aire Para la separación de nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono del sistema de calefacción. 1 1/4" hasta 3,5m³/h 1 1/2" hasta 5,4m³/h <i>Nota: WOLF recomienda el uso de un separador de aire en la impulsión de calefacción para eliminar eficazmente las burbujas de aire. Adicionalmente, en la impulsión del circuito de calefacción, debe instalarse un separador de lodos y magnetita que proteja el equipo y la bomba de circulación de alta eficiencia</i>	Todas las bombas de calor	20704070 2072251	E40	183 206
	Aislamiento Para el separador de aire 1 1/4" / 1 1/2"		1669276	E40	87
	Retenedor de magnetita Montaje en el retorno de calefacción para proteger la bomba de calor y la bomba de circulación de alta eficiencia de la suciedad, el lodo y la magnetita. WOLF recomienda el uso de separadores de lodo y magnetita en todas las instalaciones, así como un separador de aire adicional en la impulsión del circuito de calefacción. De este modo se ayuda a la eliminación eficaz de las microburbujas presentes en el agua, reduciendo el nivel de oxígeno en el agua de calefacción y ralentizando el proceso de creación de lodos. 1 1/4" hasta 3,5m³/h 1 1/2" hasta 5,4m³/h <i>Nota: Tenga en cuenta instalar el separador de lodos en la ubicación correcta en la instalación. Puede encontrar información en el manual de montaje de la bomba de calor. Para la bomba de calor CHA el separador de lodos y magnetita debe ser instalado de forma obligatoria para un funcionamiento correcto</i>	Todas las bombas de calor	2071879 2072246	E40	344 570


Accesorios bomba de calor

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Aislamiento térmico 1 1/4" / 1 1/2" Para separador de lodos con separador de magnetita	Todas las bombas de calor	1669271	E40	91
	Separador de lodos • Permite colocación en múltiples posiciones para facilitar su instalación en tuberías de obra • Dispone de un potente imán extraíble para capturar las partículas magnéticas disueltas y que pueden afectar a las bombas de alta eficiencia y a la bomba de calor, ya que son susceptibles de acumular partículas magnéticas en disolución si no son capturadas antes por filtros • Incluye grifo de drenaje y carcasa extraíble para su fácil mantenimiento. WOLF recomienda el uso de separadores de lodo y magnetita en todas las instalaciones, así como un separador de aire adicional en la impulsión del circuito de calefacción. De este modo se ayuda a la eliminación eficaz de las microburbujas presentes en el agua, reduciendo el nivel de oxígeno en el agua de calefacción y ralentizando el proceso de creación de lodos 1 1/4" hasta 3,5m³/h 1 1/2" hasta 5,4m³/h Nota: Tenga en cuenta instalar el separador de lodos en la ubicación correcta en la instalación. Puede encontrar información en el manual de montaje de la bomba de calor. Para la bomba de calor CHA el separador de lodos y magnetita debe ser instalado de forma obligatoria para un funcionamiento correcto	FHA	2075009 2075010	E40	392 440
	Aislamiento térmico Para separador de lodos con separador de magnetita		1669603 1669604	E40	76 81

Accesorios bomba de calor

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Brida DN110 para apoyo eléctrico • Conexión 1" 1/2. • Para apoyo eléctrico E2 o E4,5	CEW-1-200 SEW-1-300/400	2483991	E40	98
	Grupo hidráulico del circuito de calefacción DN32 Incluye: • Bomba de alta eficiencia (EEI < 0,20), autorregulada, precableada y lista para enchufar. • Válvula de corte con termómetro en la impulsión y el retorno. • Válvula antirretorno Carcasas de diseño con aislamiento térmico de EPP, grupo completamente ensamblado, probado hidráulica y electricamente Dimensiones (altura x anchura x profundidad): 384 x 250 x 260 DN32: Conexión inferior junta plana 1 1/2" y superior IG1 1 1/4", kit adaptador ΔP = 150 mbar con V=3100 l/h con ΔT 10 K hasta 36 kW, con ΔT 15 K hasta 54 kW, con ΔT 20 K hasta 72 kW DN32-60 Nota: Es sencillo el cambio de la impulsión de la izquierda a la derecha. Para montaje en un distribuidor no es necesario un soporte de pared adicional		2072136	E40	1.026
	Grupo hidráulico del circuito de mezcla DN32 Incluye: • Bomba de alta eficiencia (EEI < 0,20), autorregulada, precableada y lista para enchufar. • Válvula mezcladora de 3 vías con servomotor, precableada y lista para enchufar. • Válvula de corte con termómetro en la impulsión y el retorno. • Válvula antirretorno Carcasas de diseño con aislamiento térmico de EPP, grupo completamente ensamblado, probado hidráulica y electricamente. Dimensiones (altura x anchura x profundidad): 384 x 250 x 260 DN32: Válvula mezcladora de 3 vías kvs=18 Conexión inferior junta plana 1 1/2" y superior IG1 1 1/4", kit adaptador ΔP = 150 mbar con V=3000 l/h con ΔT 10 K hasta 35 kW, con ΔT 15 K hasta 52 kW, con ΔT 20 K hasta 70 kW, Nota: Es sencillo el cambio de la impulsión de la izquierda a la derecha. Para montaje en un distribuidor no es necesario un soporte de pared adicional Módulo de mezcla MM-2 integrable	Todas las calderas	2072140	E40	1.310

Accesorios bomba de calor

	Descripción	Para:	Ref.		€
	Válvula de alivio de presión diferencial en diseño de ángulo 1" DN25 1" IG - 1 1/4" AG Incluye conexiones. Rango de ajuste: 50-500 mbar	Todas las bombas de calor	2072388	E40	125
	Vasos de expansión para instalaciones de calefacción 1,5 bar de sobrepresión, 90°C de temperatura de impulsión 25 l para instalaciones hasta 235 l (incluye soporte de pared) 35 l para instalaciones hasta 320 l 50 l para instalaciones hasta 470 l 80 l para instalaciones hasta 750 l 100 l para instalaciones hasta 850 l		2400450 2400455 2400458 2400462 2400470	E40	97 106 136 184 305
	Set de conexión para vasos de expansión Incluye: tubería flexible de acero inoxidable (1 m), kits adaptadores adecuados para conectar el generador de calor y el vaso de expansión Adicionalmente con válvula de cierre 1" - a partir de 80 l Adicionalmente con válvula de cierre 3/4" - 25-50 l		2012081 2012080	E40	245 172
	Válvula de 3 vías Mod. 3M/DN20 kvs 6,3 (3/4") Mod. 3M/DN25 kvs 10 (1") Mod. 3M/DN32 kvs 16 (1 1/4") Mod. 3M/DN40 kvs 25 (1 1/2") Mod. 3M/DN50 kvs 40 (2")	Todas las calderas	2744673 2744674 2744675 2744676 2744677	E40	81 83 99 170 195
	Válvula de 4 vías Mod. 4M/DN20 kvs 6,3 (3/4") Mod. 4M/DN25 kvs 10 (1") Mod. 4M/DN32 kvs 16 (1 1/4") Mod. 4M/DN40 kvs 25 (1 1/2") Mod. 4M/DN50 kvs 40 (2")	Todas las calderas	8908809 8908810 8908811 8908812 8908813	E40	145 143 154 225 263
	Servomotor 230 V~/50 Hz (control a 3 puntos) Para válvulas de 3 vías y 4 vías, cableado listo para enchufar en 120 s, 90° DN20-DN50	Para válvulas de 3 vías y 4 vías	2269715	E40	266
	Set de control de punto de rocío en suelo con sonda de humedad incluida Para la conexión de máx. 3 sondas de humedad Incluye: • 1 caja de conexiones para control de condensaciones • 1 sonda de humedad	CHA	9146213	E40	663
	Control de punto de rocío para evitar condensaciones en suelo Control del punto de rocío de cada circuito de refrigeración Rango de ajuste 75 - 100% h.r. Para la conexión directa a: - MM-2, KM-2 V2 - Módulo interior CHA	CHA	9147290	E40	428



MHA-3

Bomba de calor de alta potencia

Puesta en marcha gratuita por personal autorizado WOLF

Más potente →
 Más eficiente →
 Más temperatura →
 Más ecológico →

Hasta 90 kW
 Hasta un COP de 4,9
 Hasta 60° C
 Con refrigerante **R454B**

Mat. I E40

Modelo		MHA-3	45C	55C	65C	80C	90C
Clasificación energética calefacción	W35	A+++ → D	A++	A++	A++	A++	A++
Clasificación energética calefacción	W55	A+++ → D	A+	A++	A+	A++	A++
Potencia de calefacción - A7/W35		kW	45,6	52,7	61,0	75,0	85,6
COP - A7/W35			4,8	4,7	4,4	4,9	4,9
Potencia de calefacción - A7/W55		kW	40,4	46,9	57,5	69,8	78,9
COP - A7/W55			2,7	2,8	2,7	3,0	3,0
Potencia de refrigeración - A35/W18		kW	59,7	68,8	77,7	83,4	91,0
EER - A35/W18			4,8	4,5	3,6	4,2	4,0
Potencia de refrigeración - A35/W07		kW	33,4	51,3	56,5	59,2	68,7
EER - A35/W07			2,0	3,6	2,7	3,2	3,4
Presión sonora (Lp ₁₀)		dB(A)	47	47	48	51	51
Refrigerante			R454B				

PRECIOS A CONSULTAR

- De muy altas prestaciones en calefacción con temperaturas de impulsión de hasta 60°C y COP de hasta 4,9
- Preparada para procesos industriales con temperaturas de impulsión de hasta -10 °C en refrigeración (con opcionales)
- Con modulación de potencia mediante 2 compresores en Tándem de última generación y COP mejorado gracias al uso de la válvula de expansión electrónica y a su tobera aerodinámica, que le permite adaptarse perfectamente a las cambiantes condiciones de trabajo con el mínimo consumo
- Con compresor Scroll de larga vida
- Suministro con refrigerante R454B de bajo poder de calentamiento atmosférico (GWP 467)
- De muy bajo nivel sonoro gracias a su situación de compresor fuera del flujo de aire y a su aislamiento acústico
- Regulación con pantalla de gran formato y control de bombas integrado
- Innumerables opciones de control y equipamiento adicional:
 - Control en secuencia de hasta 5 unidades
 - Contactos digitales, ON/OFF e invierno/verano
 - Entrada 0-10V
 - Control por BMS
- Su recuperación parcial de energía durante el modo de refrigeración la hace perfecta para edificios de viviendas. Su recuperación total, permite en verano, transferir toda la energía extraída en refrigeración hacia piscinas, agua caliente, etc.


Accesorios MHA-3

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Box hidráulico base Módulo adicional para añadir a la bomba de calor seleccionada	MHA-3		E40	
		45C, 55C, 65C	9147457		cons.
	Montaje del módulo en fábrica que incluye: bomba circuladora standard de 5-7 m.c.a. y depósito de inercia de 200 l de capacidad	80C, 90C	2139936		cons.
	Bomba hidráulica de alta presión integrable en chasis básico	MHA-3	9147424S01	E31	cons.
		45/55/65			
		MHA-3 80/90	9147425S01		cons.
	Bomba hidráulica de muy alta presión	MHA-3	9147424S02	E31	cons.
	Bomba hidráulica de muy alta presión integrable en chasis básico	45/55/65			
		MHA-3 80/90	9147425S02		cons.
	Bomba hidráulica	MHA-3		E31	
	Bomba hidráulica estándar integrable en chasis básico de MHA-3	45C, 55C, 65C	9147468		cons.
	Bomba hidráulica estándar integrable en chasis básico de MHA-3	80C, 90C	9147469		cons.
	Conexiones flexibles	MHA-3		E31	
	Para amortiguar las vibraciones de la bomba de calor hacia la instalación hidráulica	45C, 55C	9147431		cons.
		65C, 80C, 90C	9147432		cons.

Accesorios MHA-3

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Filtro de agua Para la protección de intercambiador Obligatoria la instalación de filtro de agua	MHA-3		E31	
	1 ½"	45C	9147433		cons.
	2"	55C, 65C, 80C, 90C	9147434		cons.
	Para el Intercambiador recuperación parcial de energía usar filtro (1 ¼")				
	Ventilador centrífugo Opción doble ventilador centrífugo EC de alta presión disponible (en sustitución del ventilador axial de serie) Para instalaciones donde el aire debe ser conducido mediante red de conductos Salida de aire (superior)	MHA-3		E40	
		80C, 90C	2139935		cons.
	Ventilador Axial Sobrepotenciado Ventilador Axial con mayor presión disponible que el modelo de serie Ver ficha técnica	MHA-3		E40	
		45C, 55C, 65C	2139937		cons.
		80C, 90C	9147470		cons.
	Recuperación parcial de energía durante el modo refrigeración Modificación en fábrica Integración de intercambiador de placas refrigerante-agua para recuperación de calor sobre circuito primario de calor (ACS, piscina, etc), con conexiones hidráulicas y control de bomba de primario	MHA-3		E40	
		45C, 55C, 65C	9147446		cons.
		80C, 90C	2982911		cons.
	Para aplicaciones en climas donde existe demanda simultánea de ACS y refrigeración durante periodos cortos de tiempo, edificios de viviendas, etc. En el circuito primario de calor es necesaria la instalación de filtro, vaso de expansión, válvula de seguridad, mezcladora, así como grupo hidráulico y control de mezcla MM-2 Consultar Documentación Técnica				

Accesorios MHA-3

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Protección de costa (básica) Protección básica anticorrosión del intercambiador de calor mediante un recubrimiento con poliuretano Hasta 1000 horas niebla salina	MHA-3		E31	
		45C	9147438		cons.
		55C	9147439		cons.
		65C	9147441		cons.
		80C	9147443		cons.
		90C	1800473		cons.
	Protección de costa (Avanzada) Para una protección duradera, los intercambiadores de aire/refrigerante se suministran con aletas de aleación de CrMg, en sustitución del intercambiador de serie De este modo, al no ser ya una capa de protección básica sino un material continuo, desaparece el riesgo de la aparición de puntos de entrada a la corrosión por ataques mecánicos (picaduras, etc.) Protección avanzada anticorrosión de hasta 1000 horas niebla salina	MHA-3		E31	
		45C	9147414		cons.
		55C	9147415		cons.
		65C	9147417		cons.
		80C	9147419		cons.
		90C	1800472		cons.
	Protección intercambiador refrigerante/agua para bajas temperaturas exteriores Instalación en fábrica. Para proteger el intercambiador contra bajas temperaturas exteriores	MHA-3		E31	
		45C	9147491		cons.
		55C, 65C	9147490		cons.
		80C, 90C	1800475		cons.
	Rejilla para la protección del intercambiador contra impactos	MHA-3		E40	
		45C, 55C, 65C, 70C	9147488		cons.
		80C, 90C	2075322		cons.
	Bases amortiguadoras Bases amortiguadoras (Silentblocks) en función del peso del equipo	MHA-3		E31	
		45C, 55C, 65C, 80C, 90C	2075323		cons.
	Aislamiento acústico de altas prestaciones CAP En sustitución del aislamiento acústico estándar del compresor	MHA-3		E31	
		45C, 55C, 65C	9147466		cons.
		80C, 90C	9147467		cons.
	Arrancadores suaves (SOFT STARTERS) Para reducir la corriente de arranque de equipos con compresor en Tándem Controlan la tensión eficaz de entrada al motor, la corriente de arranque que consume el motor y el par generado	MHA-3		E31	
		45C	9147451		cons.
		55C	9147453		cons.
		65C	9147454		cons.
		80C, 90C	9147455		cons.



MHA-L Bomba de calor de alta potencia

Puesta en marcha gratuita por personal autorizado WOLF

Más potente →
Más eficiente →
Más temperatura →
Más ecológico →

Hasta 180 kW
COP elevado
Hasta 60° C
Con refrigerante **R454B**
[bajo nivel PCG]




Mat. I E31

Modelo	MHA-L	65	90	120	160	180
Clasificación energética calefacción W35	A+++ → D	A++	A++	A++	A++	A++
Clasificación energética calefacción W45	A+++ → D	A+	A+	A+	A+	A+
Potencia de calefacción - A7/W35	kW	65,4	89,9	120,8	159,7	178,9
COP - A7/W35		4,4	3,9	4,1	4	3,8
Potencia de calefacción - A7/W55	kW	59,6	83,7	107,9	142,8	161,3
COP - A7/W45		3	2,8	2,8	2,7	2,6
Potencia de refrigeración - A35/W18	kW	73,3	106,3	139	185,8	205,9
EER - A35/W18		4,6	4,2	4,2	4,3	4,1
Potencia de refrigeración - A35/W07	kW	54,3	77,8	103,3	137	151,9
EER - A35/W07		3,5	3,2	3,2	3,2	3,1
Presión sonora LP10	dB(A)	55,3	52	53,5	56	60,2
Peso		consultar				

PRECIOS A CONSULTAR

- Altas prestaciones con temperaturas de impulsión hasta 60°C y COP de hasta 4,4
- Preparada para funcionamiento híbrido
- Hasta 5 unidades en cascada
- Compresores Scroll herméticos de larga vida y última generación. Cuentan con modulación de potencia de 2 a 4 compresores instalados en tándem.
- Refrigerante R454B de bajo GWP 466 (-31% que el refrigerante R32)
- Bajo nivel sonoro gracias a su aislamiento acústico y el uso ventiladores EC. Además, los compresores herméticos están montados en un compartimento aislado sobre soportes anti-vibratorios
- Posibilidad de añadir un intercambiador de calor para la recuperación parcial que permite la producción de ACS.
- Gran variedad de opciones de control y opciones adicionales


Accesorios MHA-L

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Bomba hidráulica Bomba hidráulica estándar integrable en chasis básico	MHA-L 65L, 90L, 120L, 160L, 180L	9147469 2076112	E31	cons. cons.
	Bomba hidráulica de alta presión Bomba hidráulica de alta presión integrable en chasis básico	MHA-L 65L, 90L, 120L, 160L, 180L	9147469S01 2076112S01	E31	cons. cons.
	Bomba hidráulica de muy alta presión Bomba hidráulica de muy alta presión integrable en chasis básico	MHA-L 65L, 90L, 120L, 160L, 180L	9147469S02 2076112S02		cons. cons.
	Bomba hidráulica de reserva Bomba hidráulica de reserva estándar integrable en chasis básico	MHA-L 65L, 90L, 120L, 160L, 180L	9147429 2076162	E31	cons. cons.
	Bomba hidráulica de reserva de alta presión Bomba hidráulica de reserva de alta presión integrable en chasis básico	MHA-L 65L, 90L, 120L, 160L, 180L	9147429S01 2076162S01	E31	cons. cons.
	Bomba hidráulica de reserva de muy alta presión Bomba hidráulica de reserva de muy alta presión integrable en chasis básico	MHA-L 65L, 90L, 120L, 160L, 180L	9147429S02 2076162S02	E31	cons. cons.
	Box hidráulico base Módulo adicional para añadir a la bomba de calor seleccionada Montaje del módulo en fábrica Incluye: Bomba circuladora standard de 5-7 m.c.a. y depósito de inercia de 200 l de capacidad	MHA-L 65L, 90L, 120L, 160L, 180L	9149607 9149608	E31	cons. cons.
	Conexiones flexibles Conexiones flexibles para una conexión segura sin transmisión de vibraciones al circuito	MHA-L 65L, 90L, 120L, 160L, 180L	9147432 2076165	E31	cons. cons.

Accesorios MHA-L

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Filtro de agua Para la protección de intercambiador Obligatoria la instalación de filtro de agua	MHA-L		E31	
	1 1/4"	Recuperación	2070405		cons.
	2"	65L, 90L,	9147434		cons.
	DN 80	120L, 160L, 180L	1670681		cons.
	Para el Intercambiador recuperación parcial de energía usar filtro (1 1/4")				
	Ventilador centrífugo Opción doble ventilador centrífugo EC de alta presión disponible (en sustitución del ventilador axial de serie) Para instalaciones donde el aire debe ser conducido mediante red de conductos Salida de aire (superior)	MHA-L		E31	
		65L	2140334		cons.
		90L	2140335		cons.
		120L	2140336		cons.
		160L, 180L	2140337		cons.
	Ventilador Axial Sobrepotenciado Ventilador Axial con mayor presión disponible que el modelo de serie	MHA-L		E31	
		65L	2140331		cons.
		90L, 120L	2140332		cons.
		160L, 180L	2140333		cons.
	Recuperación parcial de energía durante el modo refrigeración Modificación en fábrica Integración de intercambiador de placas refrigerante-agua para recuperación de calor sobre circuito primario de calor (ACS, piscina, etc), con conexiones hidráulicas y control de bomba de primario Para aplicaciones en climas donde existe demanda simultánea de ACS y refrigeración durante periodos cortos de tiempo, edificios de viviendas, etc.	MHA-L		E31	
		65L, 90L	2982911		cons.
		120L	2983272		cons.
		160L	2983273		cons.
		180L	2983274		cons.
	Arrancadores suaves (SOFT STARTERS) Para reducir la corriente de arranque de equipos con compresor en Tándem Controlan la tensión eficaz de entrada al motor, la corriente de arranque que consume el motor y el par generado	MHA-L		E31	
		65L	9147454		cons.
		90L	9147455		cons.
		120L	2749526		cons.
		160L, 180L	2749527		cons.
	Interruptor de flujo mínimo montado en fábrica	MHA-L			
		65L, 90L, 120L, 160L, 180L	9147485		cons.


Accesorios MHA-L

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Protección de costa (básica) Protección básica anticorrosión del intercambiador de calor mediante un recubrimiento con poliuretano Hasta 1000 horas niebla salina	MHA-L		E31	
		65L, 90L	2749523		cons.
		120L, 160L, 180L	2749524		cons.
	Protección de costa (Avanzada) Para una protección duradera, los intercambiadores de aire/refrigerante se suministran con aletas de aleación de CrMg, en sustitución del intercambiador de serie. De este modo, al no ser ya una capa de protección básica sino un material continuo, desaparece el riesgo de la aparición de puntos de entrada a la corrosión por ataques mecánicos (picaduras, etc.). Protección avanzada anticorrosión de hasta 1000 horas niebla salina	MHA-L		E31	
		65L, 90L	1800652		cons.
		120L, 160L, 180L	1800653		cons.
	Protección intercambiador refrigerante/agua para bajas temperaturas exteriores Instalación en fábrica. Para proteger el intercambiador contra bajas temperaturas exteriores	MHA-L		E31	
		65L, 90L	1800475		cons.
		120L, 160L, 180L	2749528		cons.
	Rejilla para la protección del intercambiador contra impactos	MHA-L		E40	
		65L, 90L	2578199		cons.
		120L, 160L, 180L	2578200		cons.
	Bases amortiguadoras Bases amortiguadoras (Silentblocks) en función del peso del equipo	MHA-L		E31	
		65L, 90L	2578201		cons.
		120L, 160L, 180L	2578202		cons.
	Aislamiento acústico de altas prestaciones En sustitución del aislamiento acústico estándar del compresor	MHA-L		E31	
		65L	9147466		cons.
		90L	2076166		cons.
		120L, 160L	2076167		cons.
		180L	2076168		cons.

Datos técnicos Bomba de calor aire/agua para producción ACS

Gama FHS

Dimensiones en mm



MODELO	FHS	280-S / 280-HE	
Dimensiones y peso			
Alto	mm	1768	
Ancho	mm	707	
Fondo	mm	575	
Peso	kg	130	153

Datos técnicos

Bomba de calor aire/agua para producción ACS













Gama FHS

MODELO	FHS	280-S	280-HE
COP ACS según EN-16147			
COP A20/W10-55 (aire interior)		3,7	3,7
Perfil de consumo		XL	XL
Clase de eficiencia energética (zona climática media)		A+	A+
Eficiencia energética η_{dhw} (zona climática media)	%	151	
Consumo energía eléctrica en standby	W	25	
Producción de ACS (con mezcla 40 °C)	l	950 / 24h	
Nivel de presión sonora (según EN12102 y EN ISO 9614-2)	dB(A)	58	
Medida: altura 1 m; distancia 2 m"			
Bomba de calor			
Potencia calorífica del compresor *	kW	1,42	
Potencia de calentamiento máx. *	kW	3,42	
Caudal de aire	m3/h	mín. 200 - máx. 300	
Refrigerante / GWP	- / -	R134 / 1430	
Contenido de refrigerante	kg	1,1	
Equivalente CO ₂	t/CO2	1,57	
Parámetros de funcionamiento			
Rango de temperatura	°C	+ 5 ... + 62	
Temperatura máxima de ACS	°C	65	
Rango de temperatura del aire de impulsión	°C	-10 ...+ 35	
Dimensiones y peso			
Alto	mm	1768	1768
Ancho	mm	707	707
Fondo	mm	707	707
Peso	kg	130	153
Datos eléctricos			
Tensión / Frecuencia	V/Hz	230 /50	
Fusible	A	16A	
Clase de protección		IP21	
Consumo de energía del compresor *	kW	0,4	
Potencia resistencia eléctrica	kW	2,0	
Depósito			
Material		Acero vitrificado	
Volumen	l	270	258
Presión de prueba / nominal	bar	13/10	
Superficie de intercambio	m²	-	0,9
Volumen del intercambiador de calor	l	-	5,4
Ánodo de protección	R	Magnesium R 1¼"	
Dimensiones de la conexión			
Agua fría / Agua caliente	R	R 1"	
Intercambiador de calor	R	-	R 1"
Recirculación	R	R ¾"	
Salida de condensados	R	R ½"	
Conducto de aire	DN	ISO DN160	

* WZP número de certificado. B-173-19-23, Versión 1 / según EN16147:2014

Datos técnicos Bomba de calor aire/agua Monoblock Gama CHA

Dimensiones en mm

Módulo interior CHA
vista frontalMódulo interior CHA
vista lateralMódulo interior CHA
vista superiorMódulo exterior CHA
vista frontalMódulo exterior CHA
vista lateralMódulo exterior CHA
vista superiorMódulo exterior CHA con bancada
vista frontalMódulo exterior CHA con bancada
vista lateralMódulo exterior CHA con bancada
vista superiorMódulo exterior CHA con soporte de pared
vista frontalMódulo exterior CHA con soporte de pared
vista lateralMódulo exterior CHA con soporte de pared
vista superior


Datos técnicos Bomba de calor aire/agua Monoblock Gama CHA

Modelo	CHA	07/400V	10/400V
Clasificación energética calefacción W35	A+++ → D	A+++	A+++
Clasificación energética calefacción W55	A+++ → D	A++	A++
Eficiencia energética estacional ηs			
Clima medio W35	%	194	191
Clima medio W55	%	148	141
Modo calefacción			
Rango potencia A7/W35	kW	1,9 - 7,0	3,0-10,0
COP A7/W35	-	5,5	5,7
SCOP A7/W35	-	4,9	4,9
SCOP A7/W55	-	3,8	3,6
Modo refrigeración			
Rango potencia a35/W18	kW	2,3 – 7,0	4,3 – 10,0
EER A35/W18	-	5,8	5,9
SEER A35/W18	-	5,1	5,5
Rango potencia A35/W7	kW	1,9 – 6,5	3,1 -8,3
EER A35/W7	-	3,3	4,0
SEER A35/W7	-	3,9	4,0
Temperatura máx. sin resistencia	°C	70	70
Temperatura máx. con resistencia	°C	75	75
Potencia sonora ErP	dB(A)	52	53
Presión sonora (modo reducido a 3 m)	dB(A)	32	34
Circuito frigorífico			
Refrigerante / PCA		R290 / 3	R290 / 3
Carga refrigerante / CO2 eq.	kg / t	3,1 / 0,009	3,4 / 0,010
Tipo de Compresor		Scroll	
Rango de funcionamiento			
Calefacción	°C	-22 / +40	
Refrigeración	°C	+10 / +45	
ACS	°C	-22 / +40	
Dimensiones			
Anchura x altura x fondo ODU	mm	1295 × 718 × 429	
Anchura x altura x fondo IDU	mm	440 × 790 × 340	
Peso ODU / IDU (con resistencia eléctrica)	kg	152 / 27	162 / 27
Presión máx. circuito de calefacción	bar	3	
Conexiones hidráulicas			
IDU (impulsión desde ODU, CC, ACS)		28 × 1	
ODU (impulsión / retorno)	R	1 ¼"	
Conexión de condensados	DN	50	
Conexión eléctrica IDU			
Control			
Conexón eléctrica		1~NPE, 230VAC, 50Hz, 16A(B)	
Consumo máximo de corriente	A	6,5	
Resistencia eléctrica			
Conexión eléctrica		3~NPE, 400VAC, 50Hz, 20A(B)	
Potencia máx. resistencia eléctrica	kW	9	
Consumo de pot. máx. bomba de circulación	W	3 – 75	
Consumo de pot. máx. en modo espera	W	2	
Consumo de corriente máx. resistencia eléctrica con 400VAC	A	13	
Grado de protección IP		IP20	
Conexión eléctrica ODU			
Conexón eléctrica		1~NPE, 230VAC, 50Hz, 16A(B)	
Consumo máximo de corriente (control)	A	2,8	2,8
Consumo de pot. máx. en modo espera	W	13	13
Consumo máximo de potencia	kW	4,8	5,75
dentro de los límites de uso		30 - 78	24 - 92
Número máximo de arranques del compresor por hora	1/h	6	
Rango de revoluciones del compresor	rps	30 - 78	24 - 92
Grado de protección IP		IP24	


Datos técnicos Bomba de calor aire/agua CHA-16/20-400V y CHA-20/24-400V

Dimensiones en mm


Unidad interior vista frontal




Unidad interior vista lateral




Unidad interior vista superior




Unidad exterior CHA vista frontal




Unidad exterior CHA vista lateral




Unidad exterior CHA vista superior




Unidad exterior CHA con bastidor vista frontal



Unidad exterior CHA con bastidor vista lateral



Unidad exterior CHA con bastidor vista superior




Datos técnicos Bomba de calor aire/agua CHA-16/20-400V y CHA-20/24-400V

Modelo	CHA	16/20-400V	20/24-400V
Datos técnicos			
Clasificación energética calefacción W35	A+++ → D	A+++	A+++
Clasificación energética calefacción W55	A+++ → D	A+++	A+++
Eficiencia energética estacional η_s			
Clima medio W35	%	215	211
Clima medio W55	%	154	153
Modo calefacción			
Rango potencia A7/W35	kW	5,9 – 20,0	5,9-24
COP A7/W35	-	5,7	5,7
SCOP A7/W35	-	5,5	5,3
SCOP A7/W55	-	3,9	3,9
Modo refrigeración			
Rango potencia A35/W18	kW	7,2 – 16,4	7,2 - 16,4
EER A35/W18	-	5,8	5,8
SEER / eta S A35/W18	-	5,1 / 200	5,1 / 200
Rango potencia A35/W7	kW	4,7 – 14,2	4,7 – 14,2
EER A35/W7	-	3,7	3,7
SEER / eta S A35/W7	-	3,4 / 133	3,4 / 133
Temperatura máx. sin resistencia	°C	70	70
Temperatura máx. con resistencia	°C	75	75
Potencia sonora ErP	dB(A)	52	53
Presión sonora (modo reducido a 3 m)	dB(A)	38,5	44
Circuito frigorífico			
Refrigerante / PCA		R290 / 3	R290 / 3
Carga refrigerante / CO ₂ eq.	kg / t	3,8 / 0,011	3,8 / 0,011
Tipo de Compresor		Scroll	Scroll
Rango de funcionamiento			
Calefacción	°C	-22 / +40	-22 / +40
Refrigeración	°C	+10 / +45	+10 / +45
ACS	°C	22 / +40	22 / +40
Dimensiones			
anchura x altura x fondo ODU	mm	1.700 × 1.300 × 756	1.700 × 1.300 × 756
anchura x altura x fondo IDU	mm	440×790×340	440×790×340
Peso ODU / IDU	kg	230 / 27	230 / 27
Presión máxima circuito de calefacción	bar	3	3
Conexiones hidráulicas			
IDU (impulsión desde ODU, CC, ACS)	mm	35 × 1	35 × 1
ODU (impulsión / retorno)	R	2" (Ri)	2" (Ri)
Conexión de condensados	DN	50	50
Conexión eléctrica IDU			
Control		1~NPE, 230VAC, 50Hz, 16A(B)	1~NPE, 230VAC, 50Hz, 16A(B)
Consumo máximo de corriente	A	4	4
Resistencia eléctrica			
Conexión eléctrica		3~NPE, 400VAC, 50Hz, 16A(B)	3~NPE, 400VAC, 50Hz, 16A(B)
Potencia máx. resistencia eléctrica	kW	9	9
Consumo de potencia máx. bomba de circulación	W	3 – 140	3 – 140
Consumo de potencia máx. en modo espera	W	2	2
Consumo de corriente máx. resistencia eléctrica con 400VAC	A	13	13
Grado de protección IP		IP20	IP20
Conexión eléctrica ODU			
Conexión eléctrica control		1~NPE, 230VAC, 50Hz, 16A(B)	1~NPE, 230VAC, 50Hz, 16A(B)
Consumo máximo de corriente	A	2,8	2,8
Consumo de potencia máx. en modo espera	W	10	10
Conexión eléctrica Inverter		3~NPE, 400VAC, 50Hz, 16A(B)	3~NPE, 400VAC, 50Hz, 20A(B)
Consumo compresor máximo de potencia dentro de los límites de uso	kW	9,2	11,5
Corriente máx. compresor	A	14,5	16,7
Número máximo de arranques del compresor por hora	1/h	6	6
Rango de revoluciones del compresor	rps	20 - 90	20-110
Grado de protección IP		IP24	IP24


Datos técnicos Bomba de calor aire/agua Monoblock Gama FHA

Dimensiones en mm



Unidad interior vista frontal




Unidad interior vista lateral



Unidad interior vista superior



FHA-05/06 - 06/07



FHA-08/10 - 11/14 - 14/17

Datos técnicos Bomba de calor aire/agua Monoblock Gama FHA

Modelo	FHA	05/06-230V	06/07-230V	08/10-230V	11/14-230V	14/17-230V
Datos técnicos						
Clasificación energética calefacción W35	A+++ → D	A+++	A++	A+++	A++	A+++
Clasificación energética calefacción W55	A+++ → D	A++	A++	A++	A++	A++
Eficiencia energética estacional ηs						
Clima medio W35	%	180	167	196	174	178
Clima medio W55	%	127	129	133	126	131
Modo calefacción						
Rango potencia A7/W35	kW	2,9 – 6,2	2,8 – 7,7	3,5 – 10,6	6,5 – 14,7	6,6 – 15,6
COP A7/W35	-	4,9	5,2	4,9	5,1	5
SCOP A7/W35	-	4,6	4,3	5	4,4	4,5
SCOP A7/W55	-	3,2	3,3	3,4	3,2	3,4
Modo refrigeración						
Rango potencia A35/W18	kW	3,0 - 6,9	2,8 - 6,8	3,9 - 9,7	6,2 - 12,6	6,0 - 15,0
EER A35/W18	-	4,3	4,4	4,4	4,2	3,2
SEER A35/W18	-	5,6	5,4	5,5	5,6	5,9
Rango potencia A35/W7	kW	1,6 – 5,4	1,4 - 5,7	2,2 – 7,7	3,0 – 10,1	3,0 -12,7
EER A35/W7	-	3,3	2,8	3	2,9	2,5
SEER A35/W7	-	4	3,5	3,7	4,4	4,5
Temperatura máx. sin resistencia	°C	65	65	65	65	65
Temperatura máx. con resistencia	°C	75	75	75	75	75
Potencia sonora ErP	dB(A)	59	58	59	61	62
Presión sonora (modo reducido a 3 m)	dB(A)	37	38	38	39	39
Circuito frigorífico						
Refrigerante / PCA		R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675
Carga refrigerante / CO ₂ eq.	kg / t	1,4 / 0,95	1,4 / 0,95	1,75 / 1,8	1,75 / 1,8	1,75 / 1,8
Tipo de Compresor		Twin Rotary				
Rango de funcionamiento						
Calefacción	°C	-25 / +43				
Refrigeración	°C	-10 / +43				
ACS	°C	-25 / +43				
Dimensiones						
anchura x altura x fondo ODU	mm	1295 × 718 × 429		1385 × 865 × 526		
anchura x altura x fondo IDU	mm	440 × 790 × 340				
Peso ODU / IDU (con resistencia eléctrica)	kg	79 / 25	79 / 25	98 / 25	122 / 26	122 / 26
Presión máx. circuito de calefacción	bar	3				
Conexiones hidráulicas						
IDU (impulsión desde ODU, CC, ACS)	mm	28 × 1			32 × 1	
ODU (impulsión / retorno)	R	1"		1 ¼"		
Conexión de condensados	mm	33				
Conexión eléctrica IDU						
Control						
Conexón eléctrica		1~NPE, 230VAC, 50Hz, 16A(B)				
Consumo máximo de corriente	A	4				
Resistencia eléctrica						
Conexión eléctrica		1~NPE, 230VAC, 50Hz, 35A(B) / (3~NPE, 400VAC, 50Hz, 16A(B))				
Potencia máx. resistencia eléctrica	kW	6				
Consumo de pot. máx. bomba de circulación	W	1,8 – 50			3 – 140	
Consumo de pot. máx. en modo espera	W	2				
Consumo de corriente máx. resistencia eléctrica con 400VAC	A	8,7				
Consumo de corriente máx. resistencia eléctrica con 230VAC	A	26				
Grado de protección IP		IP20				
Conexión eléctrica ODU						
Conexón eléctrica		1~NPE, 230VAC, 50Hz, 32A(B)				
Consumo máximo de corriente	A	12	14	17	25	27
Consumo de pot. máx. en modo espera	W	16,3	12	9,6	8,9	10
Consumo máximo de potencia dentro de los límites de uso	kW	2,76	3,22	3,91	5,75	6,15
Número máximo de arranques del compresor por hora	1/h	6				
Rango de revoluciones del compresor	rps	30 - 78	30 – 96	30 – 96	27 – 78	24 - 92
Grado de protección IP		IP24				







Datos técnicos Bomba de calor aire/agua Monoblock Gama FHA

Modelo	FHA	11/14-400V	14/17-400V
Datos técnicos			
Clasificación energética calefacción W35	A+++ → D	A++	A++
Clasificación energética calefacción W55	A+++ → D	A+	A++
Eficiencia energética estacional ηs			
Clima medio W35	%	165	173
Clima medio W55	%	121	129
Modo calefacción			
Rango potencia A7/W35	kW	6,5 – 14,7	6,8 – 17,0
COP A7/W35	-	5,1	5,1
SCOP A7/W35	-	4,2	4,4
SCOP A7/W55	-	3,1	3,3
Modo refrigeración			
Rango potencia A35/W18	kW	6,2 - 12,6	5,9 - 14,5
EER A35/W18	-	3,2	4,3
SEER A35/W18	-	5,6	5,7
Rango potencia A35/W7	kW	3,0 – 10,1	3,1 -12,8
EER A35/W7	-	2,4	2,8
SEER A35/W7	-		4,5
Temperatura máx. sin resistencia	°C		65
Temperatura máx. con resistencia	°C		75
Potencia sonora ErP	dB(A)	61	62
Presión sonora (modo reducido a 3 m)	dB(A)	40	41
Circuito frigorífico			
Refrigerante / PCA		R32 / 675	
Carga refrigerante / CO ₂ eq.	kg / t	1,75 / 1,8	
Tipo de Compresor		Twin Rotary	
Rango de funcionamiento			
Calefacción	°C	-25 / +43	
Refrigeración	°C	+10 / +43	
ACS	°C	-25 / +43	
Dimensiones			
anchura x altura x fondo ODU	mm	1385 × 865 × 526	
anchura x altura x fondo IDU	mm	440 × 790 × 340	
Peso ODU / IDU (con resist. electr.)	kg	122 / 26	137 / 26
Presión máx. circuito de calefacción	bar	3	
Conexiones hidráulicas			
IDU (impulsión desde ODU, CC, ACS)	mm	32 × 1	
ODU (impulsión / retorno)	R	1 ¼"	
Conexión de condensados	mm	33	
Conexión eléctrica IDU			
Control			
Conexón eléctrica		1~NPE, 230VAC, 50Hz, 16A(B)	
Consumo máximo de corriente	A	4	4
Resistencia eléctrica			
Conexón eléctrica		3~NPE, 400VAC, 50Hz, 16A(B)	
Potencia máx. resistencia eléctrica	kW	6	
Consumo de potencia máx. bomba de circulación	W	3 – 140	
Consumo de potencia máx. en modo espera	W	2	
Consumo de corriente máx. resistencia eléctrica con 400VAC		8,7	
Consumo de corriente máx. resistencia eléctrica con 230VAC	A	26	
Grado de protección IP		IP20	
Conexión eléctrica ODU			
Conexión eléctrica		3~NPE, 400VAC, 50Hz, 16A(B)	
Consumo máximo de corriente	A	10	12
Consumo de potencia máx. en modo espera	W	16,8	17,1
Consumo máximo de potencia dentro de los límites de uso	kW	5,45	6,15
Número máximo de arranques del compresor por hora	1/h	6	
Rango de revoluciones del compresor	rps	27 – 78	24 - 92
Grado de protección IP		IP24	

Datos técnicos

MHA-3 45/55/65 SIN Hidrobox

Dimensiones en mm


AMORTIGUACIÓN SONORA
EN DESCARGA DE AIRE
(DE SERIE)

Dimensiones + Peso					
Modelo	Largo	Alto	Ancho	Peso	Peso en servicio
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]
MHA-3 45C	1725	2525	1100	558	574
MHA-3 55C	1725	2525	1100	585	602
MHA-3 65C	1725	2525	1100	593	605

Datos técnicos

MHA-3 45/55/65 CON Hidrobox

Dimensiones en mm






Dimensiones + Peso					
Modelo	Largo	Alto	Ancho	Peso	Peso en servicio
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]
MHA-3 45C	2225	2525	1100	678	894
MHA-3 55C	2225	2525	1100	705	921
MHA-3 65C	2225	2525	1100	713	929

Datos técnicos

MHA-3 80/90 Sin Hidrobox

Dimensiones en mm






Dimensiones + Peso					
Modelo	Largo	Alto	Ancho	Peso	Peso en servicio
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]
MHA-3 80C	2420	2525	1100	1004	1021
MHA-3 90C	2420	2525	1100	1017	1035

Datos técnicos

MHA-3 80/90 Con Hidrobox

Dimensiones en mm



Dimensiones + Peso					
Modelo	Largo	Alto	Ancho	Peso	Peso en servicio
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]
MHA-3 80C	3020	2525	1100	1212	1428
MHA-3 90C	3020	2525	1100	1225	1442



Datos técnicos Bomba de calor de alta potencia Gama MHA-3

Modelo	MHA-3	45C	55C	65C	80C	G0C
Modo calefacción A7/W35						
Potencia calor	kW	45,6	52,7	61	75	85,6
Potencia absorbida compresores	kW	9,1	10,4	17	13,3	15,1
Potencia absorbida ventiladores	kW	0,6	0,8	1,2	2,1	2,3
Potencia absorbida total	kW	9,6	11,2	18,2	15,4	17,4
COP		4,8	4,7	4,4	4,9	4,9
COP (A7/W35)		3,5	3,6	3,4	3,8	3,8
SCOP / ηS h% (A7/W35)		3,9 / 154%	3,9 / 153%	3,6 / 142%	4,4 / 171%	4 / 157%
Modo refrigeración A35/W7						
Potencia frío	kW	33,4	51,3	56,5	59,2	68,7
Potencia absorbida compresores	kW	11,3	12,4	19,1	16,2	17,5
Potencia absorbida ventiladores	kW	1,2	1,7	1,7	2,5	2,5
Potencia absorbida total	kW	16,7	14,1	20,8	18,7	20
EER		3,4	3,6	2,7	3,2	3,4
SEER / ηS c% (EN14825:2018)		5,4 / 214%	5,2 / 206%	4,8 / 188%	5,1 / 202%	5,1 / 200%
Circuito frigorífico						
Refrigerante / PCA		R454B / 466	R454B / 466	R454B / 466	R454B / 466	R454B / 466
Carga refrigerante / CO 2 eq.	kg / t eq	31,0 / 14,4	33,0 / 15,4	33,0 / 15,4	50,0 / 23,3	50,0 / 23,3
Tipo de Compresor		Scroll				
Nº circuitos / Nº compresores		1 / 2				
Nº de etapas		2				
Dimensiones						
Largo	mm	1.700	1.700	1.700	2.420	2.420
Ancho	mm	1.100				
Alto	mm	2.525				
Peso (en vacío)	kg	558	585	593	1.004	1.017
Peso (en servicio)	kg	574	602	605	1.021	1.035
Información eléctrica						
Tensión de alimentación	V	400V-III+N-50HZ				
Intensidad nominal	A	24,2	23,8	35	31,4	33,6
Intensidad máxima	A	32,2	39,4	46,4	49,8	54,2
Intensidad arranque	A	123,4	170,4	180,4	183,8	199,8
Intensidad arranque SoftStart	A	89,1	120,7	129	132,4	144,5
Datos hidráulicos						
Temperatura máx. de impulsión	°C	60				
Caudal de agua	m³/h	10,3	8,8	9,7	10,2	11,8
Intercambiador		Placas inox				
Pérdida de carga equipo	kPa	34,0	31,8	20,2	29,8	31,3
Diámetro de conexión		1 1/2"	2"	2"	2"	2"
Datos ventilador exterior						
Velocidad Ventilador		100%				
Tipo de ventilador		800 EC AXITOP				
Nº de Ventiladores		1	1	1	2	2
Caudal aire refrigeración	m³/h	16.100	18.400	18.400	13.800	16.100
Caudal aire calefacción	m³/h	10.350	12.650	16.100	12.650	14.950
Presión disponible	Pa	0				
Niveles Sonoros						
Nivel de Presión sonora a 10m Lp10	d(B)A	47	47	48	51	51
Nivel de potencia sonora Lw	d(B)A	79	79	80	83	83

Datos técnicos

MHA 65L

Dimensiones en mm



MHA 65L **SIN** HidroboxMHA 65L **CON** Hidrobox

Dimensiones + Peso					
Modelo	Largo	Alto	Ancho	Peso	Peso en servicio
	[mm]	[mm]	[mm]	[Kg]	[Kg]
MHA-65L sin Hidrobox	2235	1695	1050	588	603
MHA-65L con Hidrobox	2525	1695	1050	Cons.	Cons.

Datos técnicos

MHA 90L

Dimensiones en mm

MHA 90L **SIN** HidroboxMHA 90L **CON** Hidrobox

Dimensiones + Peso					
Modelo	Largo	Alto	Ancho	Peso	Peso en servicio
	[mm]	[mm]	[mm]	[Kg]	[Kg]
MHA-90L sin Hidrobox	2235	1695	1050	665	683
MHA-90L con Hidrobox	2525	1695	1050	Cons.	Cons.




Datos técnicos

MHA 120L/160L/180L

Dimensiones en mm

MHA 120L SIN/CON Hidrobox

MHA 120/160L SIN/CON Hidrobox



Dimensiones + Peso					
Modelo	Largo	Alto	Ancho	Peso	Peso en servicio
	[mm]	[mm]	[mm]	[Kg]	[Kg]
MHA-120L	2525	1695	2100	1142	1168
MHA-120L con Hidrobox	2525	1695	2100	Cons.	Cons.
MHA-160L	2525	1695	2100	1339	1369
MHA-160L Con Hidrobox	603	1695	2100	Cons.	Cons.

Datos técnicos Bomba de calor de alta potencia Gama MHA-L

Modelo	MHA-L	65	90	120	160	180
Modo calefacción A7/W35						
Potencia calor	kW	65,4	89,9	120,8	159,7	178,9
Potencia absorbida compresores	kW	13,9	20,7	27,1	35,5	42,8
Potencia absorbida ventiladores	kW	1,2	2,3	2,3	4,6	4,6
Potencia absorbida total	kW	15	23	29,4	40,1	47,4
COP		4,4	3,9	4,1	4	3,8
COP (A7/W45)		3,6	3,3	3,4	3,3	3,2
SCOP / η_s h% (A7/W35)		4,1 / 158%	3,8 / 146%	3,8 / 149%	3,8 / 150%	3,7 / 145%
Modo refrigeración A35/W7						
Potencia frío	kW	54,3	77,8	103,3	137	151,9
Potencia absorbida compresores	kW	14,5	22,3	29,8	38,9	45,2
Potencia absorbida ventiladores	kW	1,2	2,3	2,3	4,6	4,6
Potencia absorbida total	kW	15,7	24,6	32,1	43,5	49,8
EER		3,5	3,2	3,2	3,2	3,1
SEER / η_s c% (EN14825:2018)		5,2 / 203,7%	4,8 / 190,4%	5 / 198%	4,7 / 185%	4,61 / 182%
Circuito frigorífico						
Refrigerante / PCA		R454B / 466	R454B / 466	R454B / 466	R454B / 466	R454B / 466
Carga refrigerante / CO 2 eq.	kg / t eq	21,6 / 10,1	25,2 / 11,7	36,0 / 16,8	43,2 / 20,1	45 / 21
Tipo de Compresor		Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll
Nº circuitos / Nº compresores		1 / 2	1 / 2	1 / 3	2 / 4	2 / 4
Nº de etapas		2	2	3	4	4
Dimensiones						
Longitud	mm	2235	2235	2525	2525	2525
Anchura	mm	1050	1050	2100	2100	2100
Altura	mm	1810	1810	1875	1875	1875
Peso (en vacío)	kg	603	695	1350	1587	1606
Peso (en servicio)	kg	625	720	1386	1630	1651
Información eléctrica						
Tensión de alimentación	V	400V-III+N-50Hz	400V-III+N-50Hz	400V-III+N-50Hz	400V-III+N-50Hz	400V-III+N-50Hz
Intensidad nominal	A	26,4	41,4	54,1	72,9	83,6
Intensidad máxima	A	44,9	62,1	77,7	108,1	124,1
Intensidad arranque	A	174,5	242,5	234,9	276,9	326,5
Intensidad arranque SoftStart	A	-	-	-	-	-
Datos hidráulicos						
Temperatura máx. de impulsión	°C	60	60	60	60	60
Caudal de agua	m³/h	11,3	14,9	19,8	26,2	30,8
Intercambiador		Placas inox	Placas inox	Placas inox	Placas inox	Placas inox
Pérdida de carga equipo	kPa	55,3	57,2	64,8	56	73,4
Diámetro de conexión		2"	2"	DN80	DN80	DN 80
Datos ventilador exterior						
Velocidad Ventilador		100%	100%	100%	100%	100%
Tipo de ventilador		800 EC AXITOP	800 EC AXITOP	800 EC AXITOP	800 EC AXITOP	800 EC AX-ITOP
Nº de Ventiladores		1	2	2	4	4
Caudal aire	m³/h	22.000	39.000	44.000	80.000	80.000
Presión disponible	Pa	0	0	0	0	0
Niveles sonoros						
Nivel de Presión sonora a 10m Lp10	d(B)A	55,3	52	53,5	56	60,2
Nivel de potencia sonora Lw	d(B)A	87,3	84	85,5	88	92,2

Notas


WOLF

Calidad de aire interior

	Pág.
FWL-100	Ventilación doméstica centralizada/descentralizada con recuperación de energía 58
FWL-200	Ventilación doméstica centralizada con recuperación de calor 60
FWL-F-150	Ventilación centralizada con recuperación de calor 62
CWL-2-225	Ventilación doméstica centralizada con recuperación de energía 64
CWL-2-325-400	Ventilación centralizada con recuperación de calor 65
CWL-2-450-600	Ventilación centralizada con recuperación de calor 66
CWL-300/400 Excellent	Ventilación centralizada con recuperación de calor 67
CWL-F Excellent-150	Ventilación centralizada con recuperación de calor 68
CWL-F Excellent-200/300	Ventilación centralizada con recuperación de calor 69
CWL-D-70	Ventilación doméstica descentralizada con recuperación de calor 70
Accesorios	59
	61
	71
	75
Regulación y control	72
Sistemas de tubos ISO	78
Sistemas de distribución y conducción	84
Filtros de repuesto	92
Datos técnicos	98



Conoce más de nuestras
soluciones de ventilación



FWL-100

Ventilación doméstica (centralizada / descentralizada) con recuperación de energía

RG | E35

Modelo	FWL	F-100	100	D-80
Clase de eficiencia energética	A+ → F	A	A	A
Máx. Caudal a la salida	m³/h	80	80	60
Grado de aportación de calor (DIN EN 13141-8)	%	84	84	86
Dimensiones:				
Dimensiones conducto ISO	mm	125	125	125
Altura	mm	939	935	939
Anchura	mm	418	481	491
Profundidad	mm	204	200	205
Peso	kg	24,5	21,5	29
Modelo según disposición de bocas de ventilación y caudal	CWL-2	225		
FWL montaje en falso techo	Ref. €	7101230 2.512		
FWL montaje empotrado en la pared	Ref. €		7101231 2.374	
FWL montaje sobre pared	Ref. €			7101232 Consultar

Dimensiones del producto en su carcasa correspondiente

- Unidades de ventilación residencial para edificios de viviendas, en especial para apartamentos de hasta 68 m² aproximadamente.
- Empleados como unidades centralizadas (FWL-100, FWL-F 100) y unidad descentralizada. (FWL-D-80), según variante. Ya sea en edificios de nueva construcción o, especialmente, como opción de modernización en proyectos de rehabilitación
- Equipado con un intercambiador de calor de contraflujo entálpico de alta eficiencia y ventiladores EC con tecnología de caudal constante, para un alto nivel de confort con un consumo reducido
- Incluido de serie con el suministro del equipo:
 - Resistencia de precalentamiento integrada de 300 W
 - Manejo mediante pulsadores en el propio equipo, con indicación de cambio de filtro y de averías
 - Filtro ISO Coarse 60 % (G4) en impulsión y extracción
 - Boca de conexión DN 125 para aire de extracción y aire exterior

FWL-F-100

- Unidad de ventilación central con carcasa para instalación en techo
- Impulsión y extracción de aire mediante cuatro bocas Easy-Connect DN 75; ampliable o con posibilidad de cambiar el diámetro de las bocas mediante los accesorios correspondientes

FWL-100

- Unidad de ventilación central junto con caja de empotrar disponible por separado (referencia 7101165)
- Unidad de ventilación central con cubierta de diseño para integración en obra
- Caja para empotrar, con bocas de conexión en una caja independiente

FWL-D-80

- Unidad de ventilación descentralizada en carcasa de montaje en superficie, incluida cubierta de diseño
- Filtro antipolen opcional como accesorio del equipo
- Posibilidad de operación desde el propio equipo, mediante BM-2 o con interruptor de 4 velocidades
- Compatible con generadores de calor WOLF y otros productos WOLF a través del sistema de control común WRS-2

- FWL-F-100 cableado y listo para conexión mediante enchufe
- FWL-100 y FWL-D-80 con conexión eléctrica fija a red

Nota: La caja para empotrar (referencia 7101165) es imprescindible para la instalación del FWL-100 (referencia 7101231). Esta caja puede instalarse ya durante la fase de estructura de la obra. El equipo FWL-100, junto con la cubierta de diseño, puede instalarse una vez finalizados los trabajos de obra gruesa

Para la puesta en marcha se requiere un BM-2 o la herramienta de servicio de WOLF

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Tapa de inspección FWL-F-100 como accesorio para la unidad de techo FWL F-100 con techo suspendido Dimensiones externas: 1.110 × 750 mm (L x A) Color: Blanco (RAL 9016)	FWL-F-100	1800656	E36	280
	Carcasa empotrada FWL-100 Para instalación en pared de ladrillo o pared ligera Incluye: • 4 conexiones Easy-connect DN75 (2 x impulsión, 2 x extracción) • Puede extenderse con 2 conexiones Easy-Connect (1 x impulsión, 1 x extracción) • Conexiones de salida y aire de extracción DN125 pueden adaptarse en la instalación en la parte trasera o inferior Nota: Se recomiendan los bloques de pared (Ref.: 2578203) para cada conexión	FWL-100	7101165	E36	559
	Adaptador DN90 Easy-Connect Para la conexión a conducto DN90 Para las unidades FWL-F-100 o FWL-100 con carcasa empotrada a las conexiones DN75 (DN75/90), 2 piezas Nota: Deben instalarse sobre una pieza de conexión DN75 Easy-Connect	FWL-F-100 con carcasa empotrada	1732296	E36	27
	Conexión DN75 Easy-Connect Para la extensión de las conexiones en FWL-F-100 o FWL-F-100 o FWL-100 con caja empotrada a las conexiones DN75, 2 piezas FWL-F-100 con carcasa empotrada	FWL-F-100 con carcasa empotrada	2578196	E36	15
	Conexión DN63 Easy-Connect Para la conexión de conductos redondos DN63 a equipos FWL-F-100 o FWL-F-100 o FWL-100 con carcasa empotrada con conexiones estándar DN75, 1 pieza FWL-F-100 con carcasa empotrada	FWL-F-100 con carcasa empotrada	2578195	E36	15
	Caja mural Fabricada en EPP para conexión directa de las unidades con carcasa empotrada con conductos externos y de extracción, incluyendo gradiente al exterior Dimensiones: 550 × 331 × 248 mm (LxWxH) La longitud total con la carcasa empotrada (492mm) puede acortarse para paredes delgadas Con carcasa empotrada	Carcasa empotrada	2578203	E36	111
	Doble rejilla UniAir Para extracción y toma de aire exterior Blanco (RAL 9010) Gris antracita (RAL7016)	FWL-100 FWL-F-100, FWL-D-80 FWL-100 FWL-F-100, FWL-D-80	2578204 2578205	E36	382 382

Nuevo

CALIDAD DE
AIRE INTERIOR



FWL-200

Ventilación doméstica con recuperación de calor

Mat. I E35


MODELO	FWL	200	200 Entálpico
Clase de eficiencia energética	A+ → F	A+	A
Máx. Caudal a la salida	m³/h	200	200
Grado de aportación de calor (DIN EN 13141-8)	W	157	157
Grado de calor	%	88	79
Dimensiones:			
Dimensiones conducto ISO	mm	125	125
Altura	mm	660	660
Anchura	mm	560	560
Profundidad	mm	315	315
Peso	kg	16	20

Modelo según disposición de bocas de ventilación y caudal	FWL	200	200 Entálpico
4/0 L	Ref. €	7101142 2.291	
4/0 R	Ref. €	7101143 2.291	
4/0 L entálpico	Ref. €		7101144 3.255
4/0 R entálpico	Ref.		7101145 3.264

Dimensiones del producto en su carcasa correspondiente

- Equipo central de ventilación doméstica para la ventilación y extracción en edificios residenciales. Equipada con un intercambiador de calor plástico de contraflujo cruzado o entalpía de alta eficiencia y ventiladores EC con tecnología de caudal constante para un alto confort con bajo consumo energético
- Conexiones superiores, versiones izquierda y derecha para instalación en pared
- Integrado de serie/incluido en el volumen de suministro:
 - Bypass automático
 - Manejo mediante botones en el aparato, incl. indicador de cambio de filtro
 - Filtro ISO Coarse 60 % (G4) en el aire de impulsión y extracción
 - Juego de raíles de soporte
 - Sifón de bola (sólo versiones no entálpicas)
- Filtros de polen y carbón como accesorios opcionales
- Se puede controlar el dispositivo, a través de los termostatos BM-2, RM-2 o interruptor de 4 posiciones
- Compatibilidad con generadores de calor WOLF y otros productos WOLF a través del sistema de control común WRS-2
- El dispositivo está cableado y listo para enchufar

Accesorios FWL-200

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Base de instalación FWL-200 Versión 4/0 Dimensiones: 750 × 400 × 508,5 mm (alto x ancho x fondo) Versión 2/2 Dimensiones: 750 × 400 × 508,5 mm mm (alto x ancho x fondo)	FWL-200	2140289	H36	197
	Batería de precalentamiento 1000 W Puede usarse como batería de precalentamiento, incluye interruptor y conexión con FWL-200 Vía a eBus DIN 125	FWL-200	2983142	H36	cons.
	Set filtros coarse Filtro de expulsión y externo ISO Coarse 60 % (G4) 2 unidades	FWL-200	1670682	H36	32
	Set filtros coarse Filtro de expulsión y externo ISO Coarse 60 % (G4) 2 unidades	FWL-200	1670631	H36	38
	Set filtro de polen Filtro de aire externo y de expulsión ISO Coarse 60 % (G4) 1 unidad ISO ePM1 50 % (F7) 1 unidad	FWL-200	1670683	H36	25
	Set filtro de polen Filtro para toma de aire ISO-ePM1 50 % (F7) Filtro para la expulsión ISO Coarse 60 % (G4)	FWL-200	1670629	H36	74
	Set filtro de carbón activo Filtro antiolor para toma de aire ISO ePM2.5 50% (M6) Filtro de expulsión ISO Coarse 60 % (G4)	FWL-200	1670630	H36	87



FWL-F-150

Ventilación centralizada con recuperación de calor

Equipo de ventilación centralizada exclusivamente para la aplicación en proyectos de obra nueva. Recuperador de calor previsto para montaje en techo o en pared en pisos o apartamentos de 2-3 dormitorios. Central de ventilación con recuperación de calor, marca WOLF, modelo FWL-F 150 Excellent de alto rendimiento con caudal hasta 150 m³/h. Integrable en sistemas de ventilación mecánica de doble flujo con equipo centralizado, con distribución de tubería de aspiración e impulsión con configuración en estrella o en espina.

Mat. I E35

Modelo	FWL-F	150
Clasificación energética		A
Caudal del ventilador con 150 Pa		150
Consumo de potencia eléctrica		11 - 72
Rendimiento en recuperación hasta		94
Conexiones de conducto		125
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		1000 × 660 × 198
Peso		24,5

Nota: BM-2 (Necesario para operar el equipo)

Modelo	FWL-F	150
Sin batería precalentamiento	Ref.	7101054
	€	2.067

Accesorios ver Pág. 76

Dimensiones y datos técnicos, ver Pág. 107

- Estructura compacta con ángulos de fijación para montaje en techo o pared
- Renovación del aire de la vivienda sin perder energía en el proceso. Vivienda más segura al no tener ventanas abiertas, sin ruido exterior, sin insectos, libre de polvo, polen, alérgenos, olores, humedades, etc.
- Intercambiador de flujo cruzado, extraíble para su limpieza
- Bypass de serie "free cooling"
- Ventiladores de corriente continua (EC) de muy bajo consumo eléctrico, con control de flujo constante
- Clase de filtro G4, F7 opcional como accesorio
- Equipo cableado listo para conectar, indicación de cambio de filtro en la unidad de mando o en el conmutador de 4 etapas



CWL-2-225

Ventilación centralizada con recuperación de calor

Ahorro de energía

Adecuado para todo tipo de viviendas.

La gama de ventilación doméstica CWL-2 es una evolución técnica de sus antecesores con control de caudal de aire en todo momento. El CWL-2 analiza mediante sondas los contaminantes del aire de la vivienda, lo aspira en función de su concentración, después expulsa el aire viciado al exterior y recupera calor en el intercambiador. Dispone de filtro de entrada de aire y filtro del aire viciado de la vivienda. El aire de renovación se precalienta en invierno en su potente intercambiador, sin casi pérdidas de energía térmica. El sistema de distribución lleva el aire renovado a todas las estancias deseadas como dormitorios, comedor, sala de estar, etc., disfrutando de un espacio con aire limpio, libre de polvo, polen o ruido exterior.

• CERTIFICADO Passivhaus y DIBt

Mat. I E35

Modelo	CWL-2	225
Clasificación energética ¹⁾	A+ → F	A+ ¹⁾
Caudal del ventilador (máx.)	m³/h	225
Consumo de potencia eléctrica	W	8-92,2
Rendimiento en recuperación hasta	%	98
Dimensiones Conducto ISO	mm	125
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	mm	650 × 600 × 455
Peso	kg	32

¹⁾ A + Con, al menos, 1 sensor

Modelo según disposición de bocas de ventilación y caudal	CWL-2	225
4/0 L	Ref.	7100876
	€	3.363
4/0 R	Ref.	7100877
	€	3.363

Accesorios ver Pág. 76

Dimensiones y datos técnicos, ver Pág. 103

- Unidad central de ventilación doméstica para ventilar y evacuar edificios residenciales. Equipado con intercambiador de calor de plástico de contraflujo cruzado de alta eficiencia y ventiladores EC con tecnología de flujo constante para un alto confort con un bajo consumo de energía..
- Conexiones en la parte superior (4/0), en versión izquierda y derecha para instalación en pared
- Integrado de serie/incluido en el volumen de suministro:
 - Precalentamiento eléctrico 1.000 W
 - Bypass automático
 - Manejo táctil de la unidad, incluye indicador de cambio de filtro
 - Elementos insonorizantes integrados
 - Filtro ISO grueso 60 % (G4) en impulsión y retorno de aire
 - Juego de rieles de soporte
 - Sifón de bola
- Filtros de polen y filtros de carbón opcionales como accesorios
- Manejo posible en la unidad, mediante BM-2, RM-2 o interruptor de 4 pasos
- Posibilidad de acceso/control remoto a través de una aplicación con Wolf Link Home o Pro
- Compatibilidad con los generadores de calor Wolf y otros productos Wolf mediante el sistema de control común WRS-2
- La unidad está cableada y lista para funcionar
- Certificado Passivhaus



CWL-2-325-400

Ventilación centralizada con recuperación de calor

Ahorro de energía

Adecuado para todo tipo de viviendas.

La gama de ventilación doméstica CWL-2 es una evolución técnica de sus antecesores con control de caudal de aire en todo momento. El CWL-2 analiza mediante sondas los contaminantes del aire de la vivienda, lo aspira en función de su concentración, después expulsa el aire viciado al exterior y recupera calor en el intercambiador. Dispone de filtro de entrada de aire y filtro del aire viciado de la vivienda. El aire de renovación se precalienta en invierno en su potente intercambiador, sin casi pérdidas de energía térmica. El sistema de distribución lleva el aire renovado a todas las estancias deseadas como dormitorios, comedor, sala de estar, etc., disfrutando de un espacio con aire limpio, libre de polvo, polen o ruido exterior.

• CERTIFICADO Passivhaus y DIBt

Mat. I E35

Modelo	CWL-2	325	400
Clasificación energética ⁽¹⁾	A+ → F	A+ ⁽¹⁾	A+ ⁽¹⁾
Caudal del ventilador (máx.)	m³/h	325	400
Consumo de potencia eléctrica	W	6 - 145	8 - 178
Rendimiento en recuperación hasta	%	98	99
Dimensiones Conducto ISO	mm	160	180
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	mm	650 × 750 × 560	650 × 750 × 560
Peso	kg	37	38,5

¹⁾ A + Con, al menos, 1 sensor

Modelo según disposición de bocas de ventilación y caudal	CWL-2	325	400
4/0 L	Ref.	7100717	7100719
	€	3.578	3.839
4/0 R	Ref.	7100718	7100720
	€	3.578	3.839

Accesorios ver Pág. 76

Dimensiones y datos técnicos, ver Pág. 104

- Perfecta integración en Sistemas Completos con generación por aerotermia/condensación, hibridación y/o Energía Solar
- Renovación del aire de la vivienda sin perder energía en el proceso. Vivienda más segura al no tener ventanas abiertas, sin ruido exterior, sin insectos, libre de polvo, polen, alérgenos, olores, humedades, etc.
- Unidad compacta, para su instalación en pared mediante soporte o bancada (ver accesorios)
- Con intercambiador de flujo cruzado de última generación para garantizar una recuperación de calor aún más eficaz
- Intercambiador cruzado extraíble fácilmente para su limpieza
- Regulación con protección antihielo integrada
- Ventiladores modulantes que permiten un caudal constante
- Ventiladores EC de corriente continua de muy bajo consumo, con nuevos álabes rediseñados para reducir turbulencias y ruido, aún a máximas revoluciones
- Manejo mediante mando integrado, mando de cuatro velocidades (opcional), BM-2 (opcional) y Alexa (Opcional).
- Control por APP mediante la plataforma WOLF Smart Set (accesorio) WOLF Link Home necesario
- Con resistencia modulante de precalentamiento (hasta 1000W) Integrada y bypass de free cooling integrado
- Clase de filtración ISO 60% (G4) / ePM1 50 %, Filtro de clase F7 disponible como accesorio
- Ya listo para conectar eléctricamente. Con señal de filtro en el dispositivo, en el BM-2 o en el conmutador de cuatro etapas
- Sifón de bola incluido en el suministro



CWL-2-450-600

Ventilación centralizada con recuperación de calor

Ahorro de energía

Adecuado para todo tipo de viviendas.

La gama de ventilación doméstica CWL-2 es una evolución técnica de sus antecesores con control de caudal de aire en todo momento. El CWL-2 analiza mediante sondas los contaminantes del aire de la vivienda, lo aspira en función de su concentración, después expulsa el aire viciado al exterior y recupera calor en el intercambiador. Dispone de filtro de entrada de aire y filtro del aire viciado de la vivienda. El aire de renovación se precalienta en invierno en su potente intercambiador, sin casi pérdidas de energía térmica. El sistema de distribución lleva el aire renovado a todas las estancias deseadas como dormitorios, comedor, sala de estar, etc., disfrutando de un espacio con aire limpio, libre de polvo, polen o ruido exterior.

• CERTIFICADO Passivhaus y DIBt

Mat. I E35

Modelo	CWL-2	450	600
Clasificación energética ⁽¹⁾	A+ → F	A+ ¹⁾	A+ ¹⁾
Caudal del ventilador (máx.)	m³/h	450	600
Consumo de potencia eléctrica	W	10-195	11-285
Rendimiento en recuperación hasta	%	97	97
Dimensiones Conducto ISO	mm	200	200
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	mm	800 × 850 × 661	800 × 850 × 661
Peso	kg	49	49

¹⁾ A + Con, al menos, 1 sensor

Modelo según disposición de bocas de ventilación y caudal	CWL-2	450	600
4/0 L	Ref.	7101030	7101046
	€	4.493	4.859
4/0 R	Ref.	7101031	7101047
	€	4.493	4.859

Accesorios ver Pág. 76

Dimensiones y datos técnicos, ver Pág. 105

- Unidad central de ventilación doméstica para ventilar y evacuar edificios residenciales. Equipado con intercambiador de calor de plástico de contraflujo cruzado de alta eficiencia y ventiladores EC con tecnología de flujo constante para un alto confort con un bajo consumo de energía.
- Conexiones en la parte superior (4/0), en versión izquierda y derecha para instalación en pared
- Integrado de serie/incluido en el volumen de suministro:
 - Precalentamiento eléctrico 1.000 W
 - Bypass automático
 - Manejo táctil de la unidad, incl. indicador de cambio de filtro
 - Elementos insonorizantes integrados
 - Filtro ISO grueso 60 % (G4) en impulsión y retorno de aire
 - Juego de rieles de soporte
 - Sifón de bola
- Filtros de polen y filtros de carbón opcionales como accesorios
- Manejo posible en la unidad, mediante BM-2, RM-2 o interruptor de 4 pasos
- Posibilidad de acceso/control remoto a través de una aplicación con Wolf Link Home o Pro
- Compatibilidad con los generadores de calor Wolf y otros productos Wolf mediante el sistema de control común WRS-2
- La unidad está cableada y lista para funcionar
- Certificado Passivhaus



CWL Excellent

Ventilación centralizada con recuperación de calor

Ahorro de energía

Adecuado para todo tipo de viviendas

La ventilación doméstica ConfortLine CWL Excellent es capaz de analizar los contaminantes del aire de la vivienda, aspirarlo en función de su concentración, expulsar el aire viciado al exterior y recuperar calor en el proceso. Además, filtra el aire exterior de renovación y, una vez limpio y precalentado de modo gratuito con la energía recuperada, lo distribuye en las estancias deseadas como dormitorios, comedor, sala de estar, etc., disfrutando de un espacio con aire renovado, libre de polvo, polen o ruido exterior y recuperando energía en el proceso.

• CERTIFICADO PASSIVHAUS Y DIBT

Mat. I E35

Modelo	CWL	300 Excellent	400 Excellent
Clasificación energética	A+ → F	A+ ²⁾	A+ ²⁾
Caudal del ventilador con 150 Pa	m³/h	300	400
Consumo de potencia eléctrica	W	3 - 138	3 - 172
Rendimiento en recuperación hasta	%	89	93
Conexiones de conducto	mm	160	180
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	mm	765 × 677 × 564	765 × 677 × 564
Peso	kg	38	38

¹⁾ A Con, al menos, control horario y 1 sensor. ²⁾ A + Con, al menos, 2 sensores

Modelo según disposición de bocas de ventilación y caudal	CWL	300 Excellent	400 Excellent
4/0 L	Ref.	7100581	7100587
	€	2.750	2.912
4/0 R	Ref.	7100582	7100588
	€	2.750	2.912

Accesorios ver Pág. 76

Dimensiones y datos técnicos, ver Pág. 106

- Perfecta integración en Sistemas Completos con generación por aerotermia/condensación, hibridación y/o Energía Solar
- Estructura compacta para **instalación en pared o consola**
- Renovación del aire de la vivienda sin perder energía en el proceso. Vivienda más segura al no tener ventanas abiertas, sin ruido exterior, sin insectos, libre de polvo, polen, alérgenos, olores, humedades, etc.
- Intercambiador de placas de flujo cruzado, extraíble para su limpieza
- Bypass de serie para función "free cooling"
- Regulación con protección automática del intercambiador (antihielo)
- Ventiladores de corriente continua (EC) de muy bajo consumo eléctrico, con control de flujo constante
- 2 entradas 0-10V parametrizables
- Con conexión de hasta 7 sensores en total. Hasta 4 sensores de CO₂ por eBus para visualización en pantalla, 2 sondas de 0-10V, y una sonda de humedad relativa
- Gestión por APP mediante la plataforma WOLF Smartset con módulo WOLF LINK HOME (ISM7i)
- Unidad de mando BM-2 (accesorio)
- Resistencia de precalentamiento eléctrica de 1000 W integrada
- Clase de filtro G4, F7 opcional como accesorio
- Equipo cableado listo para conectar, indicación de cambio de filtro en la unidad de mando o en el conmutador de 4 etapas
- Preparada para su integración con equipos WOLF, bombas de calor, calderas, etc.
- Certificado PASSIVHAUS



CWL-F Excellent-150

Ventilación centralizada con recuperación de calor

Ahorro de energía

Adecuado para todo tipo de viviendas

La ventilación doméstica ConfortLine CWL Excellent es capaz de analizar los contaminantes del aire de la vivienda, aspirarlo en función de su concentración, expulsar el aire viciado al exterior y recuperar calor en el proceso. Además, filtra el aire exterior de renovación y, una vez limpio y precalentado de modo gratuito con la energía recuperada, lo distribuye en las estancias deseadas como dormitorios, comedor, sala de estar, etc., disfrutando de un espacio con aire renovado, libre de polvo, polen o ruido exterior y recuperando energía en el proceso.

• **CERTIFICADO Passivhaus y DIBt**

Mat. I E35

Modelo	CWL-F	150 Excellent
Clasificación energética	A+ → F	A ¹⁾
Caudal del ventilador con 150 Pa	m³/h	150
Consumo de potencia eléctrica	W	11 - 72
Rendimiento en recuperación hasta	%	94
Conexiones de conducto	mm	125
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	mm	1000 × 660 × 198
Peso	kg	24,5

Nota: BM-2 (Necesario para operar el equipo)

Modelo	CWL-F	150 Excellent
Sin batería precalentamiento	Ref.	7100654
	€	2.067

Accesorios ver Pág. 76

Dimensiones y datos técnicos, ver Pág. 107

Equipo de ventilación centralizada con recuperación de calor, exclusivamente para la aplicación en proyectos de obra nueva. Previsto para montaje en techo o en pared en pisos o apartamentos de 2-3 dormitorios

El modelo FWL-F-150 Excellent de alto rendimiento y un caudal e hasta 150 m³/h, se integra en sistemas de ventilación mecánica de doble flujo con equipo centralizado, con distribución de tubería de aspiración e impulsión con configuración en estrella o en espina

- Estructura compacta con ángulos de fijación para montaje en techo o pared.
- Renovación del aire de la vivienda sin perder energía en el proceso. Tu vivienda más segura sin necesidad de tener ventanas abiertas, sin ruido exterior, sin insectos y libre de polvo, polen, alérgenos, olores, humedades, etc.
- Intercambiador contraflujo, extraíble para su limpieza.
- Bypass de serie "free cooling"
- Ventiladores EC de muy bajo consumo eléctrico, con control de flujo constante.
- Clase de filtro G4, F7 opcional como accesorio.
- Equipo cableado listo para conectar, indicación de cambio de filtro en la unidad de mando o en el conmutador de 4 etapas



CWL-F Excellent-200/300

Ventilación centralizada con recuperación de calor

Ahorro de energía

Adecuado para todo tipo de viviendas

La ventilación doméstica ConfortLine CWL Excellent es capaz de analizar los contaminantes del aire de la vivienda, aspirarlo en función de su concentración, expulsar el aire viciado al exterior y recuperar calor en el proceso. Además, filtra el aire exterior de renovación y, una vez limpio y precalentado de modo gratuito con la energía recuperada, lo distribuye en las estancias deseadas como dormitorios, comedor, sala de estar, etc., disfrutando de un espacio con aire renovado, libre de polvo, polen o ruido exterior y recuperando energía en el proceso.

• **CERTIFICADO Passivhaus y DIBt**

Mat. I E35

Modelo	CWL-F	200 Excellent	300 Excellent
Clasificación energética	A+ → F	A+ ¹⁾	A+ ¹⁾
Caudal del ventilador con 150 Pa	m³/h	200	300
Consumo de potencia eléctrica	W	12 - 114	9 - 163
Rendimiento en recuperación hasta	%	95	92
Conexiones de conducto	mm	160	160
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	mm	1000 × 660 × 198	1185 × 644 × 310
Peso	kg	24,5	37

¹⁾ A+ Con, al menos, 2 sensores

Nota: BM-2 (Necesario para operar el equipo)

Modelo	CWL-F	200 Excellent	300 Excellent
Sin batería precalentamiento	Ref.	-	7100656
	€	-	2.677
Con batería precalentamiento	Ref.	2139601	-
	€	2.781	-

Accesorios ver Pág. 76

Dimensiones y datos técnicos, ver Pág. 107

- Perfecta integración en Sistemas Completos con generación por aerotermia/condensación, hibridación y/o Energía Solar
- Estructura compacta para instalación en techo o pared
- Renovación del aire de la vivienda sin perder energía en el proceso. Vivienda más segura al no tener ventanas abiertas, sin ruido exterior, sin insectos, libre de polvo, polen, alérgenos, olores, humedades, etc.
- Intercambiador de flujo cruzado, extraíble para su limpieza
- Bypass de serie "free cooling"
- Regulación con protección automática del intercambiador (antihielo)
- Ventiladores de corriente continua (EC) de muy bajo consumo eléctrico, con control de flujo constante
- 2 entradas 0-10V parametrizables
- Con conexión de hasta 7 sensores en total. Hasta 4 sensores de CO₂ por eBus para visualización en pantalla, 2 sensores para conectar en las entradas de 0-10V, y una sonda de humedad relativa para la medición de su variación en el aire extraído
- Gestión por APP mediante la plataforma WOLF Smartset con módulo WOLF LINK HOME (ISM7i) (solo disponible en CWL-F 300)
- Resistencia de precalentamiento eléctrica de 375 W opcional
- Clase de filtro G4, F7 opcional como accesorio
- Equipo cableado listo para conectar, indicación de cambio de filtro en la unidad de mando o en el conmutador de 4 etapas
- Certificado PASSIVHAUS



CWL-D-70

Ventilación descentralizada con recuperación de calor

Especialmente indicada en renovación de viviendas u otros espacios

La falta de ventilación de una vivienda o espacio ocupado suele detectarse rápidamente debido a la aparición de condensaciones, moho, olores. A veces, tras una reforma o mejora de aislamientos o cerramientos no nos percatamos que con esta mejora, ha quedado anulada la ventilación prevista originalmente en la vivienda. El equipo CWL-D-70 es la mejor solución para instalar en estos casos. Su ventilación silenciosa crea un ambiente agradable, ya libre de olores, moho o humedad en toda la casa, y sin perder energía.

Mat. I E35

Modelo	CWL-D	70
Clasificación energética	A+ → F	A
Flujo de aire en modos de ventilación 1/2/3/4/5	m³/h	15 / 25 / 40 / 55 / 70
Rendimiento en recuperación hasta	%	87
Diámetro conexiones	mm	250
Diámetro central	Ø mm	260 (3 ° de inclinación hacia el exterior)
Espesor de pared admisible (con accesorios)	mm	300-500
Espesor de pared admisible (sin accesorios)	mm	500-600
Peso	kg	13,5

Cubierta exterior en acero inoxidable	Ref.	7100686
	€	1.839
Cubierta exterior color blanco (RAL9010)	Ref.	7100687
	€	1.839

Dimensiones y datos técnicos CWL-D-70, ver Pág. 108

- Microdifusor de aire interior elegante y discreto
- Aire renovado, limpio, libre de polen; ventilación con ventanas cerradas, sin ruidos de la calle (no solo para alérgicos)
- Intercambiador de placas con flujo en contracorriente cruzado, extraíble para su limpieza
- Recuperación de calor del aire extraído hasta 87%
- Bypass de serie
- Regulación automática de protección antihielo
- Bajo consumo de energía: Ventiladores EC
- Batería de precalentamiento eléctrica de 275 W integrada
- Clase de filtro G4, F7 opcional como accesorio para el aire aportado
- Dispositivo cableado y listo con indicador de cambio de filtro
- Con posibilidad de integrar sonda de CO2 y sonda de humedad


Accesorios CWL-D-70

	Descripción	Ref.	Mat.	€
	Marco alargador (50 mm) Para la instalación del recuperador en muros con espesor entre 500 y 450 mm	Color blanco (Ral 9010) 2577710 Acero inoxidable 2577711	E36	141 202
	Marco alargador (100 mm) Para la instalación del recuperador en muros con espesor entre 500 y 400 mm	Color blanco (Ral 9010) 2577616 Acero inoxidable 2577617	E36	141 209
	Marco alargador (150 mm) Para la instalación del recuperador en muros con espesor entre 400 y 350 mm	Color blanco (Ral 9010) 2577708 Acero inoxidable 2577709	E36	141 203
	Marco alargador (200 mm) Para la instalación del recuperador en muros con espesor entre 350 y 300 mm	Color blanco (Ral 9010) 2577614 Acero inoxidable 2577615	E36	141 204
	Tarjeta electrónica auxiliar Necesaria para la conexión de sensores	2577618	E36	208
	Sensor CO₂ (interno) Sensor de CO ₂ (instalación en el interior del recuperador) Necesario pedir tarjeta electrónica auxiliar	2577619	E36	471
	Sensor Humedad relativa (HR) Sensor de humedad relativa (instalación en el interior del recuperador) Necesario pedir tarjeta electrónica auxiliar	2577620	E36	347
	Interruptor ON/OFF	2577621	E36	86
	Set de filtros G4 (2 x G4 + 1 G4 Ø180)	1669246	ESH	76
	Set de filtros F7 (2 x G4 + 1 F7 Ø180)	1669247	ESH	128




Regulación y control ventilación

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Unidad de mando BM-2 Color negro (sin sonda temperatura exterior) Color blanco (con sonda temperatura exterior)	FWL-F-150 CWL Excellent CWL- F Excellent CWL-2	8908290 2745927	E36	290 347
	Nota: En instalaciones con otros equipos WOLF, donde ya exista un mando BM-2 (por ejemplo con caldera o bomba de calor) no es necesario instalar un mando BM-2 adicional.				
	Zócalo de pared para BM-2 Para uso de BM-2 como control remoto cableado	FWL-F-150 CWL Excellent CWL- F Excellent CWL-2		E41	
	Color negro Color blanco		1731129 1731442		31 31
	Termostato modulante RM-2 Función de mando a distancia con programación horaria semanal para ventilación Cable (eBus)	FWL-F-150 CWL Excellent CWL- F Excellent CWL-2	8908881	E41	120
	Termostato modulante RM-2 wireless Función de mando a distancia con programación horaria semanal para ventilación Wireless)	CWL Excellent CWL- F Excellent CWL-2	8909114	E41	150
	Base inalámbrica • Receptor inalámbrico con conexión eBus para el generador de calor o ventilación doméstica • Para la comunicación inalámbrica con el RM-2 inalámbrico o con la sonda de temperatura exterior inalámbrica	CWL Excellent CWL- F Excellent CWL-2	8909115	E41	127
	Conmutador de 4 etapas Nota: Necesario caja y cable de conexión RJ12	FWL-F-150 CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2744518	E41	96
	Caja de empotrar para el conmutador de 4 etapas	FWL-F-150 CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2744519	E36	65
	Cable de conexión negro RJ12 Para conmutador de 4 etapas y control remoto	FWL-F-150 CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2		E36	
	5 m (2 x RJ12/6)		2744520		15
	10 m (2 x RJ12/6)		2744521		22
	15 m (2 x RJ12/6)		2744522		27
	Sensor CO2 eBUS (Para instalar en caja de mecanismos empotrada en la pared) Para medición CO2 de las zonas donde se instale Comunicación mediante Ebus al recuperador. Pueden instalarse hasta 4 unidades por recuperador	FWL-F-150 CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2745666	E36	453

Regulación y control ventilación

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Sonda de calidad de aire (VOC-Compuestos Orgánicos Volátiles) Sonda de gas mixta para registrar la calidad del aire Señal de salida 0 - 10V, tensión de alimentación 24V Pueden instalarse hasta un número máximo de 2 sensores de 0-10V por recuperador (VOC, CO ₂ o HR) Para CWL-F-300 es necesario juego de ampliación con funciones adicionales (Ref. 2745273) Para el CWL-2 es necesario pedir tarjeta electrónica de ampliación de funciones (Ref: 2747550) y su tapa (Ref: 2747551)	CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2744756	E36	447
	Sonda de humedad Para medir la humedad relativa Señal de salida 0 - 10V, tensión de alimentación 24V Pueden instalarse hasta un número máximo de 2 sensores de 0-10V por recuperador (VOC, CO ₂ o HR) Para CWL-F-300 es necesario juego de ampliación con funciones adicionales (Ref. 2745273) Para el CWL-2 es necesario pedir tarjeta electrónica de ampliación de funciones (Ref: 2747550) y su tapa (Ref: 2747551)	CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2745192	E36	293
	Sonda de CO₂ Para medir contenido CO ₂ en el aire. Señal de salida 0 - 10V, tensión de alimentación 24V Pueden instalarse hasta un número máximo de 2 sensores de 0-10V por recuperador (VOC, CO ₂ o HR) Para CWL-F-300 es necesario juego de ampliación con funciones adicionales (Ref. 2745273) Para el CWL-2 es necesario pedir tarjeta electrónica de ampliación de funciones (Ref: 2747550) y su tapa (Ref: 2747551)	CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2744854	E36	419
	HR-Sensor Para medir la humedad relativa en el conducto general de extracción de aire interior Opcional para conductos Ø = 200 mm Incluye: • Kit de conexión para el sensor de humedad (Ref. 2745372) • Reductor DN180 a DN 200	CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2745372	E36	236
	WOLF LINK HOME (ISM7i) Interfaz LAN/WLAN para el acceso a la regulación a través de Internet o una red local Manejo mediante smartphone App (Iphone/Android) o Portal WOLF Instalación en la caja de la regulación del quipo. Nota: Es obligatoria la tapa (ref: 2747551) para su conexión	CWL-2	8908658	E41	352


Regulación y control ventilación

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	WOLF LINK PRO (ISM7e) Módulo externo para conectar LAN o WIFI Instalación en pared Interfaz LAN/WLAN para el acceso a la regulación a través de Internet o una red local Manejo mediante smartphone App (Iphone/Android) o portal WOLF. Instalación en la regulación de equipos Fuente de alimentación a través del adaptador de corriente o USB Incluye: • Módulo de interfaz WOLF LINK PRO (ISM7e) • Instrucciones de instalación y manejo • eBUS por cable • Fuente de alimentación • Cable de red Nota: Solo se puede usar en combinación con BM-2	CWL Excellent CWL-F Excellent	8908659	E41	493
	Juego de ampliación con funciones adicionales Necesario para conectar las sondas de calidad de aire, humedad y batería de post-calentamiento en los recuperadores indicados	CWL Excellent CWL-F Excellent	2745273	E36	132
	Tarjeta electrónica de ampliación Para conexión de sondas 0-10V (humedad, calidad de aire interior, CO2). Contactos abiertos y cerrados, Entrada 0-10V. Salida 24VDC Es obligatoria la tapa (Ref: 2747511)	CWL-2	2747550	E36	558
	Embellecedor para montaje de tarjeta electrónica de ampliación Para conexión del ism7i y/o de la tarjeta electrónica de ampliación	CWL-2	2747551	E36	47
	Pasarela Modbus para CWL Pasarela para la conexión de los dispositivos de ventilación CWL-Excellent a una red Modbus (RS 485) Nota: El recuperador CWL-2 ya dispone de comunicación Modbus de serie	CWL Excellent CWL-2 CWL-F Excellent	2745805	E36	887
	Pasarela WOLF - KNX Set de conexión de equipos WOLF a KNX Para instalación en el interior del generador de calor (ver listado de generadores compatibles en el manual de instalación) Para integrar los equipos WOLF compatibles y conectados mediante ebus en una red KNX Obligatoria la presencia de un BM-2 en la instalación. Compuesto de: Módulo ISM8 Ethernet más módulo KNX-IP-BAOS Modul, cable Ethernet y manual Nota: Para la integración de solo equipos de ventilación, sin generador de calor, usar Referencia:	en combinación con un generador WOLF	8616341	E41	1.020
		CWL CWL-F CWL-2	2745738	E36	1.064
	Módulo de distribución RJ12 Incluye: • Conector hembra y cable	FWL-F-150 CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2745312	E36	42
	CWL-Servicetool, cable de interconexión Para parametrización sencilla por el Servicio Técnico	FWL-F-150 CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2577544	E36	363

Accesorios eléctricos

Descripción		Para:	Ref.	Mat.	€
	Resistencia eléctrica de precalentamiento 1000 W	DN125	CWL-F-150 Excellent CWL-2-225	2745444 2748284	E36 429 740
		DN160	CWL-F-200 Excellent CWL-F-300 Excellent	2745259	429
			CWL-2-325	2747549	740
		DN180	CWL-2-400	2747583	740
	Resistencia eléctrica de post-calentamiento 1000 W				E36
	Para CWL-F-300 Excellent es necesario juego de ampliación con funciones adicionales (Ref. 2745273)	DN125	CWL-F-150 Excellent CWL-2-225	2745445 2748284	457 740
		DN160	CWL-300 Excellent CWL-F-200 Excellent CWL-F-300 Excellent	2745258	448
			CWL-2 325	2747549	740
		DN180	CWL-400 Excellent CWL-2 400	2745206 2747583	415 740

Accesorios

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Sifón de bola Para recoger en agua de condensación del recuperador de calor e impedir la aspiración de aire de la tubería de desagüe Con registro de limpieza	CWL-300/400 Excellent	2577348	E36	116
	Sifón de bola Para recoger en agua de condensación del recuperador de calor e impedir la aspiración de aire de la tubería de desagüe. Con registro de limpieza	FWL-F-150 CWL-F-150 Excellent CWL-F-200 Excellent CWL-F-300 Excellent	2577580	E36	105
	Intercambiador de calor entálpico para recuperación de la humedad	CWL-300/400 Excellent CWL-F-300 Excellent CWL-2-325	2071748 2071749 2074859	E36	2.225 1.650 2.837
	Bomba para elevación de condensados con señal de alarma, libre de potencial Incluye: • Depósito de condensados con tapa y soporte a pared • Bomba de condensados con contacto libre de potencial para salida de alarma, cableada lista para su montaje • Manguera de PVC 10 mm y 6 m de longitud • Válvula antirretorno • Adaptador para conducción de condensados	FWL-F-150 CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2071268	E40	273
	Sifón Para recoger en agua de condensación del recuperador de calor Altura de agua 90 mm	CWL-300/400 Excellent	8611033	E40	23
	Sifón de bola para montaje en pared		2578053		98

Accesorios

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Batería hidráulica de postcalentamiento y postrefrigeramiento			E36	
	DN160	CWL 300 Excellent CWL-2 325	2749318		870
	DN200	CWL 400 Excellent CWL-2 400	2749319		1.178
	Para diámetros DN180 se debe usar las reducciones de tubo ISO 200/180 con referencia 2577978				
	Bastidor de montaje	CWL-2 325-400	2139599	E36	269
	Placa frontal para bastidor	CWL-2 325-400	2139600	E36	156

Accesorios CWL-2-450/600

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Resistencia eléctrica de pre- y post-calentamiento 1000 W	CWL-2-450/600	2748806	E36	785
	Bastidor de montaje	CWL-2-450/600	2139984	E36	280
	Placa frontal para bastidor	CWL-2-450/600	2139985	E36	135


Sistemas de tubos ISO DN125 / DN160



	Descripción		Para:	Ref.	Mat.	€
	Tubos ISO Longitud 2000 mm	DN125	FWL-F-150 CWL-F-150 Excellent CWL-2 225	2577369	E36	47
		DN160	CWL 300 Excellent CWL-F-200 Excellent CWL-F-300 Excellent CWL-2 325	2577362		49
	Tubo ISO codo 90°	DN125	FWL-F-150 CWL-F-150 Excellent CWL-2 225	2576009	E36	13
		DN160	CWL 300 Excellent CWL-F-200 Excellent CWL-F-300 Excellent CWL-2 325	2577363		14
	Tubo ISO codo 45°	DN125	FWL-F-150 CWL-F-150 Excellent CWL-2 225	2576012	E36	8,7
		DN160	CWL 300 Excellent CWL-F-200 Excellent CWL-F-300 Excellent CWL-2 325	2577364		8,7
	Tubo ISO pieza en T	DN125	FWL-F-150 CWL-F-150 Excellent CWL-2 225	2576019	E36	31
		DN160	CWL 300 Excellent CWL-F-200 Excellent CWL-F-300 Excellent CWL-2 325	2577572		37
	Reducción para tubo ISO		CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2		E36	
		DN160/125		2577404		33
		DN180/125		2575795		29
	Anillo de unión y apriete para tubo ISO Es necesario un anillo para cada unión	DN125	FWL-F-150 CWL-F-150 Excellent CWL-2 225	2576020	E36	6,5
		DN160	CWL 300 Excellent CWL-F-200 Excellent CWL-F-300 Excellent CWL-2 325	2577365		6,5
	Abrazadera de fijación para montaje de tubo ISO Para la unión del conducto ISO al recuperador y al distribuidor También para su fijación en la pared				E36	
		DN125	FWL-F-150 CWL-F-150 Excellent CWL-300 Excellent	2577007		5
		DN160	CWL-F-200 Excellent CWL-F-300 Excellent CWL-2 325	2577405		8
	Cuchillo especial cortatubos Con sierra especial permitiendo un corte rápido y liso		FWL-F-150 CWL Excellent CWL-F Excellent	1730534	E36	63

Sistemas de tubos ISO DN180 / DN200


	Descripción		Para:	Ref.	Mat.	€
	Tubos ISO Longitud 2000 mm	DN180	CWL-2-400 CWL 400 Excellent	2577371	E36	60
		DN200	CWL-2-450/600	2577975		99
	Tubo ISO-Rohr codo 90°	DN180	CWL-2-400 CWL 400 Excellent	2576011	E36	19
		DN200	CWL-2-450/600	2577976		29
	Tubo ISO-Rohr codo 45°	DN180	CWL-2-400 CWL 400 Excellent	2576014	E36	13
		DN200	CWL-2-450/600	2577977		18
	Reducción para tubo ISO	DN180/125	CWL-400 Excellent CWL-2 400	2575795	E36	29
		DN180/160		2577463		31
		DN200/180	CWL-2-450/600	2577978		35
	Tubo ISO pieza en Y 45°	DN180	CWL-400 Excellent CWL-2 400	2575792	E36	61
	Anillo de unión y apriete para tubo ISO Es necesario un anillo para cada unión	DN180	CWL-2-400 CWL 400 Excellent	2576022	E36	6,7
		DN200	CWL-2-450/600	2577979		12
	Abrazadera de fijación para montaje de tubo ISO Para la unión del conducto ISO al recuperador y al distribuidor También para su fijación en la pared	DN180	CWL-2-400 CWL 400 Excellent	2577009	E36	5
		DN200	CWL-2-450/600	2577980		8,4
	Cuchillo especial cortatubos Con sierra especial permitiendo un corte rápido y liso		CWL-2 CWL Excellent	1730534	E36	63

Sistemas de tubos ISO

	Terminales de cubierta	Para:	Ref.	Mat.	€
	Paso de tejado termoaislado Longitud 1159 mm DN125, negro DN125, rojo burdeos	CWL-F-150 Excellent CWL-2 225	2575801 2576999	E36	119 105
	DN160, negro DN160, rojo burdeos	CWL-300 Excellent CWL-F-200 Excellent CWL-F-300 Excellent CWL-2 325	2575802 2577000		92 100
	DN180, negro	CWL-400 Excellent CWL-2 400	2575803		176
	Manguito de sellado para paso de tejado	CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2577006	E36	59
	Teja universal 25° a 45° negro rojo burdeos	CWL-300 Excellent CWL-F-150 Excellent CWL-F-200 Excellent CWL-F-300 Excellent CWL-2 225 / 325	2577001 2577003	E36	97 71
	negro	CWL-400 Excellent CWL-2 400	2577002		250
	Pegamento High Tack Para fijar rápidamente tejas universales a tejado de teja u otro tejado	Todos, excepto para CWL-D-70	257754399	E36	31
	Paso de tejado plano 0° DN160	CWL-300 Excellent CWL-F-150 Excellent CWL-F-200 Excellent CWL-F-300 Excellent CWL-2 225 / 325	2577004	E36	65
	DN180	CWL-400 Excellent CWL-2 400	2577005		108

Terminales para fachada		Para:	Ref.	Mat.	€
	Rejilla para toma/expulsión de aire exterior color negro (RAL 9005)			E36	
	DN125	FWL-F-150 CWL-F-150 Excellent	2575806		84
	DN160	CWL-F 200 CWL-F 300 CWL-300 Excellent CWL-2 325	2575807		87
	DN180	CWL-400 Excellent CWL-2 400	2575808		88
	Rejilla para toma/expulsión de aire exterior color blanco (RAL 9010)			E36	
	DN125	FWL-F-150 CWL-F-150 Excellent CWL-2 225	2575809		87
	DN160	CWL-F 200 CWL-F 300 CWL-300 Excellent CWL-2 325	2575810		87
	DN180	CWL-400 Excellent CWL-2 400	2575811		88
	Rejilla doble Para entrada de aire fresco Y evacuación de aire viciado	DN125, blanco DN125, acero inox	2577458 2577839	E36	180 303
		DN160, blanco DN160, acero inox	2577579 2577840		229 340
	Rejilla doble de diseño "UNI AIR" Para aspiración de aire exterior y expulsión de aire viciado		CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2-225/325/400	E36	
	DN 125. Acero Inoxidable (V4A)		2577959		382
	DN 160. Acero Inoxidable (V4A)		2577960		389
	DN 160. Color Negro antracita RAL 7016		2577963		389
	DN 180. Acero Inoxidable (V4A)		2577961		434

Accesorios sistemas de tubos ISO

Silenciadores			Para:	Ref.	Mat.	€
	Silenciador Para entrada de aire fresco <u>Y</u> evacuación de aire viciado Aislamiento 50 mm	DN125 Largo 1000 mm	FWL-F-150 CWL-F-150 Excellent CWL-2 225	2575812	E36	84
		DN125 Largo 500 mm		2577765		57
		DN160 Largo 1000 mm	CWL-F 200 CWL-F 300 CWL-300 Excellent CWL-2 325	2577367		100
		DN160 Largo 500 mm		2577766		62
		DN180 Largo 1000 mm	CWL-400 Excellent CWL-2 400	2575814		105
		DN180 Largo 500 mm		2577767		79
	Silenciador flexible Para entrada de aire fresco <u>Y</u> evacuación de aire viciado Aislamiento 50 mm	DN125 Largo 1000 mm	FWL-F-150 CWL-F-150 Excellent CWL-2 225	2577798	E36	85
		DN160 Largo 1000 mm	CWL-F 200 CWL-F 300 CWL-300 Excellent CWL-2 325	2577799		89
		DN180 Largo 1000 mm	CWL-400 Excellent CWL-2 400	2577800		102
	Silenciador y control de flujo Para conexión DN125		FWL-F-150 CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2577576	E36	33
	Silenciador y control de flujo Para conexión de rejilla de suelo		CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2577577	E36	42

Sistemas tubo ISO DN200

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Rejilla de protección intemperie DN 200 Rejilla para paso de fachada al exterior, adecuado para aire exterior	CWL-2-450/600	2577972	E36	206
	Juego de paso por tejado inclinado Juego térmicamente aislado, negro DN200/180 Incluye: • Tapa para teja (inclinación ajustable 15-55°) • Paso por tejado premontado • Reducción para DN180	CWL-2-450/600	2578069	E36	538
	Juego térmicamente aislado, negro DN200/180 Incluye: • Tapa para teja • Paso por tejado premontado • Reducción para DN180	CWL-2-450/600	2578067	E36	523


Accesorios sistemas de tubos ISO DN200

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Silenciador Para impulsión y extracción de aire Aislamiento de 50 mm DN 200, Longitud 500 mm DN 200, Longitud 1000 mm	 CWL-2-450/600 CWL-2-450/600	 2577984 2577982	E36	 113 115


Sistemas de distribución y conducción

Para sistemas de conductos circulares y planos flexibles		Para:	Ref.	Mat.	€
	Distribuidor de aire DN125-180 de plástico Para tubo de aire de impulsión o extracción DN75: Cada uno tiene 8 tomas y 4 tapas Para conexiones de conducto DN63 o plano de 50 × 100 y 50 × 140 es necesario adaptador Con 50 × 140 máximo 6 conexiones posibles Nota: Junta y anillo de encastre DN75 necesarios en cada unión con conducto A excepción de los distribuidores mini, se suministran con un número de tapas igual a la mitad de salidas	CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2577595	E36	258
	Distribuidor de aire DN125-180 de plástico Para tubo de aire de impulsión o extracción DN75: Cada uno tiene 16 tomas y 8 tapas Para conexiones de conducto DN63 o plano de 50 × 100 y 50 × 140 es necesario adaptador Con 50 × 140 máximo 12 conexiones posibles Nota: Junta y anillo de encastre DN75 necesarios en cada unión con conducto A excepción de los distribuidores mini, se suministran con un número de tapas igual a la mitad de salidas	CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2577596	E36	284
	Distribuidor de aire DN125-180 de plástico Para tubo de aire de impulsión o extracción DN75: Cada uno tiene 24 tomas y 12 tapas Para conexiones de conducto DN63 o plano de 50 × 100 y 50 × 140 es necesario adaptador Con 50 × 140 máximo 18 conexiones posibles Nota: Junta y anillo de encastre DN75 necesarios en cada unión con conducto A excepción de los distribuidores mini, se suministran con un número de tapas igual a la mitad de salidas	CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2577597	E36	304
	Distribuidor de aire MINI 8-75 Conexión tubo ISO DN125 Para tapar las bocas no utilizadas debe pedirse una bolsa de tapas. Ver Pág. siguiente 6-75 Conexión tubo ISO DN125 Para tapar las bocas no utilizadas debe pedirse una bolsa de tapas. Ver Pág. siguiente 16-75 Conexión tubo ISO DN125-180 Para tapar las bocas no utilizadas debe pedirse una bolsa de tapas. Ver Pág. siguiente 12-75 Conexión tubo ISO DN125-180 Para tapar las bocas no utilizadas debe pedirse una bolsa de tapas. Ver Pág. siguiente	FWL-F-150 CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2577835 2577836 2577837 2577838	E36	135 135 221 253




Sistemas de distribución y conducción

Para sistemas de conductos circulares y planos flexibles		Para:	Ref.	Mat.	€
	Adaptador para conectar el conducto circular al distribuidor de aire Para la conexión entre el conducto DN63 y el distribuidor. Con tratamiento antiestático y antimicrobiano	FWL-F-150 CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2577598	E36	15
	Nota: Es necesario pedir una junta EPDM y un anillo para el tubo DN63 Para la conexión entre el conducto DN90 y el distribuidor. Con tratamiento antiestático y antimicrobiano		2577885		15
	Adaptador para la conexión de conducto semicircular 50 x 100 al distribuidor de aire Para la conexión del conducto semicircular plano 50 x 100 al distribuidor. Con tratamiento antiestático y antimicrobiano	CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2577599	E36	22
	Adaptador para la conexión de conducto semicircular 50 x 140 al distribuidor de aire Para la conexión del conducto semicircular plano 50 x 140 al distribuidor. Con tratamiento antiestático y antimicrobiano.	CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2577600	E36	32
	Nota: Necesaria junta en conducto semicircular 50 x 140 (ver Ref. 2577585)				
	Disco regulador de caudal DN75 Instalación en el distribuidor. Para regular el caudal de aire en cada salida del distribuidor de aire DN125-180. En plástico. Bolsa 10 ud.	FWL-F-150 CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2577589	E36	27
	Bolsa de tapas DN75 Tapas adicionales para las salidas no utilizadas del distribuidor. (Cada distribuidor se suministra con un número de tapas igual a la mitad de sus salidas) Cada bolsa contiene 10 unidades	FWL-F-150 CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2577713	E36	9,5
	Conexión de conducto ISO a distribuidor Para la conexión del conducto ISO al distribuidor de aire	FWL-F-150 CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2577601	E36	27
	DN125-180 DN200	CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2577981		40
	Tapa de revisión Para distribuidor de aire en plástico	FWL-F-150 CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2577602	E36	8,6
	Juego de silenciadores Panel silenciador para montaje en interior de los distribuidores. Para distribuidor de aire en plástico	FWL-F-150 CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2577603	E36	57
	Regulador de caudal "V-EASY" Para regular el caudal a la salida del distribuidor de aire	FWL-F-150 CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2577834	E36	27

Sistemas de distribución y conducción

	Para sistemas de conductos circulares flexibles	Para:	Ref.	Mat.	€
	Conducto de aire Revestimiento interior liso, estándar DN75/63 rollo 50 m	FWL-F-150 CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2577414	E36	209
	Conducto de aire Revestimiento interior liso, antiestático y antimicrobiano: DN63/52 rollo 50 m DN75/63 rollo 50 m DN90/73 rollo 50 m	FWL-F-150 CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2577411 2577413 2577886	E36	358 260 379
	Conector rápido para conducto de aire Manguito de unión entre 2 conductos Con revestimiento antiestático y antimicrobiano DN63/52 DN75/63 DN90/73	FWL-F-150 CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2577415 2577416 2577889	E36	4,9 3,7 5,2
	Junta EPDM Para el sellado de la unión entre el conducto con cualquier elemento. Es necesaria una junta por cada unión DN63/52 bolsa 10 uds. DN75/63 bolsa 10 uds. DN90/73 bolsa 10 uds.	FWL-F-150 CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2577361 2577360 2577887	E36	16 16 19
	Anillo de encastre para tubo redondo Para asegurar la unión del conducto a la pieza de unión Es necesaria una pieza para cada unión DN63/52 bolsa 10 uds. DN75/63, bolsa 10 uds. DN90/73 bolsa 10 uds.	FWL-F-150 CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2577547 2577548 2577888	E36	17 17 19
	Anillo de encastre para distribuidor metal DN125, 2 uds. DN160, 2uds.	Distribuidores (metal)	1800443 1800444	E36	29 45
 5x  10x  10x	Kit de 5 conectores rápidos con revestimiento antiestático y antimicrobiano Incluye: • 5 Conectores para la distribución de aire • 10 Juntas • 10 Anillos de encastre DN63/52 DN75/63	FWL-F-150 CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2577555 2577556	E36	39 43
	Cortatubos para manguera de distribución de aire DN75	Distribuidores de aire	1731894	E36	21
 	Distribuidor (METAL) DE AIRE En metal para aire de impulsión y extracción Para montaje directo sobre CWL-F-Excellent Incluye: • Material silenciador con poros cerrados conforme a DIN 1946-6 DN125: 2 x 10 tomas DN75 con 5 tapas de tubo Long. 482 mm DN125: 2 x 10 tomas DN63 con 5 tapas de tubo Long. 482 mm DN160: 2 x 9 tomas DN75 con 5 tapas de tubo Long. 600 mm DN160: 2 x 9 tomas DN63 con 5 tapas de tubo Long. 600 mm	CWL-F-150/200 Excellent CWL-F-150/200 Excellent CWL-F-300 Excellent CWL-F-300 Excellent	2577417 2577841 2577607 2577842	E36	802,64 1.108 1.231 1.023
Nota: Necesaria junta DN75/63 en cada unión con conducto. No es necesario Anillo de encastre Para el recuperador CWL-F-200 es necesario pedir adicionalmente un juegos de anillos para salida a DN160, Ref. 1800444					



Sistemas de distribución y conducción

	Para sistemas de conductos circulares flexibles	Para:	Ref.	Mat.	€
	Codo 90° Para el conducto circular de distribución de aire Nota: Necesarios junta y anillo de encastre en cada lado del codo	FWL-F-150 CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2577704 2577705 2577890	E36	24 24 24
 DN75 180°  DN63 90° DN75 90° DN90 90°	Pieza de conexión de conducto circular a boca de ventilación DN125, 1 tapa para tubo y 2 tomas. Longitud L = 325 mm Nota: Para conectar la pieza de conexión recta (180°) a tubos de diámetro diferente del de DN75, son necesarios adaptadores, (uno por salida) - Adaptador de entrada de tubo DN75 a tubo DN90 Ref. 2577885 - Adaptador de entrada de tubo DN75 a tubo DN63 Ref. 2577598 En todos los casos el conducto debe disponer de junta y de anillo de encastre	FWL-F-150 CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2577881 2577294 2577295 2577892	E36	44 37 35 44
	Pieza de conexión rejilla, 1 tapa para tubo y 2 tomas Longitud L = 300 mm Nota: Junta y anillo de encastre necesarios en cada unión con conducto Para tubo de 63 deben pedirse adaptadores, una unidad por cada salida (Ref. 2577598)	FWL-F-150 CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2577575	E36	31
	Tubo prolongador salida de boca de ventilación En plástico, longitud L = 285 mm	FWL-F-150 CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2577882	E36	58
	Tapa de conducto Para evitar la entrada de suciedad al conducto durante la ejecución de la obra DN63/52 DN75/63 DN90/75	FWL-F-150 CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2575835 2575824 2577891	E36	3,7 4,9 7,4
	Tubo de lubricante 50 ml	FWL-F-150 CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	265132999	E40	11
	Codo adaptador 90° de conducto circular DN75 a conducto semicircular 50 x 100 Nota: Necesarios junta y anillo de encastre	CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2577347	E36	18
	Adaptador angular conducto semicircular 50 x 140 a 2 conductos circulares DN75 Nota: Necesarios junta y anillo de encastre DN75 en cada unión con conducto	CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2577594	E36	33
	Pieza universal para conducto semicircular 50 x 100 y conducto circular Ø 63 mm y Ø 75 mm 10 uds.	CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2577574	E36	33


Sistemas de distribución y conducción

Para sistemas de conductos semicirculares flexibles Excellent		Para:	Ref.	Mat.	€
	Conducto semicircular Con revestimiento interior liso, antiestático y antimicrobiano 50 × 100 rollo 50 m 50 × 140 rollo 20 m	CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2576163 2577582	E36	911 386
	Tapa para conducto semicircular Con revestimiento antiestático y antimicrobiano Para evitar la entrada de suciedad al conducto durante la ejecución de la obra. 50 × 100 bolsa 10 uds. 50 × 140 bolsa 10 uds.	CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2576457 2577583	E36	40 80
	Codo 90° para conducto semicircular Con revestimiento antiestático y antimicrobiano 50 × 100 vertical 50 × 140 vertical Nota: Necesaria junta	CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2576164 2577587	E36	42 33
	Codo 90° para conducto semicircular Con revestimiento antiestático y antimicrobiano 50 × 100 horizontal 50 × 140 horizontal Nota: Necesaria junta	CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2576165 2577586	E36	31 31
	Conector rápido para conducto semicircular Con revestimiento antiestático y antimicrobiano 50 × 100 50 × 140 Nota: Necesaria junta	CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2576166 2577588	E36	35 21
	Junta anular para conducto semicircular Con revestimiento antiestático y antimicrobiano 50 × 100 bolsa 10 uds. 50 × 140 bolsa 10 uds.	CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2576167 2577585	E36	57 88
	Tapa para pieza de conducto semicircular Con revestimiento antiestático y antimicrobiano 50 × 100 50 × 140	CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2576168 2577591	E36	4,10 4,90

Sistemas de distribución y conducción

Para sistemas de conductos semicirculares flexibles Excellent		Para:	Ref.	Mat.	€
 	Distribuidor (METAL) de aire En metal para aire de impulsión y extracción Para montaje directo CWL-F-Excellent Incluye: • Material silenciador, poros cerrados conforme a DIN 1946-6 DN125: 2 × 6 tomas 50 × 100 con 3 Tapas de tubo Longitud 482 mm DN160: 2 × 9 tomas 50 × 100 con 5 Tapas de tubo Longitud 600 mm Nota: Necesaria junta 50 × 100 a en cada unión con conducto Para el recuperador CWL-F-200 es necesario pedir adicionalmente un juego de anillos para salida a DN160, Ref. 1800444	CWL-F-150/200 Excellent	2577430	E36	1.231
		CWL-F-300 Excellent	2577608		1.216
	Estrangulador regulador de caudal para conducto semicircular Instalación en el distribuidor. Para regular el caudal de aire en cada salida del distribuidor Con revestimiento antiestático y antimicrobiano 50 × 100 bolsa 10 uds.	Distribuidor metal	2576459	E36	47
	Pieza de conexión para boca de ventilación DN125 2 tomas de conexión para conductos y una tapa para tubo antiestático y antimicrobiano Incluye: • Tapa de protección para conexión DN125 Longitud L = 240 mm 50 × 100 - 90° Longitud L = 330 + mm 50 × 140 - 90° Nota: Necesaria junta 50 × 100 o 50 × 140 en cada unión con conducto	CWL Excellent CWL-F Excel- lent CWL-2	2576172 2577592	E36	59 61
	Pieza de conexión para rejilla 2 tomas de conexión para conductos y una tapa para tubo antiestático y antimicrobiano Incluye: • Tapa. Longitud L = 220 mm 50 × 100 (2 tomas de conexión) Nota: Junta 50 × 100 Necesaria en cada unión con conducto	CWL Excellent CWL-F Excel- lent CWL-2	2576173	E36	59
	Conector para rejilla 1 toma de conexión para conductos antiestáticos y antimicrobianos Longitud L = 240 mm 50 × 140 (1 toma de conexión) Nota: Junta 50 × 140 Necesaria	CWL Excellent CWL-F Excel- lent CWL-2	2577593	E36	87
	Rejilla metálica / difusor de aire por desplazamiento Blanco Acero inox.	CWL Excellent CWL-F Excel- lent CWL-2	2576175 2576176	E36	94 94


Sistemas de distribución y conducción

	Bocas de impulsión y extracción	Para:	Ref.	Mat.	€
	UNIAIR 125R Tapa redonda para aire de entrada y salida Incluye sistema de regulación de caudal	FWL-F-150 CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2577988	E36	64
	UNIAIR 125Q Tapa cuadrada para aire de entrada y salida Incluye sistema de regulación de caudal	FWL-F-150 CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2577989	E36	64
	AirShield para UNIAIR 125 Inserto de boca de ventilación de impulsión Uniair 125R y 125Q para proteger zonas habitables sensibles • Evita las "marcas de polvo" cuando se instalan las bocas cerca de una pared • Escudo en 120° del caudal de salida	FWL-F-150 CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2578057	E36	6,8
	Boca metálica de impulsión DN125 Incluye: • Marco de montaje • Junta	FWL-F-150 CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2577956	E36	19
	Boca metálica de extracción DN125 Incluye: • Marco de montaje • Junta	FWL-F-150 CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2577957	E36	13
	Set de 5 filtros (cónicos) Para instalar en las bocas de extracción o impulsión (1 filtro por boca)	FWL-F-150 CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	7100595	E36	35
	Rejilla de extracción para cocina Filtro G3 (RAL 9010) Con filtro de clase G3 Repuesto Filtro: 5 uds 200 × 190 mm	FWL-F-150 CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2575834 1669236	E36	98 29


Sistemas de distribución y conducción

	Bocas de impulsión y extracción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Regulación de aire R1550 DIN 125 Caudal 15 - 50 m³/h	FWL-F-150	2578118	E36	31
	Boca de ventilación BOREA 80 Para impulsión y extracción D.80 en combinación con adaptador de conducto DN90	FWL-F-150 CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2578120	E36	17
	Boca de ventilación BOREA 125 Para impulsión y extracción D.125	FWL-F-150 CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2578121	E36	25
	Adaptador para conducto DN90 Para boca de ventilación D.80	FWL-F-150 CWL Excellent CWL-F Excellent CWL-2	2578056	E36	20


Filtros de repuesto

	Filtro	Para:	Ref.	Mat.	€
	Juego de repuesto de filtros G4 522 × 184 mm	2 uds. 50 uds.	CWL-300 Excellent, CWL-400 Excellent	1669013 1669027	E36 43 569
	Juego de repuesto de filtros G4 173 × 141 mm	2 uds.	FWL-F-150 CWL-F-150 Excellent CWL-F-200 Excellent	1669163	42
	Juego de repuesto de filtros G4 245 × 177 mm	2 uds.	CWL-F-300 Excellent	1669046	42
	Juego de repuesto de filtros F7 522 × 184 mm	2 uds.	CWL-300/400 Excellent	1669302	E36 166
	Juego de repuesto de filtros F7 164 × 132 mm	2 uds.	FWL-F-150 CWL-F-150 Excellent CWL-F-200 Excellent	1669303	75
	Juego de repuesto de filtros 2 x F7 245 × 177 mm		CWL-F-300 Excellent	1669304	E36 40
	Filtro F7 (2 uds.)		CWL-2-325/400	1669552	E36 175
	Filtro G4 (2 uds.)		CWL-2-325/400	1669551	E36 30
	Set de filtros de recambio con Carbón activo				
	522 × 184 mm, 2 uds.	CWL-300/400 Excellent	1669305	E36	81
	295 × 140 mm, 2 uds.	FWL-F-150	1670349	E36	130
	164 × 132 mm, 2 uds.	CWL-F-150 Excellent			
	234 × 166 mm, 2 uds.	CWL-F-300 Excellent	1670348	ESH	283
	2 uds.	CWL-2-325/400	1670346	E36	310

Filtros CWL-2-450 / 600

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Juego de filtro ISO Coarse 60% (G4) 2 uds.	CWL-2-450/600	1670522	H38	31,20
	Juego de filtros de polen ISO ePM 10 50% (F7) 2 uds.	CWL-2-450/600	1670523	H38	158
	Set de filtros de recambio con carbón activo Filtro antiolores ePM 2,5 50% (M6) 2 uds.	CWL-2-450/600	1670524	H38	180


Accesorios filtros de repuesto

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Filtro electrostático "UNIAIR" Filtro electrostático Incluye filtro PM 2,5, del 99% de eficacia		1670350	ESH	3.011
	Reducciones DN 250 - DN 125, 2 uds. DN 250 - DN 160, 2 uds. DN 250 - DN 180, 2 uds. DN 250 - DN 200, 2 uds	 CWL-2 225 CWL-2 325 CWL-2 400 CWL-2 450/600	 2577937 2577938 2577939 2578072	 E36	 65 65 65 65.
	Filtro de recambio	Uniair filtro electrostático	1670351	E36	225

Conducto rectangular 70 x 147 FWL-F-100

	Filtro	Para:	Ref.	Mat.	€
	Conducto rectangular 70 x 147 mm Tramo recto 1500 mm Tramo recto 3000 mm	FWL-F 150	2578088 2578089	E36	15,45 31,5
	Unión conducto rectangular 70x147 mm	FWL-F-150	2578090	E36	2,11
	Codo 90° vertical conducto rectangular 70 x 147 mm	FWL-F-150	2578091	E36	3,93
	Codo 90° horizontal conducto rectangular 70 x 147 mm	FWL-F-150	2578092	E36	4,29
	Codo 45° horizontal conducto rectangular 70 x 147 mm	FWL-F-150	2578093	E36	4,13
	Pieza en T conducto rectangular 70 x 147 mm	FWL-F-150	2578094	E36	15,67
	Acoplamiento Rectangular/Circular 70 x 147 / D.120	FWL-F-150	2578095	E36	4,45
	Codo 90° vertical Rectangular/Circular 70 x 147 / D.120	FWL-F-150	2578096	E36	3,93
	Rejilla rectangular para admisión de aire exterior 70 x 147 mm	FWL-F-150	2652254	E36	5,05


Conducto circular D.120 FWL-F-100

	Filtro	Para:	Ref.	Mat.	€
	Conducto circular D.120 Tramo recto 1500 mm Tramo recto 3000 mm	FWL-F 150	2578097 2578098	E36	18,55 37
	Unión conducto circular D.120	FWL-F-150	2578099	E36	1,85
	Codo 90° circular D.120	FWL-F-150	2578100	E36	4,06
	Codo 45° circular D.120	FWL-F-150	2578101	E36	4,39
	Pieza en T conducto circular D.120	FWL-F-150	2578102	E36	15,67
	Manguito conector D.125	FWL-F-150	2578123	E36	9,33
	Tramo de conducto circular D.125 L= 150 mm Apto para bocas de impulsión y extracción con D.125 Apto para regulador de aire R1550 con D.125	FWL-F-150	2578122	E36	3,84

Conducto rectangular 90 x 170 FWL-F-100

	Filtro	Para:	Ref.	Mat.	€
	Conducto rectangular Tramo recto 1500 mm Tramo recto 3000 mm	FWL-F 150	2578104 2578105	E36	26,9 53,7
	Unión conducto rectangular 90×147 mm	FWL-F-150	2578106	E36	6,34
	Codo 90° vertical conducto rectangular 90 × 170 mm	FWL-F-150	2578107	E36	9,36
	Codo 90° horizontal conducto rectangular 90 × 170 mm	FWL-F-150	2578108	E36	12,51
	Codo 45° horizontal conducto rectangular 90 × 170 mm	FWL-F-150	2578109	E36	15,76
	Pieza en T conducto rectangular 90 × 170 mm	FWL-F-150	2578110	E36	34
	Adaptador conducto rectangular 90×170 / 70×147	FWL-F-150	2578117	E36	11,93


Conducto circular D.150 FWL-F-100

	Filtro	Para:	Ref.	Mat.	€
	Conducto circular D.150 Tramo recto 1500 mm Tramo recto 3000 mm	FWL-F 150	2578113 2578114	E36	27,4 54,8
	Unión conducto circular D.150	FWL-F-150	2578115	E36	6,34
	Codo 90° circular D.150	FWL-F-150	2578116	E36	11,64
	Acoplamiento Rectangular/Circular 90 × 170 / D.150	FWL-F-150	2578111	E36	12,51
	Codo 90° vertical Rectangular/Circular 90 × 170 / D.150	FWL-F-150	2578112	E36	9,85

Datos técnicos FWL-F-100

Modelo	FWL-F	100
Máx. Caudal a la salida	m ³ /h	80
Grado de aportación de calor (DIN EN 13141-8)	%	84
Altura (sin bocas de conexión)	mm	939
Anchura	mm	418
Profundidad	mm	204
Diámetro de conexión (Ø)	mm	125
Clase de filtro		ISO grueso 60 %
Entrada de potencia específica (SPI)	Wh/m ³	0,34
Peso	Kg	24,5
Conexión eléctrica		230 V / 50 Hz


Dimensiones (mm)



Datos técnicos FWL-100

Modelo	FWL	100
Máx. Caudal a la salida	m ³ /h	80
Grado de aportación de calor (DIN EN 13141-8)	%	84
Altura (sin bocas de conexión)	mm	935
Anchura	mm	481
Profundidad	mm	200
Diámetro de conexión de conducto (Ø)	mm	125
Clase de filtro		ISO grueso 60 %
Entrada de potencia específica (SPI)	Wh/m ³	0,34
Peso	Kg	21,5
Conexión eléctrica		230 V / 50 Hz


Dimensiones (mm)



Datos técnicos FWL-D-80

Modelo	FWL-D	80
Máx. Caudal a la salida	m ³ /h	80
Grado de aportación de calor (DIN EN 13141-8)	%	84
Altura (sin bocas de conexión)	mm	939
Anchura	mm	491
Profundidad	mm	205
Diámetro de conexión de conducto (Ø)	mm	125
Clase de filtro		ISO grueso 60 %
Rango de potencia eléctrica consumida	W	8 – 15,7
Factor de potencia	Cos ϕ	0,32-0,429
Entrada de potencia específica (SPI)	Wh/m ³	0,34
Peso	Kg	29
Conexión eléctrica		230 V / 50 Hz


Dimensiones (mm)




Datos técnicos FWL-200

Modelo	FWL	200
Máx. Caudal a la salida	m ³ /h	200
Grado de aportación de calor (DIN EN 13141-8)	%	87
Altura (sin bocas de conexión)	mm	660
Anchura	mm	560
Profundidad	mm	315
Diámetro de conexión de conducto (Ø)	mm	125
Diámetro externo a la salida del sifón	mm	32
Clase de filtro		ISO Coarse 60%
Rango de potencia eléctrica consumida	W	8,5-100,4
Factor de potencia	Cos ϕ	0,31-0,535
Entrada de potencia específica (SPI)	Wh/m ³	0,26
Peso	Kg	17
Grado de protección	IP	30
Conexión eléctrica		230 V / 50 Hz


Dimensiones (mm)



Datos técnicos CONFORT FWL-F-150



Modelo	FWL-F	150
Máximo caudal del ventilador	m ³ /h	150
Grado máximo de recuperación de calor	%	94
Altura	A mm	1000
Ancho	B mm	660
Fondo	C mm	198
Conexiones de conducto	mm	125
Clase de filtro		G4 (F7 como accesorio)
Factor de potencia	Cos ϕ	0,34 - 0,49
Potencia eléctrica consumida	W	11 - 72
Entrada de potencia específica (SPI)	Wh/m ³	0,33
Peso (con bypass)	kg	24,5
Grado de protección	IP	30
Conexión eléctrica		230 V / 50 Hz



1 Aire de impulsión (hacia estancias)
2 Aire expulsado (hacia el exterior)

3 Aire extraído (desde las estancias)
4 Aire exterior (desde la calle)

5 Conexión eléctrica
6 Conexión de condensados


Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H
FWL-F-150	1000	660	198	102	165	40	330	-

Datos técnicos CWL-2 225


Modelo	CWL-2	225
Máximo caudal del ventilador a 150 Pa	m ³ /h	225
Grado máximo de recuperación de calor	%	98
Altura	mm	650
Anchura	mm	600
Fondo	mm	455
Conexiones de conducto	mm	125
Clase de filtros		ISO Coarse 60% (G4) (ePM1,0 50 % (F7) (opc.)
Rango de potencia eléctrica consumida (sin resistencia de precalentamiento)	W	8-92
Potencia eléctrica consumida (en condiciones nominales) sin incluir el consumo de la resistencia eléctrica de postcalentamiento	W	61,5 (con 225 m ³ /h y 100 Pa)
Entrada de potencia específica (SPI)	W/(m ³ /h)	0,17
Peso	kg	29
Grado de protección	IP	30
Conexión eléctrica		230 V / 50 Hz

Dimensiones (mm)

Conexiones modelo 4/0 L



Conexiones modelo 4/0 R



1 Aire de impulsión (hacia estancias)
2 Aire a expulsar (hacia el exterior)

3 Aire extraído (desde las estancias)
4 Aire exterior (desde la calle)
5 Conexión eléctrica

6 Conexión de condensados
7 Filtro extracción
8 Filtro entrada de aire


Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H
CWL-2-225	323	93	42	210	458	198	600	650

Datos técnicos CWL-2 325 / 400


Modelo	CWL-2	325	400
Máximo caudal del ventilador a 150 Pa	m ³ /h	325	400
Grado máximo de recuperación de calor	%	98	99
Altura	A mm	650	650
Ancho	B mm	750	750
Fondo	C mm	560	560
Conexiones de conducto	mm	160	180
Clase de filtro		ISO 60% (G4) (ePM1 50% (F7) como accesorio)	
Rango de potencia eléctrica consumida (sin resistencia de precalentamiento)	W	6-145	8-178
Potencia eléctrica consumida (en condiciones nominales) sin incluir el consumo de la resistencia eléctrica de postcalentamiento	W	42,2	87
Entrada de potencia específica (SPI)	Wh/m ³	0,15	0,17
Peso	kg	37	38,5
Grado de protección	IP	30	30
Conexión eléctrica		230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz

Dimensiones (mm)

Conexiones modelo 4/0 L



Conexiones modelo 4/0 R



1 Aire de impulsión (hacia estancias)
2 Aire a expulsar (hacia el exterior)

3 Aire extraído (desde las estancias)
4 Aire exterior (desde la calle)

5 Conexión eléctrica
6 Conexión de condensados


Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I
CWL-2-325	410	130	120	45	270	510	560	650	750
CWL-2-400	410	130	120	45	270	510	560	650	750

Datos técnicos CWL-2 450 / 600


Modelo	CWL-2	450	600
Máximo caudal del ventilador a 150 Pa	m³/h	450	600
Grado máximo de recuperación de calor	%	97	97
Altura	mm	800	800
Anchura	mm	850	850
Fondo	mm	661	661
Conexiones de conducto	mm	200	200
Clase de filtros		ISO Coarse 60% (ePM1 50% (F7) (opc.)	
Rango de potencia eléctrica consumida (sin resistencia de precalentamiento)	W	10-198	12-288
Potencia eléctrica consumida (en condiciones nominales) sin incluir el consumo de la resistencia eléctrica de postcalentamiento	W	110 (con 350 m³/h y 140 Pa)	
Entrada de potencia específica (SPI)	W/(m³/h)	0,2	0,25
Peso	kg	49	49
Grado de protección	IP	30	30
Conexión eléctrica		230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz

Dimensiones (mm)

Conexiones modelo 4/0 L



Conexiones modelo 4/0 R




1 Aire de impulsión (hacia estancias)
2 Aire a expulsar (hacia el exterior)

3 Aire extraído (desde las estancias)
4 Aire exterior (desde la calle)
5 Conexión eléctrica

6 Conexión de condensados
7 Filtro extracción
8 Filtro entrada de aire


Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I
CWL-2-450	469	144	125	42	299	606	660	800	850
CWL-2-600	469	144	125	42	299	606	660	800	850

Datos técnicos CWL-300/400




Modelo	CWL	300	400
Máximo caudal del ventilador	m³/h	300	400
Grado máximo de recuperación de calor	%	89	93
Altura	A mm	765	765
Ancho	B mm	677	677
Fondo (con Bypass)	C mm	564	564
Conexiones de conducto	mm	160	180
Clase de filtro		G4 (F7 como accesorio)	
Factor de potencia	Cos φ	0,37 - 0,51	0,38 - 0,61
Potencia eléctrica consumida (rango)	W	3 - 138	3 - 172
Potencia eléctrica consumida (sin resistencia de precalentamiento)	W	58 (a 225 m³/h y 100 Pa)	84 (a 300 m³/h y 100 Pa)
Entrada de potencia específica (SPL)	Wh/m³	0,21	0,24
Peso	kg	38	38
Grado de protección	IP	30	30
Conexión eléctrica		230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz

Conexión 4/0 R



Conexión 4/0 L



1 Aire de impulsión (hacia estancias)
2 Aire expulsado (hacia el exterior)


3 Aire extraído (desde las estancias)
4 Aire exterior (desde la calle)

5 Conexión eléctrica
6 Conexión de condensados


Modelo	A	B	C	D	G	H	I	J	K	L
CWL-300/400 R	388	138	138	677	45	765	198	397	526	564
CWL-300/400 L	388	138	138	677	45	765	328	280	526	564

R o L indica la apertura de la puerta a la derecha (R) o a la izquierda (L)

Datos técnicos CONFORT CWL-F-150/200/300



Modelo	CWL-F Excellent	150	200	300
Máximo caudal del ventilador	m³/h	150	200	300
Grado máximo de recuperación de calor	%	94	95	92
Altura	A mm	1000	1000	1185
Ancho	B mm	660	660	644
Fondo	C mm	198	198	310
Conexiones de conducto	mm	125	160	160
Clase de filtro		G4 (F7 como accesorio)		
Factor de potencia	Cos ϕ	0,34 - 0,49	0,38 - 0,51	0,39 - 0,53
potencia eléctrica consumida	W	11 - 72	12 - 114	9 - 163
Corriente consumida con precalent. (máx.)	A	2,4	2,7	6
Entrada de potencia específica (SPI)	Wh/m³	0,33	0,26	0,24
Peso (con bypass)	kg	24,5	24,5	37
Grado de protección	IP	30	30	30
Conexión eléctrica		230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz




1 Aire de impulsión (hacia estancias)
2 Aire expulsado (hacia el exterior)

3 Aire extraído (desde las estancias)
4 Aire exterior (desde la calle)

5 Conexión eléctrica
6 Conexión de condensados

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H
CWL-F-150	1000	660	198	102	165	40	330	-
CWL-F-200	1000	660	198	102	165	40	330	-
CWL-F-300	1185	644	310	160	123	72	250	257

Datos técnicos CWL-D-70



Modelo	CWL-D	70
Máximo caudal con modos 1/2/3/4/5	m³/h	15 / 25 / 40 / 55 / 70
Grado máximo de recuperación de calor	%	87
A	mm	398
B	mm	398
C	mm	500-600*
D	mm	355
E	mm	315
F	mm	65
G	mm	85**
Conexiones de conducto	mm	250
Clase de filtro		2x G4 (salida de aire) y 1x G4 (entrada de aire)
Peso	kg	13,5
Grado de protección	IP	interior IP20 / Puerta IPX4
Conexión eléctrica		230 V / 50 Hz

* Para su instalación de muros de menos de 500 mm son necesarios accesorios. Para su instalación en muros de más de 600 mm, consultar

** La cota final será la suma del kit de extensión (variable en función del ancho de muro) y la rejilla de terminación. No obstante, la longitud mínima es la indicada en la cota C, por lo que para muros de menos de 300 mm deberá adoptarse una solución en obra por parte del instalador

WOLF

Calderas murales

GAS			Pág.
Calderas murales de condensación a gas	FGB / FGB-K	24 - 35 kW	110
Calderas murales de condensación a gas	CGB-2 / CGB-2K	14- 24 kW	111
Calderas murales de condensación a gas con acumulación dinámica de 44 l	CGW-2	14- 24 kW	112
Calderas de pie de condensación a gas con acumulación dinámica de 90 l	CGS-2L	14- 24 kW	113
Calderas de pie de condensación a gas con interacumulador de 150 l	CGS-2R	14- 24 kW	114
Calderas murales de condensación a gas	CGB-2	38-55 kW	115
Calderas murales de condensación a gas	CGB-2	68-100 kW	116
Regulación			118
Interacumulador para calderas murales			120
Accesorios			122
Datos técnicos			144



Conoce más de nuestras
Calderas murales



FGB 24-28-35 y FGB-K 24-28-35

Calderas murales de condensación a gas hasta 35 kW

Puesta en marcha gratuita por personal autorizado WOLF

Mat. I E10

Modelo		FGB 24	FGB-K 24	FGB 28	FGB-K 28	FGB 35	FGB-K 35
Clasificación energética solo calefacción		A	A	A	A	A	A
Clasificación energética producción ACS		-	A	-	A	-	A
Eficiencia energética estacional η_s ¹⁾	%	94	94	94	94	94	94
Perfil de carga en ACS		-	XL	-	XL	-	XL
Rango de potencia útil a 80/60°C *	kW	4,8-19,4	4,8-19,4	4,8-24,4	4,8-24,4	6,7-31,1	6,7-31,1
Rango de potencia útil a 50/30°C *	kW	5,3-20,7	5,3-20,7	5,3-27,3	5,3-27,3	7,5-34,9	7,5-34,9
Rango de potencia en producción de ACS	kW	4,8-24	4,8-24	4,8-27,3	4,8-27,3	6,7-34,0	6,7-34,0
Dimensiones: Alto x Ancho x Fondo	mm	680 x 408 x 310					
Peso total	kg	27	27	27	27	28	28

* Valores para gas natural

1) Eficiencia energética estacional de calefacción de espacios (η_s) según reglamento UE 813/2013

SOLO CALEFACCIÓN	Ref. Kit salida de gases	€	Ref. Llaves de corte	€	Ref. Caldera	€	TOTAL
FGB 24	2651955	83	2070616 x 2	98	8615638	1.858	2.039
FGB 28	2651955	83	2070616 x 2	98	8615640	2.140	2.321
FGB 35	2651955	83	2070616 x 2	98	8615642	2.284	2.465
MIXTA	Ref. Kit salida de gases	€	Ref. Plantilla conexiones básica	€	Ref. Caldera	€	TOTAL
FGB-K 24	2651955	83	8617033	107	8615637	2.290	2.480
FGB-K 28	2651955	83	8617033	107	8615639	2.587	2.777
FGB-K 35	2651955	83	8617033	107	8615641	2.894	3.084
MIXTA FLEXIBLE	Ref. Kit salida de gases	€	Ref. Plantilla conexiones flexible	€	Ref. Caldera	€	TOTAL
FGB-K 24	2651955	83	8614988	130	8615637	2.223	2.436
FGB-K 28	2651955	83	8614988	130	8615639	2.587	2.800
FGB-K 35	2651955	83	8614988	130	8615641	2.894	3.107

* Caldera suministrada, apta para gas natural. Para gas propano, necesario kit de transformación.

Transformación y kit de transformación gratuitos, previa solicitud para la puesta en marcha con el Servicio Técnico de WOLF
Precio TOTAL incluye caldera, conexiones hidráulicas y salida de gases horizontal. Salida de gases, ver Pág. 160. Dimensiones y datos técnicos, ver Pág. 144

- Perfecta integración en Sistemas Completos, con Calidad de Aire Interior, hibridación con generación por aerotermia y Energía Solar
- FGB 24, 28 y FGB 35 caldera mural SOLO CALEFACCIÓN
- FGB-K 24, 28 y FGB-K 35 caldera mural MIXTA
- Eficiencia energética estacional de 94%
- Rango de modulación aire/gas hasta 1:6
- Elevada producción de ACS
- Bajo nivel sonoro
- Posibilidad de producción de ACS mediante microacumulación con Sistema EcoWOLF (en combinación con regulación BM-2)
- Mantenimiento sencillo mediante recambios Plug&play
- Integración con sistema solar sin necesidad de kit solar adicional, solo con una sonda (accesorio)
- Regulación básica digital incluida, intuitiva y de fácil manejo
- Compatible con regulaciones WOLF (WRS y BM-2)
- Mínimas emisiones contaminantes
- Posibilidad de control remoto vía internet (PC, tablet, smartphone) con módulo interfaz WOLF LINK PRO (ISM7e) (accesorio)



CGB-2 14, 20 y 24 · CGB-2K 20 y 24 Calderas murales de condensación a gas hasta 24 KW

Puesta en marcha gratuita por personal autorizado WOLF

Mat. I E10

CALDERAS
MURALES

Modelo Caldera solo calefacción	CGB-2	14	20	24
Modelo Caldera mixta	CGB-2K	-	20	24
Clasificación energética calefacción	A+++→D	A	A	A
Clasificación energética producción ACS	A+→F	-	A	A
Eficiencia energética estacional η_s ¹⁾	%	93	93	93
Perfil de carga en ACS		-	XL	XL
Rango de potencia útil a 80/60°C *	kW	1,8 - 13,5	3,8 - 18,9	4,8 - 23,8
Rango de potencia útil a 50/30°C *	kW	2,1 - 15,2	4,4 - 20,4	5,6 - 25,8
Rango de potencia en producción ACS *	kW	-	3,8 - 22,2	4,8 - 27,1
Dimensiones: Alto x Ancho x Fondo	mm	790 × 440 × 378		
Peso CGB-2 / CGB-2K	kg	33	33 / 35	33 / 35

* Valores para gas natural

1) Eficiencia energética estacional de calefacción de espacios (η_s) según reglamento UE 813/2013

SOLO CALEFACCIÓN	Ref. Kit salida de gases	€	Ref. Llaves de corte	€	Ref. Caldera	€	TOTAL
CGB-2 14	2651754	126	2070616 × 2	98	8615051	2.421	2.645
CGB-2 20	2651754	126	2070616 × 2	98	8615052	2.516	2.740
CGB-2 24	2651754	126	2070616 × 2	98	8615053	2.735	2.959
MIXTA	Ref. Kit salida de gases	€	Ref. Plant. conexión	€	Ref. Caldera	€	TOTAL
CGB-2K 20	2651754	126	8614431	131	8615054	2.593	2.846
CGB-2K 24	2651754	126	8614431	131	8615055	2.848	3.101

Precio TOTAL incluye caldera, conexiones hidráulicas y kit para salida de gases horizontal. Dimensiones y datos técnicos, ver Pág. 146

MANDO DE REGULACIÓN NO INCLUIDO DE SERIE

Para el funcionamiento de la caldera es imprescindible seleccionar un módulo indicador AM o una unidad de mando BM-2
Consulte Pág. 118

- Regulación y control unificado WOLF WRS-2
- Perfecta integración en Sistemas Completos, con Calidad de Aire Interior, hibridación con generación por aerotermia y Energía Solar
- Calderas murales de condensación a gas estancas con cámara de combustión cerrada y quemador de pre-mecla para gas natural H y GLP
- Eficiencia energética estacional de 93 sobre PCS
- Rango de modulación aire/gas del 19% al 100%
- Control de la mezcla aire/gas adaptativo y autoajuste para una combustión perfecta y adaptación a los cambios de la calidad del gas
- Intercambiador de calor con recubrimiento WOLF ALUpro
- Posibilidad de control de la bomba de alta eficiencia por salto termico para un mayor efecto de condensación
- Ajuste automático del CO₂ mediante autocalibración. Control del aire de combustión para una emisión de contaminantes extremadamente baja
- Transformación a gas propano sencilla sin necesidad de kit para transformación ni ajuste del CO₂
- H2-Ready: Hasta un 20% de contenido de hidrógeno



CGW-2 14, 20 y 24

Calderas murales de condensación a gas con acumulación dinámica de 44 l

Puesta en marcha gratuita por personal autorizado WOLF

Mat. I E10

Modelo	CGW-2	14/100 L	20/120 L	24/140 L
Clasificación energética solo calefacción		A	A	A
Clasificación energética producción ACS		A	A	A
Eficiencia energética estacional η_s ¹⁾	%	93	93	93
Perfil de carga en ACS		L	XL	XL
Rango de potencia útil a 80/60°C *	kW	1,8 - 13,5	3,8 - 18,9	4,8 - 23,8
Rango de potencia útil a 50/30°C *	kW	2,1 - 15,2	4,4 - 20,4	5,6 - 25,8
Rango de potencia en producción ACS *	kW	1,8 - 13,5	3,8 - 22,2	4,8 - 27,1
Volumen de acumulación real/equivalente	l	44/100	44/120	44/140
Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	mm	790 x 800 x 378		
Peso	kg	54	54	54

* Valores para gas natural

1) Eficiencia energética estacional de calefacción de espacios (η_s) según reglamento UE 811/2013

	Ref. Kit salida de gases	€	Ref. Caldera	€	TOTAL
CGW-2 14/100 L	2651754	126	8615062	4.017	4.143
CGW-2 20/120 L	2651754	126	8615063	4.353	4.479
CGW-2 24/140 L	2651754	126	8615064	4.608	4.734

Precio TOTAL incluye caldera, acumulador y kit para salida de gases horizontal

Dimensiones y datos técnicos, ver Pág. 148

MANDO DE REGULACIÓN NO INCLUIDA DE SERIE

Para el funcionamiento de la caldera es imprescindible seleccionar un módulo indicador AM o una unidad de mando BM-2

Consulte Pág. 118

- Regulación y control unificado WOLF WRS-2
- Perfecta integración en Sistemas Completos, con Calidad de Aire Interior, hibridación con generación por aerotermia y Energía Solar
- Conjunto caldera mural y acumulador dinámico en acero inox de 44 l
- Caldera con quemador de pre-mezcla apto para gas natural H y GLP
- Eficiencia energética estacional η_s 93%
- Rango de modulación aire/gas del 19% al 100%
- Control de la mezcla aire/gas adaptativo y autoajuste para una combustión perfecta y adaptación a los cambios de la calidad del gas
- Desmontable en dos módulos separados de 19 kg y 35 kg para su fácil traslado y montaje
- El acumulador dinámico permite una producción de ACS equivalente a un interacumulador de 100, 120 o 140 l
- Máximo confort en ACS al combinar las ventajas de un sistema con acumulador (máximo caudal inicial) y una caldera mixta (ACS siempre disponible)
- Transformación a gas propano sencilla sin necesidad de kit para transformación ni ajuste del CO₂
- Intercambiador de calor con recubrimiento WOLF ALUpro
- Mínimas emisiones contaminantes
- Posibilidad de control remoto vía internet (PC, tablet, smartphone) con módulo interfaz WOLF LINK HOME (ISM7i) (accesorio)
- H2-Ready: Hasta un 20% de contenido de hidrógeno



CGS-2L 14, 20 y 24 Calderas de pie de condensación a gas con acumulación dinámica de 90 l

Puesta en marcha gratuita por personal autorizado WOLF

Mat. I E10

CALDERAS
MURALES

Modelo	CGS-2	14/120 L	20/160 L	24/200 L
Clasificación energética solo calefacción		A	A	A
Clasificación energética producción ACS		A	A	A
Eficiencia energética estacional η_s ¹⁾	%	93	93	93
Perfil de carga en ACS		XL	XL	XL
Rango de potencia útil a 80/60°C *	kW	1,8 - 13,5	3,8 - 18,9	4,8 - 23,8
Rango de potencia útil a 50/30°C *	kW	2,1 - 15,2	4,4 - 20,4	5,6 - 25,8
Rango de potencia en producción de ACS *	kW	1,8 - 13,5	3,8 - 22,2	4,8 - 27,1
Volumen de acumulación real/equivalente	l	90/120	90/160	90/200
Dimensiones: Alto x Ancho x Fondo	mm	1462 x 600 x 635		
Peso	kg	84	84	84

* Valores para gas natural

1) Eficiencia energética estacional de calefacción de espacios (η_s) según reglamento UE 811/2013

	Ref. Kit salida de gases	€	Ref. Caldera	€	TOTAL
CGS-2 14/120 L	2651754	126	8615056	4.479	4.605
CGS-2 20/160 L	2651754	126	8615058	4.622	4.748
CGS-2 24/200 L	2651754	126	8615060	4.768	4.894

Precio TOTAL incluye caldera, acumulador y kit para salida de gases horizontal

Dimensiones y datos técnicos, ver Pág. 150

Para el funcionamiento de la caldera es imprescindible seleccionar un módulo indicador AM o una unidad de mando BM-2, Consulte Pág. 118

- Regulación y control unificado WOLF WRS-2
- Perfecta integración en Sistemas Completos, con Calidad de Aire Interior, hibridación con generación por aerotermia y Energía Solar
- Conjunto caldera y acumulador dinámico en acero vitrificado de 150 l
- Caldera con quemador de pre-mezcla apto para gas natural H y GLP
- Eficiencia energética estacional η_s 93%
- Rango de modulación aire/gas del 19% al 100%
- Control de la mezcla aire/gas adaptativo y autoajuste para una combustión perfecta y adaptación a los cambios de la calidad del gas
- Suministro de caldera y acumulador por separado para su fácil traslado y montaje
- El acumulador dinámico permite una producción de ACS equivalente a un interacumulador de 120, 160 o 200 l
- Máximo confort en ACS al combinar las ventajas de un sistema con acumulador (máximo caudal inicial) y una caldera mixta (ACS siempre disponible)
- Transformación a gas propano sencilla sin necesidad de kit para transformación ni ajuste del CO₂
- Intercambiador de calor con recubrimiento WOLF ALUpro
- Mínimas emisiones contaminantes
- Posibilidad de control remoto vía internet (PC, tablet, smartphone) con módulo interfaz WOLF LINK HOME (ISM7i) (accesorio)
- H₂-Ready: Hasta un 20% de contenido de hidrógeno



CGS-2R 14, 20 y 24 Calderas de pie de condensación a gas con interacumulador de 150 l

Puesta en marcha gratuita por personal autorizado WOLF

Mat. I E10

Modelo	CGS-2	14/150 R	20/150 R	24/150 R
Clasificación energética solo calefacción		A	A	A
Clasificación energética producción ACS		A	A	A
Eficiencia energética estacional η_s ¹⁾	%	93	93	93
Perfil de carga en ACS		XL	XL	XL
Rango de potencia útil a 80/60°C *	kW	1,8 - 13,5	3,8 - 18,9	4,8 - 23,8
Rango de potencia útil a 50/30°C *	kW	2,1 - 15,2	4,4 - 20,4	5,6 - 25,8
Rango de potencia en producción de ACS *	kW	1,8 - 13,5	3,8 - 22,2	4,8 - 27,1
Dimensiones: Alto x Ancho x Fondo		1792 x 600 x 635		
Peso	kg	115	115	115

* Valores para gas natural

1) Eficiencia energética estacional de calefacción de espacios (η_s) según reglamento UE 811/2013

	Ref. Kit salida de gases	€	Ref. Caldera	€	TOTAL
CGS-2 14/150 R	2651754	126	8615057	4.192	4.318
CGS-2 20/150R	2651754	126	8615059	4.273	4.399
CGS-2 24/150R	2651754	126	8615061	4.561	4.687

Precio TOTAL incluye caldera, acumulador y grupo térmico y kit para salida de gases horizontal
Dimensiones y datos técnicos, ver Pág. 152

Para el funcionamiento de la caldera es imprescindible seleccionar un módulo indicador AM o una unidad de mando BM-2, Consulte Pág. 118

- Regulación y control unificado WOLF WRS-2
- Perfecta integración en Sistemas Completos, con Calidad de Aire Interior, hibridación con generación por aerotermia y Energía Solar
- Conjunto caldera y acumulador dinámico en acero vitrificado de 150 l
- Caldera con quemador de pre-mezcla apto para gas natural H y GLP
- Eficiencia energética estacional η_s 93%
- Rango de modulación aire/gas del 19% al 100%
- Control de la mezcla aire/gas adaptativo y autoajuste para una combustión perfecta y adaptación a los cambios de la calidad del gas
- Suministro de caldera y acumulador por separado para su fácil traslado y montaje
- El acumulador dinámico permite una producción de ACS equivalente a un interacumulador de 120, 160 o 200 l
- Transformación a gas propano sencilla sin necesidad de kit para transformación ni ajuste del CO₂
- Intercambiador de calor con recubrimiento WOLF ALUpro
- Mínimas emisiones contaminantes
- Posibilidad de control remoto vía internet (PC, tablet, smartphone) con módulo interfaz WOLF LINK HOME (ISM7i) (accesorio)
- H₂-Ready: Hasta un 20% de contenido de hidrógeno



CGB-2 38/55

Calderas murales de condensación a gas hasta 55 kW

Puesta en marcha gratuita por personal autorizado WOLF

Mat. I E10

CALDERAS MURALES

Modelo	CGB-2	38	55
Clasificación energética		A	A
Eficiencia energética estacional η_s ¹⁾	%	94	94
Rango de potencia calefacción a 80/60°C *	kW	5,3 - 34,9	7,8 - 51,1
Rango de potencia calefacción a 50/30°C *	kW	6,3 - 38,0	9,2 - 55,0
Dimensiones: Alto x Ancho x Fondo	mm	790 x 440 x 412	
Peso	kg	47	47

* Valores para gas natural

1) Eficiencia energética estacional de calefacción de espacios (η_s) según reglamento UE 811/2013


SOLO CALEFACCIÓN	Ref. Kit salida de gases	€	Ref. Caldera	€	TOTAL
CGB-2 38	2651495	289	8616449	4.118	4.407
CGB-2 55	2651495	289	8616450	4.511	5.080

La caldera se suministra apta para GAS NATURAL. Para trabajar a GLP es necesario incluir Kit de Transformación (accesorio) véase en la tabla inferior. Dimensiones y datos técnicos, ver Pág. 154

Para el funcionamiento de la caldera es imprescindible seleccionar un módulo indicador AM o una unidad de mando BM-2, Consulte Pág. 118

- Regulación y control unificado WOLF WRS-2
- Perfecta integración en Sistemas Completos, con Calidad de Aire Interior, hibridación con generación por aerotermia y Energía Solar
- Caldera mural de condensación a gas con rendimientos muy elevados:
→ Eficiencia energética estacional de 94 %
- Intercambiador helicoidal con aleteado vertical de última generación con gran capacidad de intercambio
- Muy amplio rango de modulación del 15-100%
- Construcción y componentes extremadamente robustos que garantizan una larga vida útil
- Integra bomba de alta eficiencia con posibilidad de control por salto térmico
- Detector de caudal, sensor de presión y sensor de gases de combustión de serie para máxima seguridad
- Medidas muy compactas para una caldera mural de potencia media. Permite fácil integración en el lugar de montaje
- Combustión silenciosa con muy bajas emisiones nocivas
- Posibilidad de hasta 5 calderas en secuencia
- Mantenimiento rápido con máxima accesibilidad y sin necesidad de vaciar la caldera
- Compatible con las regulaciones WOLF de altas prestaciones (accesorio)
- Posibilidad de control remoto vía internet (PC, tablet, smartphone) mediante módulo WOLF LINK HOME (accesorio)
- Presión máxima de trabajo hasta 6 bar
- H₂-Ready: Hasta un 20% de contenido de hidrógeno

Modelo		CGB-2 38	CGB-2 55
Gas natural H → GLP	Ref.	8616581	8616583
	€	23	24
GLP → Gas natural H	Ref.	8616582	8616584
	€	23	24



CGB-2 68/75/100

Calderas murales de condensación a gas hasta 100 kW

Puesta en marcha gratuita por personal autorizado WOLF

Mat. I E10

Modelo	CGB-2	68	75	100
Clasificación energética solo calefacción	A+++ → D	A	A	A
Eficiencia energética estacional η_s ¹⁾	%	95	95	95
Rango de potencia útil a 80/60°C *	kW	64,4	70,8	92,1
Rango de potencia útil a 50/30°C *	kW	69,5	75,8	98,7
Dimensiones: Alto x Ancho x Fondo	mm	1050 × 565 × 548		
Peso	kg	94	94	94

* Valores para gas natural

1) Eficiencia energética estacional de calefacción de espacios (η_s) según reglamento UE 811/2013

Ref.	CGB-2	8616899	8616671	8616670
Precio €		5.471	5.925	7.134

La caldera se suministra apta para GAS NATURAL. Para trabajar a GLP es necesario incluir Kit de Transformación (accesorio) véase en la tabla inferior. Dimensiones y datos técnicos, ver Pág. 156

Para el funcionamiento de la caldera es imprescindible seleccionar un módulo indicador AM o una unidad de mando BM-2, Consulte Pág. 118

- Regulación y control unificado WOLF WRS-2. Regulación WRS-2 (BM-2 con asistente de puesta en marcha)
- Perfecta integración en Sistemas Completos, con Calidad de Aire Interior, hibridación con generación por aerotermia y Energía Solar
- Caldera mural de condensación a gas con cámara de combustión cerrada. Posibilidad de funcionamiento estanco y no estanco
- Amplio rango de modulación desde 16-100%
- Caldera más eficiente de su clase: Eficiencia energética estacional de calefacción de 95%
- Posibilidad de hasta 5 calderas en secuencia
- Intercambiador de calor robusto de alto rendimiento con larga vida útil gracias a su aleación de Aluminio/Silicio WOLF cilíndrico
- Compuerta anti-revoco de humos integrada en caldera
- Funcionamiento especialmente silenciosa: solo 46 dB(A)
- Presión máxima de trabajo hasta 6 bar
- Control inteligente de la bomba circuladora para mejor aprovechamiento del poder calorífico
- Caldera sin caudal mínimo de circulación ni temperatura mínima de retorno
- Fácil mantenimiento sin necesidad de vaciar el circuito de calefacción
- WOLF Link home integrable en carcasa de regulación (opcional)

Modelo		CGB-2 68/75/100
Gas natural H → GLP	Ref. €	8616665 64
GLP → Gas natural H	Ref. €	8616667 64

Regulación

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Unidad de mando BM-2 - Unidad de mando única en Sistemas Completos con Calidad de Aire Interior, hibridación con distintos generadores de calor y Energía Solar - Módulo para el gobierno de generadores de calor WOLF de la generación WRS-2 - Con controlador de temperatura con compensación de temperatura ambiente/curva climática - Para su inserción en el carril previsto en el generador de calor/el módulo adicional (KM-2, MM-2, etc.) o el zócalo de pared, como control remoto - Con programación horaria para calefacción/refrigeración, agua caliente, recirculación de ACS, ventilación, etc. - Con navegación de menú intuitiva con texto de ayuda y pantalla a color de 3,5" - Con asistente de puesta en marcha y detección automática de componentes del sistema instalado - Control de secuencia de hasta 5 generadores módulo de ampliación KM-2 (KM2 V2 para bomba de calor) - Con control de hasta 7 circuitos, con curvas de calefacción y refrigeración independientes por circuito, temperaturas, horarios, parámetros, etc. - Compatible con WOLF Smartset	CGB-2(K) CGS-2L CGS-2R CGB-2 38/55 68/75/100		E41	
	Con sonda de temperatura exterior color negro Con sonda de temperatura exterior color blanco		8908289 2745927		347 347
	Sin sonda de temperatura exterior color negro		8908290		290
	NOTA: Para montaje de BM-2 en zócalo, imprescindible montaje de una AM sobre la caldera				
	Zócalo de pared para BM-2	FGB (K) CGB-2(K) CGS-2L CGS-2R CGB-2 38/55 68/75/100		E41	
	Color negro Color blanco		1731129 1731442		31 31
	Sonda de temperatura exterior		2792021	E40	31
	Módulo indicador digital AM Para el control de temperatura de impulsión de calefacción y consigna de ACS - Avisos de avería - Todas las calderas deben contar con un módulo de control (AM o BM-2) en su panel de mandos - Control de temperatura de impulsión en función de temperatura exterior (necesario añadir sonda de temperatura exterior) - Acceso a programación de parámetros del equipo	CGB-2(K) CGS-2L CGS-2R CGB-2 38/55 68/75/100		E40	
	Módulo AM sin sonda de temperatura exterior Sonda de temperatura exterior		8908236 2792021		225 31

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Termostato modulante RM-2 • 4 en 1 reconocimiento automático en función de los componentes del sistema: - Función de mando a distancia con programación horaria diario/semanal - Mando a distancia para la ventilación de la vivienda CWL Excellent/CWL 2 (simultáneamente con el control de la temperatura ambiente) - Control a distancia de todos los circuitos de calefacción o mezcladores (con BM/BM-2 en el sistema) - Control remoto para hasta 7 circuitos de calefacción individuales con varios RM-2 • 2 (con BM/BM-2 en el sistema) • Pantalla táctil iluminada • Sensor de temperatura ambiente integrado • Conexión a través de la interfaz eBus • Muchas funciones: modo vacaciones, mensajes de avería, temperatura, pantalla, etc. • Compatible con WOLF Smartset	FGB (K)	8908881	E41	120
	Termostato modulante RM-2 inalámbrico • 4 en 1 reconocimiento automático en función de los componentes del sistema: - Función de termostato interior modulante con programación horaria diario/semanal - Mando a distancia para la ventilación de la vivienda CWL Excellent/CWL 2 (simultáneamente con el control de la temperatura ambiente) - Control a distancia de todos los circuitos de calefacción o mezcladores (con BM/BM-2 en el sistema) - Control remoto para hasta 7 circuitos de calefacción individuales con varios RM-2 • 2 (con BM/BM-2 en el sistema) • Pantalla táctil iluminada • Sensor de temperatura ambiente integrado • Conexión a través de la interfaz eBus • Muchas funciones: modo vacaciones, mensajes de avería, temperatura, pantalla, etc. • Compatible con WOLF Smartset • Batería de larga duración incluida Nota: para la conexión al generador de calor/sistema de ventilación se necesita una base inalámbrica	FGB (K)	8909114	E41	150
	Base inalámbrica • Receptor inalámbrico con conexión eBus para el generador de calor o ventilación doméstica • Para la comunicación inalámbrica con el RM-2 inalámbrico o con la sonda de temperatura exterior inalámbrica	FGB (K)	8909115	E41	127
	Sonda de temperatura exterior para RM-2 inalámbrico • Sonda de temperatura exterior inalámbrica • Se requiere una base inalámbrica para la conexión • Batería de larga duración incluida	FGB (K)	8909116	E41	126

Puede encontrar más accesorios para regulación en el capítulo Regulación, Control y Comunicación en la Pág. 315



CSW-120 Interacumulador de ACS para calderas murales

Puesta en marcha gratuita por personal autorizado WOLF

Mat. I E10







Modelo	CSW	120
Clasificación energética producción ACS		B
Capacidad	l	115
Producción en continua 80/60-10/45°C	kW-l/h	29 - 710
Dimensiones: Alto x Ancho x Fondo	mm	790 × 542 × 542
Índice de producción de ACS	NL60	1
Peso	kg	75

Dimensiones y datos técnicos, ver Pág. 296




Ref.	CSW	8602813
Precio €		1.045

- Interacumulador de 115 l con suministro permanente de hasta 720 l/h
- De fácil integración con calderas murales CGB-2 y FGB
- Dos capas de esmalte vitrificado y un ánodo protector de magnesio garantizan una larga duración y escasas incrustaciones calcáreas
- Un serpentín con gran superficie de intercambio de calor reduce el tiempo de calentamiento
- Bajas pérdidas de calor, de 1° C al día, por su extraordinario aislamiento térmico
- Posibilidad de instalación en armarios bajos y adaptable a armarios de cocina empotrados
- Revestido con chapa y pintado con pintura en polvo RAL 9016
- Conexiones R 3/4" para ida, retorno y G 3/4" para frío, agua caliente y la circulación en la parte superior del cilindro para facilitar el conexionado, abertura de limpieza en la parte superior del interacumulador




Accesorios de instalación

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Plantilla de conexiones básica con llaves de corte acodadas Incluye: • 4 Llaves de corte acodadas G$\frac{3}{4}$" • 2 Reducciones $\frac{3}{4}$" x $\frac{1}{2}$" • 4 Juntas planas G$\frac{3}{4}$" • 2 Juntas planas G$\frac{1}{2}$"	FGB-K	8616281	E40	96
	Plantilla de conexiones básica con llaves de corte rectas Incluye: • 4 Llaves de corte rectas G$\frac{3}{4}$" • 2 Reducciones $\frac{3}{4}$" x $\frac{1}{2}$" • 4 Juntas planas G$\frac{3}{4}$" • 2 Juntas planas G$\frac{1}{2}$"	FGB-K	8614786	E40	107
	Plantilla de conexiones básica con llaves de corte rectas Incluye: • 2 Llaves de corte rectas G$\frac{3}{4}$" • 2 Llaves de corte rectas G$\frac{1}{2}$" • 2 Juntas planas G$\frac{3}{4}$" • 2 Juntas planas G$\frac{1}{2}$"	FGB-K	8617033	E40	102
	Plantilla de conexiones flexibles con racorería y llaves de corte acodadas Incluye: • 4 Llaves de corte acodadas $\frac{3}{4}$" • 4 Juntas planas $\frac{3}{4}$" • 2 Reducciones $\frac{3}{4}$" x $\frac{1}{2}$" • 2 Juntas planas $\frac{1}{2}$" • 4 Tubos flexibles de 500 mm Un extremo cuenta con racor de $\frac{3}{4}$" y el otro, libre para corte a medida • 4 Racores de fácil montaje en extremo libre de tubo	FGB-K CGW-2	8614988	E40	130
	Plantilla de conexiones flexibles con racorería y llaves de corte rectas Incluye: • 4 Llaves de corte rectas $\frac{3}{4}$" • 4 Juntas planas $\frac{3}{4}$" • 2 Reducciones $\frac{3}{4}$" x $\frac{1}{2}$" • 2 Juntas planas $\frac{1}{2}$" • 4 Tubos flexibles de 500 mm Un extremo cuenta con racor de $\frac{3}{4}$" y el otro, libre para corte a medida • 4 Racores de fácil montaje en extremo libre de tubo	FGB-K CGS-2L CGS-2R	8614430	E40	134
	Plantilla de conexiones para integración solar Incluye: • 1 Cable de conexión para sonda de temperatura 5k NTC • 1 Pieza de unión 5k NTC • 1 Pieza en T $\frac{3}{4}$" AG - $\frac{3}{4}$" M - Conexión de la sonda • 1 Clip para sonda de temperatura • 1 Mezclador termostático G $\frac{3}{4}$" • 1 Tubo corrugado DN16, 500 mm (incl. juntas) • 3 Juntas planas G $\frac{3}{4}$" • 1 Piezas de montaje de doble tornillo $\frac{3}{4}$" • 2 Reducciones $\frac{3}{4}$" x $\frac{1}{2}$" • 2 Juntas planas G $\frac{1}{2}$" • 1 Tubo de grasilla de silicona (10 gramos) • 1 Pieza de corte para tubo en acero inox. DN16 (incl. juntas) Nota: Para conexión con tubos corrugados flexibles necesario añadir Ref. 8614431	FGB-K	8614954	E40	225



Accesorios de instalación

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Llave de corte impulsión/retorno 3/4" (1 ud.)	FGB CGB-2	2070616	E40	49
	Bastidor separador Permite bajar las tuberías hidráulicas por detrás de la caldera	FGB-K	8615392	E40	137
	Sonda de ACS para calderas sin conector azul	FGB CGB-2(K)	8852829	E41	68
	Grupo de seguridad ACS 6 bar sin reductor de presión Para instalación vista o empotrada hasta presión de red de 10 bar Conexión DN15	FGB CGB-2(K) CGS-2L CGS-2R	2011109	E40	130
	Grupo de seguridad ACS 6 bar con reductor de presión Para instalación vista o empotrada hasta presión de red de 10 bar Válvula de seguridad con presión de tarado de 10 bar Conexión DN15	FGB CGB-2(K) CGS-2L CGS-2R	2011110	E40	237
	Bypass para funcionamiento en solo calefacción (En calderas solo calefacción cuando no se conecta ningún acumulador de ACS a la caldera) Incluye: • 2 Reducciones 3/4" x 1/2" • 1 Latiguillo en acero inox • 1 Juego de arandelas para ajustar longitud de latiguillo • 2 Juntas planas G3/4" • 2 Juntas planas G1/2"	FGB	8614785	E40	60
	Cubreconexiones hidráulicas	FGB-K	8614955	E40	120


Accesorios de instalación

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Plantilla de conexiones flexibles con racorería y llaves de corte Incluye: • 4 Tubos flexibles de 500 mm Un extremo cuenta con racor 3/4" y el otro, libre para corte a medida • 4 Racores de fácil montaje en extremo libre de tubo • 2 Llaves rectas 3/4" • 2 Llaves acodadas 3/4"	CGB-2K	8614431	E40	131
	Kit para integración para instalaciones solares Incluye: • 1 Válvula mezcladora 3/4" (para salida de caldera hacia consumo) • 1 Tuerca y junta 3/4" • 1 Muelle de seguridad • 3 Juntas planas 24 × 7 7700969 • 1 Sonda de inmersión NTC 5K • 1 Tapa de sonda • 1 Junta tórica 17,12 × 2,62 de EPDM • 1 Tubo de grasilla de silicona (10 gramos) • 1 Cable de conexión	CGB-2K	8614404	E40	204
	Cubreconexiones hidráulicas para calderas murales	CGB-2(K) 14-20-24	8614255	E40	133

Accesorios de instalación

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Kit para conexiones para ACS SIN reductor de presión para instalación vista 1/2" Incluye: • Grupo de seguridad sin reductor de presión • Conexiones para la entrada de agua fría • 2 Juntas de 3/4"	CGW-2	8610476	E40	177
	Kit para conexiones para ACS CON reductor de presión para instalación vista 1/2" Incluye: • Grupo de seguridad con reductor de presión • Conexiones para la entrada de agua fría • 2 Juntas de 3/4"	CGW-2	8610474	E40	294
	Cubreconexiones hidráulicas Troquelado para facilitar las conexiones y con tornillería para su montaje Medidas alto x ancho x fondo (mm): 235 x 800 x 335	CGW-2	8614210	E40	135
	Consola de conexiones para instalación vista o empotrada Incluye: • 2 Tubos corrugados en acero inox. de 800 mm • 2 Tubos corrugados en acero inox. de 1000 mm • 2 Piezas de conexión para impulsión de calefacción/retorno • 2 "machones" de 3/4" • 2 Piezas en T con "desaireador" 1/2" • Doble roscado • 1 Tubo de condensados • 1 Codo de 90° 1/2" • 1 "Tubería" 90° 3/4" • Conexión a toma de gas • Soportes de plástico transparente para 3 tubos	CGS-2L CGS-2R	2071832	E40	322
	Embellecedor para cubrir conexiones	CGS-2L CGS-2R	8614144	E40	131
	Ánodo de protección catódica	CGS-2L CGS-2R	2483556	ESH	304
	Grupo de seguridad hasta 6 bar para instalación vista con conexiones	CSW-120 + CGB-2	8600176	E40	211



Accesorios de instalación

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Kit de conexiones hidráulicas Incluye: • 2 llaves de bola rectas con racor loco plano a caldera (11/4") • 2 llaves de llenado/vaciado (1/2") • Toma para válvula de seguridad externa (3/4") • Toma para vaso de expansión (3/4") • Tomas para puente con válvula de presión diferencial (1")	CGB-2 38/55	2075061	E40	210
	Kit de ampliación puente con válvula de presión diferencial Para montaje sobre kit de conexiones hidráulicas en instalaciones sin aguja hidráulica, inercia o colector común corrido	CGB-2 38/55	2075062	E40	164
	Válvula de seguridad para conexión interna Conexión de entrada 3/4" plug&play Conexión de salida 1" hembra 3 bar 6 bar	CGB-2 38/55	2075071 2075095	E40	24 23
	Válvula de seguridad para conexión externa 3 bar Hasta 100kW Conexión de entrada 3/4" hembra Conexión de salida 1" hembra	CGB-2 38/55	2011191	E40	33
	Adaptador conexión salida de gases Solo necesario para sustitución directa de CGB 35/50 por CGB-2 38/55 (compensa la reducción de 40 mm en altura)	CGB-2 38/55	1731795	E40	44
	MOTOR 230V Solo necesario para sustitución directa de CGB 35/50 por CGB-2 38/55 si se quiere mantener la misma válvula de 3 vías antigua con motor a 24 V	CGB-2 38/55	2269757	E40	61
	Válvula de 3 vías todo/nada 1" Incluye: • Cuerpo de válvula, motor 230 V con cable de conexión (plug&play) • Conexiones de 1" hembra • kvs=12	CGB-2 38/55	9146880	E40	254
	Separador de lodos y magnetita giratorio Para proteger el equipo y la bomba de alta eficiencia de la suciedad, el lodo y la magnetita Permite montaje vertical y horizontal mediante eje giratorio 1" hasta 2,1m³/h 1¼" hasta 3,5m³/h 1½" hasta 5,4m³/h	FGB CGB-2(K) CGB-2 38/55 CGW-2 CGS-2L/R	2075008 2075009 2075010	E40	195 392 440
	Aislamiento térmico Para separador de lodos y magnetita giratorio 1" 1¼" 1½"	FGB CGB-2(K) CGB-2 38/55 CGW-2 CGS-2L/R	1669602 1669603 1669604	E40	54 76 81



Accesorios de instalación

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Separador de aire circuito de calefacción 1" para 2,1 m³/h 1 1/4" para 3,5 m³/h 1 1/2" para 5,4 m³/h 2" para 8,2 m³/h	Todas las calderas	2071877 20704070 2072251 2072252	E40	176 183 206 272
	Aislamiento térmico para filtro de aire 1" 1 1/4" / 1 1/2" 2"	Todas las calderas	1669275 1669276 1669280	E40	87 87 87
	Separador de lodos, incluido separador de magnetita Para proteger el equipo y la bomba de alta eficiencia de la suciedad / el lodo y la magnetita 1" para 2,1 m³/h 1 1/4" para 3,5 m³/h 1 1/2" para 5,4 m³/h 2" para 8,2 m³/h	Todas las calderas	2071880 2071879 2072246 2072247	E40	232 344 570 647
	Aislamiento térmico para filtro de sólidos incluida magnetita 1" 1 1/4" / 1 1/2" 2"	Todas las calderas	1669270 1669271 1669272	E40	91 91 91
	Filtro de circuito de calefacción antisuciedad de 1 1/4" Para la protección de la caldera y bomba ante gran suciedad o depósitos de la instalación	Todas las calderas	2070405	E40	85
	Estación de autollenado para calefacción con desconector Para el llenado automático de la instalación de calefacción Compuesto por: • Desconector • Filtro • Reductora de presión ajustable y toma de conexión al desagüe, protegido según UNE EN 1717 • Llaves de corte y tapas de aislamiento Conexión: rosca macho 1/2" Presión para el circuito de calefacción ajustable de 1,5 bar - 4,0 bar	Todas las calderas	2484442	E40	530

Accesorios de instalación




	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Vaso de expansión de:	Todas las calderas		E40	
	25 l Para instalación de 235 l de volumen		2400450		97
	35 l Para instalación de 320 l de volumen		2400455		106
	50 l Para instalación de 470 l de volumen		2400458		136
	80 l Para instalación de 750 l de volumen		2400462		184
	100 l Para instalación de 850 l de volumen		2400470		305
	Vasos de expansión para ACS, con conexión en T Presión de funcionamiento 10 bar Presión de entrada 4 bar Conexión rosca 3/4" rosca exterior incluido el material de montaje	Sistemas con acumulador de ACS		E40	
	Contenido 8 l para acumulador ACS hasta 160 l		2400476		232
	Contenido 12 l para acumulador ACS hasta 160 l		2400477		246
	Contenido 18 l para acumulador ACS hasta 160 l		2400478		261
  	Neutralizador de condensados para calderas murales Hasta 35 kW Desde 35 kW a 50 kW Desde 50 kW a 150 kW Desde 100 kW a 300 kW	Todas las calderas		E40	
			2400370		310
			2482404		374
			2483072		463
			2482873		604
	Pack de recarga 1,3 kg Pack de recarga 5,0 kg		2400371 2484538		34 86
	Bomba para elevación de condensados con señal de alarma, libre de potencial	Todas las calderas	2071268	E40	273
	Incluye: • Depósito de condensados con tapa y soporte a pared • Bomba de condensados con contacto libre de potencial para salida de alarma, cableada lista para su montaje • Manguera de PVC 10 mm y 6 m de longitud • Válvula antirretorno • Adaptador para conducción de condensados				

Accesorios de instalación

	Descripción	Para:	Ref.	€
	Aguja hidráulica 4,5 m³/h Tubo cuadrado 80 × 120 mm con 4 conexiones de 1 1/2" con rosca exterior, 3 conexiones de 1/2" para purgador, válvula de vaciado y vaina para sonda Incluye: • Aguja • Aislamiento desmontable en negro • Purgador • Llave de corte para vaciado y drenado • Vaina de inmersión, juntas planas y soportes para montaje en pared	CGB-2 38/55	2011333 E40	490
	Conexiones aguja hidráulica de 4,5 m³/h	CGB-2 38/55	2011332 E40	107
	Aguja hidráulica 10 m³/h Tubo cuadrado 140 × 140 mm con 4 conexiones de 2" con rosca exterior, 2 conexiones de 1/2" para purgador, válvula de vaciado y una conexión de 3/8" para vaina para sonda Incluye: • Aguja • Aislamiento desmontable en negro • Purgador, • Llave de corte para llenado/vaciado y drenado • Vaina de inmersión • Juntas planas • Soportes para montaje en pared	CGB-2 75/100	2011334 E40	695



Accesorios de instalación

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Conjunto de distribución para circuito de calefacción Incluye: • Bomba de calefacción DN25/60 (EEI<0,20) precableada. Caudal 2.350 l/h con $\Delta p = 150$ mbar • Regulación de revoluciones electrónica • Llaves de corte de 1" después de la bomba • Termómetros de impulsión y retorno • Válvula antirretorno después de la bomba • Conexión impulsión y retorno con junta plana 1 1/2" (inferior) y 1" (superior) Opción: Bomba de alta eficiencia (EEI < 0,20) con control de velocidad de bomba DN25-60 por salto térmico	Todas las calderas	2072135	E40	935
	Conjunto de distribución para circuito de calefacción Incluye: • Bomba de calefacción DN32/60 (EEI<0,20) precableada. Caudal 3.100 l/h con $\Delta p = 150$ mbar • Regulación de revoluciones electrónica • Llaves de corte de 1" después de la bomba • Termómetros de impulsión y retorno • Válvula antirretorno después de la bomba • Conexión impulsión y retorno con junta plana 1 1/2" (inferior) y 1 1/4" (superior)	Todas las calderas	2072136	E40	1.026
	Conjunto de distribución para circuito de calefacción subregulado (Con válvula mezcladora de 3 vías incorporada y con servomotor) Incluye: • Bomba de calefacción DN25/60 (EEI<0,20) precableada. Caudal 2.200 l/h con $\Delta p = 150$ mbar • Regulación de revoluciones electrónica • Válvula mezcladora de 3 vías 3M/DN 25 Kvs 12 1" • Llaves de corte de 1" después de la bomba • Termómetro para impulsión y retorno • Válvula antirretorno después de la bomba • Conexión impulsión y retorno por junta plana 1 1/2" (inferior) y 1" (superior) Posibilidad de integrar el módulo mezclador MM-2 en la carcasa de aislamiento	Todas las calderas	2072139	E40	1.284
	Conjunto de distribución para circuito de calefacción subregulado (Con válvula mezcladora de 3 vías incorporada y con servomotor) Incluye: • Bomba de calefacción DN32/60 (EEI<0,20) precableada. Caudal 3.000 l/h con $\Delta p = 150$ mbar • Regulación de revoluciones electrónica • Válvula mezcladora de 3 vías 3M/DN 32 Kvs 18 • Llaves de corte de 1" después de la bomba • Termómetro para impulsión y retorno • Válvula antirretorno después de la bomba • Conexión impulsión y retorno por junta plana 1 1/2" (inferior) y 1 1/4" (superior) Posibilidad de integrar el módulo mezclador MM-2 en la carcasa de aislamiento	Todas las calderas	2072140	E40	1.310

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Conjunto hidráulico simple DN25 Regulación dependiente del caudal necesario Incluye: - Bomba de alta eficiencia (EEI<0,20) autoregurable, cableada y con llaves de corte y válvula de retención incorporadas - Conexión inferior: IG 1" hembra, conexión superior: tuerca con rosca IG1" (DN25) - Tapas de aislamiento de Polipropileno expandido DN25-60: - Presión diferencial = 150 mbar con caudal = 2.350 l/h - Salto térmico = 10 K = hasta 27 kW - Salto térmico = 15 K = hasta 41 kW - Salto térmico = 20 K = hasta 55 kW	Todas las calderas	2072141	E40	750
	Conjunto de distribución con válvula de zona N/C Incluye: - Electroválvula 230 V N/C - Llaves de corte con termómetro en impulsión y retorno - Válvula antirretorno - Medidas (alto x ancho x fondo): 384 x 250 x 260 mm - Conexiones inferiores con junta plana 1½" - Conexiones superiores racor con rosca interior DN25/1" - Tapa de aislamiento - Grupo completamente premontado y probado de fábrica $\Delta p = 110$ mbar con $V=1200$ l/h bei Δt 20 K hasta aprox. 27kW	Todas las calderas	2072195	E40	408
	Soporte para anclaje a pared para conjunto hidráulico DN25 Soporte para anclaje a pared para conjunto hidráulico DN32	Todas las calderas	2072199 2072200	E40	32 32
	Colector partido para DOS conjuntos de distribución DN25 o DN32 Colector partido para TRES conjuntos de distribución DN25 o DN32	Todas las calderas	2072197 2072198	E40	359 545
	Común a ambos colectores: - Conexiones superiores con racor loco de 1 1/2" con junta plana - Conexiones inferiores rosca macho 1 1/2" para junta plana - Aislamiento de carcasa en EPP - Posición reversible gracias a tres tomas en parte inferior				
	Colector para 3 circuitos de calefacción con conexiones para grupo de seguridad y acumulador ACS Medida entre ejes de las tomas: 200 mm Conexiones superiores 1 1/2", conexiones inferiores 2"	Todas las calderas	2020103	E40	505
	Aislamiento para colector de 3 circuitos Juego se soportes murales para colector de 3 circuitos		1620103 2020201		403 146



Accesorios de instalación

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Servomotor 230 V~/50 Hz (control a 3 puntos) Para válvulas mezcladoras 3 y 4 vías DN20 - DN50	Todas las calderas	2269715	E40	266
	Válvula de 3 vías Mod. 3M/DN20 kvs 6,3 (3/4") Mod. 3M/DN25 kvs 10 (1") Mod. 3M/DN32 kvs 16 (1 1/4") Mod. 3M/DN40 kvs 25 (1 1/2") Mod. 3M/DN50 kvs 40 (2")	Todas las calderas	2744673 2744674 2744675 2744676 2744677	E40	81 83 99 170 195
	Válvula de 4 vías Mod. 4M/DN20 kvs 6,3 (3/4") Mod. 4M/DN25 kvs 10 (1") Mod. 4M/DN32 kvs 16 (1 1/4") Mod. 4M/DN40 kvs 25 (1 1/2") Mod. 4M/DN50 kvs 40 (2")	Todas las calderas	8908809 8908810 8908811 8908812 8908813	E40	145 143 154 225 263
	Válvula de de retención En latón, para la instalación entre la impulsión de la caldera y aguja hidráulica con 2 roscas internas Conexión 1" <i>Solo en combinación con el módulo en cascada KM-2</i>	Todas las calderas	201122899	E40	28
	Kit para separación hidráulica para circuitos de suelo radiante Incluye: • Intercambiador de placas • Conexiones • Purgador manual • Tubería flexible • Llave de corte con seguridad contra manipulación para vaso de expansión • Grupo de seguridad con tubería de conexión, juntas y aislamiento Potencia de intercambio con primario 70/50°C y secundario 25/35°C P = 25 kW, presión máxima de trabajo 10 bar, temperatura máxima de trabajo 110° C Kvs 4,3	Todas las calderas	2072202	E40	804
	Conector (rojo) para la bomba del circuito de calefacción externo	CGB-2 CGS-2 CGW-2 hasta 24 kW	274523999	E40	12

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Conexiones hidráulicas sin bomba para la conexión directa a la caldera Incluye: • Válvula de seguridad 3 bar • Llaves de corte con termómetro • Válvula antirretorno • Manómetro 0-10 bar • Conexión vaso de expansión 1" • Conexiones 2" • Aislamiento Alto 200 mm	CGB-2 68 CGB-2 75 CGB-2 100	2070434	E40	481
	Conjunto hidráulico con bomba para conexión directa a la caldera Incluye: • Bomba modulante de alta eficiencia (IEE <0,23) DN32-2" con control de velocidad PWM y cable de alimentación (caudal = 0-5 m³/h; Alto hasta 10 m.c.a) • Válvula de seguridad 3 bar • Llaves de corte con termómetro • Válvula antirretorno • Manómetro 0-10 bar • Conexión 1" para vaso de expansión • Conexiones 2" • Aislamiento Alto 370 mm	CGB-2 68 CGB-2 75 CGB-2 100	2075108	E40	1.117
	Conjunto hidráulico con aguja de equilibrado para 1 caldera conexasión a izquierda/derecha Incluye: • 1 Conjunto hidráulico con bomba (Ref. 2075108) con: • Bomba modulante de alta eficiencia (IEE <0,23) DN32-2" con control de velocidad PWM y cable de alimentación • Válvula de seguridad 3 bar • Llaves de corte con termómetro • Manómetro 0-10 bar • Conexión 1" para vaso de expansión • Conexiones 2" • Aislamiento • Válvula antirretorno Alto 370 m - 1 Aguja de equilibrado hasta 10 m³/h, incluye: Soportación y aislamiento - 1 Kit para conexiones hidráulicas, incluye: Soportación y aislamiento Alto 805 mm	CGB-2 68 CGB-2 75 CGB-2 100	4252268	E40	2.577
	Válvula de seguridad 3/4" - 6 bar para conjuntos hidráulicos con bomba (Ref. 2075108)		2485468	E40	48

Soluciones para calderas en cascada



Kits con colector hidráulico para montaje mural

Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
 Conjunto hidráulico con aguja de equilibrado para 2 calderas conexionado a derechas Para: CGB-2 75 CGB-2 100 Ref. 4252269 Mat. E40 € 4.244 Incluye: 2 Conjuntos hidráulicos con bomba (Ref. 2075108) con: • Bomba modulante de alta eficiencia (IEE <0,23) DN32-2" con control de velocidad PWM y cable de alimentación • Conexiones 2" • Válvula de seguridad 3 bar • Llaves de corte con termómetro y manómetro 0-10 bar • Conexión 1" para vaso de expansión • Aislamiento • Válvula antirretorno Alto 395 m 1 Kit para conexiones hidráulicas para 2 calderas incluye: • Soportación y Aislamiento 1 Aguja de equilibrado hasta 10 m³/h incluye: • Soportación y Aislamiento Alto 805 mm				
 Conjunto hidráulico con aguja de equilibrado para 2 calderas conexionado a izquierdas Para: CGB-2 75 CGB-2 100 Ref. 4252270 Mat. E40 € 4.505 Incluye: 2 Conjuntos hidráulicos con bomba (Ref. 2075108) con: • Bomba modulante de alta eficiencia (IEE <0,23) DN32-2" con control de velocidad PWM y cable de alimentación • Conexiones 2" • Válvula de seguridad 3 bar • Llaves de corte con termómetro y manómetro 0-10 bar • Conexión 1" para vaso de expansión • Aislamiento • Válvula antirretorno Alto 395 m 1 Aguja de equilibrado hasta 10 m³/h incluye: • Soportación y Aislamiento 1 Kit para conexiones hidráulicas para 2 calderas incluye: • Soportación y Aislamiento Alto 805 mm				
Válvula de seguridad 3/4" - 6 bar para conjuntos hidráulicos con bomba (Ref. 2075108)		2485468	E40	48

Esquemas y dimensiones, ver Pág. 138 y siguientes




Soluciones para calderas en cascada

Kits con colector hidráulico para montaje mural





Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
Colector conexión y aguja hidráulica para 3 calderas Incluye: • Colector para 2 calderas, DN80 y manguitos flexibles conexión a grupo hidráulico (1 1/2") • Colector para 1 caldera, DN80 y manguitos flexibles conexión a grupo hidráulico (1 1/2") • Aguja hidráulica para máx. 4 calderas CGB-2 100, entradas y salidas en DN80, conexiones en 1/2" para purgador automático (incluido) y conexión de 1/2" para vaina de inmersión Largo colector intermedio: 1.400 mm Largo colector final: 700 mm Conexión colector y aguja, largo 700 mm y alto 760 mm Aislamiento incluido	CGB-2 75 CGB-2 100	2072815S01	E40	5.132
Válidos para montaje a izquierdas y derechas > GRUPOS HIDRÁULICOS NO INCLÚIDOS 				
Colector conexión y aguja hidráulica para 4 calderas Incluye: • 2 Colectores para 1 caldera, DN80 y manguito flexibles conexión a grupo hidráulico (1 1/2") • Colector para 2 calderas, DN80 y manguitos flexibles conexión a grupo hidráulico (1 1/2") • Aguja hidráulica para máximo 4 calderas CGB-2 100, entradas y salidas en DN80, conexiones en 1/2" para purgador automático (incluido) y conexión de 1/2" para vaina de inmersión Largo colector inicio: 700 mm Largo colector intermedio: 1.400 mm Largo colector final: 700 mm Conexión colector y aguja, largo 700 mm y alto 760 mm Aislamiento incluido	CGB-2 75 CGB-2 100	2072814S01	E40	6.030
Válidos para montaje a izquierdas y derechas > GRUPOS HIDRÁULICOS NO INCLÚIDOS 				

Soluciones para calderas en cascada

Kits con colector hidráulico para montaje mural

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Kit colector hidráulico DN80 con estructura de sujeción para 1 caldera Incluye: - Estructura de sujeción para montaje de 1 caldera - Colector impulsión/retorno DN80 con sujeción completamente aislado - Tornillos y juntas para las bridas - Tubos flexibles para conexión de las calderas al colector hidráulico > GRUPOS HIDRÁULICOS Y AGUJA HIDRÁULICA NO INCLUIDOS	CGB-2 75 CGB-2 100	2072814S03	E40	2.607
	Kit colector hidráulico DN80 con estructura de sujeción para 2 calderas (LINE) Incluye: - Estructura de sujeción para montaje de 2 calderas en línea - Colector impulsión/retorno DN80 con sujeción completamente aislado - Tornillos y juntas para las bridas - Tubos flexibles para conexión de las calderas al colector hidráulico > GRUPOS HIDRÁULICOS Y AGUJA HIDRÁULICA NO INCLUIDOS	CGB-2 75 CGB-2 100	2072814S02	E40	4.118
	Kit colector hidráulico DN80 con estructura de sujeción para 3 calderas (LINE) Incluye: - Estructura de sujeción para montaje de 3 calderas en línea - Colector impulsión/retorno DN80 con sujeción completamente aislado - Tornillos y juntas para las bridas - Tubos flexibles para conexión de las calderas al colector hidráulico > GRUPOS HIDRÁULICOS Y AGUJA HIDRÁULICA NO INCLUIDOS	CGB-2 75 CGB-2 100	2072814S04	E40	4.736
	Kit colector hidráulico DN80 con estructura de sujeción para 4 calderas (LINE) Incluye: - Estructura de sujeción para montaje de 4 calderas en línea - Colector impulsión/retorno DN80 con sujeción completamente aislado - Tornillos y juntas para las bridas - Tubos flexibles para conexión de las calderas al colector hidráulico	CGB-2 75 CGB-2 100	2072814S05	E40	6.312

Soluciones para calderas en cascada


	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Aguja hidráulica DN200 conexiones DN80 Incluye: • 1 Aguja clase A de 760 x 219 mm con conexiones DN80 • Juntas y tornillería para 2 bridas • Picaje para sonda y purgador • Vaciado 1 1/4" • Válida hasta 500 kW con ΔT 20°C en secundario	CGB-2 75 CGB-2 100	2072817	E40	2.102
	Colector inicio DN80 con bridas y conexiones de 1 1/4\" incluido aislamiento, para 1 caldera (válido para cascadas de hasta 500 kW) Incluye: • 1 Tubo DN80 de 994 mm con 1 conexión de 1 de 1 1/4\" para flexible a grupo hidráulico • 1 Tubo DN80 de 700 mm con 1 conexión de 1 1/4\" para flexible a grupo hidráulico • 1 Tubo DN80 en S de 294 x 421 mm (largo x alto) • Juntas y tornillería para 3 bridas • 1 Tubo flexible corto 1 1/4" • 1 Tubo flexible largo 1 1/4" > GRUPOS HIDRÁULICOS Y AGUJA HIDRÁULICA NO INCLUIDOS	CGB-2 75 CGB-2 100	2072814	E40	1.595
	Colector intermedio DN80 con bridas y conexiones de 1 1/4\" incluido aislamiento, para 2 calderas (válido para cascadas de hasta 500 kW) Incluye: • 1 Tubo DN80 de 1400 mm con 2 conexiones de 1 1/4\" para flexibles a grupo hidráulico • 1 Tubo DN80 de 1400 mm con 2 conexiones de 1 1/4\" para flexibles a grupo hidráulico • Tornillería para 2 bridas • 2 Tubos flexibles cortos 1 1/4" • 2 Tubos flexibles largos 1 1/4" > GRUPOS HIDRÁULICOS Y AGUJA HIDRÁULICA NO INCLUIDOS	CGB-2 75 CGB-2 100	2072815	E40	1.674
	Colector final DN80 con bridas y conexiones de 1 1/4\" incluido aislamiento, para 1 caldera (válido para cascadas de hasta 500 kW) Incluye: • 1 Tubo DN80 de 700 mm con 1 salida de 1 1/4\" para flexibles a grupo hidráulico • 1 Tubo DN80 de 700 mm con 1 salida de 1 1/4\" para flexibles a grupo hidráulico • Tornillería para 2 bridas - 1 Tubo flexible corto 1 1/4" - 1 Tubo flexible largo 1 1/4"	CGB-2 75 CGB-2 100	2072816	E40	1.323
	Tapas finales DN80 Incluye: • 2 Bidas ciegas DN80 • Tornillería para 2 bridas	CGB-2 75 CGB-2 100	2072818	E40	119

Esquemas y dimensiones, ver Pág. 138 y siguientes


Agujas hidráulicas para calderas murales. Dimensiones

1


CGB-2 68/75/100




2




Art-Nr. 4252270




3




5




6



4




7




Agujas hidráulicas para calderas murales. Dimensiones


1




2




Art-Nr. 4252269




3




5




6



4




7




Agujas hidráulicas para calderas murales. Dimensiones


1A



1B




Art-Nr. 4252268




2011334


2070598



2A




2B




Agujas hidráulicas para calderas murales. Dimensiones


3A




3B




3A




3B




3A




3B




3A




3B





3A





3B



Agujas hidráulicas para calderas murales. Dimensiones




Agujas hidráulicas para calderas murales. Dimensiones




Datos técnicos

Calderas murales de condensación a gas FGB-K 24/28/35


Dimensiones en mm




Instalación con brida de conexión 30 mm
(accesorio con Ref. 173124399,
ver Pág. 207)



Preinstalación empotrada
con plantilla Ref. 8614988 ver Pág. 122



1. Impulsión calefacción G $\frac{3}{4}$ "
2. Conexión agua caliente G $\frac{1}{2}$ "
3. Conexión agua fría G $\frac{1}{2}$ "
4. Retorno calefacción G $\frac{3}{4}$ "
5. Conexión de gas R $\frac{1}{2}$ "



Datos técnicos

Calderas murales de condensación a gas FGB-K 24/28/35



Modelo		FGB-24	FGB-K-24	FGB-28	FGB-K-28	FGB-35	FGB-K-35
Potencia útil a 80/60°C	kW	19,4 / 23,3 ¹⁾		24,4/27,3 ¹⁾		31,1/34,0 ¹⁾	
Potencia útil a 50/30°C	kW	20,7		27,3		34,9	
Potencia calorífica nominal	kW	20 / 24 ¹⁾		25/28 ¹⁾		32/35 ¹⁾	
Potencia calorífica mínima modulando a 80/60°C	kW	4,8		4,8		6,7	
Potencia calorífica mínima modulando a 50/30 °C	kW	5,3		5,3		7,5	
Carga térmica mínima modulando	kW	4,9		4,9		6,9	
Conex. de impul. / retorno de calefacción (diámetro ext.)	G	¾"		¾"		¾"	
Conexión de agua caliente	G	½"		½"		½"	
Conexión de agua fría	G	½"		½"		½"	
Conexión de gas	G	½"		½"		½"	
Conexión salida de gases	mm			60/100			
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	mm	650 × 408 × 310					
Sistema de salida de gases	Tipo	B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83(x), C93(x), C103, C113					
Categoría de gas		II2H3P					
Consumo de gas							
Gas natural H (PCI=10,35 kWh/m³=37,26 MJ/m³)	m³/h	1,93/2,32		2,42/2,71		3,09/3,38	
GLP (PCI=12,8kWh/kg)	m³/h	1,56 / 1,88		1,95		2,5	
Presión de conexión Gas natural nominal (mín./máx.)	mbar	20 (17-25)					
Presión de conexión GLP nominal (mín./máx.)	mbar	37 (25-45)					
Rendimiento a carga nominal a 80/60°C(PCI/PCS)	%	97/87		98 / 88		98 / 88	
Rendimiento a 30% de carga y TR = 30 °C (PCI/PCS)	%			110 / 99			
Ajuste de fábrica temperatura de impulsión	°C			75			
Temperatura de impulsión hasta (aprox.)	°C			85			
Presión máxima de trabajo	bar			3			
Máx. presión disp. de la bomba de alta eficiencia (IEE < 0,23)							
Caudal de 1075 l/h (25 kW a Δt=20K)	mbar	450					
Caudal de 1376 l/h (32 kW a Δt=20K)	mbar	-		-		350	
Máx. presión permitida en ACS/Temp. máx. agua caliente	bar / °C	-	10/65	-	10/65	-	10/65
Presión de flujo mínima según EN 15502-2-2	bar	-	0,3	-	0,2	-	0,3
Intervalo de temperatura de ACS (ajustable)	°C	-	30-65	-	30-65	-	30-65
Caudal de agua específico "D" con ΔT=30K	l/min	-	10,55	-	13,4	-	16,3
Capacidad total vaso de expansión	l	8					
Presión inicial vaso de expansión	bar	0,75 - 0,95					
Temp. de gases de combustión 80/60 - 50/30 para Qmáx.	°C	75-55		85-65		70-50	
Temp. de gases de combustión 80/60 - 50/30 para Qmín.	°C			50-40			
Caudal de gases de combustión para Q máx.	g/s	8,45	11,17	11,2	12,5	14,26	15,5
Caudal de gases de combustión para Q mín.	g/s	2,33		2,33		3,25	
Presión de impelente disp. del ventilador para Q máx./ Qmín.	Pa	72/8		150/8		160/12	
Grupo de valores de los gases de la combustión		G52					
Clase NOx		6					
Caudal de agua de condensación a 50/30 °C	l/h	1,4		1,7		2,2	
Valor pH condensados				aprox. 4,3			
Consumo de potencia eléctrica en modo espera	W			2			
Consumo máximo de potencia eléctrica	W	76		102		114	
Grado de protección	IP			IPx4D			
Conexión eléctrica/Protección con fusibles		230V / 50 Hz / 3,15 A					
Peso total	kg	27		27		28	
Código de identificación CE				CE-0085CQ0261			

1) Modo calefacción/Modo agua caliente sanitaria


Datos técnicos

Calderas murales de condensación CGB-2 14/20/24 y 2K 20/24


Dimensiones en mm



Preinstalación empotrada
con Plantilla Ref. 8614431, Pág. 124



- 1 Impulsión de acumulador / Conexión agua caliente G $\frac{3}{4}$ " (mixtas)
- 2 Impulsión calefacción G $\frac{3}{4}$ "
- 3 Conexión de gas R $\frac{1}{2}$ "
- 4 Retorno calefacción G $\frac{3}{4}$ "
- 5 Retorno de acumulador / Conexión agua fría G $\frac{3}{4}$ " (mixtas)



Datos técnicos

Calderas murales de condensación CGB-2 14/20/24 y 2K 20/24


Modelo	CGB-2 CGB-2K	14 -	20 -	24 -	- 20	- 24
Potencia útil a 80/60°C	kW	13,5	18,9/22,2 ¹⁾	23,8/27,1 ¹⁾	18,9/22,2 ¹⁾	23,8/27,1 ¹⁾
Potencia útil a 50/30°C	kW	15,2	20,4	25,8	20,4	25,8
Carga térmica nominal	kW	14	19,6/23,0	24,6/28,0	19,6/23,0	24,6/28,0
Potencia calorífica mínima modulando a 80/60°C	kW	1,8/4,6 ²⁾	3,8/6,8 ²⁾	4,8/6,8 ²⁾	3,8/6,8 ²⁾	4,8/6,8 ²⁾
Potencia calorífica mínima modulando a 50/30 °C	kW	2,1/5,4 ²⁾	4,4/7,4 ²⁾	5,6/7,4 ²⁾	4,4/7,4 ²⁾	5,6/7,4 ²⁾
Carga térmica mínima modulando	kW	1,9/4,9 ²⁾	3,9/6,9 ²⁾	4,9/6,9 ²⁾	3,9/6,9 ²⁾	4,9/6,9 ²⁾
Conexión de impulsión de calefacción (Ø exterior)	G	¾" (DN20)	¾" (DN20)	¾" (DN20)	¾" (DN20)	¾" (DN20)
Conexión de retorno de calefacción	G	¾" (DN20)	¾" (DN20)	¾" (DN20)	¾" (DN20)	¾" (DN20)
Conexión de agua fría/recirculación (Ø exterior)	G	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"
Conexión de agua fría	G	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"
Conexión de gas	R	½"	½"	½"	½"	½"
Conexión salida de gases	mm	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100
Dimensiones	Alto	mm	790	790	790	790
	Ancho	mm	440	440	440	440
	Fondo	mm	378	378	378	378
Sistema de salida de gases	Tipo	B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83(x), C93(x)				
Categoría de gas		II2N3+	II2N3+	II2N3+	II2N3+	II2N3+
Consumo de gas						
Gas natural H (PCI=10,35 kWh/m³ = 37,26 MJ/m³)	m³/h	1,35	1,89/2,22	2,38/2,71	1,89/2,22	2,38/2,71
GLP (PCI = 12,8 kWh/m³ = 46,1 MJ/m³)	kg/h	1,07	1,53/1,80	1,87/2,19	1,53/1,80	1,87/2,19
Presión de conex. de gas natural (mín./máx. permitida)	mbar	20 (17-25)	20 (17-25)	20 (17-25)	20 (17-25)	20 (17-25)
Presión de conex. de GLP mín./máx. (Rango permitido)	mbar	28/37 (25-45)	28/37 (25-45)	28/37 (25-45)	28/37 (25-45)	28/37 (25-45)
Rendimiento a carga nominal a 80/60°C (PCI/PCS)	%	98/88	98/88	98/88	98/88	98/88
Rendimiento a 30% de carga y TR=30°C (PCI/PCS)	%	109/98	109/98	109/98	109/98	109/98
Ajuste de fábrica temperatura de impulsión	°C	75	75	75	75	75
Temperatura de impulsión hasta (aprox.)	°C	90	90	90	90	90
Presión máxima de trabajo	bar	3	3	3	3	3
Presión disponible de la bomba de alta eficiencia (IEE < 0,23)						
600 l/h caudal (14 kW a Δt = 20 K)	mbar	550	550	550	550	550
860 l/h caudal (20 kW a Δt = 20 K)	mbar	-	430	430	430	430
1030 l/h caudal (24 kW a Δt = 20 K)	mbar	-	-	280	-	280
Presión de flujo mínima según EN 625	bar	-	-	-	0,4	0,65
Caudal de agua espec. "D" con ΔT=30K	l/min	-	-	-	10,3	13
Presión máxima admisible ACS	bar	-	-	-	10	10
Intervalo de temperatura de ACS (ajustable)	°C	-	-	-	45-65	45-65
Capacidad del intercamb. de calor agua de calef.	l	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Capacidad total vaso de expansión	l	10	10	10	10	10
Presión inicial vaso de expansión	bar	0,75-0,95	0,75-0,95	0,75-0,95	0,75-0,95	0,75-0,95
Temp. salida de gases 80/60 - 50/30 para Qmáx.	°C	62-45	70-50	76-50	70-50	76-50
Temp. salida de gases 80/60 - 50/30 para Qmín.	°C	30-25	30-25	33-27	30-25	33-27
Caudal de gases de combustión para Q máx.	g/s	6,2	8,8/10,7 ¹⁾	10,9/13,0 ¹⁾	8,8/10,7 ¹⁾	10,9/13,0 ¹⁾
Caudal de gases de combustión para Q mín.	g/s	0,9	1,8	2,3	1,8	2,3
Presión impelente disp. del ventilador para Qmáx.	Pa	125	135	180	135	180
Presión impelente disp. del ventilador para Qmín.	Pa	10	14	17	14	17
Grupo de valores de los gases de la combustión		G52				
Clase NOx		6				
Caudal de agua de condensación a 50/30 °C	l/h	aprox. 1,24	aprox. 2,0	aprox. 2,4	aprox. 2,0	aprox. 2,4
Valor pH condensados		aprox. 4,0	aprox. 4,0	aprox. 4,0	aprox. 4,0	aprox. 4,0
Consumo de potencia eléctrica en modo espera	W	3	3	3	3	3
Consumo máximo de potencia eléctrica	W	17-45/59 ¹⁾	17-51/63 ¹⁾	17-62/88 ¹⁾	17-51/63 ¹⁾	17-62/88 ¹⁾
Grado de protección	IP	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D
Conexión eléctrica/Protección con fusibles		230 V/50 Hz/16 A/B				
Peso Total	kg	33	33	33	35	35
Código de identificación CE		CE-0085C00098				

1) Modo calefacción/Modo agua caliente sanitaria. 2) Gas natural/GLP (G31)

Datos técnicos

Grupo térmico de condensación a gas con acumulación dinámica
CGW-2-14/100L, CGW-2-20/120L, CGW-2-24/140L

Dimensiones en mm




Modelo	CGW-2	14/100L	20/120L	24/140L
Potencia útil a 80/60°C	kW	13,5	18,9/22,2 ¹⁾	23,8/27,1 ¹⁾
Potencia útil a 50/30°C	kW	15,2	20,4	25,8
Carga térmica nominal	kW	14,0	19,6/23,0 ¹⁾	24,6/28,0 ¹⁾
Potencia mínima (modulando) a 80/60°C	kW	1,8/4,6 ²⁾	3,8/6,8 ²⁾	4,8/6,8 ²⁾
Potencia mínima (modulando) a 50/30°C	kW	2,1/5,4 ²⁾	4,4/7,4 ²⁾	5,6/7,4 ²⁾
Potencia mínima (modulando)	kW	1,9/4,9 ²⁾	3,9/6,9 ²⁾	4,9/6,9 ²⁾
Impulsión calefacción-Diámetro exterior	G	¾" (DN20)	¾" (DN20)	¾" (DN20)
Retorno calefacción-Diámetro exterior	G	¾" (DN20)	¾" (DN20)	¾" (DN20)
Conexión ACS	G	½"	½"	½"
Conexión agua caliente / Recirculación	G	¾"	¾"	¾"
Conexión de gas	R	½"	½"	½"
Conexión salida de gases	mm	60/100	60/100	60/100
Sistema de salida de gases	Tipo	B23 _{pr} , B33 _{pr} , C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83(x), C93(x)		
Categoría de gas		I2N3+	I2N3+	I2N3+
Consumo de gas				
Gas natural H (PCI=10,35 kWh/m³ = 37,26 MJ/m³)	m³/h	1,35	1,89/2,22	2,38/2,71
GLP (PCI =12,8 kWh/kg = 46,1 MJ/kg)	kg/h	1,07	1,53/1,80	1,87/2,19
Presión entrada de gas: Gas natural (mín./máx.)	mbar	20 (17-25)	20 (17-25)	20 (17-25)
Presión entrada de gas: GLP (mín./máx.)	mbar	28/37 (25-45)	28/37 (25-45)	28/37 (25-45)
Rendim. a potencia nominal 100% 80/60° C. (PCI/PCS)	%	98/88	98/88	98/88
Rendim. a carga parcial 30%. TR=30° C (PCI/PCS)	%	109/98	109/98	109/98
Temperatura de impulsión inicial	°C	75	75	75
Temperatura de impulsión hasta	°C	90	90	90
Presión máxima de trabajo	bar	3	3	3
Altura manométrica de la bomba: 3 pasos posición 3/2/1				
Caudal de 600 l/h (14 kW con Δt = 20 K)	mbar	550	550	550
Caudal de 860 l/h (20 kW con Δt = 20 K)	mbar	-	430	430
Caudal de 1030 l/h (24 kW con Δt = 20 K)	mbar	-	-	280
Máxima presión permitida (ACS)	bar	10	10	10
Temperatura ACS (programable)	°C	15-65	15-65	15-65
Capacidad de ACS del intercambiador de calor	l	1,3	1,3	1,3
Capacidad nominal interacumulador/ equivalencia nominal interacumulador	l/l	44 / 100	44 / 120	44 / 140
Caudal específico "D" a un ΔT = 30 K	l/min	14,3	18,0	20
Rendimiento permanente ACS	l/h (kW)	366 (14,6)	560 (23,1)	684 (27,8)
Índice de producción de ACS DIN 4708	N _L	0,8	1,1	1,5
Caudal salida ACS	l/10 min	115	150	171
Consumo llama piloto DIN EN 12897	kWh/24 h	0,8	0,8	0,8
Protección contra la corrosión del intercambiador		acero inox.	acero inox.	acero inox.
Capacidad vaso de expansión	l	10	10	10
Presión inicial vaso de expansión	bar	0,75-0,95	0,75-0,95	0,75-0,95
Temperatura salida de gases 80/60-50/30 con Q _{máx}	°C	62-45	70-50	76-50
Temperatura salida de gases 80/60-50/30 con Q _{mín}	°C	30-25	30-25	33-27
Caudal másico de gases con Q _{máx}	g/s	6,2	8,8/10,7 ¹⁾	10,9/13,0 ¹⁾
Caudal másico de gases con Q _{mín}	g/s	0,9	1,8	2,3
Presión disponible del ventilador con Q _{máx}	Pa	125	135	180
Presión disponible del ventilador con Q _{mín}	Pa	10	14	17
Valores gases de escape		G ₅₂	G ₅₂	G ₅₂
Clase NOx		6	6	6
Volumen de agua de condensados a 50/30°C	l/h	aprox. 1,4	aprox. 2,0	aprox. 2,4
PH Condensados		aprox. 4,0	aprox. 4,0	aprox. 4,0
Potencia eléctrica en Standby	W	3	3	3
Máxima potencia eléctrica absorbida	W	17-59/93 ¹⁾	17-51/110 ¹⁾	17-62/135 ¹⁾
Protección	IP	IPX4D	IPX4D	IPX4D
Conexión eléctrica/interruptor general		230V / 50Hz / 16A/B		
Peso total	kg	54 (35+19)	54 (35+19)	54 (35+19)
Homologación CE		CE-0085CO0098		

1) Calefacción/ACS. 2) Gas natural/GLP

Datos técnicos

Grupo térmico de condensación a gas con acumulación dinámica
CGS-2-14/120L, CGS-2-20/160L, CGS-2-24/200L

Dimensiones en mm




Modelo	CGS-2	14/120L	20/160L	24/200L
Potencia útil a 80/60°C	kW	13,5	18,9/22,2 ¹⁾	23,8/27,1 ¹⁾
Potencia útil a 50/30°C	kW	15,2	20,4	25,8
Carga térmica nominal	kW	14,0	19,6/23,0 ¹⁾	24,6/28,0 ¹⁾
Potencia mínima (modulando) a 80/60°C	kW	1,8/4,6 ²⁾	3,8/6,8 ²⁾	4,8/6,8 ²⁾
Potencia mínima (modulando) a 50/30°C	kW	2,1/5,4 ²⁾	4,4/7,4 ²⁾	5,6/7,4 ²⁾
Potencia mínima (modulando)	kW	1,9/4,9 ²⁾	3,9/6,9 ²⁾	4,9/6,9 ²⁾
Impulsión calefacción-Diámetro exterior	G	¾" (DN20)	¾" (DN20)	¾" (DN20)
Retorno calefacción-Diámetro exterior	G	¾" (DN20)	¾" (DN20)	¾" (DN20)
Conexión agua caliente / Recirculación	G	¾"	¾"	¾"
Conexión ACS	G	¾"	¾"	¾"
Conexión de gas	R	½"	½"	½"
Conexión salida de gases	mm	60/100	60/100	60/100
Sistema de salida de gases	Tipo	B23 _{pr} , B33 _{pr} , C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83(x), C93(x)		
Categoría de gas		II2N3+	II2N3+	II2N3+
Consumo de gas				
Gas natural H (PCI=10,35 kWh/m³ = 37,26 MJ/m³)	m³/h	1,35	1,89/2,22	2,38/2,71
GLP (PCI =12,8 kWh/kg = 46,1 MJ/kg)	kg/h	1,07	1,53/1,80	1,87/2,19
Presión entrada de gas: Gas natural (mín/máx.)	mbar	20 (17-25)	20 (17-25)	20 (17-25)
Presión entrada de gas: GLP (mín/máx.)	mbar	28/37 (25-45)	28/37 (25-45)	28/37 (25-45)
Rendim a potencia nominal 100% 80/60° C. (PCI/PCS)	%	98/88	98/88	98/88
Rendimiento a carga parcial 30%. TR=30° C (PCI/PCS)	%	109/98	109/98	109/98
Temperatura de impulsión inicial	°C	75	75	75
Temperatura de impulsión hasta	°C	90	90	90
Presión máxima de trabajo	bar	3	3	3
Altura manométrica de la bomba: 3 pasos posición 3/2/1				
Caudal de 600 l/h (14 kW con Δt = 20 K)	mbar	550	550	550
Caudal de 860 l/h (20 kW con Δt = 20 K)	mbar	-	430	430
Caudal de 1030 l/h (24 kW con Δt = 20 K)	mbar	-	-	280
Máxima presión permitida (ACS)	bar	10	10	10
Temperatura ACS (programable)	°C	15-65	15-65	15-65
Capacidad de ACS del intercambiador de calor	l	1,3	1,3	1,3
Capacidad nominal intercambiador/equivalencia	l/l	90 / 120	90 / 160	90 / 200
Caudal específico "D" a un ΔT = 30 K	l/min	18,7	23,2	25,2
Rendimiento permanente ACS	l/h (kW)	366 (14,6)	560 (23,1)	684 (27,8)
Índice de producción de ACS DIN 4708	N _L	1,3	2,1	2,5
Caudal salida ACS	l/10 min	161	199	215
Consumo llama piloto DIN EN 12897	kWh/24 h	1,0	1,0	1,0
Protección contra la corrosión del intercambiador		acero inox. / esmalte de doble recubrimiento de acuerdo con norma DIN 4153		
Capacidad vaso de expansión	l	10	10	10
Presión inicial vaso de expansión	bar	0,75-0,95	0,75-0,95	0,75-0,95
Temperatura salida de gases 80/60-50/30 con Q _{máx}	°C	62-45	70-50	76-50
Temperatura salida de gases 80/60-50/30 con Q _{mín}	°C	30-25	30-25	33-27
Caudal másico de gases con Q _{máx}	g/s	6,2	8,8/10,7 ¹⁾	10,9/13,0 ¹⁾
Caudal másico de gases con Q _{mín}	g/s	0,9	1,8	2,3
Presión disponible del ventilador con Q _{máx}	Pa	125	135	180
Presión disponible del ventilador con Q _{mín}	Pa	10	14	17
Valores gases de escape		G ₅₂	G ₅₂	G ₅₂
Clase NOx		6	6	6
Volumen de agua de condensados a 50/30°C	l/h	aprox. 1,4	aprox. 2,0	aprox. 2,4
PH Condensados		aprox. 4,0	aprox. 4,0	aprox. 4,0
Potencia eléctrica en Standby	W	3	3	3
Máxima potencia eléctrica absorbida	W	17-45/93 ¹⁾	17-51/110 ¹⁾	17-62/135 ¹⁾
Protección	IP	IPX4D	IPX4D	IPX4D
Conexión eléctrica/interruptor general		230V / 50Hz / 16A/B		
Peso total	kg	84 (35+49)	84 (35+49)	84 (35+49)
Homologación CE		CE-0085CO0098		

1) Calefacción/ACS. 2) Gas natural/GLP

Datos técnicos

Grupo térmico de condensación a gas con acumulación CGS-2(R) 14/20/24

Dimensiones en mm



Datos técnicos

Grupo térmico de condensación a gas con acumulación dinámica CGS-2 (R)


Modelo	CGS-2	14/150R	20/150R	24/150R
Potencia útil a 80/60°C	kW	13,5	18,9/22,2 ¹⁾	23,8/27,1 ¹⁾
Potencia útil a 50/30°C	kW	15,2	20,4	25,8
Carga térmica nominal	kW	14	19,6/23,0 ¹⁾	24,6/28,0 ¹⁾
Potencia mínima (modulando) a 80/60°C	kW	1,8/4,6 ²⁾	3,8/6,8 ²⁾	4,8/6,8 ²⁾
Potencia mínima (modulando) a 50/30°C	kW	2,1/5,4 ²⁾	4,4/7,4 ²⁾	5,6/7,4 ²⁾
Potencia mínima (modulando)	kW	1,9/4,9 ²⁾	3,9/6,9 ²⁾	4,9/6,9 ²⁾
Impulsión calefacción-Diámetro exterior	G	¾" (DN20)	¾" (DN20)	¾" (DN20)
Retorno calefacción-Diámetro exterior	G	¾" (DN20)	¾" (DN20)	¾" (DN20)
Conexión agua caliente / Recirculación	G	¾"	¾"	¾"
Conexión ACS	G	¾"	¾"	¾"
Conexión de gas	R	½"	½"	½"
Conexión salida de gases	mm	60/100	60/100	60/100
Sistema de salida de gases	Tipo	B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83(x), C93(x)		
Categoría de gas		II2N3P	II2N3P	II2N3P
Consumo de gas				
Gas natural H (PCI=10,35 kWh/m³ = 37,26 MJ/m³)	m³/h	1,35	1,89/2,22	2,38/2,71
GLP (PCI =12,8 kWh/kg = 46,1 MJ/kg)	kg/h	1,07	1,53/1,80	1,87/2,19
Presión entrada de gas: Gas natural (mín/máx.)	mbar	20 (17-25)	20 (17-25)	20 (17-25)
Presión entrada de gas: GLP (mín/máx.)	mbar	28/37 (25-45)	28/37 (25-45)	28/37 (25-45)
Rendim a potencia nominal 100% 80/60° C. (PCI/PCS)	%	98/88	98/88	98/88
Rendimiento a carga parcial 30%. TR=30° C (PCI/PCS)	%	109/98	109/98	109/98
Temperatura de impulsión inicial	°C	75	75	75
Temperatura de impulsión hasta	°C	90	90	90
Presión máxima de trabajo	bar	3	3	3
Altura manométrica de la bomba de alta eficiencia (IEE <0,23)				
Caudal de 600 l/h (14kW con Δt=20K)	mbar	550	550	550
Caudal de 860 l/h (20kW con Δt=20K)	mbar	-	430	430
Caudal de 1030 l/h (24kW con Δt=20K)	mbar	-	-	280
Máxima presión permitida (ACS)	bar	10	10	10
Temperatura ACS (programable)	°C	15-65	15-65	15-65
Capacidad de ACS del intercambiador de calor	l	1,3	1,3	1,3
Capacidad nominal interacumulador	l	145	145	145
Caudal específico "D" a un ΔT = 30 K	l/min	19,7	21,4	21,7
Rendimiento permanente ACS	l/h (kW)	324 (13,6)	555 (22,6)	612 (25)
Índice de producción de ACS DIN 4708	NL	1,7	2	2,2
Caudal salida ACS	l/10 min	181	196	203
Consumo llama piloto DIN EN 12897	kWh/24 h	1,47	1,47	1,47
Protección contra la corrosión del intercambiador		esmalte de doble recubrimiento de acuerdo con norma DIN 4753		
Capacidad vaso de expansión	l	10	10	10
Presión inicial vaso de expansión	bar	0,75-0,95	0,75-0,95	0,75-0,95
Temperatura salida de gases 80/60-50/30 con Qmáx	°C	62-45	70-50	76-50
Temperatura salida de gases 80/60-50/30 con Qmín	°C	30-25	30-25	33-27
Caudal másico de gases con Qmáx	g/s	6,2	8,8/10,7 ¹⁾	10,9/13,0 ¹⁾
Caudal másico de gases con Qmín	g/s	0,9	1,8	2,3
Presión disponible del ventilador con Qmáx	Pa	125	135	180
Presión disponible del ventilador con Qmín	Pa	10	14	17
Valores gases de escape		G52	G52	G52
Clase NOx		6	6	6
Volumen de agua de condensados a 50/30°C	l/h	aprox. 1,4	aprox. 2,0	aprox. 2,4
PH Condensados		aprox. 4,0	aprox. 4,0	aprox. 4,0
Potencia eléctrica en Standby	W	3	3	3
Máxima potencia eléctrica absorbida	W	17-45/59 ¹⁾	17-51/63 ¹⁾	17-62/88 ¹⁾
Protección	IP	IPX4D		
Conexión eléctrica/interruptor general		230V / 50Hz / 16A/B		
Peso total	kg	115 (35+80)		
Homologación CE		CE-0085CO0098		

1) Calefacción/ACS. 2) Gas natural/GLP

Datos técnicos

Calderas murales de condensación a gas CGB-2 38/55

Dimensiones en mm



Datos técnicos


Calderas murales de condensación a gas CGB-2 38/55

Modelo	CGB-2	38	55
Potencia útil a 80/60°C	kW	34,9	51,1
Potencia útil a 50/30°C	kW	38,0	55,0
Carga térmica	kW	36,4	53,3
Potencia mínima (modulando) a 80/60°C			
Gas Natural	kW	5,3	7,8
GLP	kW	6,7	9,8
Potencia mínima (modulando) a 50/30°C			
Gas Natural	kW	6,3	9,2
GLP	kW	7,6	11
Carga térmica mínima			
Gas Natural	kW	6,3	9,1
GLP	kW	7,3	10,5
Impulsión calefacción rosca macho	G	1¼"	1¼"
Retorno calefacción rosca macho	G	1¼"	1¼"
Conexión de gas	R	¾"	¾"
Conexión salida de gases	mm	80/125	80/125
Sistema de salida de gases	Tipo	B23, B33, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83(x), C93(x)	
Medidas (Alto / Ancho / Fondo)	mm	790 × 440 × 412	790 × 440 × 412
Consumo de gas			
Gas natural H (PCI=10,35 kWh/m³ = 37,26 MJ/m³)	m³/h	3,67	5,31
GLP (Hi = 12,8 kWh/kg = 46,1 MJ/kg)	kg/h	2,84	4,16
Presión entrada de gas			
Gas Natural	mbar	20	20
GLP	mbar	50	50
Eficiencia estacional ηs	%	94	94
Ajuste de temperatura de impulsión	°C	20-90	20-90
Presión máxima de trabajo	bar/MPa	6/0,6	6/0,6
Contenido de agua del intercambiador	l	2,7	2,7
Ajuste de temperatura de ACS	°C	15-65	15-65
Carga térmica nominal			
Caudal másico de humos	g/s	17,5	25,6
Temperatura salida de gases	°C	62/49	72/57
Presión disponible en el ventilador	Pa	159	164
Carga térmica mínima			
Caudal másico de humos	g/s	3	4,4
Temperatura salida de gases	°C	59/37	60/37
Presión disponible en el ventilador	Pa	7(10)*	7(10)*
Clase NOx		6	6
Conexión eléctrica	V~/Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
Fusibles internos	A	M 4A (5×20mm), T 1,25A (microfusible)	
Consumo eléctrico máximo (con bomba)		135W	160W
Consumo eléctrico mínimo (standby)		3W	3W
Protección		IPx4D	IPx4D
Peso total	kg	47	47
Caudal de condensados	l/h	2,7	3,4
Valor pH de condensados		aprox. 2,8	aprox. 2,8
Homologación CE		CE-0085C40300	

Datos técnicos

Calderas murales de condensación a gas CGB-2 68/75/100

Dimensiones en mm



Datos técnicos

Calderas murales de condensación a gas CGB-2 68/75/100

Modelo	CGB-2	68	75	100
Eficiencia energética estacional de calefacción η_s		95	95	95
Potencia útil a 80/60 °C	kW	64,4	70,8	92,1
Potencia útil a 50/30 °C	kW	69,5	75,8	98,7
Carga térmica nominal	kW	65,0	71,5	94,0
Potencia calorífica mínima (con modulación a 80/60)				
Gas natural E/H	kW		14,9	
Gas licuado P	kW		19,7	
Potencia calorífica mínima (mod. a 50/30)				
Gas natural E/H	kW		15,9	
Gas licuado P	kW		21,2	
Carga térmica mínima (modulando)				
Gas natural E/H	kW		15,0	
Gas licuado P	kW		20,0	
Conexión Ø exterior impulsión de calefacción	G		1½"	
Conexión Ø exterior retorno calefacción	G		1½"	
Conexión de desagüe (condensado)			1"	
Conexión de gas	R		¾"	
Conexión entrada de aire/salida de gases	250		110/160	
Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	DN mm		1050×565×548	
Consumo de gas:				
Gas natural H (PCI=10,35 kWh/m³ = 37,26 MJ/m³)	m³/h	6,28	6,91	9,08
Gas licuado P (Hi = 12,8 kWh/kg = 46,1 MJ/kg)	kg/h	5,08	5,59	7,34
Presión de conexión de gas:				
Gas natural	mbar; hPa		20	
Gas licuado	mbar; hPa		50	
Eficiencia estacional η_s	%		95	
Ajuste de fábrica, temperatura impulsión (máx. Temp.)	°C		80 (90)	
Máx. sobrepresión total de calefacción	bar / MPa		6 / 0,6	
Capacidad de agua del intercambiador de calor	Litros		10	
Rango de temperatura de ACS ajustable	°C		15-65	
Pérdida de carga de caldera con salto térmico de 20 K	mbar; hPa	78	86	159
A potencia calorífica nominal:				
Caudal másico de gases de combustión	g/s	29,3	32,2	42,4
Temperatura de los gases de combustión 50/30 - 80/60	°C	52-76	55-79	65-91
Presión impelente disponible del ventilador	Pa	101	120	216
A potencia calorífica mínima:				
Caudal másico de gases de combustión	g/s		6,9	
Temperatura de los gases de combustión 50/30 - 80/60	°C		36-60	
Presión impelente disponible del ventilador	Pa		6	
Grupo de valores de los gases de combustión según DVGW G 635			G52	
Clase NOx			6	
Conexión eléctrica	V~/Hz		230/50	
Fusible integrado (de acción semi retardada)	A		4	
Consumo de potencia eléctrica	W	78	93	159
Grado de protección			IP20	
Peso total (vacío)	kg		94	
Caudal de agua de condensados a 40/30°	l/h	6,7	7,1	9,8
Valor PH de condensados			aprox. 4	
Homologación CE			CE-0085DL028	

Etiquetado energético según la Directiva de diseño ecológico para la calefacción de espacios con una potencia térmica: > 70 kW

Notas

WOLF

Calderas de pie de condensación a gas y gasóleo

Caldera de condensación a gasóleo		Pág.
COB-2 B30	Caldera de pie de condensación a gasóleo con quemador de 2 etapas	160
Depósito TS	Depósito de estratificación de ACS esmaltado compatible con COB-2	161
Caldera de condensación a gas		
MGK-2-130-300	Caldera de condensación a gas de pie para gas natural H y GLP	162
MGK-2-390-630	Caldera de condensación a gas de pie para gas natural H	163
MGK-2-800-1000	Caldera de condensación a gas de pie para gas natural H	164
Conjuntos térmicos de condensación a gas homologados como generador único		
MGK-2K 420-1500 kW		165
MGK-2K 780-3150 kW		166
MGK-2K 1600-5000 kW		167
Regulación		168
Accesorios hidráulicos para calderas de pie		170
Datos técnicos		184



Conoce más de nuestras
Calderas de pie



COB-2 B30

Caldera de pie de condensación a gasóleo con quemador de 2 etapas

Puesta en marcha gratuita por personal autorizado WOLF

Mat. I E01

Modelo	COB-2 B30	15	20	29	40
Clasificación energética solo calefacción		A	A	A	A
Eficiencia energética estacional η_s	%	92	92	93	93
Potencia útil a 80/60°C etapa 1/2	kW	9,2/14,7	13,4/19,5	18,9/28,8	27,4/38,5
Potencia útil a 50/30°C etapa 1/2	kW	9,6/15,4	14,1/20,4	19,9/30,4	28,7/40,4
Carga térmica nominal	kW	9,2/14,7	13,5 /19,6	19,0/29,0	27,5/38,7
Diámetro conexión salida de gases	mm	80/125	80/125	80/125	110/160
Dimensiones					
Alto	mm	1290	1290	1290	1290
Ancho	mm	566	566	566	566
Profundo	mm	605	605	605	605
Peso	kg	92	92	99	122

Modelo	COB-2	15	20	29	40
	Ref.	8908860	8908861	8908862	8908863
		€	€	€	€
		5.796	6.169	6.686	7.181
Accesorios					
Grupo de seguridad	2070666	222	222	222	222
Filtro de gasóleo sintético*	2400405	203	203	203	203

* Necesario filtro de gasóleo sintético monotubo con desaierador incorporado tipo Tiger-Loop. No incluye vaso de expansión ni bomba

Accesorios hidráulicos generales, ver Pág. 170. Dimensiones y datos técnicos, ver Pág. 184

MANDO DE REGULACIÓN NO INCLUIDO DE SERIE

Para el funcionamiento de la caldera es imprescindible seleccionar un módulo indicador AM o una unidad de mando BM-2

- Perfecta integración en Sistemas Completos, con Calidad de Aire Interior, hibridación con generación por aerotermia y Energía Solar
- Caldera de condensación presurizada con quemador de llama azul de 2 etapas de gasóleo incorporado
- Eficiencia energética estacional η_s 93%
- Combustión con reducidas emisiones contaminantes
- Quemador de llama azul de 2 etapas
- Caldera apta para utilizar hasta un 30% de biodiesel
- Intercambiador de alta eficiencia de Aluminio/Silicio WOLF
- Fácil acceso a todos los componentes desde el frontal
- Distintivo "Ángel azul"
- Disponibilidad de nuevas regulaciones de altas prestaciones (acc.)
- Posibilidad de gestionar hasta 5 calderas en secuencia con sistema de control WRS y control remoto vía internet (PC, tablet, smartphone) con módulo interfaz WOLF LINK HOME (ISM7i (acc.))



TS Depósito de estratificación de ACS esmaltado compatible con COB-2

Puesta en marcha gratuita por personal autorizado WOLF

Mat. I E45

Modelo	TS	160
Clase energética TS (ErP)		B
Pérdidas térmicas TS (ErP)	W	45
Capacidad cilindro	l	152
Dimensiones		
Alto	mm	1290
Ancho	mm	566
Profundo	mm	605
Peso	kg	72

Modelo	TS	160
	Ref.	8906270
	€	2.643

Para integrar en el acumulador

No se puede usar en combinación con caldera COB-2 de 40 kW

Accesorios y conexiones para las calderas COB-2 y vaso de expansión para acumulador TS consulte Pág. 171 y siguientes

Dimensiones y datos técnicos, ver Pág. 185

- Acumulador de acero esmaltado de 160 l - solución compacta para calderas de condensación de gasóleo WOLF de hasta 30 kW
- Acumulador dinámico de alta producción, el „turbo de agua caliente“, con un nuevo sistema de distribución de agua caliente en el depósito estratificado de agua caliente TS-160, garantiza una distribución de agua suave y radial y un excelente rendimiento del agua caliente (patentado)
- Carga eficiente del acumulador mediante un intercambiador de calor de placas de acero inoxidable (desmontable), bomba de carga de alta eficiencia y bomba de carga estratificada
- Fácil instalación gracias al diseño modular
- Tiempo y costes de instalación mínimos: no se necesitan bombas adicionales, tuberías, purgadores, etc.
- El vaso de expansión de agua caliente de 8 litros y la bomba de circulación pueden integrarse fácilmente para ahorrar espacio
- Máximo confort en ACS al combinar las ventajas de un sistema con acumulador (Máximo caudal inicial) y una caldera mixta (ACS siempre disponible)



MGK-2-130-300

Caldera de pie de condensación a gas natural y GLP

Puesta en marcha gratuita por personal autorizado WOLF

Mat. I E02

Modelo	MGK-2	130	170	210	250	300
Eficiencia energética estacional η_s 1)	%	92	92	92	92	92
Rango de potencia útil a 80/60°C	kW	23-118	27-157	34-196	39-233	45-275
Rango de potencia útil a 50/30°C	kW	24-126	30-167	37-208	44-250	49-294
Dimensiones						
Alto	mm	1300	1300	1300	1300	1300
Ancho	mm	995	1355	1355	1355	1355
Profundo	mm	640	640	640	640	640
Peso	kg	195	250	271	292	313

1) Eficiencia energética estacional según ErP (PCS)

MGK-2	130	170	210	250	300
Ref.	8752358	8752359	8752360	8752361	8752362
Precio €	11.705	14.096	15.519	18.545	21.169

Salida de gases, ver Pág. 193. Dimensiones y datos técnicos en Pág. 186

Para trabajar a GLP es necesario incluir Kit de Transformación (accesorio) ver Pág. 173

MANDO DE REGULACIÓN NO INCLUIDA DE SERIE

Para el funcionamiento de la caldera es imprescindible seleccionar un módulo indicador AM o una unidad de mando BM-2

- Calderas de condensación a gas natural H
- Posibilidad de trabajar en GLP con kit de transformación (para kits de transformación consultar Pág. 173)
- Funcionamiento extremadamente silencioso (<42 dB (A))
- Rango de modulación 17 - 100%
- Rendimiento estacional hasta 110% (PCI) / 99% (PCS) según DIN4702-8
- Intercambiador de calor de alto rendimiento con larga vida útil gracias a su aleación de fundición de Aluminio/silicio WOLF y mínimo mantenimiento
- Completamente cerrado y aislado térmicamente
- Diseño compacto, cabe por una puerta de 800 mm de ancho
- Mantenimiento desde el frontal y el lado derecho sin necesidad de espacio libre en la parte trasera e izquierda
- Todas las conexiones están en la parte superior de la caldera
- No requiere caudal mínimo de agua de circulación ni temperatura mínima de retorno
- Presión máxima de trabajo 6 bar
- Integración de kit de neutralización de condensados (accesorio)
- Regulación y seguridades avanzadas ahorrando módulos de control, contactores y cableados:
 - Sonda de humos con rearme manual (PIROSTATO), sistema de detección de flujo, presostato de agua, salida de avería para bloqueo de bombas y equipos en instalación. Cuenta con posibilidad de control de ventilación de sala mediante un relé temporizado (a añadir por instalador), posibilidad de alimentación directa de bombas electrónicas de primario desde la caldera. Posibilidad de ampliación con tarjeta para 2 señales de entrada y 2 de salida adicionales
- Posibilidad de comunicación mediante smartphone, portátil o PC a través de Módulo LAN/WLAN iSM7i / WOLF LINK HOME
- Entrada de 0-10 V para el sistema de gestión de edificios
- Salida de aviso de avería 230 V
- Se puede conectar un sensor común para aguja hidráulica/compensador/inercia
- Posibilidad de funcionamiento en cascada con hasta 5 equipos
- Compuerta anti-revoco de humos integradas en caldera
- Apta para funcionamiento estanco
- Amplia gama de soluciones en salidas de gases en polipropileno



MGK-2-390-630

Caldera de pie de condensación a gas natural

Puesta en marcha gratuita por personal autorizado WOLF

Mat. I E02

Modelo	MGK-2	390	470	550	630
Eficiencia energética estacional η_s ¹⁾	%	93	-	-	-
Rango de potencia útil a 80/60°C	kW	58-366	71-435	84-512	97-584
Rango de potencia útil a 50/30°C	kW	64-392	78-467	94-549	107-627
Dimensiones					
Alto	mm	1460	1460	1460	1460
Ancho	mm	1860	1860	1860	1860
Profundo	mm	850	850	850	850
Peso	kg	390	420	450	480

1) Eficiencia energética estacional según ErP (PCS)

MGK-2	390	470	550	630
Ref.	8751976	8751977	8751978	8751979
Precio €	29.073	32.647	35.241	39.643

Salida de gases, ver Pág. 193. Dimensiones y datos técnicos en Pág. 188

MANDO DE REGULACIÓN NO INCLUIDA DE SERIE

Para el funcionamiento de la caldera es imprescindible seleccionar un módulo indicador AM o una unidad de mando BM-2

- Calderas de condensación a gas natural H
- Funcionamiento extremadamente silencioso (<42 dB (A))
- Rango de modulación 17 - 100%.
- Rendimiento estacional hasta 110% (PCI) / 99% (PCS) según DIN4702-8
- Intercambiador de calor de alto rendimiento con larga vida útil gracias a su aleación de fundición de Aluminio/silicio WOLF y mínimo mantenimiento.
- Completamente cerrado y aislado térmicamente
- Se puede dividir para su instalación, módulo más grande 1420×1295×790 mm
- Diseño compacto, cabe por una puerta de 800 mm de ancho
- Mantenimiento desde el frontal y el lado izquierdo sin necesidad de espacio libre en la parte trasera
- Entrada de gas por la parte superior de la caldera
- No requiere caudal mínimo de agua de circulación ni temperatura mínima de retorno
- Presión máxima de trabajo 6 bar
- Integración de kit de neutralización de condensados (accesorio)
- Regulación y seguridades avanzadas ahorrando módulos de control, contactores y cableados:
- Sonda de humos con rearme manual (PIROSTATO), sistema de detección de flujo, presostato de agua, salida de avería para bloqueo de bombas y equipos en instalación. Cuenta con posibilidad de control de ventilación de sala mediante un relé temporizado (a añadir por instalador), posibilidad de alimentación directa de bombas electrónicas de primario desde la caldera. Posibilidad de ampliación con tarjeta para 2 señales de entrada y 2 de salida adicionales
- Posibilidad de comunicación mediante smartphone, portátil o PC a través de Módulo LAN/WLAN iSM7i / WOLF LINK HOME
- Entrada de 0-10 V para el sistema de gestión de edificios
- Salida de aviso de avería 230 V
- Se puede conectar un sensor común para aguja hidráulica/compensador/inercia
- Posibilidad de funcionamiento en cascada con hasta 5 equipos
- Compuerta anti-revoco de humos integradas en caldera
- Apta para funcionamiento estanco
- Amplia gama de soluciones en salidas de gases en polipropileno



MGK-2-800-1000

Caldera de pie de condensación a gas natural

Puesta en marcha gratuita por personal autorizado WOLF

Mat. I E02

Modelo	MGK-2	800	1000
Rango de potencia útil a 80/60°C	kW	119-700	157-931
Rango de potencia útil a 50/30°C	kW	133-752	174-1000
Dimensiones			
Alto	mm	1460	1460
Ancho	mm	2265	2265
Profundo	mm	970	970
Peso	kg	625	680


MGK-2	800	1000
Ref.	8752607	8752608
Precio €	47.964	55.654

Salida de gases, ver Pág. 193. Dimensiones y datos técnicos en Pág. 190

MANDO DE REGULACIÓN NO INCLUIDO DE SERIE

Para el funcionamiento de la caldera es imprescindible seleccionar un módulo indicador AM o una unidad de mando BM-2

- Calderas de condensación a gas natural H
- Funcionamiento extremadamente silencioso (<42 dB (A))
- Rango de modulación 17 - 100%.
- Rendimiento estacional hasta 110% (PCI) / 99% (PCS) según DIN4702-8
- Intercambiador de calor de alto rendimiento con larga vida útil gracias a su aleación de fundición de Aluminio/silicio WOLF y mínimo mantenimiento.
- Completamente cerrado y aislado térmicamente
- Se puede dividir para su instalación, módulo más grande 1460×1700×950 mm
- Diseño compacto, cabe por una puerta de 1000 mm de ancho
- Mantenimiento desde el frontal y el lado izquierdo sin necesidad de espacio libre en la parte trasera
- Entrada de gas por la parte superior de la caldera
- No requiere caudal mínimo de agua de circulación ni temperatura mínima de retorno
- Presión máxima de trabajo 6 bar
- Integración de kit de neutralización de condensados (accesorio)
- Regulación y seguridades avanzadas ahorrando módulos de control, contactores y cableados:
- Sonda de humos con rearme manual (PIROSTATO), sistema de detección de flujo, presostato de agua, salida de avería para bloqueo de bombas y equipos en instalación. Cuenta con posibilidad de control de ventilación de sala mediante un relé temporizado (a añadir por instalador), posibilidad de alimentación directa de bombas electrónicas de primario desde la caldera.
- Posibilidad de ampliación con tarjeta para 2 señales de entrada y 2 de salida adicionales
- Posibilidad de comunicación mediante smartphone, portátil o PC a través de Módulo LAN/WLAN iSM7i / WOLF LINK HOME
- Entrada de 0-10 V para el sistema de gestión de edificios
- Salida de aviso de avería 230 V
- Se puede conectar un sensor común para aguja hidráulica/compensador/inercia
- Posibilidad de funcionamiento en cascada con hasta 5 equipos
- Compuerta anti-revoco de humos integradas en caldera
- Apta para funcionamiento estanco
- Amplia gama de soluciones en salidas de gases en polipropileno



MGK-2K 420-1500 kW

Conjunto térmico de condensación a gas homologados como generador único

NOTA: Kit salida de gases común no incluido en el volumen de suministro (accesorio)
Puesta en marcha gratuita por personal autorizado WOLF


Mat. I E02

		Pot. nominal mínima modulando kW	Nº Módulos	Rango modulación conjunto %	Pot. nominal (80°-60°) Conjunto kW	Carga térmica nominal Conjunto	Accesorio regula- ción*	Precio TOTAL €
Conjunto 2 módulos MGK-2								
420K	8752360S01	35	2	8,7-100	388	400	incluido	32.006
500K	8752361S01	41	2	8,5-100	466	480	incluido	38.059
600K	8752362S01	46	2	8,2-100	550	560	incluido	43.306
Conjunto 3 módulos MGK-2								
510K	8752359S02	28	3	5,8-100	468	480	incluido	43.485
630K	8752360S04	35	3	5,8-100	582	600	incluido	47.754
750K	8752361S02	41	3	5,7-100	699	720	incluido	56.833
900K	8752362S03	46	3	5,4-100	825	840	incluido	64.703
Conjunto 4 módulos MGK-2								
520K	8752358S02	23	4	4,8-100	468	480	incluido	48.246
680K	8752359S03	28	4	4,4-100	624	640	incluido	57.810
840K	8752360S02	35	4	4,4-100	776	800	incluido	63.502
1000K	8752361S04	41	4	4,3-100	932	960	incluido	75.607
1200K	8752362S04	46	4	4,1-100	1100	1120	incluido	86.101
Conjunto 5 módulos MGK-2								
650K	8752358S01	23	5	3,9-100	585	600	incluido	cons.
850K	8752359S01	27	5	3,5-100	780	800	incluido	cons.
1050K	8752360S03	34	5	3,5-100	970	1000	incluido	cons.
1250K	8752361S03	40	5	3,4-100	1165	1200	incluido	cons.
1500K	8752362S02	45	5	3,3-100	1375	1400	incluido	cons.

* Accesorio regulación, incluye: 1 módulo KM2-V2(8909087), 1 unidad de mando BM-2 con sonda de temperatura exterior (8908289) y módulos indicadores AM (8908236) para el resto de módulos esclavos

Selección aguja hidráulica, ver capítulo Agujas Hidráulicas. Accesorios generales MGK-2, ver Pág. 173 y siguientes
Para conjuntos de 5 módulos consultar con el Departamento técnico

- Rendimiento estacional hasta 110% (PCI) / 99% (PCS) según DIN4702-8
- Amplio rango de modulación del conjunto desde el 4,1% - 100% que implica una reducción del consumo debido a una mejor adaptación de la potencia a las diferentes demandas reales de la instalación
- Mayor disponibilidad para el servicio ante situaciones de mantenimiento o avería de uno de los módulos
- Gran flexibilidad para implantación del conjunto en sala de máquinas al contar con distancias mínimas para el mantenimiento y módulos independientes con posibilidad de emplazamiento según necesidades
- Homologado con salida de gases única para conjuntos de hasta 5 módulos (1.500 kW)
- Posibilidad de configurar a medida la salida de gases común según necesidades y con cualquier fabricante al contar con la homologación C63
- Máxima seguridad gracias a las compuertas anti-revoco integradas en cada módulo
- Posibilidad de integrar el conjunto en una regulación superior (GTE) mediante señal 0-10V (de serie) y mediante módulo de comunicación con protocolo LON (opcional)
- Disponibilidad opcional de regulaciones propias de altas prestaciones (WRS)



MGK-2K 780-3150 kW

Conjunto térmico de condensación a gas homologados como generador único

NOTA: Kit salida de gases común no incluido en el volumen de suministro (accesorio)
Puesta en marcha gratuita por personal autorizado WOLF


Mat. I E02

		Pot. nominal mínima modulando kW	Nº Módulos	Rango modulación conjunto %	Pot. nominal (80°-60°) Conjunto kW	Carga térmica nominal Conjunto	Accesorio regula- ción*	Precio TOTAL €
Conjunto 2 módulos MGK-2								
780K	8751976S01	58,5	2	8-100	733,4	742,4	incluido	57.954
940K	8751977S01	73,2	2	8,2-100	869,4	887,2	incluido	64.962
1100K	8751978S01	86,8	2	8,3-100	1023,2	1042	incluido	70.050
1260K	8751979S01	98,5	2	8,3-100	1168,8	1186,6	incluido	78.680
Conjunto 3 módulos MGK-2								
1170K	8751976S03	58,5	3	5,3-100	1100,1	1113,6	incluido	86.681
1410K	8751977S03	73,2	3	5,5-100	1304,1	1330,8	incluido	97.193
1650K	8751978S04	86,8	3	5,5-100	1534,8	1563	incluido	105.001
1890K	8751979S03	98,5	3	5,5-100	1753,2	1779,9	incluido	117.770
Conjunto 4 módulos MGK-2								
1560K	8751976S04	58,5	4	4-100	1466,8	1484,8	incluido	115.408
1880K	8751977S04	73,2	4	4,1-100	1738,8	1774,4	incluido	129.424
2200K	8751978S02	86,8	4	4,1-100	2046,4	2084	incluido	139.600
2520K	8751979S04	98,5	4	4,1-100	2337,6	2373,2	incluido	156.860
Conjunto 5 módulos MGK-2								
1950K	8751976S02	58	5	3,2-100	1830	1856	incluido	cons.
2350K	8751977S02	71	5	3,3-100	2175	2218	incluido	cons.
2750K	8751978S03	84	5	3,3-100	2560	2605	incluido	cons.
3150K	8751979S02	97	5	3,3-100	2920	2969,5	incluido	cons.

* Accesorio regulación, incluye: 1 módulo KM2-V2(8909087), 1 unidad de mando BM-2 con sonda exterior para el módulo maestro (8908289) y módulos indicadores AM (8908236) para el resto de módulos esclavos

Selección aguja hidráulica, ver capítulo Agujas Hidráulicas. Accesorios generales MGK-2, ver Pág. 173 y siguientes
Para conjuntos de 5 módulos consultar Departamento Técnico

- Rendimiento estacional hasta 110% (PCI) / 99% (PCS) según DIN4702-8
- Amplio rango de modulación del conjunto desde el 3,4% - 100% lo que implica una reducción del consumo debido a una mejor adaptación de la potencia a las diferentes demandas reales de la instalación
- Mayor disponibilidad para el servicio ante situaciones de mantenimiento o avería de uno de los módulos
- Gran flexibilidad para implantación del conjunto en sala de máquinas al contar con distancias mínimas para el mantenimiento y módulos independientes con posibilidad de emplazamiento según necesidades de la sala
- Homologado con salida de gases única para conjuntos de hasta 5 módulos (3.150 kW)
- Posibilidad de configurar la salida de gases común a medida según necesidades y con cualquier fabricante al contar con la homologación C63
- Máxima seguridad gracias a las compuertas motorizadas anti-revoco para cada módulo incluidas en volumen de suministro
- Integración del conjunto en una regulación superior (GTE) mediante señal 0-10V (de serie) o mediante módulo de comunicación con protocolo LON (opcional)
- Disponibilidad opcional de regulaciones propias de altas prestaciones (WRS)



MGK-2K 1600-5000 kW

Conjunto térmico de condensación a gas homologados como generador único

NOTA: Kit salida de gases común no incluido en el volumen de suministro (accesorio)
Puesta en marcha gratuita por personal autorizado WOLF

Mat. I E02

		Pot. nominal mínima modulando kW	Nº Módulos	Rango modulación conjunto %	Pot. nominal (80°-60°) Conjunto kW	Carga térmica nominal Conjunto	Accesorio regulación*	Precio TOTAL €
Conjunto 2 módulos MGK-2								
1600K	8752607S01	122	2	8,5-100	1400	1420	incluido	94.996
2000K	8752608S01	160	2	8,4-100	1862	1884	incluido	110.074
Conjunto 3 módulos MGK-2								
2400K	8752607S02	122	3	5,6-100	2100	2130	incluido	142.244
3000K	8752608S02	160	3	5,7-100	2793	2826	incluido	164.861
Conjunto 4 módulos MGK-2								
3200K	8752607S03	122	4	4,2-100	2800	2840	incluido	189.492
4000K	8752608S03	160	4	4,3-100	3724	3768	incluido	219.648
Conjunto 5 módulos MGK-2								
5000K	8752608S04	160	5	3,4-100	4655	4710	incluido	274.435

* Accesorio regulación, incluye: 1 módulo KM-2 (8908.460), 1 unidad de mando BM-2 con sonda exterior para el módulo maestro (8908289) y módulos indicadores AM (8908236) para el resto de módulos esclavos

Selección aguja hidráulica, ver capítulo Agujas Hidráulicas. Accesorios generales MGK-2, ver Pág. 173 y siguientes



- Rendimiento estacional hasta 110% (PCI) / 99% (PCS) según DIN4702-8
- Amplio rango de modulación del conjunto desde el 3,4% - 100% lo que implica una reducción del consumo debido a una mejor adaptación de la potencia a las diferentes demandas reales de la instalación
- Mayor disponibilidad para el servicio ante situaciones de mantenimiento o avería de uno de los módulos
- Gran flexibilidad para implantación del conjunto en sala de máquinas al contar con distancias mínimas para el mantenimiento y módulos independientes con posibilidad de emplazamiento según necesidades de la sala
- Homologado con salida de gases única para conjuntos de hasta 5 módulos (5.000 kW)
- Posibilidad de configurar la salida de gases común a medida según necesidades y con cualquier fabricante al contar con la homologación C63
- Máxima seguridad gracias a las compuertas anti-revoco integradas en cada módulo.
- Integración del conjunto en una regulación superior (GTE) mediante señal 0-10V (de serie) o mediante módulo de comunicación con protocolo LON (opcional)
- Disponibilidad opcional de regulaciones propias de altas prestaciones (WRS)

Regulación




	Descripción	Ref.	Mat.	€
	Unidad de mando BM-2 • Unidad de mando única en Sistemas Completos con Calidad de Aire Interior, hibridación con distintos generadores de calor y Energía Solar • Módulo de mando para los generadores de calor WOLF de la generación WRS-2 • Control de temperatura de impulsión a punto fijo o por sonda de temperatura exterior y de ACS • Función sonda ambiente/termostato modulante (con zócalo de pared para BM-2) • Para montaje en generadores de calor / módulos adicionales o en bases murales para el control remoto • Programación horaria semanal para calefacción, ACS y recirculación • Navegación intuitiva por los menús con visualización de texto simple y pantalla en color de 3,5" • Asistente de puesta en marcha con reconocimiento automático de los componentes del sistema • Ajuste de las curvas de calefacción y refrigeración • Puede utilizarse como mando a distancia para CWL Excellent / CWL-2 • Compatible con WOLF Smartset		E41	
	Con sonda de temperatura exterior color negro	8908289		347
	Con sonda de temperatura exterior color blanco	2745927		347
	Sin sonda de temperatura exterior color negro	8908290		290
	Zócalo de pared para BM-2 Para utilizar la unidad de mando como mando a distancia		E41	
	Color negro 1731129 Color blanco 1731442			31 31
	Sonda de temperatura exterior	2792021	E40	31
	Módulo Indicador Digital AM Para instalación en el aparato	8908236	E40	225
	Base inalámbrica • Receptor inalámbrico con conexión eBus para el generador de calor o ventilación doméstica. • Para la comunicación inalámbrica con el RM-2 inalámbrico o con la sonda de temperatura exterior inalámbrica	8909115	E41	127
	Sonda de temperatura exterior inalámbrico • Sonda de temperatura exterior inalámbrica • Se requiere una base inalámbrica para la conexión. • Batería de larga duración incluíd	8909116	E41	126

Puede encontrar más accesorios para regulación en el capítulo Regulación, Control y Comunicación en la Pág. 315


Accesorios para calderas de pie COB-2

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Conjunto de conexiones hidráulicas de COB-2 a grupo de seguridad Incluye: - 2 Piezas acodadas - 2 Pinzas de fijación - 1 Tubo en acero inox. 1" de 1.300 mm de longitud - 1 Tubo en acero inox. 1" de 800 mm de longitud - 1 Tubo de grasa de silicona	COB-2	2070947	E40	219
	Conjunto de conexión COB-2 a acumulador TS y grupo de seguridad Incluye: - 2 Piezas en cruz 2 conexiones - 4 Pinzas de fijación - 3 Tubos en acero inox. 1" de 1.300 mm de longitud - 1 Tubo en acero inox. 1" de 800 mm de longitud - 2 Tubos en acero inox. 3/4" de 800 mm de longitud - 1 Tubo grasa de silicona - Kit para reducción a 3/4"	COB-2	2070948	E40	409
	Conjunto de conexión COB-2 para interacumulador y grupo de seguridad (válido para combinar con SE-2, SEM-2 y SEM-1 hasta SEM-1-750) Incluye: - 2 Piezas en cruz 2 conexiones - 4 Pinzas de fijación - 3 Tubos en acero inox. 1" de 1.300 mm de longitud - 1 Tubo en acero inox. 1" de 800 mm de longitud - 1 Tubo grasa de silicona - 1 Tubo curvado - 6 Juntas planas 1", - 2 Juntas planas 1 1/2" EPDM - Pieza en L con purgador y reducción de G 1 1/2" a G1" - Bomba de alta eficiencia DN25-60 (EEI<0.23)	COB-2	2071732	E40	843
	Bomba de condensados con salida de alarma libre de potencial para montaje dentro de caja neutralizadora Incluye: - Bomba - Manguera de PVC 10 mm y 6 m de longitud - Válvula antirretorno	COB-2	2071267	E40	247



Accesorios para calderas de pie COB-2

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Bomba para elevación de condensados con señal de alarma libre de potencial Incluye: - Depósito de condensados con tapa y soporte a pared - Bomba de condensados cableada lista para su montaje - Manguera de PVC 10 mm y 6 m de longitud - Válvula antirretorno - Adaptador para conducción de condensados	COB-2	2071268	E40	273
	Prolongación para kit para conexión	COB-2	2070728	E40	183
	Set Bomba de recirculación Incluye: - Bomba de recirculación de 3 velocidades - Tubo corrugado ¾ de acero inox. - Juego de conexión ¾	COB-2 TS	8905748	E40	311
	Vaso de expansión de ACS Incluye: - Vaso de expansión 8 l - 1 Tubería conexión a vaso de expansión - 2 Reductores 3/4" - 1 Kit para reducción a 3/4"	COB-2 TS	8905747	E40	273
	Filtro de gasóleo sintético con purgador automático Filtro integrado 5-20 µm, llave de paso y manómetro de vacío Conexión a depósito: 1 x G 3/8" rosca hembra mediante bicono Conexión a caldera: 2 x G3/8" AG mediante latiguillos	COB-2	2484539	E40	250
	Filtro de gasóleo sintético Para instalaciones sin retorno, con purgado automático, llave de corte y soportación Conexión a depósito: 1 x G3/8" mediante bicono Conexión a caldera: 2 x G3/8" mediante latiguillos	COB-2	2400405	E40	203
	Grupo de seguridad Válvula de seguridad tarada a 3 bar, manómetro, llaves de llenado/vaciado en ida y retorno y toma para conexión de vaso de expansión	COB-2	2070666	E40	222
	Caja neutralizador de condensados Incluye: - Relleno granulado y accesorio de montaje	COB-2 COB-2 40	2484013 2483689	E40	273 303
	SET GRANULADO - Incluye 5 kg de granulado y 0,5 kg de carbono activo - Incluye 9 kg de granulado y 0,5 kg de carbono activo	COB-2 COB-2 40	2483972 2483974	ESH	121 163



Accesorios para calderas de pie COB-2

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Ánodo de protección catódica	COB-2	2483556	ESH	304
	Ánodo electrónico de protección catódica (230 V)	COB-2	2445000	E40	380


Accesorios para calderas de pie MGK-2

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Kit de transformación de Gas natural a GLP	MGK-2-130	8752365	ESH	388
	Kit de transformación de GLP a Gas Natural	MGK-2-130	8752364	ESH	391
	Kit de transformación de gas natural a GLP y de GLP a Gas Natural	MGK-2-170 MGK-2-210 MGK-2-250 MGK-2-300	8752366 8752367 8752368 8752369	ESH	67 57 61 72
	Neutralizador de condensados Para instalación en el interior de caldera Filtro y bomba agitadora de 230 V y 5 W Incluye: - Válvula antirretorno	MGK-2 130/170	2484810	E40	546
		210/250 300	2484811		695
		390/470 550/630	2484541		871
		800/1000	2485247		1.527
	Recarga neutralizador Consumo: aprox. 10g - 30g por kW y año Paquete de recambio 1,3 kg Paquete de recambio 5 kg	MGK-2		E40	
			2400371 2484538		34 86
	Recarga FILL & GO Carga neutralizador 3,75 kg	MGK-2	2485083	E40	69
	Bomba para elevación de condensados precableada con contacto libre de potencial para salida de alarma Gran capacidad en el depósito de los condensados, manguera de PVC de 10 mm (longitud 6m), Válvula de retención y adaptador para la entrada de condensados a la bomba	MGK-2	2071999	E40	276
	Tubo de conexión entre purga de condensados caldera y bomba de condensados	MGK-2	8905844	E40	66
	Grupo de seguridad Incluye: - Válvula de seguridad de 3 bar - Manómetro - Purgador automático - Aislamiento térmico	MGK-2-130	2071535	E40	333
		MGK-2-170-300	2071536		464
	Grupo de seguridad Incluye: - Válvula de seguridad de 3 bar - Manómetro - Purgador automático - Aislamiento térmico	MGK-2 390-630	2071671	E40	707


Accesorios para calderas de pie MGK-2

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Grupo de seguridad con conexión 21/2" Incluye: - 2 Válvulas de seguridad de presión de 3 bar - Manómetro, - Purgador automático - Conexión para vaso de expansión de 3/4" - 3 Conexiones de 1/2" - Aislamiento térmico	MGK-2-800/1000	2072253	E40	1.961
	Kit de vaciado/llenado 1" Incluye: Codo reductor, grifo de llenado y vaciado con tapón para la conexión al retorno	MGK-2, MGK-2-390-630 MGK-2-800/1000	2071672 2072263	E40	119 247
	Filtro en y de función y malla de acero inoxidable Filtro con malla con tapón de drenaje Posición de montaje: horizontal o vertical			E40	
	DN40 malla 0,5 mm	MGK-2-130	2484850		207
	DN50 malla 0,5 mm	MGK-2-170-300	2484851		237
	DN80 malla 0,5 mm	MGK-2-390-630	2484640		428
	DN100 malla 0,25 mm	MGK-2-800/1000	2485035		702
	Conjunto de bridas para montaje de filtro Incluye: - 2 Bridas roscadas segun DIN 2565 con sus tornillos y tuercas correspondientes - 2 Juntas segun DIN 2690	DN40 DN50	MGK-2-130 MGK-2-170-300	2484852 2484853	E40 116
	Conjunto de bridas para montaje de filtro Incluye: - 2 Bridas soldables segun DIN 2631 con sus tornillos y tuercas correspondientes - 2 juntas segun DIN 2690	DN80 DN100	MGK-2-390-630 MGK-2-800/1000	2484545 2485060	E40 215
	Presostato de máxima Rango de ajuste: 1-10 bar	MGK-2	248328399	E40	722

Accesorios para calderas de pie

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Válvula de seguridad 6 bar Permite el montaje/cambio sobre los grupos de seguridad de MGK-2	MGK-2-170-630	2072041	E40	291
	Purgador automático de 1/2" macho	Todas las calderas y bombas de calor	2400486	E40	20
	Estación de autollenado para calefacción con desconector Para el llenado automático de la instalación de calefacción Incluye: - Desconector, filtro, reductora de presión ajustable y toma de conexión al desagüe - Protegido según UNE EN 1717, incluye llaves de corte y tapas de aislamiento - Conexión: rosca macho 1/2" - Presión para el circuito de calefacción ajustable de 1,5 bar - 4,0 bar	Todas las calderas	2484442	E40	530
	Filtro de circuito de calefacción antisuciedad de 1 1/4" Para la protección de la caldera y bomba ante gran suciedad o depósitos de la instalación	Todas las calderas	2070405	E40	85
	Separador de microburbujas para circuito de calefacción Para proteger la unidad y la bomba de alto rendimiento de la suciedad, los lodos y de la magnetita. WOLF recomienda para la eliminación efectiva burbujas de aire y microburbujas un separador de microburbujas en el en el flujo de calefacción 1" para 2,1 m³/h 1 1/4" para 3,5 m³/h 1 1/2" para 5,4 m³/h 2" para 8,2 m³/h	Todas las calderas		E40	176 183 206 272

Accesorios para calderas de pie

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Aislamiento térmico para el separador de microburbujas 1" 1 1/4" / 1 1/2" 2"	Todas las calderas de pie	1669275 1669276 1669280	E40	87 87 87
	Separador de lodos, incluido separador de magnetita Para proteger el equipo y la bomba de alto rendimiento de la suciedad / el lodo y la magnetita WOLF recomienda para eliminar eficazmente el aire y las microburbujas un separador de microburbujas en el circuito de calefacción 1" para 2,1 m³/h 1 1/4" para 3,5 m³/h 1 1/2" para 5,4 m³/h 2" para 8,2 m³/h	Todas las calderas de pie	2071880 2071879 2072246 2072247	E40	232 344 570 647
	Aislamiento térmico para separador de lodos 1" 2"	Todas las calderas de pie	1669270 1669271 1669272	E40	91 91 91
	Separador de lodos y magnetita giratorio Para proteger el equipo y la bomba de alta eficiencia de la suciedad, el lodo y la magnetita Permite montaje vertical y horizontal mediante eje giratorio. Con imán extraíble de gran potencia. Incluye grifo de lodos y carcasa extraíble para facilitar el mantenimiento. WOLF recomienda un separador de aire y microburbujas en el circuito de calefacción. 1" 1 1/4" 1 1/2"	Todas las calderas de pie	2075008 2075009 2075010	E40	195 392 440
	Aislamiento térmico Para separador de lodos y magnetita giratorio 1" 1 1/4" 1 1/2"	Todas las calderas de pie	1669602 1669603 1669604	E40	54 76 81
	Grupo de seguridad para acumuladores Fabricado en latón, probado, con salida ampliada para ACS, según la norma DIN 4753 y DIN 1988 Incluye: - 2 Válvulas de cierre con prueba - 1 válvula antirretorno (extraíble para fácil sustitución) - Conexión para manómetro 1/4" sin manómetro - Válvula de seguridad a 10 bar (intercambiable) - Embudo de drenaje de 1" - Conexiones roscadas Conexión 3/4" Conexión 1"	Todas las calderas de pie	2796175 2796176	E40	201 212



Accesorios para calderas de pie

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Conjunto de distribución para circuito de calefacción Incluye: - Bomba de calefacción DN25/60 (EEI<0,20) precableada - Caudal 2.350 l/h con $\Delta p = 150$ mbar - Regulación de revoluciones electrónica - Llaves de corte de 1" después de la bomba - Termómetros de impulsión y retorno - Válvula antirretorno después de la bomba Dimensiones HxAxP: 384×250×260 Distancia entre ejes: 125mm DN25: Conexión impulsión y retorno con junta plana 11/2" (inferior) y 1" (superior) $\Delta p=150$ mbar a V=2350 l/h a Δt 10K a 27 kW a Δt 15K a 41 kW a Δt 20K a 55 kW DN32: Conexión impulsión y retorno con junta plana 11/2" (inferior) y 11/4" (superior) $\Delta p=150$ mbar a V=3100 l/h a Δt 10K a 36 kW a Δt 15K a 54 kW a Δt 20K a 72 kW DN25-60 DN32-60	Todas las calderas		E40	
			2072135 2072136		935 1.026
	Conjunto de distribución para circuito de calefacción de mezcla (Con válvula mezcladora de 3 vías incorporada y con servomotor) Incluye: - Bomba de calefacción DN25/60 (EEI<0,20) precableada - Caudal 2.200 l/h con $\Delta p = 150$ mbar - Regulación de revoluciones electrónica - Llaves de corte de 1" después de la bomba - Termómetro para impulsión y retorno - Válvula antirretorno después de la bomba Dimensiones HxAxP: 384×250×260 mm Distancia entre ejes: 125 mm DN25: Válvula mezcladora de 3 vías Kvs = 10 Conexión impulsión y retorno por junta plana 11/2" (inferior) 1" (superior) $\Delta p=150$ mbar a V=2200 l/h a Δt 10K a 26 kW a Δt 15K a 38 kW a Δt 20K a 51 kW DN32: Válvula mezcladora de 3 vías Kvs = 18 Conexión impulsión y retorno por junta plana 11/2" (inferior) 11/4" (superior) $\Delta p=150$ mbar a V=3000 l/h a Δt 10K a 35 kW a Δt 15K a 52 kW a Δt 20K a 70 kW DN25-60 DN32-60	Todas las calderas		E40	
			2072139 2072140		1.284 1.310
	Posibilidad de integrar el módulo mezclador MM-2 en la carcasa de aislamiento				




Accesorios para calderas de pie

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Válvula de regulación en conexión con grupo de tubería , inyección o circuito cerrado de calefacción Indicador de flujo 0-36 l/min. Valor kvs: 3,5 Conexiones de: Entrada 1½" con junta plana Salida 1½" tuerca hembra con junta plana	Todas las calderas	2070433	E40	90
	Conjunto hidráulico simple DN25 Regulación dependiente del caudal necesario Incluye: - Bomba de alta eficiencia (EEI<0,20) autoregurable,cableada y con llaves de corte y válvula de retención incorporadas - Tapas de aislamiento de Polipropileno expandido DN25: Conexión impulsión y retorno con junta plana 1½" (inferior) y 1" (superior) Δp=150 mbar a V=2350 l/h a Δt 10K a 27 kW, a Δt 15K a 41 kW a Δt 20K a 55 kW	Todas las calderas	2072141	E40	750




Accesorios para calderas de pie

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Colector con separación térmica entre impulsión y retorno Conexiones superiores con racor loco de 1 1/2" con junta plana Conexiones inferiores rosca macho 1 1/2" para junta plana Aislamiento de carcasa en EPP Posición reversible gracias a tres tomas en parte inferior Dimensiones HxAxP: 168x500/750x140 Distancia entre ejes: 125 mm kvs=12,5 / Qmax.=4500 l/h Δp=130 mbar a V=4500 l/h Δp=40 mbar a V=2500 l/h 2 circuitos de calefacción o circuitos de mezcla 3 circuitos de calefacción o circuitos de mezcla	Todas las calderas		E40	
			2072197 2072198		359 545
	Conexiones aguja hidráulica de 4,5 m³/h	COB2	2011332	E40	107
	Aguja hidráulica 10 m³/h Tubo cuadrado 140 x 140 mm con 4 conexiones de 2" con rosca exterior, 2 conexiones de 1/2" para purgador, válvula de vaciado y una conexión de 3/8" para vaina para sonda Incluye: - Aguja - Aislamiento desmontable en negro - Purgador, - Llave de corte para llenado/vaciado y drenado - Vaina de inmersión - Juntas planas - Soportes para montaje en pared	COB2	2011334	E40	695


Accesorios para calderas de pie

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Soporte para anclaje a pared para conjunto hidráulico DN25	Todas las calderas	2072199	E40	32
	Soporte para anclaje a pared para conjunto hidráulico DN32		2072200		32
	Distribuidor para 3 circuitos de calefacción con conexiones para grupo de seguridad y acumulador ACS Medida entre ejes de las tomas: 200 mm Conexiones superiores 1 1/2", conexiones inferiores 2"		2020103		505
	Carcasa de aislamiento térmico Adecuado para el distribuidor de calefacción con 3 circuitos de calefacción		1620103	E40	403
	Soportes de pared Adecuado para el distribuidor de calefacción con 3 circuitos de calefacción		2020201	E40	146
	Kit para separación hidráulica para circuitos de suelo radiante Incluye: - Intercambiador de placas - Conexiones - Purgador manual - Tubería flexible - Llave de corte con seguridad contra manipulación para vaso de expansión - Grupo de seguridad con tubería de conexión, juntas y aislamiento Potencia de intercambio con primario 70/50 °C y secundario 25/35°C P = 25 kW, Presión máxima de trabajo 10 bar, temperatura máxima de trabajo 110°C Kvs 4,3 Distancia entre ejes: 125mm, altura total: 130 mm		2072202	E40	804

Accesorios para calderas de pie



	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Colector para 2 circuitos de calefacción directos o subregulados DN40-50	MGK-2	2072061	E40	1.537
	Versión compacta para su combinación con los conjuntos de distribución DN40-50 - Conexiones inferiores: Bridas DN80/PN10 - Conexiones superiores: Junta plana de 2" con tuercas correspondientes - Conexión para vaciado de 1/2" - 2 Soportes para montaje sobre pared Válido para caudales hasta 18 m³/h Compuesto por: - Tubo del colector de acero negro tratado - Tapas de aislamiento de poliuretano kvs = 8800; 420 kW con salto térmico = 20 K Presión diferencial = 9 mbar con caudal = 18 m³/h Presión diferencial = 4 mbar con caudal = 10 m³/h Medidas (mm) ancho / alto / fondo: 860 × 220 × 300 distancia entre ejes 180 mm				
	Colector para 3 circuitos de calefacción directos o subregulados DN40-50	MGK-2	2072062	E40	2.133
	Versión compacta para su combinación con los conjuntos de distribución DN40-50 - Conexiones inferiores: Bridas DN80/PN10 - Conexiones superiores: Junta plana de 2" con tuercas correspondientes - Conexión para vaciado de 1/2" - 2 Soportes para montaje sobre pared Válido para caudales hasta 18 m³/h Compuesto por: - Tubo del colector de acero negro tratado - Tapas de aislamiento de poliuretano kvs = 8800; 420 kW con salto térmico = 20 K Presión diferencial = 9 mbar con caudal = 18 m³/h Presión diferencial = 4 mbar con caudal = 10 m³/h Medidas (mm) ancho / alto / fondo: 860 × 220 × 300 distancia entre ejes 180 mm				
	Conjunto de soportación sobre suelo para colectores DN40-50 regulables en altura	MGK-2	2072063	E40	270
	Compuesto por: 2 soportes para suelo en acero galvanizado, 2 silentblocks de goma y material de fijación				

Accesorios para calderas de pie

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Válvula de 3 vías Mod. 3M/DN20 kvs 6,3 (3/4") Mod. 3M/DN25 kvs 10 (1") Mod. 3M/DN32 kvs 16 (1 1/4") Mod. 3M/DN40 kvs 25 (1 1/2") Mod. 3M/DN50 kvs 40 (2")	Todas las calderas	2744673 2744674 2744675 2744676 2744677	E40	81 83 99 170 195
	Válvula de 4 vías Mod. 4M/DN20 kvs 6,3 (3/4") Mod. 4M/DN25 kvs 10 (1") Mod. 4M/DN32 kvs 16 (1 1/4") Mod. 4M/DN40 kvs 25 (1 1/2") Mod. 4M/DN50 kvs 40 (2")	Todas las calderas	8908809 8908810 8908811 8908812 8908813	E40	145 143 154 225 263
	Servomotor 230 V~/50 Hz (control a 3 puntos) Para válvulas mezcladoras 3 y 4 vías DN20 - DN50	Todas las calderas	2269715	E40	266
	Termostato de máxima para suelo radiante • Para la calefacción por suelo radiante • Para desconectar la bomba del circuito de calefacción si se sobrepasa la temperatura ajustada		2791905	E40	67
	Vaso de expansión de: Para instalaciones de calefacción 1,5 bar de presión de precarga, 90°C de temperatura de trabajo 25 l Para instalación de 235 l de volumen 35 l Para instalación de 320 l de volumen 50 l Para instalación de 470 l de volumen 80 l Para instalación de 750 l de volumen 100 l Para instalación de 850 l de volumen		2400450 2400455 2400458 2400462 2400470	E40	97 106 136 184 305
	Filtro de admisión de aire Para evitar que el quemador aspire suciedad	MGK-2	8751390	ESH	127
	Soporte bastidor	MGK-2 390 /470/ 550/630 MGK-2 800/ 1000	8751897 8752603	E40	451 441
	Silenciador para la reducción de ruido en funcionamiento atmosférico de 6 dB(A)	MGK-2 390 /470/ 550/630 MGK-2 800/1000	8752035 8752679	E40	888 818

Datos técnicos



COB-2



SIN ACUMULADOR

Modelo	COB-2	15	20	29	40
Potencia a 80/60°C etapa 1/2	kW	9,2 / 14,7	13,4 / 19,5	18,9 / 28,8	27,4 / 38,5
Potencia a 50/30°C etapa 1/2	kW	9,6 / 15,4	14,1 / 20,4	19,9 / 30,4	28,7 / 40,4
Carga térmica nominal	kW	9,2 / 14,7	13,5 / 19,6	19,0 / 29,0	27,5 / 38,7
Rendimiento del gasóleo mín/máx	kg/h	0,78 / 1,24	1,14 / 1,65	1,60 / 2,44	2,32 / 3,26
Diámetro exterior impulsión calefacción	G	1½"	1½"	1½"	1½"
Diámetro exterior retorno calefacción	G	1½"	1½"	1½"	1½"
Conexión condensados	1"	1"	1"	1"	1"
Diámetro exterior impulsión/retorno calef.	G	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Alto	A mm	1290	1290	1290	1490
Ancho	B mm	566	566	566	566
Fondo	C mm	605	605	605	605
Retorno de calefacción	D mm	426	426	426	426
Retorno de calefacción	E mm	194	194	194	194
Impulsión calefacción	F mm	919	919	1029	1029
Impulsión calefacción	G mm	516	516	516	516
Conexión salida de gases	H mm	462	462	462	462
Conexión salida de gases	I mm	203	203	203	203
Diámetro conexión salida de gases	mm	80/125	80/125	80/125	110/160
Peso	kg	92	92	99	122
Sistema de salida de gases		B23, B33, C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83(x), C93(x)			
Combustible de acuerdo con DIN 51603-1/6		Gasóleo para calefacción EL estándar, gasóleo para calefacción EL bajo en azufre o biodiesel hasta B10			
Boquilla *		Danfoss 0,30 / 80° S	Danfoss 0,35 / 60° S	Danfoss 0,45 / 80° S	Danfoss 0,55/80° S
Filtro de gasóleo		Siku máx. 40 µm			
Nivel de CO2 (abierto)	%	12,7 ± 0,3	12,7 ± 0,3	12,7 ± 0,3	12,7 ± 0,3
Presión de la bomba mín.	bar	5	8,5	9,8	14
Presión de la bomba máx.	bar	13,5	17	24	25
Temperatura impulsión ajustada de fábrica	°C	80	80	80	80
Temperatura de impulsión máxima	°C	90	90	90	90
Pérdida de carga (incremento de Δt=20K/10K)	mbar	3,6	6	17	54
Calentamiento a ΔT=10K	mbar	12	21	55	205
Presión máxima de trabajo	bar	3	3	3	3
Superficie de calentamiento del agua del inter.	m²	2,55	2,55	3,05	3,85
Contenido de Intercambiador de calor	l	7,5	7,5	9	11,5
Rendimiento a carga nominal 100% 80/60°C	%	99,7 / 94,1	99,5 / 93,9	99,6 / 94,0	99,5 / 93,9
Rendimiento a carga parcial 30% TR=30°C	%	104,7 / 98,8	104,1 / 98,2	104,7 / 98,8	104,3 / 98,4
Pérdidas por parada (Tª agua= 70°C)	%	0,75	0,75	0,55	0,45
Entrada calor nominal a potencia máxima					
Caudal másico de gases	g/s	6,45	9,06	13,33	17,51
Temperatura de gases 50/30 - 80/60 °C	°C	40 - 63	49 - 69	55 - 76	56 - 83
Sobrepresión disponible del ventilador	Pa	65	65	105	150
Carga térmica a potencia mínima					
Caudal másico de gases	g/s	4,04	6,28	9,05	10,91
Temperatura de gases 50/30 - 80/60 °C	°C	35 - 55	40 - 61	40 - 64	43 - 68
Sobrepresión disponible del ventilador	Pa	32	45	55	72
Conexión eléctrica	V~/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Fusible de conexión a red	A	4	4	4	4
Potencia eléctrica absorbida min. / max.	W	88/128	92/128	111 / 176	127 / 209
Potencia eléctrica absorbida Standby	W	3	3	3	3
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Valor máximo de condensados a 40/30°C	l/h	1,2	1,6	2,2	2,8
Valor pH de condensados		aprox. 3	aprox. 3	aprox. 3	aprox. 3
Homologación CE		CE-0085CT0160			

* Con estas boquillas cumple las exigencias de emisiones y garantiza un funcionamiento fiable. No están permitidas otras boquillas!



Datos técnicos COB-2 TS



CON ACUMULADOR

Modelo	COB-2/TS	15	20	29
Potencia a 80/60°C etapa 1/2	kW	9,2 / 14,7	13,4 / 19,5	18,9 / 28,8
Potencia a 50/30°C etapa 1/2	kW	9,6 / 15,4	14,1 / 20,4	19,9 / 30,4
Carga térmica nominal	kW	9,2 / 14,7	13,5 / 19,6	19,0 / 29,0
Rendimiento del gasóleo mín/máx	kg/h	0,78 / 1,24	1,14 / 1,65	1,60 / 2,44
Contenido ACS del acumulador TS	l	160 (200)	160 (240)	160 (260)
Potencia continua TS	kW/l/h	15 / 370	20 / 490	29 / 710
Índice de rendimiento TS	NL60	3,5	4,5	5
Caudal de ACS TS	l/10min	250	280	300
Potencia energética de trabajo TS	kWh/24h	1,47	1,47	1,47
Presión de trabajo mín. / max.	bar	10	10	10
Ánodo protección de magnesio mín.	mA	> 0,3	> 0,3	> 0,3
Diámetro exterior impulsión calefacción	G	1½"	1½"	1½"
Diámetro exterior retorno calefacción	G	1½"	1½"	1½"
Conexión condensados	G	1"	1"	1"
Diámetro exterior impulsión/retorno calefacción	G	3/8"	3/8"	3/8"
Suministro agua fría	G	3/4"	3/4"	3/4"
Suministro agua caliente	G	3/4"	3/4"	3/4"
Conexión de circulación	G	3/4"	3/4"	3/4"
Alto	A mm	1290	1290	1290
Ancho	B mm	1132	1132	1132
Fondo	C mm	605	605	605
Retorno de calefacción	D mm	426	426	426
Retorno de calefacción	E mm	194	194	194
Impulsión calefacción	F mm	919	919	1029
Impulsión calefacción	G mm	516	516	516
Conexión salida de gases	H mm	462	462	462
Conexión salida de gases	I mm	203	203	203
Peso caldera	kg	92	92	99
Peso acumulador	kg	76	76	76
Diámetro conexión salida de gases	mm	80/125	80/125	80/125
Sistema de salida de gases	Tipo	B23, B33, C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83(x), C93(x)		
Combustible de acuerdo con DIN 51603-1/6				
Boquilla *		Danfoss 0,30/80° S	Danfoss 0,35/60° S	Danfoss 0,45/80° S
Filtro de gasóleo			Siku max. 40 µm	
Nivel de CO2 (abierto)	%		12,7 ± 0,3	
Presión de la bomba mín.	bar	5	8,5	9,8
Presión de la bomba máx.	bar	13,5	17	24
Temperatura impulsión ajustada de fábrica	°C	80	80	80
Temperatura de impulsión máxima	°C	90	90	90
Pérdida de carga (incremento de Δt=20K/10K)	mbar	3,6	6	17
Calentamiento a ΔT=10K	mbar	12	21	55
Presión máxima de trabajo	bar	3	3	3
Superficie de calentamiento del agua del inter.	m²	2,55	2,55	3,05
Contenido de Intercambiador de calor	l	7,5	7,5	9
Rendimiento a carga nominal 100% 80/60°C	%	99,7 / 94,1	99,5 / 93,9	99,6 / 94,0
Rendimiento a carga parcial 30% TR=30°C	%	104,7 / 98,8	104,1 / 98,2	104,7 / 98,8
Pérdidas por parada (Temperatura agua= 70°C)	%	0,75	0,75	0,55
Entrada calor nominal a potencia máxima				
Caudal másico de gases	g/s	6,45	9,06	13,33
Temperatura de gases 50/30 - 80/60 °C	°C	40 - 63	49 - 69	55 - 76
Sobrepresión disponible del ventilador	Pa	65	65	105
Carga térmica a potencia mínima				
Caudal másico de gases	g/s	4,04	6,28	9,05
Temperatura de gases 50/30 - 80/60 °C	°C	35 - 55	40 - 61	40 - 64
Sobrepresión disponible del ventilador	Pa	32	45	55
Conexión eléctrica	V~/Hz	230/50	230/50	230/50
Fusible de conexión a red	A	4	4	4
Consumo de energía eléctrica mín./máx.	W	88/128	92/128	111 / 176
Protección	IP20	IP20	IP20	
Valor máximo de condensados a 40/30°C	l/h	1,2	1,6	2,2
Valor pH de condensados		aprox. 3	aprox. 3	aprox. 3
Homologación CE			CE-0085CT0160	



* Con estas boquillas cumple las exigencias de emisiones y garantiza un funcionamiento fiable. No están permitidas otras boquillas!

Datos técnicos



MGK-2 130/300



MGK-2-130



MGK-2-170/210/250/300



- 1 Conexión Salida de gases
- 2 Conexión Impulsión
- 3 Conexión Admisión de aire
- 4 Conexión Retorno
- 5 Conexión de Gas
- 6 Orificio Pasacable

Datos técnicos

MGK-2 130/300







Modelo	MGK-2	130	170	210	250	300
Potencia a 80/60°C	kW	118	157	196	233	275
Potencia a 50/30°C	kW	126	167	208	250	294
Carga térmica nominal	kW	120	160	200	240	280
Potencia mínima (modulando) a 80/60°C	kW	23	27	34	39	45
Potencia mínima (modulando) a 50/30°C	kW	24	30	37	44	49
Potencia mínima (modulando)	kW	23	28	35	41	46
Margen de modulación	%	19-100	17-100	17-100	17-100	17-100
Rendimiento a potencia nominal 80/60 a carga máx.	%	98,1	98	98,1	98	98
Rendimiento a potencia nominal 50/30 a carga máx.	%	104,1	104,2	104,3	103,9	105,2
Rendimiento a carga parcial 30% TR=30°C	%	107,8	106,9	106,7	106,6	106,8
Alto	A mm	1300	1300	1300	1300	1300
Ancho	B mm	995	1355	1355	1355	1355
Fondo	C mm	640	640	640	640	640
Conexión salida de gases	Ø mm	160	160	160	160	200
Admisión de aire ¹⁾	Ø mm	160	160	160	160	160
Impulsión (diámetro exterior)	G	1 1/2"	2"	2"	2"	2"
Retorno (diámetro exterior)	G	1 1/2"	2"	2"	2"	2"
Conexión gas	R	1"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Sistema de salida de gases	Tipo	B23, B33, C33, C43, C53, C63, C83				
Categoría de gas		II2ELL3P				
Consumo de gas						
Gas natural H (PCI=10,35 kWh/m³ = 37,26 MJ/m³)	m³/h	12,2	16,1	20,1	24,2	28,4
GLP (PCI =12,8 kWh/kg = 46,1 MJ/kg)	m³/h	9,7	12,5	15,6	18,7	21,8
Presión conexión gas natural E/H (Nominal)	mbar	20	20	20	20	20
Presión conexión GLP (Nominal)	mbar	37	37	37	37	37
Capacidad	l	12	15,4	16	20	22
Presión máxima de trabajo	bar	6	6	6	6	6
Temperatura máxima de impulsión	°C	90	90	90	90	90
Presión disponible del ventilador	Pa	10-200	10-150	10-150	10-150	10-150
Temperatura de gases 80°C/60°C - 50°C/30°C - con Qmáx	°C	65-45	65-45	65-45	65-45	65-45
Temperatura de gases 80°C/60°C - 50°C/30°C - con Qmín	°C	55-35	55-35	55-35	55-35	55-35
Caudal másico de gases	g/s	56,7	72,6	90,8	108,9	127,1
Valores de emisión de gases según DVGW G 635		G52	G52	G52	G52	G52
Clase NOx		6	6	6	6	6
Pérdidas de carga en circuito de agua de calef. (Δt=20K)	mbar	95	100	115	135	160
Conexión eléctrica V~/Hz		1~ NPE / 230VAC / 50Hz				
Fusible incorporado (medio lento)	A	4	4	4	4	4
Potencia eléctrica en Standby	W	3	3	3	3	3
Máxima potencia eléctrica absorbida	W	30 / 240	42 / 258	42 / 291	43 / 326	48 / 350
Protección		IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Nivel sonoro ²⁾	dB(A)	49	50	50	50	50
Peso total (vacío)	kg	195	250	271	292	313
Condensados a 40/30°C	l/h	12	16	20	24	28
Valor - ph condensados		aprox. 4,0	aprox. 4,0	aprox. 4,0	aprox. 4,0	aprox. 4,0
Homologación CE		0085CN0326				

1) Para funcionamiento estanco con accesorios de salidas de gases

2) 1 m de distancia

Datos técnicos

MGK-2 390/630



- 1 Admisión de aire
- 2 Conexión gas
- 3 Conexión grupo de seguridad
- 4 Impulsión de calefacción
- 5 Retorno calefacción
- 6 Válvula de drenaje
- 7 Conexión salida de gases
- 8 Salida de condensados

Datos técnicos







MGK-2 390/630

Modelo	MGK-2	390	470	550	630
Potencia calorífica nominal a 80/60°C	kW	366,7	434,7	511,6	584,4
Potencia calorífica nominal a 50/30°C	kW	392	467,1	549,3	626,6
Carga térmica nominal	kW	371,2	443,6	521	593,9
Potencia calorífica mínima (modulando) a 80/60°C	kW	58,5	70,7	84,5	96,7
Potencia calorífica mínima (modulando) a 50/30°C	kW	64,2	78,7	94	106,8
Carga térmica mínima (modulando)	kW	59,5	73,2	86,8	98,5
Intervalo de modulacion de carga	%	17-100	17-100	17-100	17-100
Alto	A mm	1420	1420	1420	1420
Ancho total	B mm	1860	1860	1860	1860
Fondo total / Fondo (sin aislamiento)	C mm	850 / 790	850 / 790	850 / 790	850 / 790
Alto total (con tomas)	D mm	1460	1460	1460	1460
Ancho dividido	E mm	1295	1295	1295	1295
Diámetro salida de gases	Ø mm	250	250	250	250
Toma de aire de combustión	Ø mm	200	200	200	200
Impulsión de calefacción	DN ¹⁾	80	80	80	80
Retorno de calefacción	DN ¹⁾	80	80	80	80
Conexión de gas	R	2"	2"	2"	2"
Sistema de salida de gases	Tipo	B23, B23P, C33, C43, C53, C63, C83, C93			
Categoría de gas España		I2H	I2H	I2H	I2H
Consumo de gas: Gas natural H (PCI=10,35 kWh/m³ = 37,26 MJ/m³)	m³/h	37,9	45,1	53,1	60,5
Presión de conexión de gas: Gas natural E/H/LL	mbar	20	20	20	20
Rendimiento a 40/30°C (PCI/PCS)	%	110 / 99	110 / 99	110 / 99	110 / 99
Rendimiento a 75/60°C (PCI/PCS)	%	106 / 95	106/95	106/95	106/95
Rendimiento a potencia nominal 80/60°C (PCI/PCS)	%	99 / 89	98 / 88	98 / 88	98 / 88
Rendimiento a carga parcial 30%. TR=30°C (PCI/PCS)	%	108 / 98	109 / 99	109 / 99	108 / 98
Potencia sonora DIN EN150036 parte 1, estanca/tiro forzado	dB(A)	61/78	66/82	68/84	68/84
Nivel de presión sonora a 1 m delante de MGK-2, estanca/tiro forzado ¹⁾	dB(A)	44/60	49/64	50/65	50/65
Capacidad de agua del intercambiador de calor	l	50	56	62	68
Pérdidas de carga en circuito de agua (Δt = 20K)	mbar	120	113	126	118
Presión máxima admisible de la instalación	bar	6	6	6	6
Temperatura máxima admisible de impulsión	°C	90	90	90	90
Presión impelente disponible del ventilador de gas	Pa	150	150	150	150
Temperatura de los gases de combustión 80°/60° C-50°/30° C a carga máx.	°C	65-35	65-35	65-35	65-35
Temperatura de los gases de combustión 80°/60° C-50°/30° C a carga mín.	°C	60-30	60-30	60-30	60-30
Caudal másico de gases	g/s	156,3	185,2	225,3	247,4
Clase NOx		6	6	6	6
Volumen de agua de condensacion a 40/30°C	l/h	39	46	52	59
Valor - ph del agua condensada		aprox. 4,0	aprox. 4,0	aprox. 4,0	aprox. 4,0
Consumo de potencia eléctrica (carga parcial / plena carga)	W	42 - 410	45 - 490	48 - 580	50 - 660
Consumo de potencia eléctrica en modo espera (Stand-by)	W	11	11	11	11
Peso total en vacío	kg	390	420	450	480
Grado de protección	IP	IP20	IP20	IP20	IP20
Alimentación hacia bomba del circuito de calefacción/protección por fusibles		1~ NPE / 230 VAC / 50 Hz / 10 A/B alternativamente: 3~ PE / 400 VAC / 50 Hz / 10 A/B			
CE-Homologación		CE 0085CN0326			

1) En función de las condiciones generales de la instalación, como, p. ej. sistema de salida de gases, tamaño y características de la sala de instalación

Datos técnicos

MGK-2 800/1000



- 1 Admisión de aire
- 2 Conexión gas
- 3 Conexión grupo de seguridad
- 4 Impulsión de calefacción
- 5 Retorno calefacción
- 6 Válvula de drenaje
- 7 Conexión salida de gases
- 8 Salida de condensados

Datos técnicos

MGK-2 800/1000

Modelo	MGK-2	800	1000
Potencia calorífica nominal a 80/60°C	kW	700	931
Potencia calorífica nominal a 50/30°C	kW	752	1000
Carga térmica nominal	kW	710	942
Potencia calorífica mínima (modulando) a 80/60°C	kW	119	157
Potencia calorífica mínima (modulando) a 50/30°C	kW	133	174
Carga térmica mínima (modulando)	kW	122	160
Intervalo de modulación de carga	%	17-100	17-100
Rendimiento:	η 80/60 a carga máxima	98,7	98,8
	η 50/30 carga máxima	106,0	106,2
	η TR30 a carga parcial 30%	108,8	110,0
Alto total	A mm	1460	1460
Alto total hasta conexión grupo seguridad	D mm	1506	1506
Ancho total / Ancho sin conexión de salida de gases	B mm	2265 / 1700	2265 / 1700
Fondo total / Fondo (sin aislamiento)	C mm	970 / 950	970 / 950
Diámetro salida de gases de la combustión	mm	250	250
Toma de aire de combustión	mm	200	200
Impulsión de calefacción	DN/PN	100/6	100/6
Retorno de calefacción	DN/PN	100/6	100/6
Conexión de gas	R	2 1/2 "	2 1/2 "
Consumo de gas			
Gas natural H (PCI=10,35 kWh/m³ = 37,26 MJ/m³)	m³/h	72,7	96,6
Presión de conexión de gas	mbar	20	20
Categoría de gas		I2ELL	I2ELL
Capacidad de agua del intercambiador de calor	l	80,6	92,6
Presión máxima admisible de la instalación	bar	6	6
Temperatura máxima admisible de impulsión	°C	90	90
Pérdidas de carga en circuito de agua ($\Delta t = 20K$)	mbar	127	123
Sistema de salida de gases	Tipo	B23, B23P, C43, C53, C63, C83, C93	
Temperatura máxima admisible de impulsión	°C	80	80
Valor - ph del agua condensada		aprox. 4,0	aprox. 4,0
Tª de los gases de combustión 80°/60° C-50°/30° C a carga máx.	°C	65-42	65-40
Tª de los gases de combustión 80°/60° C-50°/30° C a carga mín.	°C	62-32	62-32
Caudal másico de gases (máx.)	g/s	307	407
Clase NOx		6	6
Volumen de agua de condensación a 40/30°C	l/h	77	93
Presión impelente disponible del ventilador de gas	Pa	200	250
Fase / voltaje / frecuencia		1 ~ NPE/230 VAC / 50 Hz	3 ~ NPE/400 VAC/50 Hz
alternativamente		3 ~ NPE/400 VAC/50 Hz	—
Cobertura		16 A/B	16 A/C
Salida circuito bomba de calor / ZHP / Protección		1~ NPE / 230VAC / 50Hz / max. 7A	
alternativamente		3~NPE / 400VAC / 50Hz / max. 7A	
Consumo de potencia eléctrica (carga parcial / plena carga)	W	50 - 850	60 - 1835
Consumo de potencia eléctrica en modo espera (Stand-by)	W	8	11
Grado de protección		IP20	
Potencia sonora DIN EN 15036 parte 1, estancia	dB(A)	67,7	73,3
Potencia sonora DIN EN 15036 parte 1, tiro forzado	dB(A)	85,1	83,5
Nivel de presión sonora a 1 m delante de MGK-2, estancia ¹⁾	dB(A)	65-70	70-75
Nivel de presión sonora a 1 m delante de MGK-2, tiro forzado ¹⁾	dB(A)	82-87	80-85
Peso total	kg	625	680
Homologación CE		0085CN0326	

1) En función de las condiciones generales de la instalación, como, p. ej. sistema de salida de gases, tamaño y características de la sala de instalación


Notas

WOLF

Salida de gases

	Pág.
Accesorios de tubo simple/concéntricos hasta 100 kW	195
Configuración C33 vertical a cubierta hasta 100 kW	200
Configuración C53x sistema a fachada hasta 100 kW	217
Secuencia calderas hasta 100 kW	219
Accesorios de pared simple/concéntricos desde 100 kW	222
Secuencia calderas desde 100 kW	229

Salida de gases



Descripción

B23	Conducto de evacuación por interior de patinillo/conducto de obra y aire de combustión de la sala de calderas tomado por la parte superior del aparato (sistema no estanco)
B33	Conducto de evacuación por patinillo/conducto de obra y aire de combustión de la sala de calderas mediante tubo concéntrico horizontal (sistema no estanco)
B33	Conexión a chimenea de evacuación resistente a la humedad con tubería de conexión concéntrica horizontal y aire de combustión de la sala de calderas mediante tubo concéntrico horizontal (sistema no estanco) Cálculo según EN 13384
C13x	Conducto concéntrico horizontal a través de fachada exterior (sistema estanco) Atención! No está permitido el uso para equipos de gasóleo
C33x	Conducto vertical concéntrico a través de patinillo/conducto de obra o sistema a través de cubierta inclinada/cubierta plana (sistema estanco)
C43x	Conexión a una chimenea de obra para aire/gases de combustión resistente a la humedad. Longitud máxima (mm) desde codo hasta conexión 2m (sistema estanco). Cálculo según EN 13384
C53	Conducto de evacuación de gases de la combustión a través de patinillo/conducto de obra y aspiración de aire a través de la pared exterior (sistema estanco)
C53x	Conducto concéntrico aire/gases de la combustión vertical por fachada vertical (sistema estanco)
C53x	Conducto de evacuación de gases de la combustión a patinillo/conducto de obra con ventilación y aspiración de aire a través del soporte de la pared exterior (sistema estanco)
C83x	Salida a chimenea resistente a la humedad y aire de alimentación a través de la pared exterior (sistema estanco) Cálculo según EN 13384
C93x	Salida de gases de la combustión mediante conducto rígido concéntrico hasta patinillo/conducto de obra

Nota: Los generadores de calor también son adecuados para su instalación, por ejemplo, en garajes protegidos contra heladas en funcionamiento estanco

Los ejemplos de instalación deben adaptarse a la normativa vigente. Las aberturas de aire de suministro debe ser acorde del RITE

Las especificaciones de longitud se refieren al conducto concéntrico de aire y gases de combustión y a los tubos de gases de combustión y sólo a las piezas originales de WOLF. Los sistemas de aire/gas de combustión DN60/100 y DN80/125 están certificados en conjunto con las calderas de condensación de gas WOLF

Tenga en cuenta la longitud máxima del conducto de humos horizontal según las instrucciones de instalación del generador de calor


Para las instalaciones mencionadas, los siguientes tubos de aire/gas de combustión o tubos de gas de combustión con aprobación CE-0036-CPD-9169003 se pueden utilizar:

- Conducto de humos DN60, DN83 y DN110
- Conducto concéntrico de aire/chimenea DN60/100 a DN200/300
- Conducto concéntrico de aire/de humos (en la fachada) DN80/125 a DN110/160
- Conducto flexible para gases de combustión DN60, DN83 y DN110

Las placas de identificación necesarias se adjuntan a los respectivos accesorios WOLF.

También deben respetarse las instrucciones de montaje que se incluyen con los accesorios.

Salida de gases hasta 100 kW



B23

Conducto de evacuación por interior de patinillo/conducto de obra y aire de combustión de la sala de calderas tomado por la parte superior del aparato
(sistema no estanco)

Incluye:

- Rejilla de aspiración
- Tubo concéntrico de 250 mm
- Codo 87° con tapa de inspección para conexión a caldera
- Tubo concéntrico de 500 mm
- Codo 87° con carril de apoyo
- Embellecedor y 4 centradores
- Pieza de inspección
- Terminal chimenea en plástico o acero inox.

Nota:

El apoyo del codo a la vertical es imprescindible para mantener su nivel respecto a la salida de caldera

En lugar del carril de apoyo, se puede utilizar un tubo de escape de la longitud adecuada como elemento de soporte

Mat. I E40

Terminal	Conexiones vertical	DN80/DN80	DN110/DN110
Acero inox.	Ref.	2651858	-
	€	462	-
Plástico	Ref.	2651520	2651572
	€	470	592

CGB-2 hasta 24 kW: Si se conecta al sistema DN80/125, se necesita adicionalmente una transición de DN60/100 a DN80/125 (ref. 2651733)


Longitud máxima (m)

Caldera condensación de pie			COB-2 15	COB-2 20	COB-2 29	COB-2 40			
Conexiones	Vertical								
DN80	DN80		30	30	30	-	-	-	-
DN80	DN110		-	-	-	-	-	-	-
DN110	DN110		-	-	-	30	-	-	-
Caldera condensación de pie			CGB-2 14	CGB-2 20	CGB-2 24				
Conexiones	Vertical		CGW-2 14	CGW-2 20	CGW-2 24	CGB-2 38	CGB-2 55	CGB-2 68	CGB-2 75
			CGS-2 14	CGS-2 20	CGS-2 24				CGB-2 100
DN80	DN80	-	50	50	39	17	-	-	-
DN80	DN110	-	-	-	50	50	-	-	-
DN110	DN110	-	-	-	-	-	51	50	52

La Longitud máxima (m) corresponde a la longitud total desde la unidad hasta la salida de gases de combustión.


Pérdidas de carga / distancias equivalentes (simple/concéntrico): Codo 30° (0,4 m / 0,7 m), Codo 45° (0,6 m / 1,2 m), Codo 87° (1,0 m / 2,0 m)

Salida de gases hasta 100 kW



B23

Conducto de evacuación por interior de patinillo/conducto de obra y aire de combustión de la sala de calderas tomado por la parte superior del aparato
(sistema no estanco)



Incluye:

- Rejilla de aspiración
- Tubo concéntrico de 250 mm
- Codo 87° con tapa de inspección para conexión a caldera
- Tubo concéntrico de 500 mm
- Codo 87° con carril de apoyo
- Embellecedor y 4 centradores
- Pieza de inspección
- Terminal chimenea en plástico o acero inox.

Nota:

El apoyo del codo a la vertical es imprescindible para mantener su nivel respecto a la salida de caldera

En lugar del carril de apoyo, se puede utilizar un tubo de escape de la longitud adecuada como elemento de soporte

Mat. I E40

Terminal	Conexiones vertical	DN80/DN80
Acero inox.	Ref.	2651858
	€	462
Plástico	Ref.	2651520
	€	470

FGB-K: Si se conecta al sistema DN80/125, se necesita adicionalmente una transición DN60/100 a DN80/125 (ref. 2651733)


Longitud máxima (m)

Caldera condensación mural		FGB-K 24	FGB-K 28	FGB-K 35
Conexiones	Vertical			
DN80	DN80	50	50	50

La Longitud máxima (m) corresponde a la longitud total desde la unidad hasta la salida de gases de combustión

Pérdidas de carga / distancias equivalentes (simple/concéntrico): Codo 30° (0,4 m / 0,7 m), Codo 45° (0,6 m / 1,2 m), Codo 87° (1,0 m / 2,0 m)

Salida de gases hasta 100 kW



C13x

Conducto concéntrico horizontal a través de fachada exterior
(sistema estanco)

Kit para salida de gases horizontal DN80/125 y 110/160 Color blanco, en polipropileno

Incluye:



- Codo concéntrico de inspección 87°
- Tubo concéntrico de 1000 mm
- 2 Embellecedores
- Tubo concéntrico con deflector Longitud L:
DN60/100 L = 750 mm
DN80/125 L = 880 mm
DN110/160 L = 1000 mm

Mat. I E40

Conexiones	DN80/125	DN110/160
Ref.	2651495	2651558
€	289	463

CGB-2 hasta 24 kW y FGB-K: Si se conecta al sistema DN80/125, se necesita adicionalmente una transición de DN60/100 a DN80/125 (ref. 2651733)


Longitud máxima (m)

Caldera condensación mural Conexiones	CGB-2 14 CGW-2 14 CGS-2 14	CGB-2 20 CGW-2 20 CGS-2 20	CGB-2 24 CGW-2 24 CGS-2 24	CGB-2-38	CGB-2-55	CGB-2-68
DDN80/125	10	10	10	50	29	-
DN110/160	-	-	-	-	-	15
Caldera condensación mural Conexiones	FGB-K 24	FGB-K 28	FGB-K 35			
DDN80/125	25	37	29			

La longitud máxima corresponde a la longitud total desde la unidad hasta la salida de gases de combustión.

Pérdidas de carga / distancias equivalentes (simple/concéntrico): Codo 30° (0,4 m / 0,7 m), Codo 45° (0,6 m / 1,2 m), Codo 87° (1,0 m / 2,0 m)

Salida de gases hasta 100 kW



C13x

Conducto concéntrico horizontal a través de fachada exterior
(sistema estanco)

Kit para salida de gases horizontal DN60/100 en polipropileno

Incluye:



- 1 codo 90° DN60/100
- 2 embellecedores
- Salida horizontal 750 mm DN60/100

Nota: El apoyo del codo a la vertical es imprescindible para mantener su nivel respecto a la salida de caldera

En lugar del carril de apoyo, se puede utilizar un tubo de escape de la longitud adecuada como elemento de soporte

Mat. I E40


Conexiones	DN60/100
Ref.	2651754
€	126

Longitud máxima (m)

Caldera condensación mural	CGB-2 14 CGW-2 14 CGS-2 14	CGB-2 20 CGW-2 20 CGS-2 20	CGB-2 24 CGW-2 24 CGS-2 24
Conexiones			
DN60/100	10	10	10

La longitud máxima corresponde a la longitud total desde la unidad hasta la salida de gases de combustión

Pérdidas de carga / distancias equivalentes (simple/concéntrico): Codo 30° (0,4 m / 0,7 m), Codo 45° (0,6 m / 1,2 m), Codo 87° (1,0 m / 2,0 m)



C13x

Conducto concéntrico horizontal a través de fachada exterior
(sistema estanco)



Kit para salida de gases concéntrico DN60/100 PP QuickFlue

Para configuración C13x a fachada

Incluye:

- Codo 87° DN60/100 QuickFlue
- Tramo horizontal de 650 mm con terminal DN60/ QuickFlue con deflector



Kit para salida de gases concéntrico telescópico DN60/100 QuickFlue DN60/100 PP

Para configuración C13x a fachada

Incluye:

- Codo 87° DN60/100 QuickFlue
- Tramo horizontal telescópico ajustable de 350-600 mm con terminal DN60/100 QuickFlue con deflector

Mat. I E40

Conexiones	DN60/100	DN60/100 Telescópico
Ref.	2651955	2651956
€	83	126


Longitud máxima (m)

Caldera condensación mural Conexiones	FGB-K 24	FGB-K 28	FGB-K 35
DN60/100	8	10	8

La longitud máxima corresponde a la longitud total desde la unidad hasta la salida de gases de combustión

Pérdidas de carga / distancias equivalentes (simple/concéntrico): Codo 30° (0,4 m / 0,7 m), Codo 45° (0,6 m / 1,2 m), Codo 87° (1,0 m / 2,0 m)

Salida de gases hasta 100 kW




C33x Patinillo

Conducto vertical concéntrico a través de patinillo/conducto de obra o sistema a través de cubierta inclinada/cubierta plana
(sistema estanco)

Incluye:

- Codo 87° concéntrico con tapa de inspección
- Tubo concéntrico de 500 mm
- Embellecedor y 4 centradores
- Codo 87° concéntrico con carril de apoyo
- Terminal chimenea en plástico o acero inox.



Nota:

El apoyo del codo a la vertical es imprescindible para mantener su nivel respecto a la salida de caldera

En lugar del carril de apoyo, se puede utilizar un tubo de escape de la longitud adecuada como elemento de soporte

Mat. I E40

Terminal	Conexiones vertical	DN60/100	DN80/125	DN110/160
Acero inox.	Ref.	2651855	2651996	2651998
	€	560	568	719
Plástico	Ref.	2651750	2651995	2651997
	€	533	525	628

COB-2-15: En caso de conexión al sistema DN60/100, se requiere una reducción adicional de DN80/125 a DN60/100 (ref. 2651951)


CGB-2 hasta 24kW: Si se conecta al sistema DN80/125, se necesita adicionalmente una transición de DN60/100 a DN80/125 (ref. 2651733)

Longitud máxima (m)

Caldera de condensación de pie			COB-2-15	COB-2-20	COB-2-29	COB-2-40				
Conexiones	Vertical									
DN60/100	DN60/100		9	-	-	-				
DDN80/125	DN80/125		24	22	18	-				
DN110/160	DN110/160		-	-	-	14				
Caldera de condensación mural		CGB-2 14	CGB-2 20	CGB-2 24						
Conexiones	Vertical	CGW-2 14	CGW-2 20	CGW-2 24	CGB-2-38	CGB-2-55	CGB-2-68	CGB-2-75	CGB-2-100	
		CGS-2 14	CGS-2 20	CGS-2 24						
DN60/100	DN60/100	16	14	12	-	-	-	-	-	
DN80/125	DN80/125	17	22	26	19	9	-	-	-	
DN110/160	DN110/160	18	25	30	39	36	11	11	12	

La longitud máxima corresponde a la longitud total desde la unidad hasta la salida de gases de combustión

Pérdidas de carga / distancias equivalentes (simple/concéntrico): Codo 30° (0,4 m / 0,7 m), Codo 45° (0,6 m / 1,2 m), Codo 87° (1,0 m / 2,0 m)




C33x Patinillo

Conducto vertical concéntrico a través de patinillo/conducto de obra o sistema a través de cubierta inclinada/cubierta plana (sistema estanco)

Incluye:

- Codo 87° concéntrico con tapa de inspección
- Tubo concéntrico de 500 mm
- Embellecedor y 4 centradores
- Codo 87° concéntrico con carril de apoyo
- Terminal chimenea en plástico o acero inox.



Nota:

El apoyo del codo a la vertical es imprescindible para mantener su nivel respecto a la salida de caldera

En lugar del carril de apoyo, se puede utilizar un tubo de escape de la longitud adecuada como elemento de soporte

Mat. I E40

Terminal	Conexiones vertical	DN60/100	DN80/125	DN110/160
Acero inox.	Ref.	2651855	2651996	2651998
	€	560	568	719
Plástico	Ref.	2651750	2651995	2651997
	€	533	525	628


COB-2-15: En caso de conexión al sistema DN60/100, se requiere una reducción adicional de DN80/125 a DN60/100 (ref. 2651951) CGB-2 hasta 24kW: Si se conecta al sistema DN80/125, se necesita adicionalmente una transición de DN60/100 a DN80/125 (ref. 2651733)

Longitud máxima (m)

Caldera de condensación mural		FGB-K 24	FGB-K 28	FGB-K 35
Conexiones	Vertical			
DN60/100	DN60/100	8	12	9
DN80/125	DN80/125	26	20	24
DN110/160	DN110/160	-	20	29


FGB-K: Si se conecta al sistema DN80/125, se necesita adicionalmente una transición DN60/100 a DN80/125 (ref. 2651733)

Salida de gases hasta 100 kW



C53

Salida de gases de la combustión a través de patinillo/conducto de obra y tubería de alimentación de aire a través de la pared exterior (sistema estanco)



Adaptador concéntrico a bitubular admisión/emisión

Mat. I E40

Conexiones admisión/emisión	DN60/100 2xDN80	DN80/125 2xDN80	DN110/160 2xDN110
Ref.	2651734	2651487	2651553
€	110,25	127	144

COB-2-15: En caso de conexión al sistema DN60/100, se requiere una reducción adicional de DN80/125 a DN60/100 (ref. 2651951)

CGB-2 hasta 24 kW: Si se conecta al sistema DN80/125, se necesita adicionalmente una transición de DN60/100 a DN80/125 (ref. 265 1733)


Longitud máxima (m)

Caldera de condensación de pie			COB-2 15	COB-2 20	COB-2 29	COB-2 40				
Conexiones	Vertical									
DN80/125	DN80		30	30	30	-				
DN110/160	DN110		-	-	-	30				
Caldera de condensación mural		CGB-2 14 CGW-2 14 CGS-2 14	CGB-2 20 CGW-2 20 CGS-2 20	CGB-2 24 CGW-2 24 CGS-2 24	CGB-2 38	CGB-2 55	CGB-2 68	CGB-2 75	CGB-2 100	
Conexiones	Vertical									
DN60/100	DN80	50	50	50	-	-	-	-	-	
DN80/125	DN80	50	50	50	34	12	-	-	-	
DN110	DN110	-	-	-	-	-	44	43	44	
DN110/160	DN110	-	-	-	50	50	-	-	-	
DN110/160	DN160*	-	-	-	-	-	50	50	50	

La longitud máxima corresponde a la longitud total desde la unidad hasta la salida de gases de combustión


Pérdidas de carga / distancias equivalentes (simple/concéntrico): Codo 30° (0,4 m / 0,7 m), Codo 45° (0,6 m / 1,2 m), Codo 87° (1,0 m / 2,0 m)

*Se requiere una ampliación de DN110 a DN160 en el patinillo



C53

Salida de gases de la combustión a través de patinillo/conducto de obra y tubería de alimentación de aire a través de la pared exterior (sistema estanco)



Adaptador concéntrico a bitubular admisión/emisión

Mat. I E40

Conexiones admisión/emisión	DN60/100 2xDN80	DN80/125 2xDN80
Ref.	2651734	2651487
€	110,25	127


Longitud máxima (m)

Caldera de condensación mural	Vertical	FGB-K 24	FGB-K 28	FGB-K 35
Conexiones	Vertical			
DN60/100	DN80	50	50	50

La longitud máxima corresponde a la longitud total desde la unidad hasta la salida de gases de combustión.

Pérdidas de carga / distancias equivalentes (simple/concéntrico): Codo 30° (0,4 m / 0,7 m), Codo 45° (0,6 m / 1,2 m) Codo 87° (1,0 m / 2,0 m)

Salida de gases hasta 100 kW




C93x flex

Salida de gases de la combustión mediante conducto rígido concéntrico hasta patinillo/conducto patinillo de obra flexible (sistema estanco)

Incluye:

- Codo 87° concéntrico con tapa de inspección
- Tubo concéntrico 500 mm
- Embellecedor
- Tubo flexible Longitud:
12,5 m (DN60,DN83)
15 m (DN110)
- Codo 87° con carril de apoyo
- Centradores 6(DN60) u 8(DN83, DN110)
- Terminal chimenea en plástico o acero inox.



Nota:

El apoyo del codo a la vertical es imprescindible para mantener su nivel respecto a la salida de caldera

En lugar del carril de apoyo, se puede utilizar un tubo de escape de la longitud adecuada como elemento de soporte

Mat. I E40

Terminal	Conexiones vertical	DN80/125 DN83	DN110/160 DN110
Acero inox.	Ref.	2652003	2652005
	€	943	1.319
Plástico	Ref.	2652002	2652004
	€	872	1.030

COB-2-15: En caso de conexión al sistema DN60/100, se requiere una reducción adicional de DN80/125 a DN60/100 (ref. 2651951)


CGB-2 hasta 24 kW: Si se conecta al sistema DN80/125, se necesita adicionalmente una transición de DN60/100 a DN80/125 (ref. 2651733)

Longitud máxima (m)


Caldera de condensación de pie			COB-2-15	COB-2-20	COB-2-29	COB-2-40				
Conexiones	Vertical									
DN80/125	DN83		27	21	17	-				
DN110/160	DN110		-	-	-	22				
Caldera de condensación mural										
Conexiones	Vertical	CGB-2 14 CGW-2 14 CGS-2 14	CGB-2 20 CGW-2 20 CGS-2 20	CGB-2 24 CGW-2 24 CGS-2 24	CGB-2 38	CGB-2 55	CGB-2 68	CGB-2 75	CGB-2 100	
DN80/125	DN83	14	17	22	20	8	-	-	-	
DN110/160	DN110	-	-	-	32	32	23	23	25	
DN110/160	DN160*	-	-	-	-	-	33	33	33	

* Se requiere una ampliación de DN110 a DN160 en el patinillo

Accesorios de tubo simple/concéntrico hasta 100 kW

	Descripción	DN	Ref.	Mat.	€
	Tubo gases de combustión En polipropileno hasta 120°C			E40	
	Longitud 500 mm	DN60 DN80 DN110	2651871 2651502 2651668		31 38 43
	Longitud 1000 mm	DN60 DN80 DN110	2651872 2651503 2651669		40 55 55
	Longitud 2000 mm	DN60 DN80 DN110	2651873 2651504 2651670		54 63 96
	Codo En polipropileno hasta 120°C			E40	
	15°	DN60 DN80 DN110	2651902 2651505 2651690		20 21 33
	30°	DN60 DN80 DN110	2651903 2651506 2651691		20 21 33
	45°	DN60 DN80 DN110	2651904 2651507 2651692		20 22 41
	87°	DN80 DN110	2651508 2651693		23 44
	Codo 87° con tapa de inspección En polipropileno hasta 120°C Longitud 250 mm	DN60 DN80 DN110	2651906 2651514 2651571	E40	49 63 64
	Tubo con tapa de inspección En polipropileno hasta 120°C Longitud 250 mm. Para montaje en patinillo de obra	DN80 DN110	2651510 2651671	E40	39 88
	Codo 87° con carril de apoyo Para conexión con tubo flexible de salida de gases Incluido carril y junta En polipropileno hasta 120°C	DN60 DN60/DN80 DN80 DN110	2651795 2651798 2651513 2651568	E40	52 81 58 105
	Centrador para tubo salida de gases simple (distancia recomendada: 2 m como máximo) También apto para sistemas flexibles			E40	
	1 Juego= 6 Unidades	DN60	2651788		41
	1 Juego= 4 Unidades	DN80	2651509		40
	1 Juego= 6 Unidades	DN110	2651673		63

Accesorios de tubo simple/concéntrico hasta 100 kW

	Descripción	DN	Ref.	Mat.	€
	Terminal chimenea de evacuación para los gases de combustión Para sistema estanco o no estanco. En plástico o en acero inoxidable (panel base 40 × 40 cm se puede reducir a 35 × 35 cm o 30 × 30 cm in situ)			E40	
	Plástico (para sistemas flexibles y rígidos)	DN80/83	2651511		193
	Plástico (para sistemas flexibles y rígidos)	DN110	2651559		186
	Acero inox. (para sistemas flexibles)	DN80	2651512		261
	Acero inox. (para sistemas flexibles)	DN110	2651770		279
	Tubo para tramo final en biflujo a fachada (resistente a intemperie) Longitud 500 mm			E40	
	Acero inox.	DN80	2651523		56
	Embellecedor Blanco, para cubrir el hueco de la pared para la salida de gases	DN80	2651515	E40	24
		DN110	2651569		32
	Tubo horizontal con toma de drenaje de condensados	DN80	2651838	E40	97
		DN110	2651837		65
	Rejilla horizontal para admisión de aire en acero inox para polipropileno	DN80	2651767	E40	53
	Brida conexión 30 mm sin tomas para análisis de combustión DN60/100	DN60/100	173124399	E40	22
	Abrazadera de pared Incluye tornillos y taco de 8 mm 1 Juego= 5 unidades	DN80	2651516	E40	105


Accesorios de tubo simple/concéntrico hasta 100 kW

	Descripción	DN	Ref.	Mat.	€
	Junta labiada en polipropileno 1 Juego= 5 Unidades	DN160	2651351	E40	53
	Abrazadera de pared vertical	DN60/100	2651742	E40	11
	Ampliación En polipropileno hasta 120°C	DN60 a DN80	2651748	E40	53
		DN80 a DN110	2651564		36
	Reducción En polipropileno hasta 120°C	DN110 a DN80	2651836	E40	75
	Ampliación excéntrica En polipropileno hasta 120°C	DN80 a DN110	2651774	E40	65
		DN110 a DN160	2651835		144
	Tubo concéntrico Blanco, en polipropileno			E40	
	Longitud 500 mm	DN60/100 DN80/125 DN110/160	2651724 2651466 2651540		72 74 92
	Longitud 1000 mm	DN60/100 DN80/125 DN110/160	2651725 2651467 2651541		97 107 121
	Longitud 2000 mm	DN60/100 DN80/125 DN110/160	2651726 2651469 2651542		163 163 219
	Rejilla para aspiración de aire concéntrica para funcionamiento no estanco	DN80/125 DN110/160	2652200 2652201	E40	33 37

Accesorios de tubo simple/concéntrico hasta 100 kW

	Descripción	DN	Ref.	Mat.	€
	Tubo concéntrico con deflector para salida horizontal Blanco, en polipropileno			E40	
	Longitud 750 mm Longitud 880 mm	DN60/100 DN80/125	2651731 2651468		127 264
	Codo concéntrico Blanco, en polipropileno			E40	
	15°	DN60/100 DN80/125 DN110/160	2651757 2651482 2651759		57 53 87
	30°	DN60/100 DN80/125 DN110/160	2651758 2651483 2651760		57 58 87
	45° (1 Juego= 2 Unidades)	DN60/100 DN80/125 DN110/160	2651727 2651472 2651545		121 121 115
	87°	DN60/100 DN80/125 DN110/160	2651728 2651471 2651544		63 61 92
	Codo concéntrico 87° con carril de apoyo Incluido carril y junta	DN60/100 DN80/125 DN110/160	2651740 2651800 2651834	E40	100 143 112
	Tubo concéntrico para configuración B33 Longitud 250 mm, blanco	DN60/100 DN80/125	2651732 2651473	E40	74 64
	Tubo concéntrico con tapa de inspección Blanco, en polipropileno			E40	
	Longitud 250 mm Longitud 250 mm Longitud 250 mm	DN60/100 DN80/125 DN110/160	2651729 2651470 2651552		149 156 186

Accesorios de tubo simple/concéntrico hasta 100 kW

	Descripción	DN	Ref.	Mat.	€
	Codo en T 87° de salida concéntrico con tapa de inspección Blanco, en polipropileno	DN110/160	2651543	E40	203
	Codo 87° concéntrico con tapa de inspección Blanco, en polipropileno	DN80/125 DN60/100	2651489 2651730	E40	137 130
	Adaptador con tomas de medición Longitud 152 mm, Blanco, en polipropileno	DN60/100 DN80/125	2651833 2651488	E40	127 54
	Manguito deslizante (para facilitar montaje/desmontaje en salida de gases) Blanco, en polipropileno Longitud 235 mm Longitud 200 mm	 DN60/100 DN80/125	 2651737 2651490	E40	 58 82
	Adaptador concéntrico sin tomas de análisis Blanco, en polipropileno	DN60/100 a DN80/125 DN80/125 a DN110/160	2651733 2651485	E40	60 128
	Embellecedor exterior Blanco, para cubrir el hueco de la pared	DN100	2651735	E40	14
	Kit para salida de gases concéntrico para conexión a patinillo/conducto de obra Color blanco, en polipropileno Incluye: Codo 87°, tubo de 500 mm y embellecedor	DN80/125 DN110/160	2651480 2651766	E40	219 265
	Embellecedor interior Blanco, para cubrir el hueco de la pared	DN100	2651736	E40	175


Accesorios de tubo simple/concéntrico hasta 100 kW

	Descripción	DN	Ref.	Mat.	€
	Embellededor Blanco, para cubrir el hueco de la pared	DN125 DN160	2651491 2651547	E40	14 27
	Deflector horizontal para admisión En acero inoxidable	DN80/125	2651768	E40	66
	Abrazadera Incluye taco de 8 mm y tornillos 1 juego = 5 ud.	DN60/100 DN80/125	2651741 2651492	E40	77 94
	Abrazadera de pared vertical	DN60/100 DN80/125 DN110/160	2651742 2651493 2651551	E40	11 11 16
	Tubo concéntrico 500 mm PP QuickFlue	DN60/100	2651957	E40	48
	Tubo concéntrico 1000 mm PP QuickFlue	DN60/100	2651959	E40	79
	Codo 45° concéntrico PP QuickFlue (2 uds.)	DN60/100	2651960	E40	74
	Codo concéntrico 87° PP QuickFlue	DN60/100	2651961	E40	40
	Centrador para tubo salida de gases concéntrica 1 Juego (4 uds.) 1 Juego (4 uds.)	DN60/100 DN80/125	2651744 2651478	E40	30 52

Accesorios de tubo simple/concéntrico hasta 100 kW


	Descripción	DN	Ref.	Mat.	€
	Terminal chimenea de evacuación para los gases de combustión Tubo flexible para salida de gases incluida boquilla En plástico o en acero inoxidable (panel base 40 × 40 cm se puede reducir a 35 × 35 cm o 30 × 30 cm in situ)			E40	
	Plástico (para sistemas flexibles)	DN60	2651790		155
	Plástico (para sistemas flexibles y rígidos)	DN80/83	2651511		193
	Plástico (para sistemas flexibles y rígidos)	DN110	2651559		186
	Acero inox. (para sistemas flexibles)	DN83	2651527		254
	Acero inox. (para sistemas flexibles)	DN110	2651528		493
	Centrador para tubo salida de gases simple (también apto para sistemas flexibles) 1			E40	
	1 Juego= 6 Unidades	DN60	2651788		41
	1 Juego= 4 Unidades	DN80	2651509		40
	1 Juego= 6 Unidades	DN110	2651673		63
	Tubo flexible para salida de gases Longitud 12,5 m Longitud 8,0 m Longitud 8,0 m Longitud 1,0 m	DN60 DN80 DN110	2651791 2651579 2651719	E40	365 190 358
	Nota: El uso del sistema sin codo de soporte no está permitido!				
	Manguito de conexión en polipropileno para tubo flexible (acoplamiento de dos tubos flexibles)	DN60 DN83 DN110	2651793 2651576 2651716	E40	92 127 339
	Manguito adaptador en polipropileno para tubo flexible a rígido (unión tubo flexible a tubo rígido)	DN60	2651794	E40	49
	Manguito de conexión en polipropileno con pieza en T para inspección Para tubo flexible	DN60 DN83 DN110	2651792 2651577 2651717	E40	147 169 385
	Pieza injerto para ayuda en el montaje de tubo flexible Para tubo flexible	DN60 DN83 DN110	2651796 2651840 2651897	E40	108 209 307

Configuración C33 vertical a cubierta hasta 100 kW



C33x

Conducto vertical concéntrico a través de cubierta inclinada/cubierta plana (sistema estanco)



Incluye:

- Tubo concéntrico salida vertical aire/gas con pasatejados
- Soporte de montaje

Mat. I E40

Pasatejados	Conexiones Longitud	DN60/100 2650	DN60/100 1200-1700	DN80/125 1200-1700	DN80/125 1800-2300	DN110/160 2000-2500
Rojo burdeos	Ref.	2651680	2651704	2651475	2651477	2651539
	negro	315	210	219	268	343
Plástico	Ref.	2651679	2651703	2651474	2651476	2651538
	€	303	219	219	268	343

COB-2-15: En caso de conexión al sistema DN60/100, se requiere una reducción adicional de DN80/125 a DN60/100 (ref. 2651951)

CGB-2 hasta 24 kW: Si se conecta al sistema DN80/125, se necesita adicionalmente una transición de DN60/100 a DN80/125 (ref. 2651733)


Longitud máxima (m)

Caldera de condensación de pie			COB-2-15	COB-2-20	COB-2-29	COB-2-40				
Conexiones	Vertical									
DN60/100			9	-	-	-				
DN80/125			24	22	18	-				
DN110/160			-	-	-	14				
Caldera de condensación mural										
Conexiones	Vertical	CGB-2 14 CGW-2 14 CGS-2 14	CGB-2 20 CGW-2 20 CGS-2 20	CGB-2 24 CGW-2 24 CGS-2 24	CGB-2 38	CGB-2 55	CGB-2 68	CGB-2 75	CGB-2 100	
DN60/100		16	14	12	-	-	-	-	-	
DN80/125		17	22	26	19	9	-	-	-	
DN110/160		18	25	30	39	36	8	11	12	

La longitud máxima corresponde a la longitud total desde la unidad hasta la salida de gases de combustión


Pérdidas de carga / distancias equivalentes (simple/concéntrico): Codo 30 ° (0,4 m / 0,7 m), Codo 45° (0,6 m / 1,2 m), Codo 87°

Configuración C33 vertical a cubierta hasta 100 kW



C33x

Conducto vertical concéntrico a través de cubierta inclinada/cubierta plana (sistema estanco)



Incluye:

- Tubo concéntrico salida vertical aire/gas con pasatejados
- Soporte de montaje

SALIDAS
DE GASES

Mat. I E40

Pasatejados	Conexiones Longitud	DN60/100 2650	DN60/100 1200-1700	DN80/125 1200-1700	DN80/125 1800-2300	DN110/160 2000-2500
Rojo burdeos	Ref.	2651680	2651704	2651475	2651477	2651539
	negro	315	210	219	268	343
Plástico	Ref.	2651679	2651703	2651474	2651476	2651538
	€	303	219	219	268	343

FGB-K: Si se conecta al sistema DN80/125, se necesita adicionalmente una transición DN60/100 a DN80/125 (ref. 2651733)



Longitud máxima (m)

Caldera de condensación de pie		FGB-K 24	FGB-K 28	FGB-K 35
Conexiones	Vertical			
DN60/100		8	12	9
DN80/125		26	20	24
DN110/160		-	20	29


La longitud máxima corresponde a la longitud total desde la unidad hasta la salida de gases de combustión

Pérdidas de carga / distancias equivalentes (simple/concéntrico): Codo 30 ° (0,4 m / 0,7 m), Codo 45° (0,6 m / 1,2 m), Codo 87°

Configuración C33 vertical a cubierta hasta 100 kW


	Descripción	DN	Ref.	Mat.	€
	Teja universal para tejado inclinado Con adaptador para conductos aire/gas de combustión vertical, adecuado para techos con tejas Con delantal de plomo flexible en la parte inferior			E40	
	Color negro, 25°-45° de inclinación	desde DN125	1720200		92
	Color rojo burdeos, 25°-45° de inclinación	desde DN125	1720201		92
	Cuello adaptador para teja universal Para conductos verticales aire/gas de combustión de polipropileno y techo inclinado 20°-50°			E40	
	Color negro Color burdeos	DN60/100 DN60/100	2600036 2600037		59 61
	Cuello para tejado plano Para tubo concéntrico aire/gas de combustión vertical	DN60/100 DN80/125	2651486	E40	61
		DN100/160	2651550		79
	Cuello concéntrico para salida de gases por tejado inclinado para teja cerámica universal			E40	
	Color negro Color rojo burdeos	DN160 DN160	2651548 2651549		92 92

Configuración C53x sistema a fachada hasta 100 kW



C53x a fachada

Salida de gases de la combustión a patinillo/conducto de obra con ventilación y aire de alimentación a través del soporte de la pared exterior (sistema estanco)



Kit para salida de gases vertical por fachada exterior mediante conducto concéntrico

(Sistema estanco) DN80/125

Incluye:

- Codo 87° concéntrico DN80/125 con tapa de inspección
- Tramo tubo concéntrico DN80/125 para interior longitud 500 mm
- 2 rosetas (interior/ exterior)
- Tramo pasamuros concéntrico DN80/125
- Terminal vertical salida gases para fachada en acero inox./polipropileno, longitud 290 mm
- Solo evacuación, sin admisión de aire
- Soporte exterior acodado 87° para conexión a DN80/125 en acero inox./polipropileno
- Integra tomas de aire exterior para montaje sobre nivel del suelo
Con instalación bajo nivel del suelo necesario. Ref.: 2651663

Mat. I E40

Conexiones vertical	DN60/100 DN60/100	DN80/125 DN80/125	DN110/160 DN110/160
Ref.	2651907	2651501	2651764
€	503	668	927

CGB-2 hasta 24 kW: Si se conecta al sistema DN80/125, se necesita adicionalmente una transición de DN60/100 a DN80/125 (ref. 2651733)



Longitud máxima (m)

Caldera de condensación de pie			COB-2-15	COB-2-20	COB-2-29	COB-2-40				
Conexiones	Vertical									
DN80/125	DN80/125		30	30	30	-				
DN110/160	DN110/160		-	-	-	30				
Caldera de condensación mural		CGB-2 14	CGB-2 20	CGB-2 24	CGB-2 38	CGB-2 55	CGB-2 68	CGB-2 75	CGB-2 100	
Conexiones	Vertical	CGW-2 14	CGW-2 20	CGW-2 24						
DN60/100		46	24	20	-	-	-	-	-	
DN80/125	DN80/125	50	50	50	37	14	-	-	-	
DN110/160	DN110/160	-	-	-	50	50	47	45	45	


La longitud máxima corresponde a la longitud total desde la unidad hasta la salida de gases de combustión.

Pérdidas de carga / distancias equivalentes (simple/concéntrico): Codo 30° (0,4 m / 0,7 m), Codo 45° (0,6 m / 1,2 m), Codo 87°



Configuración C53x sistema a fachada hasta 100 kW

	Descripción	DN	Ref.	Mat.	€
	Remate salida de gases Acero inox./Polipropileno Para salida de humos por fachada (muro exterior)	DN60/100 DN80/125 DN110/160	2651915 2651799 2651567	E40	132 130 153
	Soporte para pared Acero inox, distancia recomendado entre soportes máx. 2 m para salida de humos por fachada (muro exterior)	DN100 DN125 DN160	2651918 2651662 2651537	E40	55 60 69
	Collarín concéntrico con toma de aire Acero inox./Polipropileno Longitud 250 mm Para salida de humos por fachada (muro exterior)	DN80/125 DN110/160	2651663 2651535	E40	152 188
	Tubo concéntrico con pasa tejado hacia el exterior Acero inox. /Polipropileno Longitud 1000 Para salida de humos por fachada (muro exterior)	DN80/125 DN110/160	2651655 2651534	E40	273 421
	Cuello concéntrico para salida de gases por tejado inclinado para teja cerámica universal Color negro	DN125 DN160	2651656 2651548	E40	110 92
	Color rojo burdeos	DN125 DN160	2651657 2651549		110 92
	Tubo concéntrico Acero inox. /Polipropileno Para salida de humos por fachada (muro exterior)			E40	
	Longitud 500 mm	DN110/160	2651563		139
	Longitud 1000 mm	DN80/125 DN110/160	2651658 2651531		131 232
	Longitud 2000 mm	DN80/125 DN110/160	2651659 2651532		271 438
	Codo concéntrico Acero inox. /Polipropileno Para salida de humos por fachada (muro exterior)			E40	
	15°	DN80/125 DN110/160	2651761 2651560		92 176
	15°	DN80/125 DN110/160	2651762 2651561		99 176
	30°	DN80/125 DN110/160	2651661 2651530		173 170
	30°	DN80/125 DN110/160	2651763 2651562		111 232
	45° (1 Juego= 2 Unidades)				
	45°				
	87°				
	87°				
	Banda de sujeción	DM60/100 DN80/125 DN110/160	2651917 2651769 2651565	E40	56 60 65


Secuencia hasta 100 kW

	Descripción	DN	Ref.	Mat.	€
	Tubo gases de combustión En polipropileno hasta 120°C			E40	
	Longitud 500 mm	DN110	2651668		43
	Longitud 1000 mm	DN110	2651669		55
	Longitud 2000 mm	DN110	2651670		96
	Codo En polipropileno hasta 120°C			E40	
	15°	DN110	2651690		33
	30°	DN110	2651691		33
	45°	DN110	2651692		41
	87°	DN110	2651693		44
	Tubo con tapa de inspección En polipropileno hasta 120°C Longitud 250 mm	DN110	2651671	E40	88
	Centrador para tubo salida de gases simple (distancia recomendada: 2 m como máximo) También apto para sistemas flexibles			E40	
	1 Juego= 6 Unidades	DN110	2651673		63
	Kit para salida de gases de calderas en secuencia Sistema no estanco En polipropileno hasta 120°C			E40	
	Incluye:				
	• 2 Adaptadores con conexión DN60 a DN80 en polipropileno				
	• 2 Adaptadores con conexión DN80 a DN110 en polipropileno				
	• 2 Rejillas de aspiración				
	• 2 Tubos DN110 × 250 en polipropileno				
	• 2 Codos 87° con tapa de inspección DN110 en polipropileno				
	• 2 Colectores con conexión DN110/110 o DN110/160 en polipropileno				
	• 1 Tubo DN110 × 500 en polipropileno				
	• Toma final DN110 con tapa de inspección y salida de condensados en polipropileno)				
• Sifón para evacuación de condensados en polipropileno					
• Tubo de silicona lubricante 50 ml					
	COB-2-29, CGB-2 hasta 24 kW, FGB hasta 35 kW COB-2-29,CGB-2-38/55 COB-2-40, CGB-2-68/75/100	DN110/110 DN110/160 DN110/160	2651686 2651308 2651310		579 575 591
	Nota: Se requiere compuerta anti-revoco motorizada de salida de gases DN80 (2651088) o DN110 (2651773) en COB-2 29/40				
	Nota: A partir de 100 kW ver diámetro nominal del colector DN200 Para diámetros mayores utilizar kit de salida correspondiente de la MGK-2 130-300, junto con ampliacion excéntrica DN110/160. En estos casos se tendra que recortar los tubos a la medida necesaria.				

Secuencia hasta 100 kW

	Descripción	DN	Ref.	Mat.	€
	Kit para salida de gases de calderas en secuencia Sistema no estanco En polipropileno hasta 120°C Incluye: • Adaptador DN60 a DN80 en polipropileno • Adaptador DN80 a DN110 en polipropileno • Tubo DN110 × 250 en polipropileno • Codo 87° con tapa de inspección DN110 en polipropileno • Colector con conexión DN110/110 o DN110/160 en polipropileno • Tubo de silicona lubricante 50 ml			E40	
	COB-2-29, CGB-2 hasta 24 kW, COB-2-29, FGB hasta 35 kW	DN110/110	2651687		248
	CGB-2-38/55	DN110/160	2651309		238
	COB-2-40, CGB-2-68/75/100	DN110/160	2651462		365
	Compuerta anti-revoco motorizada de salida de gases Longitud 200 mm, Instalación vertical Obligatoria en instalaciones en secuencia de calderas	DN80/125 DN110	2651088 2651773	E40	773 818
	Sifón En Polipropileno Nivel de líquido		2071608	E40	21
	Kit para salidas de gases por patinillo/conducto de obra para tipo C33X, C53 (sistema estanco) y B23 (sistema no estanco) con tubo de evacuación con terminal Incluye: • Terminal para chimeneas de obra en acero inoxidable con tubo tramo final (polipropileno, negro) • Centrador para tubos salida de gases por conducto/patinillo en acero inox. • Codo 87° con apoyo en polipropileno • Pasamuro en acero inox • Embellecedor de pared • Tubo de silicona lubricante (50 ml) Las longitudes de los tubos deben pedirse por separado en función de la altura requerida. Conexión DN110 - Vertical DN80 Conexión DN110 - Vertical DN110 Conexión DN110 - Vertical DN125 Conexión DN110 - Vertical DN160 Conexión DN160 - Vertical DN160	DN160/160	2651294	E40	512

Salida de gases de más de 100 kW



Descripción

B23	Conducto de evacuación por interior de patinillo/conducto de obra y aire de combustión de la sala de calderas tomado por la parte superior del aparato (sistema no estanco)
B33	Conexión a chimenea de evacuación resistente a la humedad con tubería de conexión concéntrica horizontal y aire de combustión de la sala de calderas mediante tubo concéntrico horizontal (sistema no estanco). Cálculo según EN 13384
C33x	Conducto vertical concéntrico a través de patinillo/conducto de obra o sistema a través de cubierta inclinada/cubierta plana (sistema estanco)
C43	Conexión a una chimenea de evacuación/aspiración de obra para aire/gases de combustión resistente a la humedad (sistema estanco). Cálculo según EN 13384
C43	El conducto para el suministro de aire de combustión y la conducción de gases de combustión están en diferentes rangos de presión (sistema estanco). Cálculo según EN 13384
C53	Conducto de evacuación de gases de la combustión a través de patinillo/conducto de obra y aspiración de aire a través de la pared exterior (sistema estanco) (Longitud 2,5 m)
C53	Conducto de evacuación de gases de la combustión a través de pared exterior con cobertura en inox (apto para exterior) y aspiración de aire a través de la pared exterior (sistema estanco)
C63	La instalación de evacuación y admisión no ha sido certificada ni ensayada con el equipo. Debe calcularse según la reglamentación que le sea de aplicación
C83	Conexión a chimenea de evacuación de obra resistente a la humedad y aire de combustión a través de la pared exterior (sistema estanco)
C93	Conducto de evacuación de gases por conducto/patinillo de obra y conexión horizontal a aspiración por el mismo patinillo (sistema estanco) (Longitud 2,5 m)
C93x	Salida de gases de la combustión por patinillo/conducto de obra. Tubo concéntrico de conexión hasta conducto (Longitud 2,5 m) (sistema estanco)

Nota: Los generadores de calor también son adecuados para su instalación, por ejemplo, en en garajes protegidos contra heladas en funcionamiento estanco

Los ejemplos de instalación deben adaptarse a la normativa vigente. Las aberturas de aire de suministro debe ser acorde del RITE

Las especificaciones de longitud se refieren al conducto concéntrico de aire y gases de combustión y a los tubos de gases de combustión y sólo a las piezas originales de WOLF

Tenga en cuenta la longitud máxima del conducto de humos horizontal según las instrucciones de instalación del generador de calor


Para las instalaciones mencionadas, los siguientes tubos de aire/gas de combustión o tubos de gas de combustión con aprobación CE-0036-CPD-9169003 se pueden utilizar:

- Conducto de humos DN160 a DN315
- Conducto concéntrico de aire/de humos DN160/225 a DN315/400


Las placas de identificación necesarias se adjuntan a los respectivos accesorios WOLF

También deben respetarse las instrucciones de montaje que se incluyen con los accesorios


Accesorios de pared simple/concéntricos de más de 100 kW

	Descripción	DN	Ref.	Mat.	€
	Tubo salida de gases En polipropileno hasta 120°C			E40	
	Longitud 250 mm	DN160	2651333		22
		DN200	2651359		93
		DN250	2651401		96
	Longitud 500 mm	DN160	2651315		44
		DN200	2651360		98
		DN250	2651402		126
		DN315	2651426		436
	Longitud 1000 mm	DN160	2651316		63
		DN200	2651361		97
		DN250	2651403		176
		DN315	2651427		541
	Longitud 2000 mm	DN160	2651317		98
		DN200	2651376		232
		DN250	2651404		266
		DN315	2651428		781
	Codo En polipropileno hasta 120°C			E40	
	15°	DN160	2651318		33
	15°	DN200	2652015		197
	30°	DN160	2651319		33
	30°	DN200	2652016		197
	30°	DN250	2651405		171
	45°	DN160	2651320		33
	45°	DN200	2652017		197
	45°	DN250	2651406		215
	45°	DN315	2651430		629
	87°	DN160	2651321		40
	87°	DN200	2652018		265
	87°	DN250	2651407		240
	90°	DN315	2651431		701
	Centrador para tubo salida de gases simple (distancia recomendada: 2 m como máximo)			E40	
	En polipropileno hasta 120°C	DN160	2651322		13
	en Acero inox.	DN200	2651375		23
	en Acero inox.	DN250	2651413		30
	en Acero inox.	DN315	2651437		109
	Tubo con tapa de inspección En polipropileno hasta 120°C			E40	
	Longitud 290 mm	DN160	2651356		66
	Longitud 600 mm	DN200	2651369		190
	Longitud 600 mm	DN250	2651409		341
	Longitud 600 mm	DN315	2651433		805
	Codo 87° con tapa de inspección En polipropileno hasta 120°C			E40	
		DN160	2651357		107
		DN200	2652019		273
		DN250	2651408		316
		DN315	2651432		718





Accesorios de pared simple/concéntricos de más de 100 kW

	Descripción	DN	Ref.	Mat.	€
	Codo 87° con carril de apoyo En polipropileno hasta 120°C	DN160 DN200	2651326 2651374	E40	121 484
	Adaptador concéntrico para sistema estanco Para el montaje es necesario el artículo (Art.-Nr. 2651327)	2 x DN160 > DN160/225 2 x DN160 > DN200/300 DN160 + DN200 > DN200/300	2651332 2651898 2651830	E40	341 760 454
	Adaptador Para la conexión del tubo de aspiración de aire y el tubo de salida de gases de la combustión a tubo concéntrico (para sistema estanco) En polipropileno hasta 120°C	DN200 a DN250/350	2651851	E40	691
	Pieza de conexión para admisión de aire Con toma de medición En polipropileno hasta 120°C	DN160	2651327	E40	147
	Casquillo macho-macho en Acero inox.	DN225 DN300	2651868 2651869	E40	74 75
	Reducción excéntrica En polipropileno hasta 120°C	DN200 a DN160	2651330	E40	298
	Reducción En polipropileno hasta 120°C	DN200 a DN160	2651370	E40	203
	Reducción En polipropileno hasta 120°C	DN250 a DN200	2651849	E40	247
	Ampliación En polipropileno hasta 120°C	DN160 a DN200 DN110 a DN200	2651371 2651584	E40	144 318



Accesorios de pared simple/concéntricos de más de 100 kW

	Descripción	DN	Ref.	Mat.	€
	Ampliación excéntrica En polipropileno hasta 120°C	DN160 a DN200	2651372	E40	139
	Terminal para salida de gases de la combustión por conducto/patinillo de obra (sin aspiración de aire) en Acero inox.			E40	
	Tubo tramo final Polipropileno Resistente rayos UV	DN160	2651355		163
	Tubo tramo final Polipropileno Resistente rayos UV	DN200	2651368		280
	Tubo tramo final Acero inox.	DN160	2651349		288
	Tubo tramo final Acero inox.	DN200	2651395		294
	Tubo tramo final Acero inox.	DN250	2651419		582
	Abrazadera de pared Incluido tornillo y anclaje (distancia recomendada max. 2 m)	DN160 DN200 DN250 DN315	2651328 2651373 2651463 2651464	E40	27 66 145 133
	Abrazadera para facilitar el montaje en Acero inox. con lazos para cuerda	DN160 DN200 DN250 DN315	2651710 2651362 2651711 2651712	E40	41 40 41 110
	Set de apoyo En polipropileno hasta 120°C	DN250	2651853	E40	584
	Juntas labiadas en polipropileno para tubo salida de gases 1 Juego = 5 Unidades	DN160 DN200 DN250 DN315	2651351 2651397 2651421 2651443	E40	53 75 79 94
	Tubo silicona lubricante 50 ml		265132999	E40	11


Accesorios de pared simple/concéntricos de más de 100 kW

	Descripción	DN	Ref.	Mat.	€
	Terminal para salida de gases de la combustión Acero inox./Polipropileno Longitud 50 mm Solo evacuación, sin aspiración de aire Para salida de humos vertical por fachada (muro exterior)	DN160/225 DN200/300 DN250/350 DN315/400	2651347 2651394 2651422 2651444	E40	280 261 352 718
	Collarín para toma de aire en salida de gases concéntrica Acero inox./Polipropileno Longitud 250 mm Para salida de humos vertical por fachada (muro exterior)	DN160/225 DN200/300 DN250/350 DN315/400	2651350 2651396 2651420 2651446	E40	411 390 498 673
	Conducto concéntrico para paso de tejado Acero inox./Polipropileno Longitud 1000 mm Incluye soporte de montaje	DN160/225 DN200/300 DN315/400	2651346 2651393 2651442	E40	701 1.044 1.872
	Teja universal de tejado Acero inox. con faldón de plomo flexible Adecuado para todo tipo de tejado 25-30° 30-35° 35-40° 40-45°	 DN160/225 DN160/225 DN160/225 DN160/225	 2651454 2651455 2651456 2651457	E40	 380 380 380 445
	Conducto concéntrico final para paso de tejado sin aspiración de aire (Sistema no estanco) Polipropileno/Polietileno, negro Longitud 2000 mm Incluye conducto concéntrico para paso de tejado vertical, banda de fijación	DN160/186	2651345	E40	441
	Teja universal de tejado Plástico con faldón de plomo flexible Adecuado para todo tipo de tejado 25-45° negro 25-45° color teja	DN186	 2651460 2651461	E40	 147 147



Accesorios de pared simple/concéntricos de más de 100 kW

	Descripción	DN	Ref.	Mat.	€
	Collarín de tejado plano Para montaje de salida concéntrica vertical Acero inox.			E40	
	DN186	DN160/225	2651459		59
	DN225	DN160/225	2651458		299
	DN300	DN200/300	2651400		288
	DN350	DN250/350	2651425		324
	DN400	DN315/400	2651449		426
	Tubo salida de gases concéntrico Acero inox./Polipropileno Apto para el montaje en interior y exterior			E40	
	Longitud 500 mm	DN160/225	2651334		176
		DN200/300	2651383		316
		DN250/350	2651410		296
	Longitud 1000 mm	DN160/225	2651335		249
		DN200/300	2651384		450
		DN250/350	2651411		582
		DN315/400	2651434		709
	Longitud 2000 mm	DN315/400	2651435		1.053
	Banda sujeción	DN225	2651832	E40	109
		DN300	2651865		110
		DN350	2651866		144
		DN400	2651867		161
	Soporte para pared ajustable Acero inox. (distancia recomendada máx. 2 m)	DN225	2651353	E40	126
		DN300	2651399		232
		DN350	2651424		238
		DN400	2651448		307
	Codo concéntrico Acero inox./Polipropileno Apto para el montaje en interior y exterior			E40	
	15°	DN160/225	2651336		169
	30°	DN160/225	2651337		171
		DN200/300	2651385		206
	45°	DN160/225	2651338		172
		DN200/300	2651386		254
		DN250/350	2651831		518
	90°	DN160/225	2651339		229
		DN200/300	2651387		294
	Tubo concéntrico con tapa de inspección Acero inox./Polipropileno			E40	
	Longitud 400 mm	DN160/225	2651340		381
	Longitud 600 mm	DN200/300	2651388		604
	Longitud 600 mm	DN250/350	2651412		1.046
	Longitud 600 mm	DN315/400	2651436		1.494




Accesorios de pared simple/concéntricos de más de 100 kW

	Descripción	DN	Ref.	Mat.	€
	Tubo pasamuro para salida de gases concéntrica Acero inox./Polipropileno Longitud 500 mm Apto para el montaje en interior y exterior	DN160/225	2651342	E40	187
		DN200/300	2651390		219
		DN250/350	2651415		242
		DN315/400	2651439		390
	Pasamuros Acero inox.	DN160/225	2651343	E40	66
		DN200/300	2651391		93
		DN250/350	2651416		97
		DN315/400	2651440		96
	Embellecedor Acero inox.	DN225	2651323	E40	33
		DN300	2651398		58
		DN350	2651423		85
		DN400	2651447		115
	Soporte exterior concéntrico Acero inox/Polipropileno Incluye embellecedor exterior y accesorios de montaje <i>Nota: Para funcionamiento estanco es necesario rematar con collarín para toma de aire en salida de gases concéntrico</i>	DN160/225	2651344	E40	997
		DN200/300	2651392		1.756
		DN250/350	2651417		1.726
		DN315/400	2651441		2.800
	Junta labiada en polipropileno 1 Juego= 5 Unidades	DN160	2651351	E40	53
		DN200	2651397		75
		DN250	2651421		79
	Tubo silicona lubricante 50 ml		265132999	E40	11

Accesorios de pared simple/concéntricos de más de 100 kW

	Descripción	DN	Ref.	Mat.	€
	Kit para salida de gases por patinillo/conducto de obra (sistema estanco) C33, C53 o (sistema no estanco) B23 Incluye: • Terminal para chimeneas de obra (Acero inox.) con tubo de tramo final (Polipropileno, negro) • Centrador para tubos de salida de gases por conducto/patinillo en acero inox. • Codo 87° (Polipropileno) con apoyo • Pasamuro (Acero inox.) • Embellecedor de pared (Acero inox.) • Tubo silicona lubricante 50 ml Las longitudes de los tubos deben pedirse por separado en función de la altura requerida			E40	
	Horizontal DN160 / Vertical DN160	DN160/160	2651294		512
	Horizontal DN160 / Vertical DN160	DN160/200	2651465		804
	Horizontal DN200 / Vertical DN200	DN200/200	2651295		975
	Horizontal DN200 / Vertical DN250	DN200/250	2651296		1.500
	Kit para salida de gases por patinillo/conducto de obra (sistema estanco) C33, C53 o (sistema no estanco) B23 Incluye: • Terminal para chimeneas de obra (Acero inox.) con tubo de tramo final (Polipropileno, negro) • Centrador para tubos de salida de gases por conducto/patinillo en acero inox. • Codo 87° (Polipropileno) con apoyo • Pasamuro (Acero inox.) • Embellecedor de pared (Acero inox.) • Tubo silicona lubricante 50 ml Las longitudes de los tubos deben pedirse por separado en función de la altura requerida			E40	
	Horizontal DN250 / Vertical DN250	DN250/250	2651297		1.605
	Horizontal DN250 / Vertical DN315	DN250/315	2651298		2.316
	Horizontal DN315 / Vertical DN315	DN315/315	2651299		2.595
	Soportación de apoyo PP / DN250 Tubo de apoyo 2 m y centrador		2651414	E40	625




Secuencia calderas de más de 100 kW

	Descripción	DN	Ref.	Mat.	€
	Kit para salida de gases Twin (espalda contra espalda) 2 calderas en secuencia. Sistema no estanco En Polipropileno hasta 120°C Incluye: • 2 codos 87° con tapa de inspección DN160 o DN200 • Tubo DN160 × 525 mm o DN200 × 300 mm • Codo 45° DN160 o DN200 • 2 colectores de conexión DN160/200 o DN200/250 • Tramo final DN200 con tapa de inspección y salida de condensados en polipropileno • Sifón para evacuación de condensados en polipropileno • Tubo silicona lubricante 50 ml			E40	
	MGK-2-170/210/250 MGK-2-300	DN160/200 DN200/250	2651292 2651293		1.102 1.733
	Kit para salida de gases (en línea) 2 calderas en secuencia sistema no estanco En Polipropileno hasta 120°C Incluye: • 2 codos 87° con tapa de inspección DN160 o DN200 • 2 colectores de conexión • Tubo DN200 × 1000 mm o DN250 × 1000 mm o DN315 x 1000 mm • Tramo final DN200 o DN250 o DN 315 con tapa de inspección y salida de condensados en polipropileno • Sifón para evacuación de condensados en polipropileno • Tubo silicona lubricante 50 m			E40	
	MGK-2-130/170/210/250 MGK-2-170/210/250 MGK-2-300 MGK-2-300	DN160/200 DN160/250 DN200/250 DN200/315	2651300 2651302 2651304 2651306		1.158 1.179 1.615 3.017
	Kit para ampliación salida de gases (en línea) en secuencia sistema no estanco En Polipropileno hasta 120°C Incluye: • Codos 87° con tapa de inspección DN160 o DN200 • Colectores de conexión • Tubo DN200 × 1000 mm o DN250 × 1000 mm o DN315 x 1000 mm • Tubo silicona lubricante			E40	
	MGK-2-130/170/210/250 MGK-2-170/210/250 MGK-2-300 MGK-2-300	DN160/200 DN160/250 DN200/250 DN200/315	2651301 2651303 2651305 2651307		517 630 720 1.433

Secuencia calderas de más de 100 kW


	Descripción	DN	Ref.	Mat.	€
	Kit de mangueras para la conexión al sistema de neutralización de los condensados de los colectores para la secuencia de calderas Incluye: • Sifón, 3x mangueras de condensados y una T MGK-2-130-300		8752656	E40	64
	Sifón En Polipropileno nivel de líquido 230 mm		2071608	E40	21

Secuencia calderas de más de 100 kW

	Descripción	DN	Ref.	Mat.	€
	Kit para salida de gases para 2 MÓDULOS MGK-2 390/470/550/630/800/1000 en cascada en DN250/315 Sistema no estanco Incluye: • 4 Tubos con tapa de registro en DN250 • 2 Tubos de apoyo DN250 • 2 Codos 45° DN250 • 2 Colectores DN250/315 • 1 Tubo DN315 × 500 mm • 1 Tapa de registro final DN315 • 1 Sifón de condensados 90 XL • 1 Manguera condensados de 260 mm • 1 Conexión en T • 2 Tubos de silicona lubricante de 50 ml	DN250/315	2651409S01	E40	5.628
	Ampliación de DN250 a DN315 para para MGK-2 en cascada En polipropileno Para instalación vertical		2651859	E40	594
	Colector conexión calderas (secuencia) en Polipropileno hasta 120° C Incluye: • Tubo DN315 con salida DN250 - 42° para conectar una caldera de condensación a gas con tubo de conexión DN250	DN250/315	2651852	E40	959
	Remate colector secuencia en DN315 En polipropileno hasta 120°C Con tapa de inspección y conexión para sifón de recogida de condensados Longitud 440 mm	DN315	2651860	E40	787
	Sifón En Polipropileno nivel de líquido 230 mm		2071608	E40	21
	KIT DE AMPLIACIÓN Incluye: • 2 Tubos con tapa de registro en DN250 - 1 Colector DN250/315 • 1 Tubo de apoyo DN250 - 1 Conexión en T • 1 Codo 45° DN250 - 1 Tubo DN315 × 500 mm		2651409S02	E40	2.316

Secuencia sistema no estanco

COB-2




Los siguientes datos han sido tenidos en cuenta para el calculo:

- Distancia entre calderas: 1 m
- Distancia de la ultima unidad: 2 m
- 2 piezas de 45 ° o un codo a 90° (ya sea como desplazamiento lateral o 90 ° vertical)
- Sistema no estanco: aspiración aire desde la sala
- Altitud sobre el nivel del mar: 325 m

COB-2		V Conexión caldera	S Colector	A Salida vertical	Dimensiones míni mas del shunt redondo (mm)	Dimensiones míni mas del shunt cuadrado (mm)	H Altura alcanzable (m)
29	2x	DN110	DN110	DN110	188 mm	168 mm	39 m
	2x	DN110	DN110	DN160	244 mm	224 mm	50 m
	3x	DN110	DN110	DN110	188 mm	168 mm	29 m
	3x	DN110	DN110	DN160	244 mm	224 mm	50 m
	4x	DN110	DN110	DN160	244 mm	224 mm	29 m
	4x	DN110	DN110	DN200	280 mm	260 mm	50 m
40	2x	DN110	DN110	DN110	188 mm	168 mm	32 m
	2x	DN110	DN110	DN160	244 mm	224 mm	50 m
	3x	DN110	DN110	DN160	244 mm	224 mm	50 m
	4x	DN110	DN110	DN200	280 mm	260 mm	49 m

Secuencia sistema no estanco

CGB-2(K), CGS-2, CGW-2 hasta 24kW




Los siguientes datos han sido tenidos en cuenta para el calculo:

- Distancia entre calderas: 1 m
- Distancia de la ultima unidad: 2 m
- 2 piezas de 45 ° o un codo a 90° (ya sea como desplazamiento lateral o 90 ° vertical)
- Sistema no estanco: aspiración aire desde la sala
- Altitud sobre el nivel del mar: 325 m

CGB-2(K) CGS-2 CGW-2	V Conexión caldera	S Colector	A Salida vertical	Dimensiones mínimas del shunt redondo (mm)	Dimensiones mínimas del shunt cuadrado (mm)	H Altura alcanzable (m)
14 + 14	DN110	DN110	DN110	188 mm	168 mm	50 m
20 + 20	DN110	DN110	DN110	188 mm	168 mm	50 m
20 + 24	DN110	DN110	DN110	188 mm	168 mm	50 m
24 + 24	DN110	DN110	DN110	188 mm	168 mm	50 m
14 + 14 + 14	DN110	DN110	DN110	188 mm	168 mm	50 m
20 + 20 + 20	DN110	DN110	DN110	188 mm	168 mm	50 m
20 + 20 + 24	DN110	DN110	DN110	188 mm	168 mm	47 m
	DN110	DN110	DN125	205 mm	185 mm	50 m
20 + 24 + 24	DN110	DN110	DN110	188 mm	168 mm	44 m
	DN110	DN110	DN125	205 mm	185 mm	50 m
24 + 24 + 24	DN110	DN110	DN110	188 mm	168 mm	44 m
	DN110	DN110	DN125	205 mm	185 mm	50 m
14 + 14 + 14 + 14	DN110	DN110	DN110	188 mm	168 mm	50 m
20 + 20 + 20 + 20	DN110	DN110	DN110	188 mm	168 mm	24 m
	DN110	DN110	DN125	205 mm	185 mm	50 m
20 + 20 + 20 + 24	DN110	DN110	DN110	188 mm	168 mm	19 m
	DN110	DN110	DN125	205 mm	185 mm	47 m
	DN110	DN125	DN125	205 mm	185 mm	50 m
20 + 20 + 24 + 24	DN110	DN110	DN110	188 mm	168 mm	15 m
	DN110	DN110	DN125	205 mm	185 mm	40 m
	DN110	DN125	DN125	205 mm	185 mm	46 m
	DN110	DN125	DN160	244 mm	224 mm	50 m
20 + 24 + 24 + 24	DN110	DN110	DN110	188 mm	168 mm	12 m
	DN110	DN110	DN125	205 mm	185 mm	33 m
	DN110	DN125	DN125	205 mm	185 mm	40 m
	DN110	DN125	DN160	244 mm	224 mm	50 m
24 + 24 + 24 + 24	DN110	DN110	DN110	188 mm	168 mm	15 m
	DN110	DN110	DN125	205 mm	185 mm	39 m
	DN110	DN125	DN125	205 mm	185 mm	45 m
	DN110	DN125	DN160	244 mm	224 mm	50 m

Secuencia sistema no estanco

CGB-2(K)-14/20, CGS-2-20/160, CGW-2- 14/100, CGW-2-20/120




Los siguientes datos han sido tenidos en cuenta para el cálculo:

- Distancia entre calderas: 1 m
- Distancia de la última unidad: 2 m
- 2 piezas de 45 ° o un codo a 90° (ya sea como desplazamiento lateral o 90 ° vertical)
- Sistema no estanco: aspiración aire desde la sala
- Altitud sobre el nivel del mar: 325 m

CGB-2(K) CGS-2 CGW-2		V Conexión caldera	S Colector	A Salida vertical	Dimensiones mínimas del shunt redondo (mm)	Dimensiones mínimas del shunt cuadrado (mm)	H Altura alcanzable (m)
14 + 14	2 x	DN80/125	DN110/160	DN80	155 mm	135 mm	24 m
14 + 14 + 14	3 x	DN80/125	DN110/160	DN80	155 mm	135 mm	10 m
	3 x	DN80/125	DN110/160	DN110	188 mm	168 mm	49 m
14 + 14 + 14 + 14	4 x	DN80/125	DN110/160	DN110	188 mm	168 mm	27 m
20 + 20	2 x	DN80/125	DN110/160	DN80	155 mm	135 mm	9 m
		DN80/125	DN110/160	DN110	188 mm	168 mm	50 m
20 + 20 + 20	3 x	DN80/125	DN110/160	DN110	188 mm	168 mm	24 m
20 + 20 + 20 + 20	4 x	DN80/125	DN110/160	DN110	188 mm	168 mm	6 m
24 kW		Consultar					

FGB




Los siguientes datos han sido tenidos en cuenta para el cálculo:

- Distancia entre calderas: 1 m
- Distancia de la última unidad: 2 m
- 2 piezas de 45 ° o un codo a 90° (ya sea como desplazamiento lateral o 90 ° vertical)
- Tiro forzado
- Altitud sobre el nivel del mar: 325 m

FGB	V Conexión caldera	S Colector	A Salida vertical	H alto alcanzable
24 + 24	DN110	DN110	DN110	50 m
28 + 28	DN110	DN110	DN110	27 m
28 + 28	DN110	DN110	DN125	50 m
35 + 35	DN110	DN110	DN110	37 m
35 + 35	DN110	DN110	DN125	50 m
28 + 28 + 28	DN110	DN125	DN160	50 m
35 + 35 + 35	DN110	DN125	DN125	16 m
35 + 35 + 35	DN110	DN125	DN160	50 m
35 + 35 + 35 + 35	DN110	DN160	DN160	50 m
35 + 35 + 35 + 35 + 35	DN110	DN160	DN200	50 m

Secuencia sistema no estanco

CGB-2-38/55




Los siguientes datos han sido tenidos en cuenta para el cálculo:

- Distancia entre calderas: 1 m
- Distancia de la última unidad: 2 m
- 2 piezas de 45 ° o un codo a 90° (ya sea como desplazamiento lateral o 90 ° vertical)
- Tiro forzado
- Altitud sobre el nivel del mar: 325 m

CGB-2		V Conexión caldera	S Colector	A Salida vertical	Dimensiones mínimas del shunt redondo (mm)	Dimensiones mínimas del shunt cuadrado (mm)	H Altura alcanzable (m)
38	2 x	DN110	DN110	DN110	188 mm	168 mm	22 m
	2 x	DN110	DN160	DN110	188 mm	168 mm	25 m
	2 x	DN110	DN160	DN125	205 mm	185 mm	50 m
	3 x	DN110	DN160	DN125	205 mm	168 mm	8 m
	3 x	DN110	DN160	DN160	205 mm	185 mm	50 m
	4 x	DN110	DN160	DN160	205 mm	185 mm	21 m
	4 x	DN110	DN160	DN200	285 mm	265 mm	50 m
	5 x	DN110	DN160	DN200	285 mm	265 mm	50 m
55	2 x	DN110	DN110	DN110	188 mm	168 mm	20 m
	2 x	DN110	DN160	DN160	205 mm	185 mm	50 m
	3 x	DN110	DN160	DN160	205 mm	185 mm	50 m
	4 x	DN110	DN160	DN160	205 mm	185 mm	46 m
	4 x	DN110	DN160	DN200	285 mm	265 mm	50 m
	5 x	DN110	DN160	DN200	285 mm	265 mm	20 m
	5 x	DN110	DN160	DN200	285 mm	265 mm	50 m
	5 x	DN110	DN160	DN200	285 mm	265 mm	50 m

Secuencia sistema no estanco

CGB-75/100, CGB-2-75/100




Los siguientes datos han sido tenidos en cuenta para el cálculo:

- Distancia entre calderas: 1 m
- Distancia de la última unidad: 2 m
- 2 piezas de 45 ° o un codo a 90° (ya sea como desplazamiento lateral o 90 ° vertical)
- Tiro forzado
- Altitud sobre el nivel del mar: 325 m

CGB		V Conexión caldera	S Colector	A Salida vertical	Dimensiones míni mas del shunt redondo (mm)	Dimensiones míni mas del shunt cuadrado (mm)	H Altura alcanzable (m)
75	2 x	DN110	DN160	DN160	244 mm	224 mm	25 m
	2 x	DN110	DN160	DN200	285 mm	265 mm	50 m
	3 x	DN110	DN200	DN200	285 mm	265 mm	50 m
	4 x	DN110	DN250	DN250	333 mm	313 mm	50 m
	4 x	DN110	DN250	DN250	333 mm	313 mm	50 m
	5 x	DN110	DN250	DN250	411 mm	351 mm	50 m
100	2 x	DN110	DN160	DN160	244 mm	224 mm	25 m
	2 x	DN110	DN160	DN200	285 mm	265 mm	50 m
	3 x	DN110	DN200	DN250	333 mm	313 mm	50 m
	4 x	DN110	DN250	DN250	333 mm	313 mm	50 m
	5 x	DN110	DN250	DN315	411 mm	351 mm	50 m
2-75	2 x	DN110	DN160	DN160	244 mm	224 mm	47 m
	2 x	DN110	DN160	DN200	285 mm	265 mm	50 m
	3 x	DN110	DN160	DN200	285 mm	265 mm	31 m
	3 x	DN110	DN200	DN200	285 mm	265 mm	50 m
	4 x	DN110	DN200	DN250	333 mm	313 mm	50 m
	5 x	DN110	DN250	DN250	411 mm	351 mm	50 m
2-100	2 x	DN110	DN160	DN160	244 mm	224 mm	26 m
	2 x	DN110	DN160	DN200	285 mm	265 mm	50 m
	3 x	DN110	DN200	DN200	285 mm	265 mm	22 m
	3 x	DN110	DN200	DN250	333 mm	313 mm	50 m
	4 x	DN110	DN250	DN250	333 mm	313 mm	50 m
	5 x	DN110	DN250	DN315	411 mm	351 mm	50 m

Secuencia sistema no estanco

MGK-2-130-300




Los siguientes datos han sido tenidos en cuenta para el cálculo:

- Distancia entre calderas: 1,0 m
- Distancia de la última unidad: 2,0 m
- 2 piezas de 45 ° o un codo a 90°
(Ya sea como desplazamiento lateral o 90 ° vertical)
- Tiro forzado
- Altitud sobre el nivel del mar: 325 m

MGK2-2		V Conexión caldera	S Colector	A Salida vertical	Dimensiones mínimas del shunt redondo (mm)	Dimensiones mínimas del shunt cuadrado (mm)	H Altura alcanzable (m)
130	2 x	DN160	DN200	DN200	280 mm	260 mm	50 m
	3 x	DN160	DN250	DN250	330 mm	310 mm	50 m
	4 x	DN160	DN250	DN250	330 mm	310 mm	45 m
	4 x	DN160	DN250	DN315	420 mm	400 mm	50 m
	5 x	DN160	DN250	DN315	420 mm	400 mm	50 m
170	2x Twin	DN160	DN200	DN200	280 mm	260 mm	50 m
	2 x	DN160	DN200	DN200	280 mm	260 mm	50 m
	3 x	DN160	DN250	DN250	330 mm	310 mm	50 m
	4 x	DN160	DN250	DN315	420 mm	400 mm	50 m
	5 x	DN160	DN315	DN315	420 mm	400 mm	50 m
210	2x Twin	DN160	DN200	DN200	280 mm	260 mm	35 m
	2x Twin	DN160	DN200	DN250	330 mm	310 mm	50 m
	2 x	DN160	DN200	DN200	280 mm	260 mm	37 m
	2 x	DN160	DN250	DN250	330 mm	310 mm	50 m
	3 x	DN160	DN250	DN250	330 mm	310 mm	32 m
	3 x	DN160	DN250	DN315	420 mm	400 mm	50 m
	4 x	DN160	DN250	DN315	420 mm	400 mm	50 m
	5 x	Consultar					
250	2x Twin	DN160	DN200	DN200	280 mm	260 mm	13 m
	2x Twin	DN160	DN200	DN250	330 mm	310 mm	50 m
	2 x	DN160	DN200	DN200	280 mm	260 mm	13 m
	2 x	DN160	DN250	DN250	330 mm	310 mm	50 m
	3 x	DN160	DN250	DN315	420 mm	400 mm	50 m
	4 x	DN160	DN315	DN315	420 mm	400 mm	37 m
	5 x	Consultar					
300	2x Twin	DN200	DN250	DN250	330 mm	310 mm	50 m
	2 x	DN200	DN250	DN250	330 mm	310 mm	50 m
	3 x	DN200	DN250	DN315	420 mm	400 mm	50 m
	3 x	DN200	DN315	DN315	420 mm	400 mm	50 m
	4 x	DN200	DN315	DN315	420 mm	400 mm	50 m
	5 x	Consultar					

Secuencia sistema no estanco

MGK-2-390-630, 800-1000



Para todos los cálculos de las tablas de dimensionado se ha tomado como base lo siguiente:

- Distancia entre los distintos equipos: 2,0 m
- Longitud desde el último equipo hasta la vertical: 2,0 m
- Pérdida de carga: 2 codos a 45° en diámetros de colector común
(opcionalmente desviación lateral de 90°)
- Entrada de aire de combustión: desde la sala de instalación
- Ventilación posterior del conducto: según Principio de corriente continua
- Altura geodésica: 325 m

mGK2-2		V Conexión caldera	S Colector	A Salida vertical	Dimensiones mínimas del shunt redondo (mm)	Dimensiones mínimas del shunt cuadrado (mm)	H Altura alcanzable (m)
390	2 x	DN250	DN315	DN315	420 mm	400 mm	50 m
	3 x	DN250	DN315	DN315	420 mm	400 mm	42 m
	4 x	Consultar					
470	2 x	DN250	DN315	DN315	420 mm	400 mm	50 m
	3 x	Consultar					
550	2 x	DN250	DN315	DN315	420 mm	400 mm	50 m
	3 x	Consultar					
630	2 x	DN250	DN315	DN315	420 mm	400 mm	50 m
	3 x	Consultar					
800	2 x	DN250	DN315	DN315	420 mm	400 mm	36 m
	3 x	Consultar					
1000	2 x	Consultar					

WOLF

Unidades térmicas de cubierta

UTC EQUIPOS AUTÓNOMOS GENERADORES DE CALOR

Pág.

Gama Basic

241

Gama Functionline

242

Gama Confortline

246

UTC CON BOMBA DE CALOR

Módulo CHA

252

UTC System

254

UTC Hybrid / UTC a medida

256

UTC




Conoce más de nuestras
UTC

UTC

Unidades térmicas de cubierta

UTC






Unidad térmica de cubierta con caldera de pie de condensación MGK-2 BASIC Desde 130 a 2000 kW

Mat. | EC1

Modelo	Nº calderas/Potencia	Referencia	Dimensiones	Peso kg
MGK-2 TopOne 130 B	1 x 130 kW	UTC01020003B	1500 x 800 x 2200 mm	700
MGK-2 TopOne 170 B	1 x 170 kW	UTC01020103B	1500 x 800 x 2200 mm	700
MGK-2 TopOne 210 B	1 x 210 kW	UTC01020203B	1500 x 800 x 2200 mm	700
MGK-2 TopOne 250 B	1 x 250 kW	UTC01020303B	1500 x 800 x 2200 mm	700
MGK-2 TopOne 300 B	1 x 300 kW	UTC01020403B	1500 x 800 x 2200 mm	700
MGK-2 Toptwin 260 B	2 x 130 kW	UTC02020003B	1500 x 1500 x 2200 mm	1300
MGK-2 Toptwin 340 B	2 x 170 kW	UTC02020103B	1500 x 1500 x 2200 mm	1300
MGK-2 Toptwin 420 B	2 x 210 kW	UTC02020203B	1500 x 1500 x 2200 mm	1300
MGK-2 Toptwin 500 B	2 x 250 kW	UTC02020303B	1500 x 1500 x 2200 mm	1300
MGK-2 Toptwin 600 B	2 x 300 kW	UTC02020403B	1500 x 1500 x 2200 mm	1300

Modelo	Nº calderas/Potencia	Referencia	Dimensiones	Peso kg
MGK-2 TopOne 390 B	1 x 390 kW	UTC11020003B	2500 x 1000 x 2200 mm	1100
MGK-2 TopOne 470 B	1 x 470 kW	UTC11020103B	2500 x 1000 x 2200 mm	1100
MGK-2 TopOne 550 B	1 x 550 kW	UTC11020203B	2500 x 1000 x 2200 mm	1100
MGK-2 TopOne 630 B	1 x 630 kW	UTC11020303B	2500 x 1000 x 2200 mm	1100
MGK-2 TopOne 800 B	1 x 800 kW	UTC11020403B	3000 x 1500 x 2200 mm	1500
MGK-2 TopOne 1000 B	1 x 1000 kW	UTC11020503B	3000 x 1500 x 2200 mm	1500
MGK-2 Toptwin 780 B	2 x 390 kW	UTC12020003B	2500 x 2500 x 2200 mm	2200
MGK-2 Toptwin 940 B	2 x 470 kW	UTC12020103B	2500 x 2500 x 2200 mm	2200
MGK-2 Toptwin 1100 B	2 x 550 kW	UTC12020203B	2500 x 2500 x 2200 mm	2200
MGK-2 Toptwin 1260 B	2 x 630 kW	UTC12020303B	2500 x 2500 x 2200 mm	2200
MGK-2 Toptwin 1600 B	2 x 800 kW	UTC12020403B	3000 x 2500 x 2200 mm	2200
MGK-2 Toptwin 2000 B	2 x 1000 kW	UTC12020503B	3000 x 2500 x 2200 mm	2200

- Desarrolladas expresamente para facilitar la modernización de las salas de calderas existentes, especialmente aquellas que se encuentran ubicadas en 2º sótano o inferiores y que conllevan el cambio de combustible de carbón o gasóleo a gas
- Optimizada con el equipamiento básico para trasladar la generación de calor a la cubierta, manteniendo la hidráulica en su ubicación anterior
- Diseñada y fabricada en España conforme a lo establecido en la Norma UNE 60601, la UTC BASIC es la solución más fiable, rápida y económica para la transformación a gas de sus salas de calderas
- Disponible en una gama estándar con potencias comprendidas entre los 130 y los 2.000 kW, y con posibilidad de realizar diseños especiales para adecuarlas a las características particulares de cada instalación



Caseta autoportante construida en perfiles de acero soldada y pintada

- Caseta autoportante construida en perfiles de acero soldada y pintada
- 4 anillas desmontables en la parte superior para su transporte.
- Tacos antivibratorios en la base de la caseta para evitar transmitir vibraciones al edificio.
- Cerramiento lateral y superior realizado con paneles galvanizados. Suelo en chapa.
- Juntas del tejado selladas con impermeabilizante resistente a las inclemencias y a los rayos UV.
- Paneles desmontables para su mantenimiento (mediante tornillería allen y soporte fijación). Las puertas disponen de bisagras y cerradura.
- Envolverte con rejillas de aire en los laterales, siguiendo la norma UNE 60.601. Ubicación en los laterales opuestos para permitir la ventilación tal y como marca la normativa vigente.

INSTALACIÓN DE GAS

- Centralita y detección de gas
- Válvula manual de seccionamiento a la entrada de gas de cada caldera.

ELECTRICIDAD Y CONTROL

- Suministro eléctrico 230 V, 50 Hz.
- Cuadro eléctrico general IP65 con elementos de fuerza y protección.
- Cuadro eléctrico exterior para el conexionado de:

ENTRADAS:

- Señal Entrada 0-10 V para selección de temperatura de impulsión en aguja hidráulica o % de modulación del equipo.
- Señal M/P del equipo.
- Alimentación eléctrica general de la caseta.

SALIDAS

- Alarma avería del equipo.
- Iluminación interior mediante pantallas estancas 36 W.
- Iluminación de emergencia 6 W.
- Interruptor de luz en el interior de la UTC.
- Toma de corriente en cuadro eléctrico para trabajos de mantenimiento.
- Interruptor de corte de emergencia en exterior de UTC.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Vaso de expansión en primario de cada caldera.
- Bomba simple para cada caldera.
- Aguja hidráulica para trabajar a 20°C de salto térmico en primario y secundario.
- Tuberías en acero aisladas con espuma elastomérica de espesor conforme RITE.
- Termómetros en impulsión y retorno de cada caldera.
- Válvulas de corte necesarias para seccionamiento de equipos para su mantenimiento, válvulas de retención y filtro.
- Purgadores manuales y automáticos según instalación
- Válvulas de seguridad taradas a 3 o 4 bar, según equipo
- Llaves para vaciado de calderas y aguja hidráulica
- Sistema de llenado manual con filtro, válvula de retención y contador de agua de llenado.
- Tuberías de desagüe, de purga de las válvulas de seguridad y purgadores, al exterior.

ACCESORIOS OPCIONALES

- Contador de energía para el conjunto generador.
- Bombas dobles en primario de caldera (excepto en UTC CGB-2).
- Suministro de electroválvula de corte de gas (rearme manual).
- Desconector en línea de llenado de agua conforme RITE
- Aguja hidráulica para trabajar a 10°C de salto térmico en secundario.
- Neutralizador de condensados.
- Otras señales de control.
- Posibilidad de fabricación con señales y protocolos de comunicación a medida (según modelo caldera).

WOLF

Le ofrece la posibilidad de fabricar su equipo con configuraciones a medida (secundario, acumuladores, intercambiadores de placas...)





Unidad térmica de cubierta con caldera mural de condensación CGB-2

Mat. I EC1

FUNCTIONLINE

UTC CGB-2	Potencia kW	Modulación 80/60°C mín/máx	Configuración	Dimensiones mm	Conexiones	PESO kg
TopOne 68 F	68	18,2 - 63,7	1 x CGB-2 68	1100 × 800 × 2100	R2"	450
TopOne 75 F	75	18,2 - 70,1	1 x CGB-2 75	1100 × 800 × 2100	R2"	450
TopOne 100 F	100	18,2 - 91,9	1 x CGB-2 100	1100 × 800 × 2100	R2"	450
TopTwin 136 F	136	18,2 - 127,4	2 x CGB-2 68	1700 × 800 × 2100	DN80	700
TopTwin 150 F	150	18,2 - 140,2	2 x CGB-2 75	1700 × 800 × 2100	DN80	700
TopTwin 200 F	200	18,2 - 183,8	2 x CGB-2 100	1700 × 800 × 2100	DN80	700
TopTwin 225 F	225	18,2 - 210,3	3 x CGB-2 75	2330 × 800 × 2100	DN80	1000
TopTwin 300 F	300	18,2 - 275,7	3 x CGB-2 100	2330 × 800 × 2100	DN80	1000
TopTwin 400 F	400	18,2 - 367,6	4 x CGB-2 100	3000 × 800 × 2100	DN80	1200
TopTwin 500 F	500	18,2 - 459,5	5 x CGB-2 100	4000 × 800 × 2100	DN80	1500

Nota:

Más modelos y potencias, consultar. Posibilidad de configuraciones a medida. Reservado el derecho de modificaciones
Precios consultar

- Caseta autoportante construida en perfilaría de acero soldada y pintada
- Cerramiento lateral y superior realizado con paneles galvanizados. Suelo en chapa
- Rejillas de ventilación según normativa
- Iluminación mediante lámparas fluorescentes
- Calderas modulantes desde el 20 hasta el 100%
- Presión de servicio máxima admisible 6 bar
- Opción GN o GLP

Incluye:

- Caldera CGB-2 (según potencia seleccionada), grupo hidráulico impulsión, colector modular en acero con aislamiento. (Datos técnicos CGB-2 ver Pág. 146)
- Bomba de caudal variable con velocidad regulada desde control de caldera
- Aguja hidráulica con purgador para salto térmico 20°C en primario y en secundario
- Vaso de expansión en primario
- Válvulas de seguridad de 3 bar (opción hasta 6 bar como accesorio)
- Centralita y detección de gas. Tubería de gas
- Interruptor de corte de emergencia en exterior
- Sistema de llenado manual con filtro, válvula de retención y contador de agua de llenado
- Cuadro eléctrico y de control
- **Señales:** Alimentación eléctrica general de la caseta, señal M/P de UTC, señal entrada 0-10 V, alarma avería UTC
- Consulte nuestro catálogo de accesorios opcionales



Unidad térmica de cubierta con caldera de pie de condensación MGK-2 FUNCTIONLINE Desde 130 a 600 kW

Mat. I EC1

FUNCTIONLINE

UTC MGK-2	Potencia kW	Modulación 80/60°C mín/máx	Configuración	Dimensiones mm	conex.	PESO kg
TopOne 130 F	130	23 - 118	1 x MGK-2 130	1800 × 1200 × 2200	R2"	900
TopOne 170 F	170	28 - 158	1 x MGK-2 170	1800 × 1200 × 2200	R2"	900
TopOne 210 F	210	35 - 196	1 x MGK-2 210	1800 × 1200 × 2200	DN65	900
TopOne 250 F	250	41 - 233	1 x MGK-2 250	1800 × 1200 × 2200	DN65	900
TopOne 300 F	300	46 - 275	1 x MGK-2 300	1800 × 1200 × 2200	DN80	1000
TopTwin 260 F	260	23 - 236	2 x MGK-2 130	2000 × 2000 × 2200	DN65	1400
TopTwin 340 F	340	28 - 316	2 x MGK-2 170	2000 × 2000 × 2200	DN80	1500
TopTwin 420 F	420	35 - 392	2 x MGK-2 210	2000 × 2000 × 2200	DN80	1500
TopTwin 500 F	500	41 - 466	2 x MGK-2 250	2000 × 2000 × 2200	DN100	1500
TopTwin 600 F	600	46 - 550	2 x MGK-2 300	2000 × 2000 × 2200	DN100	1500

Nota:

Más modelos y potencias, consultar. Posibilidad de configuraciones a medida. Reservado el derecho de modificaciones
Precios consultar

- Caseta autoportante construida en perfilaría de acero soldada y pintada
- Cerramiento lateral y superior realizado con paneles galvanizados. Suelo en chapa
- Rejillas de ventilación según normativa
- Iluminación mediante lámparas fluorescentes
- Calderas modulantes desde el 17 hasta el 100%. Desde 130 a 600 kW
- Presión de servicio máxima admisible 6 ba
- Opción GN o GLP

Incluye:

- Caldera MGK-2 (según potencia seleccionada), bombas simples (EEI<0.23) entre caldera y aguja hidráulica (Datos técnicos MGK-2 130-300 ver Pág. 186)
- Bomba simple por cada caldera, control a punto fijo
- Aguja hidráulica con purgador para salto térmico 20°C en secundario
- Vaso de expansión en primario
- Válvula de seguridad de 4 bar (opción hasta 6 bar como accesorio)
- Centralita y detección de gas. Tubería de gas
- Interruptor de corte de emergencia en exterior
- Sistema de llenado manual con filtro, válvula de retención y contador de agua de llenado
- Cuadro eléctrico y de control
- **Señales:** Alimentación eléctrica general de la caseta, señal M/P de UTC, señal entrada 0-10 V, alarma avería UTC
- Consulte nuestro catálogo de accesorios opcionales



Unidad térmica de cubierta con caldera de pie de condensación **MGK-2 FUNCTIONLINE** Desde 390 a 1.260 kW

Mat. I EC1

FUNCTIONLINE

UTC MGK-2	Potencia kW	Modulación 80/60°C mín/máx	Configuración	Dimensiones mm	conex.	PESO kg
TopOne 390 F	390	58,5 - 366,7	1 x MGK-2 390	3200 x 1200 x 2200	DN80	1750
TopOne 470 F	470	73,2 - 434,7	1 x MGK-2 470	3200 x 1200 x 2200	DN80	1800
TopOne 550 F	550	86,8 - 511,6	1 x MGK-2 550	3200 x 1200 x 2200	DN100	1850
TopOne 630 F	630	98,5 - 584,4	1 x MGK-2 630	3200 x 1200 x 2200	DN100	1900
TopTwin 780 F	780	58,5 - 733,4	2 x MGK-2 390	3500 x 2500 x 2200	DN125	3000
TopTwin 940 F	940	73,2 - 869,4	2 x MGK-2 470	3500 x 2500 x 2200	DN125	3100
TopTwin 1100 F	1100	86,8 - 1023,2	2 x MGK-2 550	3500 x 2500 x 2200	DN150	3200
TopTwin 1260 F	1260	98,5 - 1168,8	2 x MGK-2 630	3500 x 2500 x 2200	DN150	3300

Nota: Más modelos y potencias, consultar. Posibilidad de configuraciones a medida. Reservado el derecho de modificaciones
Precios consultar

- Caseta autoportante construida en perfilera de acero soldada y pintada
- Cerramiento lateral y superior realizado con paneles galvanizados
- Suelo en chapa
- Rejillas de ventilación según normativa
- Iluminación mediante lámparas fluorescentes
- Calderas modulantes desde el 17 hasta el 100%. Desde 390 a 1.260 kW
- Presión de servicio máxima admisible 6 bar
- Gas natural

Incluye:

- Caldera MGK-2 (según potencia seleccionada), bombas simples (EEI<0.23) entre caldera y aguja hidráulica (Datos técnicos MGK-2 390-630 ver Pág. 188)
- Bomba simple por cada caldera
- Aguja hidráulica con purgador para salto térmico 20°C en secundario
- Vaso de expansión en primario
- Válvula de seguridad de 4 bar (opción hasta 6 bar como accesorio)
- Centralita y detección de gas. Tubería de gas
- Interruptor de corte de emergencia en exterior
- Sistema de llenado manual con filtro, válvula de retención y contador de agua de llenado
- Cuadro eléctrico y de control
- Señales: Alimentación eléctrica general de la caseta, señal M/P de UTC, señal entrada 0-10 V, alarma avería UTC
- Paro de emergencia exterior
- Consulte nuestro catálogo de accesorios opcionales

GAMA CONFORTLINE

Caseta autoportante construida en perfilera de acero soldada y pintada

- Caseta autoportante construida en perfilera de acero soldada y pintada
- 4 anillas desmontables en la parte superior para su transporte.
- Tacos antivibratorios en la base de la caseta para evitar transmitir vibraciones al edificio.
- Cerramiento lateral y superior realizado con paneles galvanizados tipo sándwich pintados y con un espesor de 22 mm. El alma de los paneles está relleno de lana de roca ignífuga con aislamiento A2-s1, D0. Suelo en chapa lagrimada.
- Juntas del tejado selladas con impermeabilizante resistente a las inclemencias y a los rayos UV.
- Paneles desmontables para su mantenimiento (mediante tornillería allen y soporte fijación). Las puertas disponen de bisagras y cerradura.
- Envolvente con rejillas de aire en los laterales, siguiendo la norma UNE 60.601. Ubicación en los laterales opuestos para permitir la ventilación tal y como marca la normativa vigente.

INSTALACIÓN DE GAS

- Centralita de detección de gas con dos detectores para gas natural.
- Válvula manual de seccionamiento a la entrada de gas de cada caldera.
- Suministro de electroválvula de corte de gas (rearme manual).

ELECTRICIDAD Y CONTROL

- Suministro eléctrico 230 V, 50 Hz.
- Cuadro eléctrico general IP65 con elementos de fuerza y protección.
- Cuadro eléctrico exterior para el conexionado de:

ENTRADAS:

- Señal Entrada 0-10 V para selección de temperatura de impulsión en aguja hidráulica o % de modulación del equipo.
- Señal M/P del equipo.
- Alimentación eléctrica general de la caseta.

SALIDAS

- Alarma avería del equipo.
- Estado calderas.
- Estado bombas primario (según modelo).
- Alarma avería bombas primario (según modelo).
- Selector de paro de bomba en cuadro Manual/Automático/OFF.
- Iluminación interior mediante pantallas estancas 36 W.
- Iluminación de emergencia 6 W.
- Interruptor de luz en el interior de la UTC.
- Toma de corriente en cuadro eléctrico para trabajos de mantenimiento.
- Interruptor de corte de emergencia en exterior de UTC.


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Vaso de expansión en primario de cada caldera.
- Bomba simple por cada caldera para trabajar con señal 0-10 V desde la propia caldera para el control de la velocidad de forma lineal o por salto térmico para aprovechar el máximo rendimiento de la condensación.
- Contador de energía por conjunto generador.
- Aguja hidráulica para trabajar a 20°C de salto térmico en primario y secundario.
- Tuberías en acero aisladas con espuma elastomérica de espesor conforme RITE.
- Termómetros en impulsión y retorno de cada caldera.
- Válvulas de corte necesarias para seccionamiento de equipos para su mantenimiento, válvulas de retención y filtros conforme RITE.
- Purgadores manuales y automáticos según instalación.
- Válvulas de seguridad taradas a 3 o 4 bar según equipo.
- Llaves para vaciado de calderas y aguja hidráulica.
- Sistema de llenado manual con filtro, válvula de retención.
- Contador de agua de llenado y desconector en línea de llenado de agua conforme RITE.
- Tuberías de desagüe, de purga de las válvulas de seguridad y purgadores, al exterior.
- Neutralizador de condensados.

ACCESORIOS OPCIONALES

- Bombas dobles en primario de caldera (excepto en UTC CGB-2).
- Otras señales de control.
- Aguja hidráulica para trabajar a 10°C de salto térmico en secundario.
- Posibilidad de fabricación con señales y protocolos de comunicación a medida.





Unidad térmica de cubierta con caldera mural de condensación CGB-2

Mat. I EC1

CONFORTLINE

UTC CGB-2	Potencia kW	Modulación 80/60°C mín/máx	Configuración	Dimensiones mm	Conexiones	PESO kg
TopOne 38 C	38	5,6-34,9	1 x CGB-2 38	1000 × 800 × 2000	1 1/2"	450
TopOne 55 C	55	7,8-51,1	1 x CGB-2 55	1000 × 800 × 2000	1 1/2"	450
TopOne 68 C	68	18,2-63,7	1 x CGB-2 68	1100 × 800 × 2100	R2"	500
TopOne 75 C	75	18,2 - 70,1	1 x CGB-2 75	1100 × 800 × 2100	R2"	500
TopOne 100 C	100	18,2 - 91,9	1 x CGB-2 100	1100 × 800 × 2100	R2"	500
TopTwin 70 C	76	5,6-69,8	2 x CGB-2 38	1500 × 800 × 2000	R2"	650
TopTwin 100 C	110	7,8-102,2	2 x CGB-2 55	1500 × 800 × 2000	R2"	650
TopTwin 136 C	136	18,2-127,4	2 x CGB-2 68	2330 × 800 × 2100	DN80	850
TopTwin 150 C	150	18,2 - 140,2	2 x CGB-2 75	2330 × 800 × 2100	DN80	850
TopTwin 200 C	200	18,2 - 183,8	2 x CGB-2 100	2330 × 800 × 2100	DN80	850
TopTwin 225 C	225	18,2 - 210,3	3 x CGB-2 75	3000 × 800 × 2100	DN80	1100
TopTwin 300 C	300	18,2 - 275,7	3 x CGB-2 100	3000 × 800 × 2100	DN80	1100
TopTwin 400 C	400	18,2 - 367,6	4 x CGB-2 100	3500 × 800 × 2100	DN80	1300
TopTwin 500 C	500	18,2-459,5	5 x CGB-2 100	4000 × 800 × 2100	DN80	1500

Nota:

Más modelos y potencias, consultar. Posibilidad de configuraciones a medida. Reservado el derecho de modificaciones
Precios consultar



- Caseta autoportante construida en perfilaría de acero soldada y pintada
- Cerramiento lateral y superior realizado con paneles galvanizados aislados. Suelo en chapa lagrimada
- Rejillas de ventilación según normativa
- Iluminación mediante lámparas fluorescentes
- Calderas modulantes desde el 20 hasta el 100%
- Presión de servicio máxima admisible 6 bar
- Opción GN o GLP

Incluye:

- Caldera CGB-2 (según potencia seleccionada), grupo hidráulico impulsión, colector modular en acero con aislamiento (Datos técnicos CGB-2 ver Pág. 146)
- Bomba de caudal variable con velocidad regulada desde control de caldera

- Aguja hidráulica con purgador para salto térmico 20°C en primario y secundario
- Vaso de expansión en primario
- Válvula de seguridad de 3 bar (opción hasta 6 bar como accesorio)
- Centralita de gas con dos detectores y tubería de gas con electroválvula de gas (desmontada)
- Interruptor de corte de emergencia en exterior
- Contador de energía para potencia total en primario
- Sistema de llenado manual con filtro, válvula de retención, contador de agua de llenado y desconector
- Neutralizador de condensados
- Cuadro eléctrico y de control
- **Señales:** Alimentación eléctrica general de la caseta, señal M/P de UTC, señal entrada 0-10 V, alarma avería UTC, estado de calderas
- Consulte nuestro catálogo de accesorios opcionales

Posibilidad de conexionado a derechas e izquierdas (según necesidad)





Unidad térmica de cubierta con caldera de pie de condensación **MGK-2 CONFORTLINE** Desde 130 a 1.200 kW

Mat. I EC1

CONFORTLINE

UTC MGK-2	Potencia kW	Modulación 80/60°C mín/ máx	Configuración	Dimensiones mm	conex.	PESO kg
TopOne 130 C	130	23 - 118	1 x MGK-2 130	1800 x 1200 x 2200	R2"	900
TopOne 170 C	170	28 - 158	1 x MGK-2 170	1800 x 1200 x 2200	R2"	1000
TopOne 210 C	210	35 - 196	1 x MGK-2 210	1800 x 1200 x 2200	DN65	1000
TopOne 250 C	250	41 - 233	1 x MGK-2 250	1800 x 1200 x 2200	DN65	1000
TopOne 300 C	300	46 - 275	1 x MGK-2 300	1800 x 1200 x 2200	DN80	1000
TopTwin 260 C	260	23 - 236	2 x MGK-2 130	2000 x 2000 x 2200	DN65	1700
TopTwin 340 C	340	28 - 316	2 x MGK-2 170	2000 x 2000 x 2200	DN80	1700
TopTwin 420 C	420	35 - 392	2 x MGK-2 210	2000 x 2000 x 2200	DN80	1700
TopTwin 500 C	500	41 - 466	2 x MGK-2 250	2000 x 2000 x 2200	DN100	1700
TopTwin 600 C	600	46 - 550	2 x MGK-2 300	2000 x 2000 x 2200	DN100	1950
TopTwin 390 C	390	23-354	3 x MGK-2 130	4000 x 2000 x 2200	DN80	3500
TopTwin 510 C	510	27-471	3 x MGK-2 170	4000 x 2000 x 2200	DN80	3600
TopTwin 630 C	630	34-588	3 x MGK-2 210	4000 x 2000 x 2200	DN100	3700
TopTwin 750 C	750	39-699	3 x MGK-2 250	4000 x 2000 x 2200	DN125	3800
TopTwin 900 C	900	45-825	3 x MGK-2 300	4000 x 2000 x 2200	DN125	3900
TopTwin 520 C	520	23-472	4 x MGK-2 130	4000 x 2000 x 2200	DN100	3650
TopTwin 680 C	680	27-628	4 x MGK-2 170	4000 x 2000 x 2200	DN125	3900
TopTwin 840 C	840	34-784	4 x MGK-2 210	4000 x 2000 x 2200	DN125	4000
TopTwin 1000 C	1000	39-932	4 x MGK-2 250	4000 x 2000 x 2200	DN125	4100
TopTwin 1200 C	1200	45-1100	4 x MGK-2 300	4000 x 2000 x 2200	DN150	4200

Nota: Más modelos y potencias, consultar. Posibilidad de configuraciones a medida. Reservado el derecho de modificaciones


*OPCIONAL: GLP consultar

Precios consultar

- Caseta autoportante construida en perfilera de acero soldada y pintada
- Cerramiento lateral y superior realizado con paneles galvanizados aislados
- Suelo en chapa lagrimada
- Rejillas de ventilación según normativa
- Iluminación mediante lámparas fluorescentes
- Calderas modulantes desde el 17 hasta el 100%. Desde 130 a 1200 kW
- Presión de servicio máxima admisible 6 bar
- Opción GN o GLP

Incluye:

- Caldera MGK-2 (según potencia seleccionada), bombas simples ($EEL < 0.23$) entre caldera y aguja hidráulica (Datos técnicos MGK-2 130-300 ver Pág. 186)
- Bomba simple por cada caldera para trabajar con señal 0-10 V desde la propia caldera para el control de la velocidad de forma lineal o por salto térmico
- Aguja hidráulica con purgador para salto térmico 20°C en primario y secundario
- Vaso de expansión en primario
- Válvula de seguridad de 4 bar (opción hasta 6 bar como accesorio)
- Centralita de gas con dos detectores y tubería de gas con electroválvula de gas (desmontada)
- Interruptor de corte de emergencia en exterior
- Contador de energía para potencia total en primario
- Sistema de llenado manual con filtro, válvula de retención, contador de agua de llenado y desconector
- Neutralizador de condensados
- Cuadro eléctrico y de control
- **Señales:** Alimentación eléctrica general de la caseta, señal M/P de UTC, señal entrada 0-10 V, alarma avería UTC, estado de calderas, estado bomba primario, avería bomba primario
- Consulte nuestro catálogo de accesorios opcionales





Unidad térmica de cubierta con caldera de pie de condensación **MGK-2 CONFORTLINE** Desde 390 a 4.000 kW

Mat. I EC1

CONFORTLINE


UTC MGK-2	Potencia kW	Modulación 80/60°C mín/ máx	Configuración	Dimensiones mm	conex.	PESO kg
TopOne 390 C	390	58,5 - 366,7	1 x MGK-2 390	3200 x 1200 x 2200	DN80	1750
TopOne 470 C	470	73,2 - 434,7	1 x MGK-2 470	3200 x 1200 x 2200	DN80	1800
TopOne 550 C	550	86,8 - 511,6	1 x MGK-2 550	3200 x 1200 x 2200	DN100	1850
TopOne 630 C	630	98,5 - 584,4	1 x MGK-2 630	3200 x 1200 x 2200	DN100	1900
TopOne 800 C	800	119 - 700	1 x MGK-2 800	4000 x 2000 x 2200	DN125	3250
TopOne 1000 C	1000	57 - 931	1 x MGK-2 1000	4000 x 2000 x 2200	DN125	3300
TopTwin 780 C	780	58,5 - 733,4	2 x MGK-2 390	3500 x 2500 x 2200	DN125	3000
TopTwin 940 C	940	73,2 - 869,4	2 x MGK-2 470	3500 x 2500 x 2200	DN125	3100
TopTwin 1100 C	1100	86,8 - 1023,2	2 x MGK-2 550	3500 x 2500 x 2200	DN150	3200
TopTwin 1260 C	1260	98,5 - 1168,8	2 x MGK-2 630	3500 x 2500 x 2200	DN150	3300
TopTwin 1600 C	1600	119 - 1400	2 x MGK-2 800	5600 x 2500 x 2200	DN200	4700
TopTwin 2000 C	2000	157 - 1862	2 x MGK-2 1000	5600 x 2500 x 2200	DN200	4800
TopTwin 1170 C	1170	58,5 - 1100	3 x MGK-2 390	6000 x 2500 x 2200	DN150	4700
TopTwin 1410 C	1410	70,7 - 1304	3 x MGK-2 470	6000 x 2500 x 2200	DN150	4800
TopTwin 1650 C	1650	84,5 - 1534,8	3 x MGK-2 550	6000 x 2500 x 2200	DN200	4900
TopTwin 1890 C	1890	96,7 - 1753,2	3 x MGK-2 630	6000 x 2500 x 2200	DN200	5000
TopTwin 2400 C	2400	119 - 2100	3 x MGK-2 800	8000 x 2500 x 2200	DN250	6700
TopTwin 3000 C	3000	157 - 2793	3 x MGK-2 1000	8000 x 2500 x 2200	DN250	6850
TopTwin 1560 C	1560	58,5 - 1467	4 x MGK-2 390	6000 x 2500 x 2200	DN200	5150
TopTwin 1880 C	1880	70,7 - 1739	4 x MGK-2 470	6000 x 2500 x 2200	DN200	5250
TopTwin 2200 C	2200	84,5 - 2047	4 x MGK-2 550	6000 x 2500 x 2200	DN200	5400
TopTwin 2520 C	2520	96,7 - 2338	4 x MGK-2 630	6000 x 2500 x 2200	DN250	5500
TopTwin 3200 C	3200	119 - 2800	4 x MGK-2 800	8000 x 2500 x 2200	DN250	7360
TopTwin 4000 C	4000	157 - 3724	4 x MGK-2 1000	8000 x 2500 x 2200	DN250	7580

Nota: Más modelos y potencias, consultar. Posibilidad de configuraciones a medida. Reservado el derecho de modificaciones
Precios consultar

- Caseta autoportante construida en perfilera de acero soldada y pintada
- Cerramiento lateral y superior realizado con paneles galvanizados aislados
- Suelo en chapa lagrimada
- Rejillas de ventilación según normativa
- Iluminación mediante lámparas fluorescentes
- Calderas modulantes desde el 17 hasta el 100%. Desde 390 a 4.000 kW
- Presión de servicio máxima admisible 6 bar
- Gas natural

Incluye:

- Caldera MGK-2 (según potencia seleccionada), bombas simples ($EEL < 0.23$) entre caldera y aguja hidráulica (Datos técnicos MGK-2 390-1000 ver Pág. 188 y siguientes)
- Bomba simple por cada caldera para trabajar con señal 0-10 V desde la propia caldera para el control de la velocidad de forma lineal o por salto térmico
- Aguja hidráulica con purgador para salto térmico 20°C en primario y secundario
- Vaso de expansión en primario
- Válvula de seguridad de 4 bar (opción hasta 6 bar como accesorio)
- Centralita de gas con dos detectores y tubería de gas con electroválvula de gas (desmontada)
- Interruptor de corte de emergencia en exterior
- Contador de energía para potencia total en primario
- Sistema de llenado manual con filtro, válvula de retención, contador de agua de llenado y desconector
- Neutralizador de condensados
- Cuadro eléctrico y de control
- **Señales:** Alimentación eléctrica general de la caseta, señal M/P de UTC, señal entrada 0-10 V, alarma avería UTC, estado de calderas, estado bomba primario, avería bomba primario
- Consulte nuestro catálogo de accesorios opcionales





Módulo CHA

Producción ACS y Calefacción

Modelo	Nº IDU	1	2	3	4	5	10
Potencia térmica (CHA-16/20)	kW	20	40	60	80	100	200
Potencia térmica (CHA-20/24)	kW	24	48	72	96	120	240
Dimensiones:							
Diámetro de conexión	mm	2"	2"	2"	3"	3"	3"
Altura	mm	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Anchura	mm	1000	1000	1000	1000	1000	1700
Profundidad	mm	1500	2000	2500	3000	3500	3500
Peso en vacío	kg	1000	1200	1300	1400	1450	1000


Referencia	UTCM 914905901	UTCM 914905902	UTCM 914905903	UTCM 914905904	UTCM 914905905	UTCM 914905910
Precio €	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar
Referencia	UTCM 914970301	UTCM 914970302	UTCM 914970303	UTCM 914970304	UTCM 914970305	UTCM 914970310
Precio €	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar

Nota:

Posibilidad de añadir resistencia eléctrica de 9KW a las bombas de calor

PRODUCCIÓN DE ACS CENTRALIZADA

- Producción centralizada de ACS y calefacción/refrigeración para edificios de viviendas según demanda
- Producción centralizada de ACS y calefacción/refrigeración para edificación terciaria según perfil de uso.
- Solución integral. Diseño, suministro y puesta en marcha realizados por WOLF como único proveedor.
- Módulos de 1 a 10 ud de bomba de calor con refrigerante natural R290, SCOP calefacción hasta 5,46-5,2, COP DHW hasta 4,03 y hasta 70°C de temperatura de primario solo con el compresor, lo que permite acumular a 60°C y evita el riesgo de legionella
- Preparada para su funcionamiento optimizado en combinación con energía fotovoltaica



UTC System Producción de ACS

Mat. I EC1


MODELO	System	2000	3000	4000	6000
Potencia térmica ACS	kW	24	24	48	48
Acumulación	l	2×1000	2×1500	2×2000	2×3000
Dimensiones:					
Diámetro de conexión AF/ACS	mm	2"	2"	2"	2"
Diámetro de conexión RACS	mm	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Altura		2700	2220	2700	2700
Anchura	mm	1800	2000	2200	2500
Profundidad	mm	3500	4500	4500	4500
Peso en vacío	kg	3500	3600	3800	4000


Referencia	UTCS 91497022000	UTCS 91497023000	UTCS 91497024000	UTCS 91497026000
Precio €	consultar	consultar	consultar	consultar

PRODUCCIÓN DE ACS CENTRALIZADA

- Producción centralizada de ACS para edificios de viviendas según demanda
- Producción centralizada de ACS para edificación terciaria según perfil de uso
- Solución integral. Diseño, suministro y puesta en marcha realizados por WOLF como único proveedor
- Cobertura de energía renovable para el servicio de ACS conforme a RITE y CTE 2019, superior al 60% en climas ABC
- Módulos de 1 o 2 bombas de calor con refrigerante natural R290, COP DE 6,05, SCOP DE 6,80 en clima cálido, EER de 5,92 y hasta 70°C de temperatura de primario solo con el compresor, lo que permite acumular a 60°C y evita el riesgo de legionella. Opcional, resistencia eléctrica como apoyo
- Incluyen 2 interacumuladores vitrificados de 1000/1500/2000 l por módulo
- Preparada para su funcionamiento optimizado en combinación con energía fotovoltaica

Esquema de funcionamiento





UTC Hybrid/UTC a medida Producción de ACS/Calefacción/ Refrigeración

Mat. I EC1

PRODUCCIÓN DE ACS/CALEFACCIÓN/REFRIGERACIÓN CENTRALIZADA

- Equipos diseñados a medida, múltiples combinaciones admisibles
- Posibilidad de combinación de bomba de calor y generadores de gas
- Solución integral. Diseño, suministro y puesta en marcha realizados por WOLF como único proveedor
- Para soluciones de ACS, calefacción y/o refrigeración
- Cobertura de energía renovable para el servicio de ACS conforme a RITE y CTE 2019, superior al 60% en climas ABC
- Cumplimiento de UNE 60.601, RITE
- Posibilidad de incluir interacumuladores vitrificados de 1000/1500/2000 l
- Preparada para su funcionamiento optimizado en combinación con energía fotovoltaica

WOLF

Solar

SOLAR	Pág.
Captadores solares térmicos TopSon F3-1 / CFK-1 / TopSon F3-1Q	258
Accesorios de instalación TopSon F3-1/CFK-1/TopSon F3-1Q	259
Sets de montaje sobre cubierta plana	260
Sets de montaje sobre cubierta inclinada	264
Regulaciones para instalaciones solares	266
Accesorios para instalaciones solares	268
Kit solar TOP	272
Datos técnicos y planificación	274







Conoce más de nuestros
sistemas solares



Captadores solares térmicos TopSon F3-1 / CFK-1 / TopSon F3-1Q

	Descripción	Ref.	Mat.	€
	Captador solar térmico vertical de alto rendimiento TopSon F3-1 Absorbedor tipo meandro con recubrimiento altamente selectivo TiNOx para una mayor absorción, carcasa autoportante de aluminio resistente a la intemperie y a las altas temperaturas, vidrio de seguridad de 3,2 mm de espesor con alto coeficiente de transmisión, aislamiento inferior de lana mineral y aislamiento lateral de resina de melamina. Superficie total de 2,3 m ² Certificado Solar-Keymark Homologación NPS-11221 Marco en color plata Marco en color grafito	7700969 7701155	E20	997 1.084
	NOTA: Cada unión entre captadores necesita 2 tubos de unión preparados para absorber dilataciones Ejemplos: Con 2 colectores TopSon F3-1: 2 tubos de unión Con 4 colectores TopSon F3-1: 6 tubos de unión			
	Captador solar térmico horizontal de alto rendimiento TopSon F3-1Q Absorbedor tipo meandro con recubrimiento altamente selectivo TiNOx para una mayor absorción, carcasa autoportante de aluminio resistente a la intemperie y a las altas temperaturas, vidrio de seguridad de 3,2 mm de espesor con alto coeficiente de transmisión, aislamiento inferior de lana mineral y aislamiento lateral de resina de melamina. Superficie total de 2,3 m ² Certificado Solar-Keymark Homologación NPS-11321 Marco en color plata Marco en color grafito	7701543 7701473	E20	997 1.084
	NOTA: Cada unión entre captadores necesita 2 tubos de unión preparados para absorber dilataciones Ejemplos: Con 2 colectores TopSon F3-1Q: 2 tubos de unión Con 4 colectores TopSon F3-1Q: 6 tubos de unión			
	Captador solar térmico vertical de alto rendimiento CFK-1 Absorbedor tipo parrilla con recubrimiento altamente selectivo, carcasa autoportante de aluminio resistente a la intemperie y a las altas temperaturas, vidrio de seguridad de 3 mm de espesor con alto coeficiente de transmisión, aislamiento inferior de lana mineral. Superficie total de 2,3 m ² Certificado Solar-Keymark Homologación NPS-11421 NOTA: Cada unión entre captadores necesita 2 tubos de unión preparados para absorber dilataciones Ejemplos: Con 2 colectores CFK-1: 2 tubos de unión Con 4 colectores CFK-1: 6 tubos de unión	7700847	E20	808


Accesorios de instalación TopSon F3-1 / CFK-1 / TopSon F3-1Q

	Descripción	Ref.	Mat.	€
	Tubo de unión entre captadores NOTA: Cada unión entre captadores necesita dos tubos de unión preparados para absorber dilataciones. Con 2 colectores: 2 tubos de unión Con 4 colectores: 6 tubos de unión	2000030	E40	27
	Tapones de cierre 3/4" (1 juego = 2 tapones)	2483744	E40	15
	Set de conexión para una batería de colectores Para TopSon F3-1, F3-1Q y CFK-1 Incluye: 2 tapones de cierre 3/4" 2 conexiones 3/4"	2482410	E40	81
	Set de conexión flexible Incluye: 2 tuberías flexibles DN20 de acero inoxidable de 1 m de longitud, con aislamiento resistente a la temperatura, a la radiación y a la intemperie. Con conexiones 3/4" con aislamiento (un extremo con conexión macho y otro extremo con conexión hembra).	2482381	E40	182
	Pieza de unión de soportes Unión de los perfiles cuna para una mayor rigidez de soportación general (incluye 2 pinzas y 6 tornillos con tuerca)	2746974	E40	19
	Pinza de sujeción para perfiles cuna Pieza para unir perfil cuna con soportación de obra o de otro tipo (incluye solo pinza, no incluye tornillos)	2746973	E40	3,7
	Juego de perfil cuna superior e inferior para 2 captadores Para todos los captadores	2073066	E40	175
	Juego de perfil cuna superior e inferior para 1 captador Para todos los captadores	2073068		91
	Juego de perfil cuna superior e inferior Solo para F3-1Q 	2073067		168

Sets de montaje sobre cubierta plana. Captadores verticales

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Conjunto soportación para 1 captador vertical sobre cubierta plana Ángulo de inclinación: 33°, 40° o 45° Soportación anodizada	TopSon F3-1 y CFK-1	2485336S01	E40	354
	Conjunto soportación para 2 captadores verticales sobre cubierta plana Ángulo de inclinación: 33°, 40° o 45° Soportación anodizada	TopSon F3-1 y CFK-1	2485338S01	E40	603
	Conjunto soportación para 3 captadores verticales sobre cubierta plana Ángulo de inclinación: 33°, 40° o 45° Soportación anodizada	TopSon F3-1 y CFK-1	2485338S02	E40	852
	Conjunto soportación para 4 captadores verticales sobre cubierta plana Ángulo de inclinación: 33°, 40° o 45° Soportación anodizada	TopSon F3-1 y CFK-1	2485338S03	E40	1.085
	Conjunto soportación para 5 captadores verticales sobre cubierta plana Ángulo de inclinación: 33°, 40° o 45° Soportación anodizada	TopSon F3-1 y CFK-1	2485338S04	E40	1.319
	Conjunto soportación para 6 captadores verticales sobre cubierta plana Ángulo de inclinación: 33°, 40° o 45° Soportación anodizada	TopSon F3-1 y CFK-1	2485338S05	E40	1.549
	Conjunto soportación para 7 captadores verticales sobre cubierta plana Ángulo de inclinación: 33°, 40° o 45° Soportación anodizada	TopSon F3-1 y CFK-1	2485338S06	E40	1.770
	Conjunto soportación para 8 captadores verticales sobre cubierta plana Ángulo de inclinación: 33°, 40° o 45° Soportación anodizada	TopSon F3-1 y CFK-1	2485338S07	E40	2.014
	Conjunto soportación para 9 captadores verticales sobre cubierta plana Ángulo de inclinación: 33°, 40° o 45° Soportación anodizada	TopSon F3-1 y CFK-1	2485338S08	E40	2.252
	Conjunto soportación para 10 captadores verticales sobre cubierta plana Ángulo de inclinación: 33°, 40° o 45° Soportación anodizada	TopSon F3-1 y CFK-1	2485338S09	E40	2.495



Sets de montaje sobre cubierta plana. Captadores horizontales

	Descripción	Para:	Ref.	€
	Conjunto soportación para 1 captador horizontal sobre cubierta plana Ángulo de inclinación: 33°, 40° o 45° Soportación anodizada	TopSon F3-1Q	2485344S01	E40 362
	Conjunto soportación para 2 captadores horizontales sobre cubierta plana Ángulo de inclinación: 33°, 40° o 45° Soportación anodizada	TopSon F3-1Q	2485344S02	E40 660
	Conjunto soportación para 3 captadores horizontales sobre cubierta plana Ángulo de inclinación: 33°, 40° o 45° Soportación anodizada	TopSon F3-1Q	2485344S03	E40 981
	Conjunto soportación para 4 captadores horizontales sobre cubierta plana Ángulo de inclinación: 33°, 40° o 45° Soportación anodizada	TopSon F3-1Q	2485344S04	E40 1.278
	Conjunto soportación para 5 captadores horizontales sobre cubierta plana Ángulo de inclinación: 33°, 40° o 45° Soportación anodizada	TopSon F3-1Q	2485344S05	E40 1.602
	Conjunto soportación para 6 captadores horizontales sobre cubierta plana Ángulo de inclinación: 33°, 40° o 45° Soportación anodizada	TopSon F3-1Q	2485344S06	E40 1.868
	Conjunto soportación para 7 captadores horizontales sobre cubierta plana Ángulo de inclinación: 33°, 40° o 45° Soportación anodizada	TopSon F3-1Q	2485344S07	E40 2.188
	Conjunto soportación para 8 captadores horizontales sobre cubierta plana Ángulo de inclinación: 33°, 40° o 45° Soportación anodizada	TopSon F3-1Q	2485344S08	E40 2.534
	Conjunto soportación para 9 captadores horizontales sobre cubierta plana Ángulo de inclinación: 33°, 40° o 45° Soportación anodizada	TopSon F3-1Q	2485344S09	E40 2.977
	Conjunto soportación para 10 captadores horizontales sobre cubierta plana Ángulo de inclinación: 33°, 40° o 45° Soportación anodizada	TopSon F3-1Q	2485344S10	E40 3.212



Sets de montaje sobre cubierta plana

Distancias entre anclajes

TOPSON F3-1 y CFK-1



TOPSON F3-1 Q




Sets de montaje sobre cubierta plana











Contrapesos

- Contrapesos necesarios para soportaciones sobre cubierta plana no ancladas al suelo



Altura del edificio	Peso necesario por captador
0 - 8 m	132 kg
8 - 20 m	166 kg
20 - 50 m	201 kg




Sets de montaje sobre cubierta inclinada

TEJAS DE ENCAJE/TEJAS CURVAS		Para:	Ref.	Mat.	€
	Conjunto de montaje sobre tejado para 1 captador Para el montaje directo del captador encima de las tejas. Compuesto de 2 perfiles cuna en aluminio anodizado, soportes salva teja en acero galvanizado para fijar al tejado y sistemas de fijación	TopSon F3-1 y CFK-1	2484129	E40	168
	Conjunto de montaje sobre tejado para 2 captadores Para el montaje directo de los captadores encima de las tejas. Compuesto de 4 perfiles cuna en aluminio anodizado, soportes salva teja en acero galvanizado para fijar al tejado y sistemas de fijación	TopSon F3-1 y CFK-1	2484130	E40	233
	Conjunto de montaje sobre tejado para 3 captadores Para el montaje directo de los captadores encima de las tejas. Compuesto de 6 perfiles cuna en aluminio anodizado, soportes salva teja en acero galvanizado para fijar al tejado y sistemas de fijación	TopSon F3-1 y CFK-1	2484131	E40	330
	Conjunto de montaje sobre tejado para 1 captador Para el montaje directo del captador encima de las tejas. Compuesto de 2 perfiles cuna en aluminio anodizado, soportes salva teja en acero galvanizado para fijar al tejado y sistemas de fijación	TopSon F3-1Q	2484132	E40	227
	Conjunto de montaje sobre tejado para 2 captadores Para el montaje directo del captador encima de las tejas. Compuesto de 4 perfiles 2 perfiles cuna en aluminio anodizado, soportes salva teja en acero galvanizado para fijar al tejado y sistemas de fijación	TopSon F3-1Q	2484133	E40	372
	Conjunto de montaje sobre tejado para 3 captadores Para el montaje directo de los captadores encima de las tejas. Compuesto de 6 perfiles 2 perfiles cuna en aluminio anodizado, soportes salva teja en acero galvanizado para fijar al tejado y sistemas de fijación	TopSon F3-1Q	2484134	E40	496
TEJAS DE PIZARRA		Para:	Ref.	Mat.	€
	Conjunto de montaje sobre tejado para 1 captador Para el montaje directo del captador sobre tejado de pizarra. 1 m de longitud. Incluye perfiles cuna en aluminio anodizado, salvatejas para tejado de pizarra y fijaciones	TopSon F3-1 y CFK-1	2484135	E40	150
	Conjunto de montaje sobre tejado para 2 captadores Para el montaje directo de los captadores sobre tejado de pizarra. 2 m de longitud. Incluye perfiles cuna en aluminio anodizado, salvatejas para tejado de pizarra y fijaciones	TopSon F3-1 y CFK-1	2484136	E40	209
	Conjunto de montaje sobre tejado para 3 captadores Para el montaje directo de los captadores sobre tejado de pizarra. 3 m de longitud. Incluye perfiles cuna en aluminio anodizado, salvatejas para tejado de pizarra y fijaciones	TopSon F3-1 y CFK-1	2484137	E40	311
	Conjunto de montaje sobre tejado para 1 captador Para el montaje directo de los captadores sobre tejado de pizarra. 2 m de longitud. Incluye perfiles cuna en aluminio anodizado, salvatejas para tejado de pizarra y fijaciones	TopSon F3-1Q	2484138	E40	227
	Conjunto de montaje sobre tejado para 2 captadores Para el montaje directo de los captadores sobre tejado de pizarra. 4 m de longitud. Incluye perfiles cuna en aluminio anodizado, salvatejas para tejado de pizarra y fijaciones	TopSon F3-1Q	2484139	E40	349
	Conjunto de montaje sobre tejado para 3 captadores Para el montaje directo de los captadores sobre tejado de pizarra. 6 m de longitud. Incluye perfiles cuna en aluminio anodizado, salvatejas para tejado de pizarra y fijaciones	TopSon F3-1Q	2484140	E40	565
	Juego de unión para soporte 1 juego por cada unión de conjuntos	TopSon F3-1, F3-1Q y CFK-1	2483481	E40	38

Regulaciones para instalaciones solares

Descripción		Ref.	Mat.	€
 	Módulo solar SM1-2 Módulo de ampliación para el control de un único circuito de energía solar mediante regulación por diferencial de temperatura	8908461	E41	378
	• En combinación con generadores de calor Wolf se consigue un alto ahorro de energía mediante el calentamiento inteligente del acumulador, es decir, cuando el rendimiento solar es suficientemente alto se bloquea el calentamiento con el generador de calor y se aprovecha al máximo la energía solar. • Medición de energía con contador de calor externo • Funciones de control de caudal volumétrico y válvula antirretorno • Visualización de valores reales y valores consigna en la unidad de mando BM-2 • Interfaz eBus Incluye: • Sonda de colectores PT1000 • Sonda de acumulador NTC 5K • Vaina de inmersión de acumulador 1/2" • Vaina de inmersión de colectores 3/4" con junta Necesario: Módulo de mando BM-2 o BM-2 Solar para acceder, modificar y visualizar parámetros. Se puede montar en sustitución de la tapa frontal-superior			
 	Módulo solar SM2-2 Módulo de ampliación para el control de una instalación solar mediante regulación diferencial de temperatura, apta para instalaciones con hasta 2 acumuladores y 2 campos de colectores o para instalaciones con hasta 3 acumuladores y un campo de colectores	8908462	E40	590
	• Configuración sencilla mediante la elección de una variante de instalación predefinida • En combinación con generadores de calor Wolf se consigue un alto ahorro de energía mediante el calentamiento inteligente del acumulador, es decir, cuando el rendimiento solar es suficientemente alto se bloquea el calentamiento con el generador de calor y se aprovecha al máximo la energía solar. • Medición de energía con contador de calor externo en todas las configuraciones • Funciones de control de caudal volumétrico y válvula antirretorno • Elección del modo de funcionamiento del acumulador (prioritario, no prioritario o en paralelo) • Visualización de valores reales y valores consigna en la unidad de mando BM-2 • Interfaz eBus con gestión automática de la energía • Sonda de colectores PT1000 • Sonda de acumulador NTC 5K • Vaina de inmersión de acumulador 1/2" • Vaina de inmersión de colectores 3/4" con junta Necesario: Módulo de mando BM-2 o BM-2 Solar para acceder, modificar y visualizar parámetros. Se puede montar en sustitución de la tapa frontal-superior			


Regulaciones para instalaciones solares

	Descripción	Ref.	Mat.	€
	Unidad de mando BM-2 Solar • Alternativa a BM-2, válido para SM1-2 y SM2-2 • Pantalla en color retroiluminada de 3,5" • Fácil navegación mediante menú intuitivo de texto • Visualización gráfica de esquemas de instalación, temperaturas y energía solar producida. • Manejo con botón giratorio y función pulsador • Interfaz eBus	8908424	E41	262
	Sonda de temperatura de colector (PT1000) Para regulaciones solares Suelta, válida para todas las regulaciones solares	2741078	E40	75
	Vaina de inmersión 3/4" para sonda de temperatura de colector Con conexión por cable y junta	2425078	E40	59
	Sonda de temperatura NTC 5K, 6 mm diámetro Suelta, válida para el sistema WRS de regulación Wolf como sonda de acumulador, de caldera, de impulsión	8852829	E41	68
	Vaina de inmersión 1/2" para sonda de temperatura del acumulador Con conexión por cable	2425077	E40	34
	Set para elevación de temperatura de retorno Para combinar con módulo de mezcla (MM/MM-2), módulo de secuencia (KM/KM-2) y módulo solar SM2-2 para apoyo solar a calefacción Incluye: • Válvula de 3 vías todo/nada 1" • Sonda de contacto NTC 5K • Sonda de acumulador NTC 5K • Vaina para sonda de acumulador 1/2"	2744352	E40	337
	Set contador de energía Para módulo solar SM1-2 y SM2-2 Incluye: • Caudalímetro • Sonda de contacto de retorno NTC 5K • 2 casquillos con rosca exterior 1/2" Caudal nominal / máximo: 1,5 / 3 m³/h con rosca exterior 1/2" Caudal nominal / máximo: 2,5 / 5 m³/h con rosca exterior 3/4"	2744392 2744610	E40	273 347
	Sonda de contacto de retorno NTC 5K Para módulo solar SM1-2 y SM2-2 Para medida de la generación solar por DT y un medidor de caudal existente en la instalación	2792022	E41	67



Accesorios para instalaciones solares

	Descripción	Ref.	Mat.	€
	Grupo de bombeo solar 10 Incluye: • Bomba de circulación de alta eficiencia (EEI < 0,20), variable • Cable conectado listo para enchufar • Válvula de retención con termómetro en impulsión y retorno • Válvula antirretorno en impulsión y retorno • Válvula de seguridad de 6 bar y manómetro 0-10 bar • Llaves de llenado y vaciado • Separador de aire y purgador manual • Accesorios de montaje en pared Medidas (alto x ancho x fondo): 375 × 400 (250) x 190 mm Carcasa con aislamiento de diseño, de EPP, que soporta 130°C	2484991	E40	1.276
	Grupo de bombeo solar 10 Adecuado para máximo 10 colectores solares con caudal de 50 l/h por colector (depende del dimensionado de la instalación). Regulación de caudal desde 2 hasta 15 l/min. Conexiones 18 mm. NOTA: Módulo solar SM1-2 o SM2-2 integrable dentro del grupo de bombeo			
	Set de conexión para grupo de bombeo solar 10 Para montaje directo en el acumulador solar para ACS SEM-2	7701167	E40	30
	Grupo de bombeo solar 20 Incluye: • Bomba de circulación de alta eficiencia (EEI < 0,20), variable • Cable conectado listo para enchufar • Válvula de retención con termómetro en impulsión y retorno • Válvula antirretorno en impulsión y retorno • Válvula de seguridad de 6 bar y manómetro 0-10 bar • Llaves de llenado y vaciado • Separador de aire y purgador manual • Accesorios de montaje en pared Medidas (alto x ancho x fondo): 375 × 400 (250) x 190 mm Carcasa con aislamiento de diseño, de EPP, que soporta 130°C	2484992	E40	1.325
	Grupo de bombeo solar 20 Adecuado para máximo 20 colectores solares con caudal de 50 l/h por colector (depende del dimensionado de la instalación). Regulación de caudal desde 7 hasta 30 l/min. Conexiones 22 mm. NOTA: Módulo solar SM1-2 o SM2-2 integrable dentro del grupo de bombeo			

Accesorios para instalaciones solares

	Descripción	Ref.	Mat.	€
	Ampliación de grupo de bombeo solar Para conexión de un segundo circuito consumidor de energía solar Incluye: • Bomba de circulación de alta eficiencia (EEI < 02,0), variable • Cable conectado listo para enchufar • Válvula de retención con termómetro en impulsión y retorno • Válvula antirretorno en impulsión y retorno • Accesorios de montaje en pared Medidas (alto x ancho x fondo): 375 × 182 × 210 mm Aislamiento de EPP, que soporta 130°C		E40	
	Ampliación de grupo de bombeo 10E Adecuado para máximo 10 colectores solares con caudal de 50 l/h por colector (depende del dimensionado de la instalación). Regulación de caudal desde 2 hasta 15 l/min Conexiones 18 mm	2486312		897
	Ampliación de grupo de bombeo 20E Adecuado para máximo 20 colectores solares con caudal de 50 l/h por colector (depende del dimensionado de la instalación). Regulación de caudal desde 7 hasta 30 l/min. Conexiones 22 mm	2486313		979
	Vaso de expansión solar Con material para montaje en pared hasta 50 l. Presión de trabajo 2,5 bar.		E40	
	Capacidad 12 l	2444210		132
	Capacidad 18 l	2444211		171
	Capacidad 25 l	2444212		209
	Capacidad 35 l	2483075		269
	Capacidad 50 l	2444223		374
	Capacidad 80 l	2483608		951
	Capacidad 100 l	2482818		1.043
	Vaso tampón solar Para la protección del vaso de expansión de la instalación solar contra sobretensión		E40	
	Capacidad 18 l	2484098		232
	Capacidad 35 l	2484099		305
	Capacidad 50 l	2484100		410

Accesorios para instalaciones solares

	Descripción	Ref.	Mat.	€
	Purgador de aire 0,15 litros, aislado Conexión 22 mm, cobre	2444050	E40	133
	Válvula de tres vías termostática para ACS Con sistema antirretorno y protección de quemaduras, conexión 3/4"	2744370	E40	246
	Válvula de tres vías todo/nada DN25 1", 230 V	2483800	E40	219
	Bomba de llenado y enjuague Unistar 2000A Bomba autoaspirante con filtro de aspiración en vidrio para llenado de instalaciones solares con líquido caloportador Incluye • Latiguillo de aspiración • llenado y enjuague con racor 3/4" • Depósito sintético con tapa • Caudal máx. 30 l/min • Presión máx. 5 bar • 230V, 50 Hz, 3.2A	2071408	E40	1.652
	Bomba de llenado manual Para llenado de la instalación con líquido caloportador Se puede fijar en la pared	2015200	E40	333
	Válvula antirretorno 3/4"	2444099	E40	94
	Regulador de caudal para montaje en el retorno DN20 2-12 l/min (hasta 8 colectores) DN20 8-30 l/min (desde 6 a 20 colectores)	2483735 2483736	E40	501 503

Accesorios para instalaciones solares

	Descripción	Ref.	Mat.	€
	Líquido caloportador ANRO Para el llenado de instalaciones solares. Líquido anticongelante hasta -30°C y con protección anticorrosión		E40	
	Contenido 10 kg	3501521		119
	Contenido 20 kg	3501520		249
	Contenido 30 kg	3501522		304
	Líquido caloportador WOLF-BLUESUN Para el llenado de instalaciones solares. Líquido anticongelante hasta -28°C a base de propilenglicol y con protección anticorrosión		E40	
	Contenido 50 l	2485348		374
	Contenido 120 l	2485349		791
	Medidor del líquido caloportador Para comprobar el grado de protección antihielo del circuito solar	2744202	E40	77

Puesta en marcha obligatoria por el Servicio Técnico Oficial WOLF

Cumple CTE*, según RD 732/2019, de 20 de diciembre (* Consultar a nuestro Departamento Técnico)

- **Todo incluido sobre palet**** (**A excepción de las tuberías de conexión)

Los Kits solares Solar Top están configurados según número de paneles, orientación vertical y horizontal y volumen de acumulación:


Ejemplo: Solar Top 2 VH/300:	2	VH	/	300	CP	Cubierta plana
					ST	Sobre tejado
	nº de paneles	vertical u horizontal		acumulación		

KIT SOLAR	CON ACUMULADOR 2 SERPENTINES			CON ACUMULADOR 1 SERPENTÍN		
	Ref.	Mat.	€	Ref.	Mat.	€
Captador Vertical			-			
Solar TOP 2V/200 CP	-		-	7700847S07	E20	4.723
Solar TOP 2V/200 ST	-		-	7700847S08	E20	4.723
Solar TOP 2V/300 CP	7700847S09	E20	5.500	7700847S11	E20	5.021
Solar TOP 2V/300 ST	7700847S10	E20	5.500	7700847S12	E20	5.021
Solar TOP 3V/500 CP	7700847S13	E20	7.669	7700847S15	E20	7.364
Solar TOP 3V/500 ST	7700847S14	E20	7.669	7700847S16	E20	7.364
Solar TOP 2V/300* CP	7700969S01	E20	5.502	7700969S03	E20	5.349
Solar TOP 2V/300* ST	7700969S02	E20	5.502	7700969S04	E20	5.349
Captador horizontal						
Solar TOP 2H/200 CP	-		-	7701543S07	E20	5.101
Solar TOP 2H/200 ST	-		-	7701543S08	E20	5.101
Solar TOP 2H/300 CP	7701543S09	E20	5.865	7701543S11	E20	5.674
Solar TOP 2H/300 ST	7701543S10	E20	5.865	7701543S12	E20	5.674
Solar TOP 3H/500 CP	7701543S13	E20	7.830	7701543S15	E20	7.298
Solar TOP 3H/500 ST	7701543S14	E20	7.830	7701543S16	E20	7.298

* Kit con panel F3-1

- Perfecta integración en Sistemas Completos, con Calidad de Aire Interior, generación por condensación o aerotermia e hibridación

Dimensiones y datos técnicos acumuladores para Solar TOP, ver Pág. 275




Ejemplo de sistema eficiente WOLF compuesto por Kit Solar Top y postcalentamiento mediante caldera de condensación a gasóleo modulante (ampliable con accesorios de regulación y control WOLF)

Composición KIT SOLAR TOP


Descripción	Ref.	1V/150	2V/200	2V/300	3V/500	2V/300*	1H/150	2H/200	2H/300	3H/500
		1V/150	2V/200	2V/300	3V/500	2V/300*	1H/150	2H/200	2H/300	3H/500
Panel solar F3-1	7700969					2				
Panel solar F3-1Q	7701543						1	2	2	3
Panel solar CFK-1	7700847	1	2	2	3					
Soportación sobre tejado 1 panel vert.	2484129	•								
Soportación sobre tejado 2 paneles vert.	2484130		•	•		•				
Soportación sobre tejado 3 paneles vert.	2484131				•					
Soportación sobre tejado 1 panel horiz.	2484132						•			
Soportación sobre tejado 2 paneles horiz.	2484133							•	•	
Soportación sobre tejado 3 paneles horiz.	2484134									•
Soportación Cubierta plana 1 panel vert.	2485336S01	•								
Soportación Cubierta plana 2 panel vert.	2485338S01		•	•		•				
Soportación Cubierta plana 3 panel vert.	2485338S02				•					
Soportación Cubierta plana 1 panel horiz.	2485344S01						•			
Soportación Cubierta plana 2 panel horiz.	2485344S02							•	•	
Soportación Cubierta plana 3 panel horiz.	2485344S03									•
Compensador de temperatura	2000030		2	2	4	2		2	2	4
Interacumulador 150	BASIC150	1					1			
Interacumulador 200	BASIC200		1					1		
Interacumulador 300	BASIC300			1		1			1	
Interacumulador 500	BASIC500				1					1
Kit para conexión	2482410	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Grupo hidráulico solar 10 paneles	2484991	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Purgador	2444050	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Envase 10 kg WOLF-BlueSun	3501525C	1					1			
Envase 20 kg WOLF-BlueSun	3501526C		1	1	1	1		1	1	1
Vaso de expansión solar 18 l	2444211	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BM-2 Solar	8908424	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SM1-2	8908461	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Datos técnicos y planificación

Captadores solares de alto rendimiento TopSon F3-1 · F3-1Q · CFK-1



TopSon F3-1 / CFK-1




TopSon F3-1Q

Modelo		TopSon F3-1	TopSon F3-1Q	TopSon CFK-1
Dimensiones/Peso				
Alto	A mm	2099	1099	2099
Ancho	B mm	1099	2099	1099
Fondo	C mm	110	110	110
Distancia entre conexiones	D mm	1900	1900	1900
Peso (vacío)	kg	40	41	36
Datos técnicos				
Conexiones (junta plana con racor de unión)	G	3/4"	3/4"	3/4"
Ángulo de inclinación		15° a 75°	15° a 75°	15° a 75°
Area bruta	m²	2,3	2,3	2,3
Rendimiento óptico*	%	70,4	70,7	64,8
Coeficiente lineal de pérdidas k1 *	W/(m² K)	3,037	3,152	3,263
Coeficiente global de pérdidas cuadráticas k2 *	W/(m² K²)	0,014	0,010	0,010
Factor de corrección del ángulo de incidencia K50° *		0,92	0,94	0,90
Capacidad térmica efectiva C*	kJ/(m² K)	5,85	5,88	7,17
Area absorbedor	m²	2,0	2,0	2,0
Rendimiento óptico **	%	81,0	81,4	81,3
Coeficiente lineal de pérdidas k1 **	W/(m² K)	3,492	3,630	3,888
Coeficiente global de pérdidas cuadráticas k2 **	W/(m² K²)	0,016	0,012	0,019
Máxima temperatura de estancamiento (en seco)	°C	194	189	196
Presión de régimen admisible	bar	10	10	10
Capacidad	l	1,7	1,9	1,1
Caudal admisible	l/h	30 - 90	30 - 90	90
Fluido calorportante		ANRO (sin diluir)	ANRO (sin diluir)	ANRO (sin diluir)
Certificado Solar-Keymark		011-7S260F	011-7S2439F	011-7S591F
Certificado Homologación		NPS-11221	NPS-11321	NPS-11421


*Valores según ISO 9806 referidas al área bruta

**Valores según ISO 9806 referidas al área de absorción

Interacumuladores para KIT SOLAR TOP



Interacumulador 120/150 Para SolarTop



Interacumulador 200/500 Para SolarTop

Interacumulador para kit SolarTop		120	150	200	300	500
Clase de eficiencia energética (ErP)		C	C	C	C	C
Pérdida de carga en espera	W	67	75	67	85	130
Índice de producción de ACS	NL60	1,5	2	3	5	11
Producción en continua 80/60-10/45°C	kW-l/h	—	—	19-500	29-700	43-1100
Potencia absorbida	kW	12	16	19	29	43
Conexión ACS / Entrada agua fría	A mm	110	110	220	220	265
Retorno solar	B mm	200	200	290	290	345
Sonda de acumulador solar	P mm	300	300	375	375	440
Apoyo eléctrico	D mm	560	640	810	955	960
Impulso solar	E mm	480	560	750	890	880
Salida agua caliente	F mm	858	1051	975	1390	1415
Termómetro	H mm	592	785	1000	1300	1425
Alto total	I mm	858	1051	1215	1615	1690
Diámetro con aislamiento térmico	J mm	560	560	600	600	750
Diámetro sin aislamiento térmico	K mm	450	450	—	—	—
Brida (inferior)	L mm	—	—	320	320	365
Recirculación	M mm	—	—	835	1165	1170
Sonda intercambiador solar	P mm	300	300	1000	1390	1425
Presión máxima en circuito primario	bar/Cº	6/105	6/105	10/105	10/105	10/105
Presión máxima en circuito de ACS	bar/Cº	10/95	10/95	10/95	10/95	10/95
Conexión ACS / Entrada agua fría	R (AG)	3/4"	3/4"	1"	1"	1"
Retorno solar	G (IG)	3/4"	3/4"	1"	1"	1"
Conexión resistencia eléctrica	G (IG)	—	—	1/2"	1/2"	1/2"
Impulsión solar	G (IG)	3/4"	3/4"	1"	1"	1"
Salida agua caliente	G (IG)	3/4"	3/4"	1"	1"	1"
Apoyo eléctrico auxiliar	G (IG)	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Termómetro	G (IG)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Superficie calefactora intercambiador	m²	0,5	0,7	0,7	1,2	1,8
Capacidad intercambiador	l	3,2	3,8	5,6	7,9	11,4
Pérdida de carga	mbar	6	24	6	10	14
Peso	kg	49	61	90	115	155

Datos técnicos y planificación

(Los valores recomendados son los sombreados en gris)

Sección de tubería		12 × 1	15 × 1	18 × 1	22 × 1	28 × 1
Nº DE COLECTORES						
2 Colectores TopSon F3-1	I	18	18	25	-	-
3 Colectores TopSon F3-1	I	-	25	35	-	-
4 Colectores TopSon F3-1	I	-	35	35	50	-
5 Colectores TopSon F3-1	I	-	50	50	50	-
6 Colectores TopSon F3-1	I	-	50	50	80	-
7 Colectores TopSon F3-1	I	-	80	80	80	80
8 Colectores TopSon F3-1	I	-	80	80	80	80
9 Colectores TopSon F3-1	I	-	-	80	80	80
10 Colectores TopSon F3-1	I	-	-	80	80	105

Sección de tubería		12 × 1	15 × 1	18 × 1	22 × 1	28 × 1,5
Nº DE COLECTORES						
2 Colectores TopSon F3-1Q	I	18	18	25	-	-
3 Colectores TopSon F3-1Q	I	-	35	35	-	-
4 Colectores TopSon F3-1Q	I	-	35	50	50	-
5 Colectores TopSon F3-1Q	I	-	50	50	50	-
6 Colectores TopSon F3-1Q	I	-	80	80	80	-
7 Colectores TopSon F3-1Q	I	-	80	80	80	80
8 Colectores TopSon F3-1Q	I	-	80	80	80	105
9 Colectores TopSon F3-1Q	I	-	-	80	80	105
10 Colectores TopSon F3-1Q	I	-	-	80	105	105

Sección de tubería		12 × 1	15 × 1	18 × 1	22 × 1	28 × 1,5
Nº DE COLECTORES						
2 Colectores TopSon CFK-1	I	18	18	-	-	-
3 Colectores TopSon CFK-1	I	-	25	25	-	-
4 Colectores TopSon CFK-1	I	-	-	35	35	-
5 Colectores TopSon CFK-1	I	-	-	35	50	-
6 Colectores TopSon CFK-1	I	-	-	50	50	-
7 Colectores TopSon CFK-1	I	-	-	50	50	80
8 Colectores TopSon CFK-1	I	-	-	50	80	80
9 Colectores TopSon CFK-1	I	-	-	-	80	80
10 Colectores TopSon CFK-1	I	-	-	-	80	80

Los valores incluidos en esta tabla son recomendaciones, y pueden variar en función de la instalación.
Los tamaños indicados de vaso de expansión son válidos para una altura estática máxima de 10 m

TOPSON F3-1 Y F3-1Q Máximo 5 captadores a conectar **A LA MISMA MANO**



TOPSON F3-1, F3-1Q Y CFK-1 Máximo 10 captadores a conectar **A MANO DISTINTA**



Notas

WOLF

Acumuladores

Interacumuladores de ACS		Pág.
CSW-120	Interacumulador ACS	280
SE-2	Interacumulador ACS	281
Interacumuladores solares		
SEM-1	Interacumulador solar	282
SEM-2	Interacumulador solar	282
SEM-1W	Interacumulador solar/bomba de calor	283
Interacumuladores ACS para bombas de calor		
SEW-2	Interacumulador ACS para CHA	284
SEW-1	Interacumulador ACS para bombas de calor	285
Accesorios interacumuladores		286
Depósitos de estratificación		
BSP	Acumulador multienergía con estratificación con módulo para producción de ACS de 60kW	288
BSP-W	Depósito de inercia de estratificación con grupo hidráulico de ACS hasta 80 kW	289
Accesorios BSP		290
Depósitos de inercia		
BSH	Depósito de inercia con serpentín ondulado	292
SPU-2	Depósito de inercia sin serpentín	293
SPU-2-W	Depósito de inercia con serpentín	293
SPU-1	Depósito de inercia (solo calefacción)	294
BASIC	Depósitos de inercia (refrigeración y calefacción)	295
Datos técnicos		296



Conoce más de nuestros acumuladores



CSW-120 Interacumulador de ACS para calderas murales

Puesta en marcha gratuita por personal autorizado WOLF

Mat. I E10

Modelo	CSW	120
Clasificación energética solo calefacción		B
Capacidad	I	115
Producción en continua 80/60-10/45°C	kW-I/h	29 - 710
Índice de producción de ACS	NL60	1
Peso	kg	65

Dimensiones y datos técnicos, ver Pág. 296

Ref.	CSW	8602813
Precio €		1.045

- Interacumulador de 115 l con suministro permanente de hasta 720 l/h
- De fácil integración con calderas murales CGB-2 y FGB
- Dos capas de esmalte vitrificado y un ánodo protector de magnesio garantizan una larga duración y escasas incrustaciones calcáreas
- Bajas pérdidas de calor, de 1°C al día, por su extraordinario aislamiento térmico
- Posibilidad de instalación en armarios bajos y adaptable a armarios de cocina empotrados



SE-2 Interacumulador de ACS en acero ST 32-2 con serpentín de gran potencia

5 años de garantía total sobre cuerpo del interacumulador

Mat. I E45

Modelo	SE-2	150	200	300	400	500	750
Clasificación energética			B	C	C	C	C
Contenido de agua	l	140	195	285	380	485	750
Producción en continua 80/60-10/45°C	kW-l/h	28-700	28-700	40-1.000	45-1.100	53-1.300	60-1.500
Índice de producción de ACS	NL60	2	3,5	7,5	11	15	24
Peso	kg	53	65	115	145	160	260

Modelo	SE-2	150	200	300	400	500	750
Ref.		2444170	2444171	2444172	2444165	2444166	2444167
Precio €		1.621	1.863	2.310	2.938	3.382	5.241

Dimensiones y datos técnicos, ver Pág. 297

- Interacumulador en acero y doble capa de esmalte vitrificado y ánodo de magnesio (SE-2-750 con ánodo de corriente inducida)
- Mínimas pérdidas térmicas gracias a aislamiento de poliuretano expandido incluso en la parte inferior
- Serpentín vitrificado de gran potencia de intercambio situado en la parte inferior del acumulador
- Brida de inspección y limpieza para facilitar mantenimiento
- Posibilidad de conexión para apoyo eléctrico (accesorio)



SEM-1 / SEM-2

Interacumulador solar con doble capa de esmalte y doble serpentín

5 años de garantía total sobre cuerpo del interacumulador

Mat. I E45

Modelo	SEM-2	300	400
Clasificación energética		C	C
Capacidad del interacumulador	I	285	385
Producción continua a 80/60°C-10/45°C	kW-l/h	20-490	20-490
Índice de rendimiento	NL60	2,3	4,8
Peso	kg	130	159

Modelo	SEM-1	500	750	1000
Clasificación energética		C	C	-
Capacidad del interacumulador	I	500	750	935
Producción continua a 80/60°C-10/45°C	kW-l/h	20 - 490	50 -1200	50 - 1200
Índice de rendimiento	NL60	6	13,5	18
Peso	kg	182	290	350

Modelo	SEM-2	300	400
Referencia		2483737	2483738
Precio €		2.608	3.077

Modelo	SEM-1	500	750	1000
Referencia		2444850	2444875	2444810
Precio €		3.471	4.123	4.916

Dimensiones y datos técnicos, ver Pág. 298 y 299

Interacumulador de acero con doble capa de esmalte, 2 serpentines y varios puntos para vainas de inmersión. Válido para solar y otras fuentes de energía. Ánodo de magnesio incorporado. Patas regulables. Color plata

- Alto poder de aislamiento gracias a su revestimiento completo de espuma rígida de poliuretano, sin CFC. Minimiza las pérdidas térmicas
- Envoltorio desmontable para facilitar la introducción en salas de difícil acceso y minimizar daños en el transporte (solo SEM-1 750-1000)
- Protección anticorrosiva mediante ánodo protector de magnesio

- Gran superficie de intercambio lo que permite altas temperaturas de calentamiento en poco tiempo
- Brida de inspección y limpieza para facilitar mantenimiento
- Posibilidad de conexión para apoyo eléctrico (accesorio)
- Doble serpentín que permite múltiples aplicaciones
- Alta estratificación favorecida por una estudiada relación altura/diámetro minimizando de esta manera el número de arranques y paradas de la caldera
- Pies regulables para nivelación
- **SEM-2 Posibilidad de montaje directo del conjunto hidráulico solar sobre el acumulador mediante set de conexionado conjunto hidráulico para 10 captadores. Ref.: 7701167 (accesorio)**



SEM-1W Interacumulador solar para bomba de calor

Mat. I E45

Modelo	SEM-1W	360
Clasificación energética	A+ → F	C
Capacidad de calentamiento	kW	12
Capacidad	l	365
Producción en continua 80/60-10/45°C*	kW/l/h	90 – 2210
Índice de producción de ACS	NL60	3,0
Dimensiones		
Diámetro con aislamiento térmico	mm	705
Altura	mm	1740
Peso	kg	185

* Ida de agua de calefacción/retorno de agua de calefacción – agua fría/agua caliente

** Etiquetado energético de acuerdo con la Directiva de Ecodiseño para depósitos de almacenamiento ≤ 500 litros.
Dimensiones y datos técnicos, ver Pág. 300

Ref.	SEM-1W	9146103
Precio €		4.233

- Interacumulador solar de acero con certificado de calidad y esmaltado de doble capa con dos intercambiadores de calor de tubo liso
- Baja pérdida de calor gracias a la espuma dura de PU de alta densidad que se encuentra debajo del envoltorio del acumulador
- Las grandes superficies del intercambiador de calor garantizan tiempos de calentamiento breves y una elevada producción continua de agua caliente.
- Brida lateral para facilitar el mantenimiento
- Conexión para el calentador eléctrico de apoyo
- Relación diámetro/altura optimizada para una buena estratificación de la temperatura
- Funcionamiento óptimo con bombas de calor y apoyo de una instalación solar térmica para calentar el ACS prácticamente solo con energías renovables.



SEW-2 Interacumulador de ACS para CHA

Mat. I E45

Modelo	SEW-2	200
Clasificación energética	A+ → F	C
Capacidad de calentamiento	kW	14
Capacidad	l	190
Producción en continua 80/60-10/45°C*	kW/l/h	20 – 490
Índice de producción de ACS	NL60	3,0
Dimensiones		
Diámetro con aislamiento térmico	mm	605
Altura	mm	1410
Peso	kg	75

* Ida de agua de calefacción/retorno de agua de calefacción – agua fría/agua caliente

** Etiquetado energético de acuerdo con la Directiva de Ecodiseño para depósitos de almacenamiento ≤ 500 litros
Dimensiones y datos técnicos, ver Pág. 300

Ref.	SEW-2	2484855
Precio €		1.884

- Para aplicar en combinación con CHA con
- Intercambiador de calor de tubo liso para un tiempo de calentamiento corto y preparación eficiente de ACS
- Bajas pérdidas de calor gracias al aislamiento térmico de espuma rígida de PU altamente eficaz bajo el envoltorio de color plata
- Pared interior del depósito protegida contra la corrosión mediante un esmalte especial y el ánodo protector de magnesio
- Apertura de inspección y limpieza para facilitar el mantenimiento



SEW-1 Interacumulador para bomba de calor

Mat. I E45

Modelo	SEW-1	300 T	400
Clasificación energética	A+ → F	C	C
Capacidad de calentamiento	kW	14	20
Capacidad	l	280	360
Producción en continua 80/60-10/45°C*	kW/l/h	90 – 2210	125 – 3070
Índice de producción de ACS	NL60	7,0	10,0
Dimensiones			
Diámetro con aislamiento térmico	mm	650	705
Altura	mm	1420	1805
Peso	kg	139	185

* Ida de agua de calefacción/retorno de agua de calefacción – agua fría/agua caliente


** Etiquetado energético de acuerdo con la Directiva de Ecodiseño para depósitos de almacenamiento ≤ 500 litros.



Dimensiones y datos técnicos, ver Pág. 300

Ref.	SEW-1	9149482	9146102
Precio €		2.178	2.622

- Intercambiador de calor de gran superficie para un tiempo de preparación de agua caliente corto
- bajas pérdidas de calor gracias al aislamiento térmico de espuma rígida de PU altamente eficaz debajo del envoltorio de color plata
- Pared interior del depósito protegida contra la corrosión mediante un esmalte especial y el ánodo protector de magnesio
- Apertura de inspección y limpieza para facilitar el mantenimiento
- grandes superficies de intercambio para funcionamiento óptimo con bombas de calor de potencias hasta 20 kW (400 l)

Accesorios

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Grupo de seguridad hasta 6 bar para instalación vista con conexiones	CSW-120 + CGB-2	8600176	E40	211
	Grupo de seguridad ACS 6 bar sin reductor de presión para instalación vista o empotrada hasta presión de red de 6 bar válvula de seguridad con presión de tarado de 10 bar Conexión DN 15	CSW-120	2011109	E40	130
	Grupo de seguridad ACS 6 bar con reductor de presión para instalación vista o empotrada hasta presión de red de 16 bar Válvula de seguridad con presión de tarado de 10 bar Conexión DN 15	CSW-120	2011110	E40	237
	Vaso de expansión de ACS 8 l	CSW-120 SE-2 SEM-1 SEM-2	2400476	E40	232
	Vaso de expansión de ACS de 12 l	SE-2	2400477		246
	Vaso de expansión de ACS de 18 l	SEM-1 SEM-2	2400478		261
	Sonda de ACS para interacumuladores con conector redondo azul	CSW-120 SE-2 SEM-1 SEM-2	279905499	E40	47
	Sonda de ACS NTC para interacumuladores sin conector redondo azul	CSW-120 SE-2 SEM-1 SEM-2	8852829	E41	68
	Cable prolongador de 4 m Para sonda del acumulador de ACS con conector azul (Ref. 279905499)	CSW-120 SE-2 SEM-2	279924399	E40	50
	Válvula de tres vías termostática para ACS Con sistema antirretorno y protección de quemaduras, conexión 3/4"	CSW-120 SE-2 SEM-1 SEM-2	2744370	E40	246

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.:	€
	SP-1 Regulador de temperatura para activación de una bomba de primario de ACS	SE-2 SEM-1 SEM-2	2797005	E40	57
	E/4,5 o E/6 Apoyo eléctrico Con termostato	E/4,5 4,5 kW / 3 × 400 V E/6 6 kW / 3 × 400V	SE-2 SEM-1 SEM-2	2792012 2792017	E40 541 582
	E2 Apoyo eléctrico Con 2 termostatos del interacumulador 2 kW / 1 × 230 V	SE-2 SEM-1 SEM-2	2792007	E40	522
	Bomba de primario 3/4" (eei<0,23)	SE-2 150/200	8908142	E40	326
	Bomba de primario 1" (eei<0,23) A	SE-2 300/400/ 500 SEM-1 SEM-2	8908149	E40	269
	Ánodo electrónico de protección catódica (230 V)	SE-2 SEM-1 SEM-2	2445000	E40	380
	Termómetro	SEM-1 SEM-2 SEW-1- 300/400 SEM-1W 360	2039052	E40	35
	Grupo de seguridad para acumuladores Fabricado en latón, probado, con salida ampliada para ACS, según la norma DIN 4753 y DIN 1988 Incluye: - 2 Válvulas de cierre con prueba - 1 válvula antirretorno (extraíble para fácil sustitución) - Conexión para manómetro 1/4" sin manómetro - Válvula de seguridad a 10 bar (intercambiable) - Embudo de drenaje de 1"	SE-2 SEM-1 SEM-2		E40	
	Conexión 3/4"		2796175		201
	Conexión 1"		2796176		212
	Set de conexionado conjunto hidráulico 10 sobre interacumulador Incluido en el suministro del SEM-2	SEM-2	7701167	E40	30



BSP Acumulador multienergía con estratificación y módulo para producción de ACS de 60 kW

Mat. I E45

Modelo	BSP	800	1000	1000B	
	BSP-SL				SL1000
Número de serpentines		1	1	0	2
Capacidad	l	785	915	915	900
Superficie del intercambiador inferior	m²	2,5	3,0	0	3,0
Superficie del intercambiador superior	m²	0	0	0	1,9
Contenido del intercambiador inferior	l	16,5	19,8	0	19,8
Producción ACS con inercia a 65°C	l	0	0	0	11
Temperatura de ACS de 45°C	l/ min.	25	25	25	25
Dimensiones					
Diámetro con aislamiento térmico	mm	1000	1000	1000	1000
Diámetro sin aislamiento térmico	mm	790	790	790	790
Altura total con aislamiento térmico	mm	1825	2110	2110	2110
Altura total sin aislamiento térmico	mm	1755	2040	2040	2040
Dimensión de volcado sin aislamiento térmico	mm	1788	2068	2068	2068
Peso grupo hidráulico ACS	kg	17	17	17	17

* Ida de agua de calefacción/retorno de agua de calefacción - agua fría/agua caliente

** Etiquetado energético de acuerdo con la Directiva de Ecodiseño para depósitos de almacenamiento ≤ 500 litros

Dimensiones y datos técnicos, ver Pág. 301

Ref.	BSP	8615737	8615738	8615712
Precio €		4.525	5.139	4.485
Ref.	BSP-SL	8615739		
Precio €		5.714		

- Perfecta integración en Sistemas Completos con generación por condensación o aerotermia, hibridación y energía solar
- Acumulador de multinergia con estratificación y módulo de preparación de agua caliente sanitaria instantánea incluido
- Preparación higiénica de agua caliente con potente módulo de producción de agua caliente sanitaria FWS-2-60 con bomba de alto rendimiento
- Los componentes hidráulicos como el módulo de ACS y el grupo de bombas se pueden montar tanto en el acumulador como en la pared
- Dispone de barreras de estratificación para estabilizar las temperaturas en las distintas capas, lo que mejora significativamente el rendimiento
- Temperatura máxima de acumulación hasta 95°C sin problemas de calcificación
- Existen varios modelos en función de la aplicación deseada: sin serpentín, con 1 serpentín o con 2 serpentines para solar térmica, bomba de calor y caldera
- Menores pérdidas de calor y necesidades de espacio gracias al "sistema de acumulador único"
- El conjunto de la bomba de circulación puede instalarse posteriormente mediante una conexión rápida
- Control de funcionamiento mediante temporizador o automático en función de demanda
- Opcionalmente con 2 grupos de circuitos mezcladores para circuito de alta y baja temperatura
- Solución altamente eficiente y económica en instalaciones con dos o más fuentes de energía
- Aislamiento térmico desmontable para facilitar el transporte e introducción a la sala técnica



BSP-W

Acumulador multienergía con estratificación especial para bombas de calor, con módulo para producción de ACS de 80 kW

Mat. I E10

Modelo	BSP-W		1000	1000B
	BSP-W-SL	1000		
Número de serpentines		2	1	0
Capacidad	l	900	915	915
Superficie del intercambiador inferior	m ²	3,0	3,0	0
Superficie del intercambiador superior	m ²	1,9	0	0
Contenido del intercambiador inferior	l	19,8	19,8	0
Contenido del intercambiador superior	l	11,0	0	0
Producción ACS con inercia a 65°C	l/ min.	25	25	25
Dimensiones				
Diámetro con aislamiento térmico	mm	1000	1000	1000
Diámetro sin aislamiento térmico	mm	790	790	790
Altura total con aislamiento térmico	mm	2110	2110	2110
Altura total sin aislamiento térmico	mm	2040	2040	2040
Dimensión de volcado sin aislamiento térmico	mm	2068	2068	2068
Peso grupo hidráulico ACS	kg	20	20	20

* Ida de agua de calefacción/retorno de agua de calefacción – agua fría/agua caliente



** Etiquetado energético de acuerdo con la Directiva de Ecodiseño para depósitos de almacenamiento ≤ 500 litros.

Dimensiones y datos técnicos, ver Pág. 302

Ref.	BSP-W	8615348	8615713
Precio €		6.153	6.495
Ref.	BSP-W-SL	8615349	
Precio €		6.008	

- Perfecta integración en Sistemas Completos con generación por condensación o aerotermia, hibridación y energía solar
- Acumulador de multienergía con estratificación, con módulo de preparación de agua caliente sanitaria instantánea incluido
- Variante "W" optimizada para bombas de calor: incluso con bajas temperaturas de impulsión se consigue el confort adecuado
- Los componentes hidráulicos como el módulo de ACS y el grupo de bombas se pueden montar tanto en el acumulador como en la pared
- Dispone de barreras de estratificación para estabilizar las temperaturas en las distintas capas, lo que mejora significativamente el rendimiento
- Temperatura máxima de acumulación hasta 95°C sin problemas de calcificación
- Existen varios modelos en función de la aplicación deseada: sin serpentín, con 1 serpentín o con 2 serpentines para solar térmica, bomba de calor y caldera
- Preparación higiénica de agua caliente con potente módulo de producción de agua caliente sanitaria FWS-2-60 con bomba de alto rendimiento
- Menores pérdidas de calor y necesidades de espacio gracias al "sistema de acumulador único"
- El conjunto de la bomba de circulación puede instalarse posteriormente mediante una conexión rápida
- Control de funcionamiento mediante temporizador o automático en función de demanda
- Opcionalmente con 2 grupos de circuitos mezcladores para circuito de alta y baja temperatura
- Solución altamente eficiente y económica en instalaciones con dos o más fuentes de energía
- Aislamiento térmico desmontable para facilitar el transporte e introducción a la sala técnica

Accesorios BSP

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Grupo hidráulico con válvula mezcladora para baja temperatura BSP Para el montaje directo en el depósito de inercia estratificado BSP / BSP-SL / BSP-B Compuesto de: • Bomba de alto rendimiento DN15-70, caudal variable • Motor para válvula mezcladora montado (230V/110s) • Válvula mezcladora progresiva de 3 vías DN20 kvs=8,0 • 2 válvulas de bola en la ida y en el retorno para el mantenimiento sin vaciar el depósito, ni el circuito de calefacción • Válvula antirretorno integrada para evitar la circulación incorrecta • Termómetro • Carcasas de aislamiento térmico de EPP Conexiones superior con junta plana G1 AG y anillo de apriete $\varnothing$ 22 mm fondo de cierre plano G1 AG con mangueras de acero inoxidable corrugado kvs=4,5 $\Delta p=150$ mbar a $V=1700$ l/h a Δt 10K hasta 20 kW a Δt 20K hasta 40 kW	BSP BSP-SL BSP-B	2071234	E40	1.022
		BSP BSP-SL BSP-B	2071235	E40	1.022

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Grupo hidráulico con válvula mezcladora para alta y baja temperatura BSP Para el montaje directo en el depósito de inercia estratificado BSP / BSP-SL / BSP-B Compuesto de: • 2 Bombas de alto rendimiento DN15-70, caudal variable • 2 motores para válvula mezcladora montado (230V/110s) • 2 válvulas mezcladora progresiva de 3 vías DN20 kvs=8,0 • Cada circuito lleva 2 válvulas de bola en la ida y en el retorno para el mantenimiento sin vaciar el depósito, ni el circuito de calefacción • 2 válvulas antirretorno integradas para evitar la circulación incorrecta • Termómetros • Carcasas de aislamiento térmico de EPP Conexiones superior con junta plana G1 AG y anillo de apriete $\varnothing$ 22 mm fondo de cierre plano G1 AG con mangueras de acero inoxidable corrugado kvs=4,5 $\Delta p=150$ mbar a $V=1700$ l/h a Δt 10K hasta 20 kW a Δt 20K hasta 40 kW	BSP (Todos)	2071236	E40	2.004
	Bomba de recirculación BSP-ZP para ampliar el módulo de ACS FWS-2-60 y FWS-2-80 Compuesto de: • Bomba de recirculación de alta eficiencia, llave de corte y excéntrico • Interruptor termostático y temporizador (La activación puede ser por consumo o por temporizador integrado)	BSP (Todos)	2072359	E40	736
	Cubierta para las conexiones del circuito de calefacción BSP	BSP (Todos)	2071417	E40	101
	Conjunto de conexión solar para conjunto hidráulico completo grupo 10 Para montaje directo al interacumulador BSP/BSP-W Incluye: Aislamiento, tubería y accesorios de fijación	BSP-800 BSP-1000 BSP-W-1000	2070584 2070604	E40	93 93
	Válvula de presión diferencial acodada de 1" para la cascada de centrales de producción de ACS instantánea FWS-2-60 incluye: Tornillo + junta plana Rango de ajuste: 50 a 500 mbar (los valores se pueden leer directamente) Conexión: 2 x 1 (DN25) IG	BSP (Todos)	2071237	E40	195
	Tapón ciego 1 1/2"	BSP (Todos)	8611149	E40	14
	Válvula de 3-vías motorizada Para la elevación de retorno para apoyo de calefacción DN25 1" 230V	BSP (Todos)	2741098	E40	141



BSH

Depósito de inercia con serpentín ondulado de acero inoxidable integrado para calentamiento de ACS

Mat. I E45

Modelo	BSH	500	800	1000
Clase de eficiencia energética *	A+++ → F	B		
Capacidad	l	495	800	900
Contenido del intercambiador inferior	l	48	60	60
Producción ACS continua con 10/45°C en ACS y 70°C en depósito	kW – l/min	24 – 594	38 – 940	50 – 1200
Índice de producción de ACS	NL	2,1	4,3	5,4
Superficie del intercambiador solar superior/inferior	m²	2,3 / -	3,0 / 2,0	3,0 / 3,0
Contenido del intercambiador solar superior/inferior	L	9,8 / -	12,1 / 7,7	12,1 / 12,1
Dimensiones				
Diámetro con aislamiento térmico	mm	850	1030	1030
Diámetro sin aislamiento térmico	mm	650	790	790
Altura total con aislamiento térmico	mm	1730	1940	2120
Dimensión de volcado con aislamiento térmico	mm	1930	2200	2360
Dimensión de volcado sin aislamiento térmico	mm	1750	1950	2125
Peso depósito de inercia	kg	135	220	245

Ref.	BSH	7701321	7701322	7701323
Precio €		5.131	6.594	6.943

* Etiquetado energético de acuerdo con la Directiva de Ecodiseño para depósitos de almacenamiento ≤ 500 litros
Dimensiones y datos técnicos, ver Pág. 303

- Depósito de inercia compacto de acero con certificado de calidad, incluido mezclador termostático de ACS
- Preparación higiénica de ACS por calentamiento de agua instantáneo con intercambiador de calor de acero inoxidable
- La estratificación de la temperatura se mantiene en el depósito de inercia mediante el uso de una lanza de circulación (accesorio: 2483915)
- No requiere bomba de carga de agua caliente
- Baja tendencia a la calcificación incluso hasta 70°C
- Mayor rendimiento solar gracias al intercambiador de calor solar generosamente dimensionado y a la refrigeración permanente de la zona inferior del acumulador durante la preparación de agua caliente
- Mayor disponibilidad de agua caliente a corto plazo gracias al alto contenido de agua del intercambiador de calor (48 - 60 litros en función del tamaño del acumulador)
- Posibilidad de ajuste continuo de la "zona de preparación" para la producción de ACS mediante el posicionamiento variable del sensor de agua caliente a través de la regleta de bornes del sensor
- Aislamiento térmico desmontable para facilitar el transporte e introducción a la sala técnica

Accesorios BSH

Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
 Lanza de circulación 1 Para la integración energéticamente optimizada de la circulación de agua caliente en la conexión de agua caliente Compuesto de: • Conexión de circulación Rp 1/2" • Conexión de agua caliente Rp 1"- • Manguera de circulación de acero inoxidable	BSH	2483915	E40	120



SPU-2 Depósito de inercia SIN serpentín

SPU-2-W Depósito de inercia CON serpentín

5 años de garantía total sobre cuerpo del interacumulador

Mat. I E45

Modelo	SPU-2	500		2000	3000	4000	5000
	SPU-2 plus		1500				
Clasificación energética		C	-	-	-	-	-
Interacumulador	I	490	1530	1950	2700	3950	4950
Peso	kg	87	205	253	298	486	603

Modelo	SPU-2-W	500	800	1000	1500
Clasificación energética		C	-	-	-
Interacumulador	SPU-2-W I	480	780	960	1500
Peso	kg	113	133	149	256

Modelo	SPU-2	500		2000	3000	4000	5000
	SPU-2 plus		1500				
Referencia		2483045	2485530	2484706	2484707	2484708	2484709
Precio €		2.273	4.725	5.897	7.119	9.248	11.297

Dimensiones y datos técnicos, ver Pág. 304

Modelo	SPU-2-W	500	800	1000	1500
Referencia		2483049	2483050	2483051	2483052
Precio €		2.647	3.507	3.915	5.534

Dimensiones y datos técnicos, ver Pág. 304

SPU-2 sin serpentín

- Alto poder de aislamiento gracias a su revestimiento completo de espuma rígida de poliuretano, sin C.F.C. Minimiza las pérdidas térmicas
- Disponen de varias conexiones que permiten combinar varias energías (biomasa, aerotermia, etc.)

SPU-2-W con serpentín

- Con superficie de intercambio sobredimensionada para garantizar una transmisión máxima de calor del circuito solar





SPU-1

Depósito de inercia para calefacción

Mat. I E45

Modelo	SPU-1	200
Clasificación energética	A+ → F	C
Capacidad	l	200
Dimensiones		
Diámetro	mm	600
Altura	mm	1193
Altura inclinación	mm	1310
Peso	kg	48

* Ida de agua de calefacción/retorno de agua de calefacción – agua fría/agua caliente

** Etiquetado energético de acuerdo con la Directiva de Ecodiseño para depósitos de almacenamiento ≤ 500 litros.

Dimensiones y datos técnicos, ver Pág. 294

Ref.	SPU-1	2483884
Precio €		866

- Depósito de inercia en acero de carbono con aislamiento de 50 mm de espuma PU y con envoltorio de color gris plateado
- 5 conexiones 1 1/2"
- Fácil instalación y aplicación en todos los sistemas
- Válido para depósito de inercia en serie o paralelo para todas las bombas de calor



BASIC

Depósito de inercia para calefacción y refrigeración

Mat. I E45

Modelo	BASIC	30	50	100	200	300	500
Clasificación energética	A+ → F	B	C	B	B	B	C
Capacidad	l	30	50	100	215	272	470
Dimensiones							
Diámetro	mm	310	310	540	560	560	700
Altura	mm	674	1.029	777	1460	1800	1919
Peso	kg	17	20	31,5	49,5	58	95
Presión máxima	bar	6					


Ref.	BASIC	2486504	2486505	2486506	2486507	2486508	2486509
Precio €		526	572	822	1.191	1.374	1.926

- Depósito de inercia en acero de carbono con aislamiento de hasta 50 mm de espuma PU y con envoltorio de color gris plateado
- Depósito de inercia para aplicaciones de calefacción y refrigeración
- Integración de varios fuentes de energía posible
- Conexión para resistencia eléctrica de apoyo
- Disponible con varias posiciones de sondas de temperatura
- Fácil instalación y aplicación en todos los sistemas
- Funciona como separación hidráulica entre bomba de calor y los puntos de consumo
- Para montaje en pared o suelo


Datos técnicos

CSW-120

Dimensiones en mm




Modelo	CSW	120
Clase de eficiencia energética (ErP)		B
Capacidad	I	115
Producción en continua de ACS con (80/60 – 10/45° C)	kW – l/h	29 – 710
Pérdida de energía en espera	W	1,11
Índice de producción de ACS	NL	1
Máxima presión de trabajo permitida en ACS	bar	10
Máxima presión de trabajo permitida en calefacción	bar	12
Temperatura máxima admisible del agua del depósito	°C	95
Temperatura máxima admisible del agua de la calefacción	°C	110
Conexión ACS	R	¾"
Conexión agua caliente	R	¾"
Impulsión calefacción	R	¾"
Retorno interacumulador	R	¾"
Recirculación	R	¾"
Toma de vaciado	R	½"
Vaina	Ø mm	14
Peso en vacío	kg	75



Modelo	SE-2	150	200	300	400	500	750
Clase de eficiencia energetica (ErP)		B	B	C	C	C	-
Capacidad	l	140	195	285	380	485	750
Indice de producción de ACS	NL60	2	3,5	7,5	11	15	24
Producción en continua 80/60-10/45°C	kW-l/h	28-700	28-700	40-1.000	45-1.100	53-1.300	60-1.500
Pérdida de energía en espera	W	49	57	92	104	113	111
Conexión agua fría	A mm	90	90	85	85	85	120
Retorno calefacción	B mm	255	255	263	320	370	380
Sonda de acumulador calefacción	C mm	603	720	898	960	1.010	1.556
Recirculación	D mm	665	800	983	1.000	1.095	860
Impulso calefacción	E mm	730	650	818	880	930	1.025
Conexión agua caliente	F mm	930	1.194	1.523	1.525	1.500	1.580
Apoyo eléctrico auxiliar	G mm	550	685	983	1.000	1.095	1.080
Termómetro	H mm	760	1.024	1.507	1.521	1.498	1.485
Alto total	I mm	996	1.260	1.755	1.800	1.806	1.982
Diámetro con aislamiento térmico	J mm	600	600	600	670	750	990
Diámetro sin aislamiento térmico	K mm	—	—	—	—	—	790
Brida (inferior)	L mm	325	325	305	345	370	415
Cota de inclinación con aislamiento térmico	mm	1.150	1.350	1.860	1.925	1.960	1.940
Agua primario	bar/°C	10/110	10/110	10/110	10/110	10/110	10/110
Agua secundario	bar/°C	10-95	10-95	10-95	10-95	10-95	10-95
Diámetro interior de brida	mm	110	110	120	120	120	178
Conexión ACS	G (IG)	1"	1"	1"	1"	1"	1 1/2"
Retorno calefacción	G (IG)	1"	1"	1"	1"	1"	1 1/4"
Recirculación	G (IG)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Impulsión calefacción	G (IG)	1"	1"	1"	1"	1"	1 1/4"
Conexión agua caliente	G (IG)	1"	1"	1"	1"	1"	1 1/2"
Apoyo eléctrico auxiliar	G (IG)	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Termómetro	G (IG)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Superficie calefactora intercambiador	m ²	1	1	1,4	1,8	2	2,7
Capacidad intercambiador	l	6,8	6,8	8,9	11,5	12,6	22,5
Peso	kg	53	65	115	145	160	260

Datos técnicos


SEM-1



Modelo	SEM-1	500	750	1000
Clase de eficiencia energética (ErP)		C	-	-
Capacidad	l	500	750	935
Producción en continua de ACS 80/60-10/45°C	kW - l/h	20 - 490	50 -1200	50 - 1200
Índice de producción de ACS	NL ₆₀	6	13,5	18
Pérdida de energía en espera	W	102	114	134
Conexión agua fría	A mm	99	220	220
Retorno solar	B mm	305	345	345
Sonda de interacumulador Solar	C mm	586	603	603
Impulsión solar	D mm	865	920	975
Retorno calefacción	E mm	985	1025	1340
Sonda de acumulador calefacción	F mm	1160	1185	1500
Recirculación	G mm	1195	1290	1605
Impulsión calefacción	H mm	1335	1475	1790
Conexión agua caliente	I mm	1451	1590	1940
Brida (inferior)	J mm	335	384	384
Apoyo eléctrico auxiliar	K mm	949	970	1145
Termómetro	L mm	1404	1460	1810
Alto total	M mm	1780	1850	2200
Diámetro con aislamiento térmico	N mm	850	1000	1000
Diámetro sin aislamiento térmico	O mm	-	800	800
Cota de inclinación con aislamiento térmico	mm	1935	2030	2350
Agua primario	bar/°C	10/110	10/110	10/110
Agua secundario	bar/°C	10/95	10/95	10/95
Diámetro interior brida	mm	114	114	114
Conexión agua fría	G (IG)	1"	1 1/4"	1 1/4"
Impulsión calefacción/solar	G (IG)	1"	1 1/4"	1 1/4"
Retorno calefacción/solar	G (IG)	1"	1 1/4"	1 1/4"
Recirculación	G (IG)	3/4"	1"	1"
Conexión agua caliente	G (IG)	1"	1 1/4"	1 1/4"
Apoyo eléctrico auxiliar	G (IG)	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Termómetro	G (IG)	1/2"	1/2"	1/2"
Superficie de intercambio (calefacción)	m²	1	1,5	1,5
Superficie de intercambio (solar)	m²	1,8	2,1	2,4
Capacidad intercambiador (calefacción)	l	6,1	9,2	9,2
Capacidad intercambiador (solar)	l	11,5	13,5	14,5
Peso	kg	182	290	350

Datos técnicos


SEM-2



Modelo	SEM-2	300	400
Clase de eficiencia energetica (ErP)		C	C
Capacidad	l	285	385
Prod. en continua de ACS 80/60-10/45°C	kW - l/h	20-490	20-490
Índice de producción de ACS	NL60	2,3	4,8
Pérdida de energía en espera	W	80	100
Conexión agua fría	A mm	90	55
Retorno solar	B mm	815	874
Sonda de interacumulador Solar	C mm	506	416
Impulsión solar	D mm	815	874
Retorno calefacción	E mm	974	987
Sonda de acumulador calefacción	F mm	1154	1204
Recirculación	G mm	1077	1092
Impulsión calefacción	H mm	1334	1335
Conexión agua caliente	I mm	1728	1586
Brida (inferior)	J mm	324	275
Apoyo eléctrico auxiliar	K mm	887	915
Termómetro	L mm	1504	1416
Alto total	M mm	1794	1651
Diámetro con aislamiento térmico	N mm	600	701
Cota de inclinación con aislamiento térmico	mm	1898	1820
Agua primario	bar/°C	10/110	10/110
Agua secundario	bar/°C	10-95	10-95
Diámetro interior brida	mm	114	114
Conexión agua fría	G (IG)	1"	1"
Impulsión calefacción/solar	G (IG)	1"	1"
Retorno calefacción/solar	G (IG)	3/4"	3/4"
Recirculación	G (IG)	3/4"	3/4"
Conexión agua caliente	G (IG)	1"	1"
Apoyo eléctrico auxiliar	G (IG)	1 1/2"	1 1/2"
Termómetro	G (IG)	1/2"	1/2"
Superficie de intercambio (calefacción)	m²	1	1,2
Superficie de intercambio (solar)	m²	1,6	2,2
Capacidad intercambiador (calefacción)	l	5,8	7,0
Capacidad intercambiador (solar)	l	9,4	13
Peso	kg	130	159

Datos técnicos

SEW-1/SEW-2/SEM-1W




Modelo		SEW-1 SEW-2 SEM-1W	- 200 -	300 T - -	400 - -	- - 360
Conexión agua fría	A	mm	95	205	55	55
Retorno calefacción/solar	B	mm	245	205	222/-	606/221
Sensor calefacción/solar	C	mm	435	690	791/-	965/385
Impulsión solar	D	mm	780	952	921	860
Retorno calefacción/solar	E	mm	905	1119	1156/-	1146/470
Conexión agua caliente	F	mm	1015	1183	1586	1526
Calefacción eléctrica (opcional)	G	mm	960	1135	1174	1210
Conexión a termómetro	H	mm	1065	1029	1426	1355
Altura total	I	mm	1290	1420	1660	1630
Diámetro con aislamiento térmico	J	mm	605	650	705	705
Brida (inferior)	L	mm	302	277	277	276
Cota de inclinación		mm	1410	1652	1805	1740
Peso		kg	75	139	185	182

Modelo		SEW-1 SEW-2 SEM-1W	- 200 -	300 - -	400 - -	- - 360
Capacidad	I		190	280	360	365
Gasto calor en espera	kWh/24h		1,55	1,70	2,10	2,04
Prod. en continua de ACS 80/60-10/45°C	kW - l/h		20/490	90/2210	125/3070	90/2210
Índice de producción de ACS	NL60		3,0	7,0	10,0	3,0
Índice de producción de ACS	NL50		1,6	3,5	5,0	1,6
Tiempo de calentamiento 14kW - 10-50°C	min		60	58	75	71
Agua primario	bar/°C		10/110	10/110	10/110	10/110
Agua secundario	bar/°C		10/95	10/95	10/95	10/95
Diámetro interior brida	mm		DN 110	DN 110	DN 110	DN 110
Conexión agua fría	G (AG)		1"	1" IG	1 ¼"	1"
Retorno calefacción/solar	G (AG)		1"	1 ½" IG	1 ¼"	1 ¼"
Circulación	G (AG)		¾"	¾"	¾"	¾"
Impulsión calefacción/solar	G (AG)		1 ¼"	1 ½" IG	1 ¼"	1 ¼"
Conexión agua caliente	G (AG)		1"	1" IG	1 ¼"	1"
Anodo de protección	G (IG)		1 ½"	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"
Apoyo eléctrico auxiliar	G (IG)		1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"
Sensor de inmersión (montado)	G (IG)		½"	½"	½"	20×2
Termómetro	G (IG)		½"	½"	½"	½"
Superficie de intercambio (calefacción/solar)	m²		2,0/-	3,5/-	5,1/-	3,2/1,3
Capacidad intercambiador (calefacción/solar)	I		112/-	22/-	34/-	27/11

Datos técnicos

BSP-1000(B) / BSP-SL-1000




Modelo		BSP BSP-W-SL	800 -	1000 -	1000B -	- 1000
Retorno solar (intercambiador inferior)	A	mm	230	230	-	230
Sensor solar (intercambiador inferior)	B	mm	490	550	-	550
Sensor de válvula de intercambio	C	mm	800	950	-	950
Flujo solar (intercambiador inferior)	D	mm	910	1030	-	1030
Sensor general	E	mm	1200	1350	1350	1350
Sensor de almacenamiento	F	mm	1350	1510	1510	1510
Retorno solar (intercambiador superior)	G	mm	-	-	-	1443
Sensor solar (intercambiador superior)	H	mm	-	-	-	1610
Flujo solar (intercambiador superior)	I	mm	-	-	-	1780
Altura total sin aislamiento térmico	J	mm	1755	2040	2040	2040
Altura total con aislamiento térmico	K	mm	1825	2110	2110	2110
Conexión	L	mm	260	310	310	310
Conexión	M	mm	630	745	745	745
Conexión	N	mm	1030	1250	1250	1250
Conexión	O	mm	-	1430	1430	1430
Conexión	P	mm	1430	1710	1710	1710
Diámetro con aislamiento térmico	Q	mm	1000	1000	1000	1000
Diámetro sin aislamiento térmico	R	mm	790	790	790	790
Dimensión de volcado sin aislamiento térmico		mm	1788	2068	2068	2068
Peso		kg	171	194	194	215

Modelo		BSP BSP-W-SL	800 -	1000 -	1000B -	-1000 -
Capacidad		l	785	915	915	900
Gasto calor en espera		kWh/24h	3,18	3,22	3,22	3,22
Impulsión/retorno solar		G	1"	1"	-	1"
Conexión		G (IG)	1½"	1½"	1 ½"	1½"
Diámetro interior del sensor (4 piezas) (para BSP-SL/BSP-W-SL 5 piezas)		mm	10	10	10	10
Superficie de intercambio inferior/superior WT		m²	2,5 / -	3,0 / -	-	3,0 / 1,9
Superficie de intercambio solar inferior/superior WT		l	16,5 / -	19,8 / -	-	19,8 / 11,0
Presión máxima de funcionamiento		bar	3	3	3	3
Presión máxima de trabajo del intercambiador		bar	6	6	-	6
Temperatura máxima de funcionamiento		°C	95	95	95	95

Datos técnicos

BSP-W-/1000(B) / BSP-W-SL-1000




Modelo		BSP-W BSP-W-SL	- 1000	1000B -	1000 -
Retorno solar (intercambiador inferior)	A	mm	230	-	230
Sensor solar (intercambiador inferior)	B	mm	550	-	550
Sensor de válvula de intercambio	C	mm	950	-	950
Flujo solar (intercambiador inferior)	D	mm	1030	-	1030
Sensor general	E	mm	1350	1350	1350
Sensor de almacenamiento	F	mm	1510	1510	1510
Retorno solar (intercambiador superior)	G	mm	-	-	1443
Sensor solar (intercambiador superior)	H	mm	-	-	1610
Flujo solar (intercambiador superior)	I	mm	-	-	1780
Altura total sin envoltante	J	mm	2040	2040	2040
Altura total sin aislamiento térmico	K	mm	2110	2110	2110
Conexión	L	mm	310	310	310
Conexión	M	mm	745	745	745
Conexión	N	mm	1250	1250	1250
Conexión	O	mm	1430	1430	1430
Conexión	P	mm	1710	1710	1710
Diámetro con aislamiento térmico	Q	mm	1000	1000	1000
Diámetro sin aislamiento térmico	R	mm	790	790	790
Dimensión de volcado sin aislamiento térmico		mm	2068	2068	2068
Peso		kg	194	194	194

Modelo	BSP-W BSP-W-SL	1000 -	1000B -	-1000 -
Capacidad	I	915	915	900
Gasto calor en espera	kWh/24h	3,22	3,22	3,22
Impulsión/retorno solar	G	1"	-	1"
Conexión	G (IG)	1 ½"	1 ½"	1 ½"
Diámetro interior del sensor (4 piezas) (para BSP-SL/ BSP-W-SL 5 piezas)	mm	10	10	10
Superficie de intercambio inferior/superior WT	m²	3,0 /	-	3,0 / 1,9
Superficie de intercambio solar inferior/superior WT	I	19,8 /	-	19,8 / 11,0
Presión máxima de funcionamiento	bar	3	3	3
Presión máxima de trabajo del intercambiador	bar	6	-	6
Temperatura máxima de funcionamiento	°C	95	95	95

Datos técnicos


BSH-500 / 800 / 1000




Modelo	BSH	500	800	1000
Dimensiones				
Conexión agua fría	A mm	240	270	270
Termómetro / Sensor	B mm	440	570	580
Resistencia eléctrica	C mm	820	920	1130
Termómetro	D mm	1150	1290	1500
Termómetro / Sensor	E mm	-	-	-
Conexión ACS	F mm	1420	1580	1760
Altura total sin aislamiento térmico / purga de aire	G mm	1650	1840	2020
Altura total con aislamiento térmico	H mm	1730	1940	2120
Diámetro sin aislamiento térmico	I mm	650	790	790
Diámetro con aislamiento térmico	J mm	850	1030	1030
Retorno estratificación / Conexión	K / L mm	150	170	170
Retorno solar (intercambiador inferior)	M mm	280	310	310
Vaina para depósito solar inferior	N mm	490	465	495
Impulsión solar (intercambiador inferior)	O mm	700	670	730
Vaina sensor depósito de inercia	P mm	800	770	840
Conexión	Q mm	910	870	950
Conexión	R mm	1020	980	1060
Retorno solar (intercambiador superior)	S mm	-	1090	1210
Conexión	T mm	-	-	-
Vaina para depósito	U mm	1150	1190	1330
Vaina para depósito solar superior	V mm	-	1290	1450
Conexión	W mm	1400	1390	1520
Impulsión solar (intercambiador superior)	X mm	-	1500	1680
Dimensión de volcado con aislamiento térmico	mm	1750	1950	2125
Dimensión de volcado sin aislamiento térmico	mm	1930	2200	2360
Peso	kg	135	220	245
Datos técnicos				
Capacidad	l	495	800	900
Contenido del intercambiador inferior	l	48	60	60
Producción ACS continua con 10/45°C en ACS y 70°C en depósito	kW - l/min	24 - 594	38 - 940	50 - 1200
Índice de producción de ACS	NL	2,1	4,3	5,4
Superficie del intercambiador solar superior/inferior	m²	2,3 / -	3,0 / 2,0	3,0 / 3,0
Contenido del intercambiador solar superior/inferior	L	9,8 / -	12,1 / 7,7	12,1 / 12,1
Impulsión solar/retorno solar/Purga de aire	R (RI)	1"	1"	1"
Conexión agua fría/caliente	R (RI)	1¼"	1¼"	1¼"
Termómetro/sensor	R (RI)	½"	½"	½"
Conexión Q, R, T, W y C	R (RI)	1½"	1½"	1½"
Retorno estratificación/Conexión L	R (RI)	1¼"	1½"	1½"
Vaina diámetro interior	mm	10	10	10
Superficie del intercambiador solar superior/inferior	m²	2,3 / -	3,0 / 2,0	3,0 / 3,0
Contenido del intercambiador solar superior/inferior	l	9,8 / -	12,1 / 7,7	12,1 / 12,1
Superficie del intercambiador ACS	m²	5,6	7,1	7,1
Presión máx. serpentines ACS/solar	bar	10	10	10
Presión máx. depósito de inercia	bar	3	3	3
Temperatura máx. de funcionamiento	°C	95	95	95

Datos técnicos

SPU-2 y SPU-2-W



SPU-2-W




SPU-2

Modelo	SPU-2-W / SPU-2	500	800	1000	1500	2000	3000	4000	5000
Clase de eficiencia energética (ErP)		C	-	-	-	-	-	-	-
Pérdida de energía en espera	kWh/24 h	2,3	2,59	3,02	3,67	4,28	-	-	-
Conexión/Termómetro/Regletas de sonda	A mm	220	260	310	380	395	435	490	510
Conexión/Termómetro/Regletas de sonda	B mm	620	630	745	825	950	995	1050	1135
Conexión/Termómetro/Regletas de sonda	C mm	1010	1030	1250	1350	1510	1555	1610	1760
Conexión/Termómetro/Regletas de sonda	D mm	1390	1430	1710	1760	2070	2115	2170	2390
Retorno intercambiador *	E mm	220	260	310	375	-	-	-	-
Impulsión intercambiador *	F mm	715	845	1030	1175	-	-	-	-
Alto sin aislamiento	G mm	1640	1700	2050	2150	2400	2480	2590	2830
Alto con aislamiento	H mm	1725	1785	2135	2235	2480	2560	2670	2910
Diámetro con aislamiento térmico	I mm	850	990	990	1200	1300	1450	1700	1800
Diámetro sin aislamiento térmico	J mm	650	790	790	1000	1100	1250	1500	1600
Cota de inclinación con aislamiento térmico	mm	1910	2050	2360	2540	2800	2950	3150	3400
Cota de inclinación sin aislamiento térmico	mm	1670	1750	2090	2270	2550	2650	2850	3100
Conexión (8 pc)	Rp	2"	2"	2"	1 1/2"	2"	2"	2"	2"
Termómetro (4 pc)	Rp	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Conexión intercambiador *	Rp	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Conexión serpentín *	Rp	1"	1"	1"	1"	-	-	-	-
Superficie calefactora intercambiador *	m²	1,8	2,4	3	3,6	-	-	-	-
Capacidad intercambiador *	l	11	15	19	22	-	-	-	-
Presión de régimen admisible primario*/secundario	bar	10/3	10/3	10/3	10/3	-/3	-/3	-/3	-/3
Tª máx. de funcionamiento primario*/secun.	°C	110/95	110/95	110/95	110/95	-/95	-/95	-/95	-/95
Peso	SPU-2-W kg	113	133	149	256	-	-	-	-
	SPU-2 kg	87	109	130	205	253	298	486	603

* Solo para SPU-2-W

Datos técnicos

SPU-1



Modelo	SPU-1	200
Clasificación energética	A+ → F	C
Capacidad	l	200
Dimensiones		
Diámetro	mm	600
Altura	mm	1193
Altura inclinación	mm	1310
Peso	kg	48
Conexiones		
Altura termómetro	A mm	256
Altura termómetro	B mm	460
Vaina	C mm	358
Altura termómetro	D mm	910
Vaciado	K mm	85

Datos técnicos


BASIC

Modelo	BASIC	30	50	100	200	300	500
Clasificación energética		B	C	B	B	B	C
Capacidad	I	30	50	100	215	300	500
Uso		Refrigeración y calefacción					
Instalación vertical		en suelo o pared		en suelo			
Pérdida de energía en espera	kWh/24h	0,84	1,03	1	1,25	1,54	2,11
Alto con aislamiento	mm	310	310	560	560	560	560
Diámetro con aislamiento térmico	mm	573	923	755	1460	1800	1910
Alto con aislamiento	mm	20		50			
Conexión impulsión y retorno	Rp	1 1/4"		2"			3"
Conexión Purga	Rp	1/2"					
Conexión termómetro/sondas	Rp	1/2" (2 uds)			1/2" (3 uds)		
Toma de vaciado	Rp	1/2"					
Conexión resistencia eléctrica	Rp	1/2"					
Peso	Kg	16	19	32	52	58	95
Presión máxima	bar	6					
Temperatura máxima	°C	90					

WOLF

Agujas hidráulicas



Agujas hidráulicas para calderas






Modelo	Cuerpo mm	Conexión	Caudal máx. m³/h	CIRCUITO SECUNDARIO					
				20°C		15°C		10°C	
				Potencia kW	Caudal m³/h	Potencia kW	Caudal m³/h	Potencia kW	Caudal m³/h
WST 120	120×120	DN65	12	280	12	210	9	140	6
WST 160	160×160	DN80	21	489	21	366,75	15,75	244,5	10,5
WST 200	200×200	DN100	29	674	29	505,5	21,75	337	14,5
WST 250	250×250	DN125	45	1046	45	784,5	33,75	523	22,5
WST 300	300×300	DN150	65	1512	65	1134	48,75	756	32,5
WST 350	350×350	DN200	95	2210	95	1657,5	71,25	1105	47,5
WST 400	400×400	DN250	125	2907	125	2180,25	93,75	1453,5	62,5
WST 500A	Ø 500	DN250	170	3953	170	2965	127,5	1977	85
WST 500B	Ø 500	DN300	225	5232	225	3924	168,75	2616	112,5
WST 600A	Ø 600	DN350	300	6977	300	5233	225	3489	150
WST 600B	Ø 600	DN400	400	9302	400	3976	300	4651	200

Modelo	Cuerpo mm	Conexión	Caudal máx. m³/h	CIRCUITO SECUNDARIO					
				20°C		15°C		10°C	
				Potencia kW	Caudal m³/h	Potencia kW	Caudal m³/h	Potencia kW	Caudal m³/h
WST 121	120×120	DN65	12	280	12	210	9	140	6
WST 161	160×160	DN80	21	489	21	366,75	15,75	244,5	10,5
WST 201	200×200	DN100	29	674	29	505,5	21,75	337	14,5
WST 251	250×250	DN125	45	1046	45	784,5	33,75	523	22,5
WST 301	300×300	DN150	65	1512	65	1134	48,75	756	32,5
WST 351	350×350	DN200	95	2210	95	1657,5	71,25	1105	47,5
WST 401	400×400	DN250	125	2907	125	2180,25	93,75	1453,5	62,5

Agujas hidráulicas para calderas

	Descripción	Ref.	Mat.	€																																																																
	Aguja hidráulica Modelo WST 80-54 Fabricada en acero, tomas a caldera y a circuitos en los laterales, con conexión rosca hembra de 2", acoplamiento de vaina para sonda de temperatura de 1/2" Racores hembra de 1/2" para purgador y válvula de vaciado (ambos no incluidos) Presión máxima de trabajo 6 bar <table><tr><th>Modelo</th><th>Caudal</th><th>Cuerpo mm</th><th>E/S</th><th>B</th><th>h1</th><th>h2</th><th>h3</th></tr><tr><td>WST 80-54</td><td>9,0 m³/h</td><td>80/80</td><td>2"</td><td>156</td><td>489</td><td>540</td><td>750</td></tr></table>	Modelo	Caudal	Cuerpo mm	E/S	B	h1	h2	h3	WST 80-54	9,0 m³/h	80/80	2"	156	489	540	750	2072776	E40	465																																																
Modelo	Caudal	Cuerpo mm	E/S	B	h1	h2	h3																																																													
WST 80-54	9,0 m³/h	80/80	2"	156	489	540	750																																																													
	Kit para aguja hidráulica WST 80-54 Incluye: - Purgador manual 1/2" - Válvula de vaciado 1/2"	2072777	E40	27																																																																
	Aislamiento aguja hidráulica WST 80-54 Fabricada en espuma de Poliuretano de 35 mm de espesor de color negro	2072778	E40	243																																																																
	Soporte Pared para WST 80-54 Fabricado en acero galvanizado, tornillería, arandelas y fijaciones incluidas	2072779	E40	143																																																																
	Aguja hidráulica modelo WST sin tapa de registro • Cámara de intercambio fabricada en acero, tomas a caldera y a circuitos en los laterales • Tomas de conexión con bridas de PN 6, PN 10 y PN 16 • Conexión lateral de 1" para eliminación de lodos. Conexión de 3/4" para vaina de sonda de temperatura • Soportes taladrados para apoyo a suelo • Presión máxima de trabajo 6 bar <table><tr><th>Modelo</th><th>Caudal</th><th>Cuerpo mm</th><th>E/S</th><th>B</th><th>h2</th><th>h3</th><th>Altura total con aislamiento</th></tr><tr><td>WST 121</td><td>12,0 m³/h</td><td>120/120</td><td>DN 65</td><td>520</td><td>300</td><td>900</td><td>1.0350</td></tr><tr><td>WST 161</td><td>21,0 m³/h</td><td>160/160</td><td>DN 80</td><td>600</td><td>300</td><td>930</td><td>1.390</td></tr><tr><td>WST 201</td><td>29,0 m³/h</td><td>200/200</td><td>DN 100</td><td>600</td><td>380</td><td>1000</td><td>1.550</td></tr><tr><td>WST 251</td><td>45,0 m³/h</td><td>250/250</td><td>DN 125</td><td>600</td><td>400</td><td>1.000</td><td>1.580</td></tr><tr><td>WST 301</td><td>65,0 m³/h</td><td>300/300</td><td>DN 150</td><td>700</td><td>450</td><td>1.000</td><td>1.650</td></tr><tr><td>WST 351</td><td>95,0 m³/h</td><td>350/350</td><td>DN 200</td><td>765</td><td>450</td><td>1.000</td><td>1.680</td></tr><tr><td>WST 401</td><td>125,0 m³/h</td><td>400/400</td><td>DN 250</td><td>825</td><td>500</td><td>1.000</td><td>1.750</td></tr></table>	Modelo	Caudal	Cuerpo mm	E/S	B	h2	h3	Altura total con aislamiento	WST 121	12,0 m³/h	120/120	DN 65	520	300	900	1.0350	WST 161	21,0 m³/h	160/160	DN 80	600	300	930	1.390	WST 201	29,0 m³/h	200/200	DN 100	600	380	1000	1.550	WST 251	45,0 m³/h	250/250	DN 125	600	400	1.000	1.580	WST 301	65,0 m³/h	300/300	DN 150	700	450	1.000	1.650	WST 351	95,0 m³/h	350/350	DN 200	765	450	1.000	1.680	WST 401	125,0 m³/h	400/400	DN 250	825	500	1.000	1.750		E40	
Modelo	Caudal	Cuerpo mm	E/S	B	h2	h3	Altura total con aislamiento																																																													
WST 121	12,0 m³/h	120/120	DN 65	520	300	900	1.0350																																																													
WST 161	21,0 m³/h	160/160	DN 80	600	300	930	1.390																																																													
WST 201	29,0 m³/h	200/200	DN 100	600	380	1000	1.550																																																													
WST 251	45,0 m³/h	250/250	DN 125	600	400	1.000	1.580																																																													
WST 301	65,0 m³/h	300/300	DN 150	700	450	1.000	1.650																																																													
WST 351	95,0 m³/h	350/350	DN 200	765	450	1.000	1.680																																																													
WST 401	125,0 m³/h	400/400	DN 250	825	500	1.000	1.750																																																													
	Aislamiento aguja hidráulica modelo WST Fabricada en espuma de Poliuretano Temperatura de impulsión hasta 100° Cierres de aluminio incluidos <table><tr><td>Para WST 121</td><td>40 mm espesor</td><td>2072808</td><td>616</td></tr><tr><td>Para WST 161</td><td>40 mm espesor</td><td>2072809</td><td>711</td></tr><tr><td>Para WST 201</td><td>50 mm espesor</td><td>2072810</td><td>769</td></tr><tr><td>Para WST 251</td><td>60 mm espesor</td><td>2072811</td><td>865</td></tr><tr><td>Para WST 301</td><td>60 mm espesor</td><td>2072812</td><td>962</td></tr><tr><td>Para WST 351</td><td>60 mm espesor</td><td>2072813</td><td>1.058</td></tr><tr><td>Para WST 401</td><td>100 mm espesor</td><td>2072793</td><td>1.715</td></tr></table>	Para WST 121	40 mm espesor	2072808	616	Para WST 161	40 mm espesor	2072809	711	Para WST 201	50 mm espesor	2072810	769	Para WST 251	60 mm espesor	2072811	865	Para WST 301	60 mm espesor	2072812	962	Para WST 351	60 mm espesor	2072813	1.058	Para WST 401	100 mm espesor	2072793	1.715		E40																																					
Para WST 121	40 mm espesor	2072808	616																																																																	
Para WST 161	40 mm espesor	2072809	711																																																																	
Para WST 201	50 mm espesor	2072810	769																																																																	
Para WST 251	60 mm espesor	2072811	865																																																																	
Para WST 301	60 mm espesor	2072812	962																																																																	
Para WST 351	60 mm espesor	2072813	1.058																																																																	
Para WST 401	100 mm espesor	2072793	1.715																																																																	

Agujas hidráulicas para calderas

Descripción								Ref.	Dto:	€
	Aguja hidráulica Modelo WST con tapa de registro - Cámara de intercambio fabricada en acero, tomas a caldera y a circuitos en los laterales - Tomas de conexión con bridas de PN 6 - Conexión lateral de 1" para eliminación de lodos. Conexión de 3/4" para vaina de sonda de temperatura - Soportes taladrados para apoyo a suelo - Presión máxima de trabajo 6 bar							2072776	E40	451
	Modelo	Caudal	Cuerpo mm	E/S	B	h2	h3	Altura total con aislamiento		
	WST 120	12,0 m³/h	120/120	DN 65	520	300	900	1.350	2072780	1.381
	WST 160	21,0 m³/h	160/160	DN 80	600	300	930	1.390	2072781	1.855
	WST 200	29,0 m³/h	200/200	DN 100	600	380	1000	1.550	2072782	2.280
	WST 250	45,0 m³/h	250/250	DN 125	600	400	1.000	1.580	2072783	3.241
	WST 300	65,0 m³/h	300/300	DN 150	700	450	1.000	1.650	2072784	3.506
	WST 350	95,0 m³/h	350/350	DN 200	765	450	1.000	1.680	2072785	5.324
	WST400	125,0 m³/h	400/400	DN 250	825	500	1.000	1.750	2072786	6.024
	Aislamiento aguja hidráulica modelo WST Fabricada en espuma de Poliuretano Temperatura de impulsión hasta 100º Cierres de aluminio incluidos								E40	
	Para WST 120			40 mm espesor				2072787	868	
	Para WST 160			40 mm espesor				2072788	943	
	Para WST 200			50 mm espesor				2072789	996	
	Para WST 250			60 mm espesor				2072790	1.174	
	Para WST 300			60 mm espesor				2072791	1.284	
	Para WST 350			60 mm espesor				2072792	1.342	
	Para WST 400			100 mm espesor				2072793	1.715	
		Brida con retenedor de magnetita								E40
Para aguja WST120							2072794	417		
Para aguja WST160							2072795	446		
Para aguja WST200							2072796	575		
Para aguja WST250							2072797	700		
Para aguja WST300							2072798	764		
Para aguja WST350							2072799	826		
Para aguja WST400							2072800	865		

Agujas hidráulicas para calderas

Descripción									Ref.	Mat.	€
Aguja hidráulica modelo WST con tapa de registro • Cámara de intercambio fabricada en acero, tomas a caldera y a circuitos en los laterales • Tomas de conexión con bridas de PN 6 • Conexión lateral de 1" (11/4") para eliminación de lodos. Conexión de 3/4" Para vaina de sonda de temperatura • Soportes taladrados para apoyo a suelo • Presión máxima de trabajo 6 bar • Temperatura de funcionamiento hasta 110°C										E40	
	Modelo	Caudal	Cuerpo mm	E/S	B	h2	h3	Altura total con aislamiento			
	WST 500A	170 m³/h	Ø 500	DN250	870	500	1100	1900	2075503		7.966
	WST 500B	225 m³/h	Ø 500	DN300	930	500	1200	2000	2075504		9.090
	WST 600A	300 m³/h	Ø 600	DN350	980	550	1400	2300	2075505		11.698
	WST 600B	400 m³/h	Ø 600	DN400	1040	550	1550	2450	2075506		12.582
Aislamiento aguja hidráulica WST 500-600 • Carcasa de chapa de acero galvanizado con cierres rápidos y fibra de lana mineral de 100 mm de espesor. • Temperatura de impulsión hasta 100° • Con huecos para las conexiones.										E40	
	Modelo	Espesor									
	Para WST 500A	100 mm							2075507		1.971
	Para WST 500B	100 mm							2075508		2.069
	Para WST 600A	100 mm							2075509		2.531
	Para WST 600B	100 mm							2075510		2.686

Agujas hidráulicas para calderas MGK

MGK-2 Modelo	NºCalderas	Salto térmico en PRIMARIO $\Delta T=20^{\circ}\text{C}$ / Salto térmico en SECUNDARIO $\Delta T=20^{\circ}\text{C}$	Modelo aguja	Referencia	Referencia aislamiento
MGK-2 130	1		WST 80	2072776 + 2072777	2072778 + 2072779
	2		WST 120	2072780	2072787
	3		WST 160	2072781	2072788
	4		WST 200	2072782	2072789
MGK-2 170	1		WST 80	2072776 + 2072777	2072778 + 2072779
	2		WST 160	2072781	2072788
	3		WST 200	2072782	2072789
	4		WST 200	2072782	2072789
MGK-2 210	1		WST 80	2072776 + 2072777	2072778 + 2072779
	2		WST 160	2072781	2072788
	3		WST 200	2072782	2072789
	4		WST 250	2072783	2072790
MGK-2 250	1		WST 120	2072780	2072787
	2		WST 200	2072782	2072789
	3		WST 250	2072783	2072790
	4		WST 250	2072783	2072790
MGK -2 300	1		WST 160	2072781	2072788
	2		WST 200	2072782	2072789
	3		WST 250	2072783	2072790
	4		WST 300	2072784	2072791

MGK-2 Modelo	NºCalderas	Salto térmico en PRIMARIO $\Delta T=20^{\circ}\text{C}$ / Salto térmico en SECUNDARIO $\Delta T=15^{\circ}\text{C}$	Modelo aguja	Referencia	Referencia aislamiento
MGK-2 130	1		WST 80	2072776 + 2072777	2072778 + 2072779
	2		WST 160	2072781	2072788
	3		WST 200	2072782	2072789
	4		WST250	2072783	2072790
MGK-2 170	1		WST 120	2072780	2072787
	2		WST 160	2072781	2072788
	3		WST 200	2072782	2072789
	4		WST 250	2072783	2072790
MGK-2 210	1		WST 120	2072780	2072787
	2		WST 200	2072782	2072789
	3		WST 250	2072783	2072790
	4		WST 300	2072784	2072791
MGK-2 250	1		WST 160	2072781	2072788
	2		WST 200	2072782	2072789
	3		WST 250	2072783	2072790
	4		WST 300	2072784	2072791
MGK -2 300	1		WST 160	2072781	2072788
	2		WST 250	2072783	2072790
	3		WST 300	2072784	2072791
	4		WST 350	2072785	2072792

MGK-2 Modelo	NºCalderas	Salto térmico en PRIMARIO $\Delta T=20^{\circ}\text{C}$ / Salto térmico en SECUNDARIO $\Delta T=10^{\circ}\text{C}$	Modelo aguja	Referencia	Referencia aislamiento
MGK-2 130	1		WST 120	2072780	2072787
	2		WST 200	2072782	2072789
	3		WST 250	2072783	2072790
	4		WST 250	2072783	2072790
MGK-2 170	1		WST 160	2072781	2072788
	2		WST 200	2072782	2072789
	3		WST 250	2072783	2072790
	4		WST 300	2072784	2072791
MGK-2 210	1		WST 160	2072781	2072788
	2		WST 250	2072783	2072790
	3		WST 300	2072784	2072791
	4		WST 350	2072785	2072792
MGK-2 250	1		WST 160	2072781	2072788
	2		WST 250	2072783	2072790
	3		WST 300	2072784	2072791
	4		WST 350	2072785	2072792
MGK -2 300	1		WST 200	2072782	2072789
	2		WST 300	2072784	2072791
	3		WST 350	2072785	2072792
	4		WST 400	2072786	2072793

Otras configuraciones consultar departamento técnico

Agujas hidráulicas para calderas MGK

MGK-2 Modelo	NºCalderas	Salto térmico en PRIMARIO $\Delta T=20^{\circ}\text{C}$ / Salto térmico en SECUNDARIO $\Delta T=20^{\circ}\text{C}$		
		Modelo aguja	Referencia	Referencia aislamiento
MGK-2 390	1	WST 160	2072781	2072788
	2	WST 250	2072783	2072790
	3	WST 300	2072784	2072791
	4	WST 350	2072785	2072792
MGK-2 470	1	WST 160	2072781	2072788
	2	WST 250	2072783	2072790
	3	WST 300	2072784	2072791
	4	WST 350	2072785	2072792
MGK-2 550	1	WST 200	2072782	2072789
	2	WST 300	2072784	2072791
	3	WST 350	2072785	2072792
	4	WST 350	2072785	2072792
MGK-2 630	1	WST 200	2072782	2072789
	2	WST 300	2072784	2072791
	3	WST 350	2072785	2072792
	4	WST 400	2072786	2072793

MGK-2 Modelo	NºCalderas	Salto térmico en PRIMARIO $\Delta T=20^{\circ}\text{C}$ / Salto térmico en SECUNDARIO $\Delta T=15^{\circ}\text{C}$		
		Modelo aguja	Referencia	Referencia aislamiento
MGK-2 390	1	WST 200	2072782	2072789
	2	WST 250	2072783	2072790
	3	WST 300	2072784	2072791
	4	WST 350	2072785	2072792
MGK-2 470	1	WST 200	2072782	2072789
	2	WST 300	2072784	2072791
	3	WST 350	2072785	2072792
	4	WST 400	2072786	2072793
MGK-2 550	1	WST 250	2072783	2072790
	2	WST 300	2072784	2072791
	3	WST 350	2072785	2072792
	4	WST 400	2072786	2072793
MGK-2 630	1	WST 250	2072783	2072790
	2	WST 350	2072785	2072792
	3	WST 400	2072786	2072793
	4	WST 500A	2075503	2075507

MGK-2 Modelo	NºCalderas	Salto térmico en PRIMARIO $\Delta T=20^{\circ}\text{C}$ / Salto térmico en SECUNDARIO $\Delta T=10^{\circ}\text{C}$		
		Modelo aguja	Referencia	Referencia aislamiento
MGK-2 390	1	WST 250	2072783	2072790
	2	WST 350	2072785	2072792
	3	WST 400	2072786	2072793
	4	WST 500A	2075503	2075507
MGK-2 470	1	WST 250	2072783	2072790
	2	WST 350	2072785	2072792
	3	WST 400	2072786	2072793
	4	WST 500A	2075503	2075507
MGK-2 550	1	WST 300	2072784	2072791
	2	WST 350	2072785	2072792
	3	WST 500A	2075503	2075507
	4	WST 500B	2075504	2075508
MGK-2 630	1	WST 300	2072784	2072791
	2	WST 400	2072786	2072793
	3	WST 500A	2075503	2075507
	4	WST 500B	2075504	2075508

Para conjuntos térmicos compuestos por 5 módulos CONSULTAR DEPARTAMENTO TÉCNICO

Notas

WOLF

Regulación, control y comunicación



Conoce más de nuestra
regulación, control y
comunicación

Regulación y accesorios para calderas de gas/gasóleo

	Descripción	Ref.	Mat.	€
	Unidad de mando BM-2 • Unidad de mando única en Sistemas Completos con Calidad de Aire Interior, hibridación con distintos generadores de calor y Energía Solar • Módulo para el gobierno de generadores de calor WOLF de la generación WRS-2 • Con controlador de temperatura con compensación de temperatura ambiente/curva climática • Para su inserción en el carril previsto en el generador de calor/el módulo adicional (KM-2, MM-2, etc.) o el zócalo de pared, como control remoto • Con programación horaria para calefacción/refrigeración, agua caliente, recirculación de ACS, ventilación, etc. • Con navegación de menú intuitiva con texto de ayuda y pantalla a color de 3,5" • Con asistente de puesta en marcha y detección automática de componentes del sistema instalado • Control de secuencia de hasta 5 generadores módulo de ampliación KM-2 (KM2 V2 para bomba de calor) • Con control de hasta 7 circuitos, con curvas de calefacción y refrigeración independientes por circuito, temperaturas, horarios, parámetros, etc. • Compatible con WOLF Smartset		E41	
	Con sonda de temperatura exterior color negro	8908289		347
	Con sonda de temperatura exterior color blanco	2745927		347
	Sin sonda de temperatura exterior color negro	8908290		290
	NOTA: Para montaje de BM-2 en zócalo, imprescindible montaje de una AM sobre la caldera			
	Módulo indicador digital AM Para el control de temperatura de impulsión de calefacción y consigna de ACS		E40	
	• Avisos de avería • Todas las calderas deben contar con un módulo de control (AM o BM-2) en su panel de mandos • Control de temperatura de impulsión en función de temperatura exterior (necesario añadir sonda de temperatura exterior) • Acceso a programación de parámetros del equipo Módulo AM sin sonda de temperatura exterior Sonda de temperatura exterior	8908236 2792021		225 31

Regulación y accesorios para calderas de gas/gasóleo

	Descripción	Ref.	Mat.	€
	Base inalámbrica • Receptor inalámbrico con conexión eBus para el generador de calor o ventilación doméstica • Para la comunicación inalámbrica con el RM-2 inalámbrico o con la sonda de temperatura exterior inalámbrica	8909115	E41	127
	Sonda de temperatura exterior para RM-2 inalámbrico • Sonda de temperatura exterior inalámbrica • Se requiere una base inalámbrica para la conexión • Batería de larga duración incluida	8909116	E41	126
	Zócalo de pared para BM-2		E41	
		Color negro 1731129 Color blanco 1731442		31 31
	Sonda de temperatura exterior para BM-2	2792021	E40	31

Regulación y accesorios para calderas de gas/gasóleo

	Descripción	Ref.	Mat.	€
	Mando a distancia analógico AFB (solo en combinación con BM o BM-2) • Mando a distancia WRS básico para los circuitos de calefacción y mezclador • Cada circuito de calefacción se puede manejar por separado con un mando a distancia control remoto • Sensor de presión de la habitación integrado • Ajuste de la temperatura y selección de programas mediante un selector giratorio • Interfaz eBus	2744551	E41	131
	Módulo mezclador MM-2 Módulo de ampliación para el control de la temperatura de impulsión de un circuito con válvula mezcladora • Posibilidad de montar BM-2 sobre el carril propio (en sustitución de la tapa frontal-superior) • Se pueden integrar hasta 7 módulos mezcladores en un sistema • Fácil configuración del controlador mediante la selección de variantes del sistema • Interfaz eBus con gestión automática de la energía • Incluye sensor de temperatura de contacto	8908459	E41	404
	Módulo de ampliación KM-2 V2 Módulo de ampliación para el control de una instalación de hasta 5 generadores de calor en secuencia. Compatible con las bombas de calor CHA Monoblock • Configuración sencilla mediante parámetros prefijados para diferentes esquemas de instalación. • Control de un circuito de mezcla • Posibilidad de montaje de la unidad de mando BM-2 en el módulo de secuencia o sobre zócalo de montaje como control remoto • Entrada 0-10 V para sistemas BMS, salida 230 V para avisos de avería. • Interfaz eBus con gestión automática de la energía • Preparado para funcionamiento híbrido • Funcionamiento flexible: Calentamiento de ACS y calefacción o refrigeración al mismo tiempo	8909087	E41	387

Regulación y accesorios para calderas de gas/gasóleo

	Descripción	Ref.	Mat.	€
	Módulo solar SM1-2 Módulo de ampliación para el control de un único circuito de energía solar mediante regulación por diferencial de temperatura - En combinación con generadores de calor Wolf se consigue un alto ahorro de energía mediante el calentamiento inteligente del acumulador, es decir, cuando el rendimiento solar es suficientemente alto se bloquea el calentamiento con el generador de calor y se aprovecha al máximo la energía solar. - Medición de energía con contador de calor externo - Funciones de control de caudal volumétrico y válvula antirretorno - Visualización de valores reales y valores consigna en la unidad de mando BM-2 - Interfaz eBus Incluye: - Sonda de colectores PT1000 - Sonda de acumulador NTC 5K - Vaina de inmersión de acumulador 1/2" - Vaina de inmersión de colectores 3/4" con junta	8908461	E41	378
	Módulo solar SM2-2 Módulo de ampliación para el control de una instalación solar con hasta 2 acumuladores y 2 campos de colectores. - Configuración sencilla mediante la elección de una variante de instalación predefinida - En combinación con generadores de calor Wolf se consigue un alto ahorro de energía mediante el calentamiento inteligente del acumulador, es decir, cuando el rendimiento solar es suficientemente alto se bloquea el calentamiento con el generador de calor y se aprovecha al máximo la energía solar. - Medición de energía con contador de calor externo en todas las configuraciones - Funciones de control de caudal volumétrico y válvula antirretorno - Elección del modo de funcionamiento del acumulador (prioritario, no prioritario o en paralelo) - Visualización de valores reales y valores consigna en la unidad de mando BM-2 - Interfaz eBus con gestión automática de la energía - Sonda de colectores PT1000 - Sonda de acumulador NTC 5K - Vaina de inmersión de acumulador 1/2" - Vaina de inmersión de colectores 3/4" con junta	8908462	E40	590
	Termostato de máxima para suelo radiante - Para la calefacción por suelo radiante - Para desconectar la bomba del circuito de calefacción si se sobrepasa la temperatura ajustada	2791905	E40	67
	Sonda de temperatura NTC 5K, 6 mm diámetro Para utilizar como sonda de temperatura del acumulador, de la caldera, del colector o del aire de entrada para el sistema de regulación WOLF (WRS)	8852829	E41	68
	Set contador de energía Para módulo solar SM1-2 y SM2-2 Incluye: - Caudalímetro - Sonda de contacto de retorno NTC 5K 2 casquillos con rosca exterior 1/2" Caudal nominal / máximo: 1,5 / 3 m³/h con rosca exterior 1/2" Caudal nominal / máximo: 2,5 / 5 m³/h con rosca exterior 3/4"	2744392 2744610	E40	273 347

Regulación y accesorios CHA y FHA

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Unidad de mando BM-2 • Unidad de mando única en Sistemas Completos con Calidad de Aire Interior, hibridación con distintos generadores de calor y Energía Solar • Módulo para el gobierno de generadores de calor WOLF de la generación WRS-2 • Con controlador de temperatura con compensación de temperatura ambiente/curva climática • Para su inserción en el carril previsto en el generador de calor/el módulo adicional (KM-2, MM-2, etc.) o el zócalo de pared, como control remoto • Con programación horaria para calefacción/refrigeración, agua caliente, recirculación de ACS, ventilación, etc. • Con navegación de menú intuitiva con texto de ayuda y pantalla a color de 3,5" • Con asistente de puesta en marcha y detección automática de componentes del sistema instalado • Control de secuencia de hasta 5 generadores módulo de ampliación KM-2 (KM2 V2 para bomba de calor) • Con control de hasta 7 circuitos, con curvas de calefacción y refrigeración independientes por circuito, temperaturas, horarios, parámetros, etc. • Compatible con WOLF Smartset	Todos los generadores (excepto MHA-3)		E41	
	Con sonda de temperatura exterior color negro		8908289		347
	Con sonda de temperatura exterior color blanco		2745927		347
	Sin sonda de temperatura exterior color negro		8908290		290
	NOTA: Para montaje de BM-2 en zócalo, imprescindible montaje de una AM sobre la bomba de calor				
	Zócalo de pared para BM-2	Todos los generadores (excepto FGB (K), MHA-3)		E41	
	Color negro Color blanco		1731129 1731442		31 31
	Módulo indicador digital AM Para el control de temperatura de impulsión de calefacción y consigna de ACS • Avisos de avería • Todas las calderas deben contar con un módulo de control (AM o BM-2) en su panel de mandos • Control de temperatura de impulsión en función de temperatura exterior (necesario añadir sonda de temperatura exterior) • Acceso a programación de parámetros del equipo	Todos los generadores (excepto FGB (K), MHA-3)		E40	
	Módulo AM sin sonda de temperatura exterior Sonda de temperatura exterior		8908236 2792021		225 31

Regulación y accesorios CHA y FHA

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Base inalámbrica - Receptor inalámbrico con conexión eBus para el generador de calor o la unidad de ventilación doméstica - Para la comunicación sin cables con el termostato RM-2 inalámbrico o con el sensor de temperatura exterior inalámbrico	Todos los generadores (excepto MHA-3)	8909115	E41	127
	Sensor de temperatura exterior inalámbrico - Sensor de temperatura exterior inalámbrico - Para conectarlo es obligatoria una base inalámbrica. - Incluye pilas de larga duración	Todos los generadores (excepto MHA-3)	8909116	E41	126
	Sonda de temperatura exterior para BM-2	Todos los generadores (excepto MHA-3)	2792021	E40	31


Regulación y accesorios CHA y FHA

	Descripción	Ref.	Mat.	€
	Módulo mezclador MM-2 Módulo de ampliación para el control de la temperatura de impulsión de un circuito con válvula mezcladora • Posibilidad de montar BM-2 sobre el carril propio (en sustitución de la tapa frontal-superior) • Se pueden integrar hasta 7 módulos mezcladores en un sistema • Fácil configuración del controlador mediante la selección de variantes del sistema • Interfaz eBus con gestión automática de la energía • Incluye sensor de temperatura de contacto	8908459	E41	404
	Módulo de ampliación KM-2 V2 Módulo de ampliación para el control de una instalación de hasta 5 generadores de calor en secuencia. Compatible con las bombas de calor CHA Monoblock • Configuración sencilla mediante parámetros prefijados para diferentes esquemas de instalación. • Control de un circuito de mezcla • Posibilidad de montaje de la unidad de mando BM-2 en el módulo de secuencia o sobre zócalo de montaje como control remoto • Entrada 0-10 V para sistemas BMS, salida 230 V para avisos de avería. • Interfaz eBus con gestión automática de la energía • Preparado para funcionamiento híbrido • Funcionamiento flexible: Calentamiento de ACS y calefacción o refrigeración al mismo tiempo	8909087	E41	387
	Módulo solar SM1-2 Módulo de ampliación para el control de un único circuito de energía solar mediante regulación por diferencial de temperatura • En combinación con generadores de calor Wolf se consigue un alto ahorro de energía mediante el calentamiento inteligente del acumulador, es decir, cuando el rendimiento solar es suficientemente alto se bloquea el calentamiento con el generador de calor y se aprovecha al máximo la energía solar. • Medición de energía con contador de calor externo • Funciones de control de caudal volumétrico y válvula antirretorno • Visualización de valores reales y valores consigna en la unidad de mando BM-2 • Interfaz eBus Incluye: • Sonda de colectores PT1000 • Sonda de acumulador NTC 5K • Vaina de inmersión de acumulador 1/2" • Vaina de inmersión de colectores 3/4" con junta	8908461	E41	378
	Módulo E/A Módulo de ampliación E/A de señales de entrada (E2 y E3) y señales de salida (A2 y A3) parametrizables Montaje en el interior de los equipos	2745730	E41	225



Regulación y accesorios CHA y FHA

	Descripción	Ref.	Mat.	€
	Módulo solar SM2-2 Módulo de ampliación para el control de una instalación solar con hasta 2 acumuladores y 2 campos de colectores. • Configuración sencilla mediante la elección de una variante de instalación predefinida • En combinación con generadores de calor Wolf se consigue un alto ahorro de energía mediante el calentamiento inteligente del acumulador, es decir, cuando el rendimiento solar es suficientemente alto se bloquea el calentamiento con el generador de calor y se aprovecha al máximo la energía solar. • Medición de energía con contador de calor externo en todas las configuraciones • Funciones de control de caudal volumétrico y válvula antirretorno • Elección del modo de funcionamiento del acumulador (prioritario, no prioritario o en paralelo) • Visualización de valores reales y valores consigna en la unidad de mando BM-2 • Interfaz eBus con gestión automática de la energía • Sonda de colectores PT1000 • Sonda de acumulador NTC 5K • Vaina de inmersión de acumulador 1/2" • Vaina de inmersión de colectores 3/4" con junta	8908462	E40	590
	Termostato de máxima para suelo radiante • Para la calefacción por suelo radiante • Para desconectar la bomba del circuito de calefacción si se sobrepasa la temperatura ajustada	2791905	E40	67
	Sonda de temperatura NTC 5K, 6 mm diámetro Para utilizar como sonda de temperatura del acumulador, de la caldera, del colector o del aire de entrada para el sistema de regulación WOLF (WRS)	8852829	E41	68
	Set contador de energía Para módulo solar SM1-2 y SM2-2 Incluye: • Caudalímetro • Sonda de contacto de retorno NTC 5K • 2 casquillos con rosca exterior 1/2" Caudal nominal / máximo: 1,5 / 3 m³/h con rosca exterior 1/2" Caudal nominal / máximo: 2,5 / 5 m³/h con rosca exterior 3/4"	2744392 2744610	E40	273 347
	Sonda de contacto de retorno NTC 5K Para módulo solar SM1-2 y SM2-2 Para medida de la generación solar por ΔT y un medidor de caudal existente en la instalación.	2792022	E41	67


Regulación digital con sistema WRS-2 (WOLF Regulation System 2)


	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Módulo mezclador MM-2 Para ampliación de circuitos de calefacción con válvula mezcladora, circuitos directos, circuitos de calefacción de aerotermos, piscinas, apoyo a calefacción mediante energía solar (añadiendo Ref. 2744352), protección anticondensados en instalaciones de gran volumen de agua, etc. • Configuración sencilla mediante parámetros prefijados para diferentes esquemas de instalación • Posibilidad de señales de salida y entrada de 1 circuito con válvula mezcladora y un circuito adicional (ACS, calefacción directo, piscina, etc.) • Posibilidad de montar BM-2 sobre el carril propio (en sustitución de la tapa frontal-superior) Módulo MM-2 (incluye una sonda de contacto) Sonda de inmersión para circuito calefacción o acumulador (tipo NTC) Termostato de máxima para suelo radiante	Todos los generadores			
			8908459	E41	404
			8852829	E41	68
			2791905	E40	67
	Módulo de ampliación KM-2 V2 Módulo de ampliación para el control de una instalación de hasta 5 generadores de calor en secuencia Compatible con las bombas de calor CHA Monoblock • Configuración sencilla mediante parámetros prefijados para diferentes esquemas de instalación • Control de un circuito de mezcla • Posibilidad de montaje de la unidad de mando BM-2 en el módulo de secuencia o sobre zócalo de montaje como control remoto • Entrada 0-10 V para sistemas BMS, salida 230 V para avisos de avería • Interfaz eBus con gestión automática de la energía • Preparado para funcionamiento híbrido • Funcionamiento flexible: Calentamiento de ACS y calefacción o refrigeración al mismo tiempo Sonda de inmersión para el circuito de impulsión (tipo NTC5) Termostato de máxima para suelo radiante Nota: En eBus pueden conectarse hasta 7 módulos de ampliación Ejemplos: 7 MM-2, 6 MM-2 + 1 KM-2, etc.	Calderas	8909087	E41	387
			8852829	E41	68
			2791905	E40	67
	Cable de conexión para bomba externa Permite controlar una bomba en secundario paralelamente a la interna de la caldera simplificando el control en instalaciones con aguja hidráulica		2745933	E41	36
	Sonda ACS y accesorios Sonda ACS para calderas sin conector azul Vaina de inmersión suelta para sonda del interacumulador 1/2"		8852829 2425077	E41 E40	68 34

Regulación y control para energía solar térmica

	Descripción	Ref.	Mat.	€
	Módulo solar SM1-2 Módulo de ampliación para el control de un único circuito de energía solar mediante regulación por diferencial de temperatura • En combinación con generadores de calor Wolf se consigue un alto ahorro de energía mediante el calentamiento inteligente del acumulador, es decir, cuando el rendimiento solar es suficientemente alto se bloquea el calentamiento con el generador de calor y se aprovecha al máximo la energía solar • Medición de energía con contador de calor externo • Funciones de control de caudal volumétrico y válvula antirretorno • Visualización de valores reales y valores consigna en la unidad de mando BM-2 • Interfaz eBus Incluye: • Sonda de colectores PT1000 • Sonda de acumulador NTC 5K • Vaina de inmersión de acumulador 1/2" • Vaina de inmersión de colectores 3/4" con junta Necesario: Módulo de mando BM-2 o BM-2 Solar para acceder, modificar y visualizar parámetros. Se puede montar en sustitución de la tapa frontal-superior	8908461	E41	378
	Módulo solar SM2-2 Módulo de ampliación para el control de una instalación solar mediante regulación diferencial de temperatura, apta para instalaciones con hasta 2 acumuladores y 2 campos de colectores o para instalaciones con hasta 3 acumuladores y un campo de colectores • Configuración sencilla mediante la elección de una variante de instalación predefinida • En combinación con generadores de calor Wolf se consigue un alto ahorro de energía mediante el calentamiento inteligente del acumulador, es decir, cuando el rendimiento solar es suficientemente alto se bloquea el calentamiento con el generador de calor y se aprovecha al máximo la energía solar • Medición de energía con contador de calor externo en todas las configuraciones • Funciones de control de caudal volumétrico y válvula antirretorno • Elección del modo de funcionamiento del acumulador (prioritario, no prioritario o en paralelo) • Visualización de valores reales y valores consigna en la unidad de mando BM-2 • Interfaz eBus con gestión automática de la energía • Sonda de colectores PT1000 • Sonda de acumulador NTC 5K • Vaina de inmersión de acumulador 1/2" • Vaina de inmersión de colectores 3/4" con junta Necesario: Módulo de mando BM-2 o BM-2 Solar para acceder, modificar y visualizar parámetros. Se puede montar en sustitución de la tapa frontal-superior	8908462	E40	590

Comunicación

	Descripción	Para:	Ref.	Mat.	€
	Opentherm Gateway Para el control de la caldera mediante un controlador externo vía Opentherm** • Conexión Ebus • Protocolo abierto entre el termostato y la caldera • Comunicación bidireccional de datos y estado * Para el uso de la pasarela "Opentherm Gateway" debe haber siempre instalado un AM en la caldera ** El uso de esta pasarela solo es posible en ausencia de cualquier otro elemento de control adicional en el bus Ebus de Wolf (BM-2, MM-2, KM-2, RM-2, ISM7 Home o Pro, etc.	Solo CGB-2(K) y FGB(K)	8909061	E40	126
	WOLF LINK HOME (ISM7i) Interfaz LAN/WLAN para el acceso a la regulación a través de Internet o una red local. Manejo mediante smartphone App (Iphone/ Android) o Portal WOLF Instalación en la caja de la regulación del equipo	Todos los equiposs excepto, FGB (K), FHS, MHA-3 y CWL-D 70	8908658	E41	352
	WOLF LINK PRO (ISM7e) Interfaz LAN/WLAN para el acceso a la regulación a través de Internet o una red local Manejo mediante smartphone App (Iphone/Android) o Portal WOLF	FGB (K),	8908659	E41	493
	KNX Set de conexión de equipos WOLF a KNX Para instalación en el interior del generador de calor y todos los elementos están conectados al ebus Para cuando solo hay recuperadores de calor CWL (en ausencia de generador de calor WOLF) Para integrar los equiposs WOLF compatibles en una red KNX Obligatoria la presencia de un BM-2 en la instalación Compuesto de: Módulo ISM8 Ethernet más módulo KNX-IP-BAOS Modul, cable Ethernet y manual Para la conexión de varios recuperadores es necesario uno por recuperador, en el caso de no estar conectados con la configuración maestro-esclavo Nota: Para la integración de solo equipos de ventilación, sin generador de calor, usar Referencia:	CGB-2 38/55 68/75/100 MGK-2 CHA	8616341	E41	1.020
	ISM8I Interfaz Ethernet para protocolo TCP/IP Instalación en la caja de regulación del equipo	CGB-2 38/55 68/75/100 MGK-2	2745738	E36	1.064
	INTERFAZ BACNET Módulo de comunicación BACnet para sistemas de control superior (GTE) Permite la integración del sistema de regulación WOLF (WRS-2) en sistemas de control para Gestión Técnica de Edificios Bajo protocolo estándar BACnet/IP o BACnet/TP	CGB-2 38/55 68/75/100 MGK-2	8752738	E40	2.759



Notas

WOLF

Puesta en marcha

Ampliación garantía

Puestas en marcha

	Ref.	Precio €
Puesta en Marcha regulacion BM2	99840	93
Puesta en Marcha regulacion KM2 para el control de la cascada de calderas murales/ pie WOLF	99841	93
Puesta en Marcha del equipo ISM7 Interfaz/Wlan a traves del internet	99841	93
Puesta en Marcha calderas CGB-2 68/75/100	99547	194
Puesta en Marcha calderas MGK-2 130-300	99702	261
Puesta en Marcha calderas MGK-2 390-1000	99703	461
Puesta en Marcha Bomba de Calor CHA y FHA	99719	294
Puesta en Marcha equipo ventilacion CWL (Sin medicion de caudales)	99542	93
Puesta en Marcha equipo ventilacion CWL con medicion de caudales(Conductos y accesorios WOLF)	9703	261
Hora de trabajo (facturacion por minutos)	99563	67
Hora de trabajo extra (administracion)	9905	111
Km(Administracion)	99562	0,77
Dieta(Administracion)	9920	187
Disposicion de Servicio	99569	36

Condiciones para a puesta en marcha

- La instalación debe estar totalmente finalizada y realizada según el manual de instalación de WOLF.
- Debe estar lista para funcionar, cableada completamente y con suministro eléctrico definitivo, llenada y purgada tanto de agua como de combustible y garantizada la demanda de calor y/o frío para realizar las labores de puesta en marcha.
- El acceso a los equipos debe garantizar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
- Los trabajos que se tengan que realizar debido al no cumplimiento de las condiciones previas a la puesta en marcha del equipo serán facturadas al solicitante del servicio según tarifa vigente oficial WOLF.
- La puesta en marcha incluye un único desplazamiento y la mano de obra de ésta, si la puesta en marcha resultase fallida por causas ajenas a WOLF, se debería realizar pedido de una nueva puesta en marcha.
- La puesta en marcha de equipos WOLF sólo será realizado en el territorio de España y Portugal y sólo para equipos suministrados por WOLF Ibérica S.A.

Tarifa ampliación de garantía en repuestos

WOLF, además de los periodos de garantía total incluida en todos sus equipos, ofrece la posibilidad de contratar una ampliación de garantía de repuestos ante cualquier defecto de fabricación:

- **Producto doméstico: AMPLIACIÓN A 5 AÑOS.**
- **Caldera de mediana y gran potencia > 70 kW: AMPLIACIÓN A 5, 7 O 10 AÑOS.**
- Solo **REPUESTOS ORIGINALES WOLF**. Máxima fiabilidad de funcionamiento y larga vida útil del equipo.
- Posibilidad de contratación de la ampliación de garantía **HASTA 90 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE PUESTA EN MARCHA** del equipo por parte del SAT WOLF ¹⁾.
- Puesta en marcha y reparaciones en período de garantía, ya sea Oficial o Ampliada de Repuestos, deberá ser realizada por SAT WOLF ¹⁾.
- Excluidos elementos de desgaste (componentes kit mantenimiento, electrodos ionización, electrodos encendido, juntas y tornillos de electrodos, boquillas gasóleo, etc.).
- Excluida mano de obra, desplazamiento y gastos de envío de repuestos nuevos y recogida de piezas sustituidas.
- Durante el periodo de garantía o ampliación de garantía, el propietario del equipo cumplirá con lo exigido en la normativa vigente en materia de mantenimiento de instalaciones térmicas.

AMPLIACIÓN DE GARANTÍA EN REPUESTOS						
Modelo	Ref.	5 años (€)	Ref.	7 años (€)	Ref.	10 años (€)
FGB-K	8615641AGR05	147	-	-	-	-
CGB-2K 20/24	8615055AGR05	149	-	-	-	-
CGB-2 38/55	8616449AGR05	216	-	-	-	-
COB-2	8908862AGR05	331	-	-	-	-
CGW-2 CGS-2	8615063AGR05	224	-	-	-	-
CWL EXCELLENT	7100588AGR05	148	-	-	-	-
CWL-2	7100720AGR05	195	-	-	-	-
FHS Bomba Calor Acs	9148350AGR05	159	-	-	-	-
FHA 05/06-06/07-08/10	9148055AGR05	340	-	-	-	-
FHA 11/14-14/17	9148066AGR05	442	-	-	-	-
CHA Monoblock	9147286AGR05	600	-	-	-	-
CGB2-68/75	8616671AGR05	230	-	460	-	919
CGB-2 100	8616670AGR05	299	-	600	-	1.198
MGK-2 130	8752358AGR05	482	-	964	-	1.928
MGK-2 170	8752359AGR05	581	-	1.161	-	2.322
MGK-2 210	8752360AGR05	639	-	1.278	-	2.556
MGK-2 250	8752361AGR05	763	-	1.527	-	3.054
MGK-2 300	8752362AGR05	872	-	1.743	-	3.486
MGK-2 390	8751976AGR05	1.197	-	2.394	-	4.788
MGK-2 470	8751977AGR05	1.344	-	2.688	-	5.377
MGK-2 550	8751978AGR05	1.451	-	2.902	-	5.804
MGK-2 630	8751979AGR05	1.633	-	3.264	-	6.529
MGK-2 800	8752607AGR05	1.975	-	3.950	-	7.900
MGK-2 1000	8752608AGR05	2.291	-	4.583	-	9.167
CGB2-68/75	-	-	8616671AGR07	460	8616670AGR10	919
CGB-2 100	-	-	8616670AGR07	600	8752358AGR10	1.198
MGK-2 130	-	-	8752358AGR07	964	8752359AGR10	1.928
MGK-2 170	-	-	8752359AGR07	1.161	8752360AGR10	2.322
MGK-2 210	-	-	8752360AGR07	1.278	8752361AGR10	2.556
MGK-2 250	-	-	8752361AGR07	1.527	8752362AGR10	3.054
MGK-2 300	-	-	8752362AGR07	1.743	8751976AGR10	3.486
MGK-2 390	-	-	8751976AGR07	2.394	8751977AGR10	4.788
MGK-2 470	-	-	8751977AGR07	2.688	8751978AGR10	5.377
MGK-2 550	-	-	8751978AGR07	2.902	8751979AGR10	5.804
MGK-2 630	-	-	8751979AGR07	3.264	8752607AGR10	6.529
MGK-2 800	-	-	8752607AGR07	3.950	8752608AGR10	7.900
MGK-2 1000	-	-	8752608AGR07	4.583	8752608AGR10	9.167

¹⁾ Servicio de Asistencia Técnica Oficial (SATO), Servicio de Asistencia Técnica Autorizada (SATA), Mantenedor Técnico Autorizado (MTA)

WOLF

Condiciones generales de venta

Condiciones generales de venta WOLF

I. GENERALIDADES

1. Las presentes condiciones de venta de WOLF Ibérica prevalecerán siempre sobre las que pudiera tener la empresa compradora, salvo que WOLF Ibérica las hubiera aceptado expresamente y por escrito.
2. Se recomienda que la solicitud de puesta en marcha de los equipos WOLF sea realizada una vez que el equipo está en condiciones de poder ser utilizado, tensión de alimentación definitivo, cableado de controles, regulaciones definitivo y calidad de agua verificada.
3. La correspondencia impresa a través de sistemas informáticos y emitida por WOLF Ibérica (como confirmaciones de pedidos, facturas, abonos, extractos de cuentas, reclamaciones de pagos) será válida también sin firma.
4. WOLF Ibérica elabora y transfiere los datos personales de los clientes a través del tratamiento electrónico de datos, según las prescripciones legales, y únicamente para los fines del negocio.

II. OFERTAS

1. Las ofertas de WOLF Ibérica no tienen carácter vinculante. Las ofertas están siempre y a todos los efectos condicionadas a la posterior aceptación por escrito por parte de WOLF Ibérica, del correspondiente pedido del comprador, o al suministro de la mercancía. En este último caso, la factura sustituirá a la confirmación del pedido.
2. El párrafo anterior será también de aplicación para ampliaciones, modificaciones o acuerdos complementarios a la oferta inicial.
3. Sólo serán aplicables modificaciones sobre las ofertas, listas de precios y otras propuestas si WOLF Ibérica las hubiera confirmado por escrito.
4. Las descripciones, dibujos y fotografías contenidas en los catálogos y tarifas de producto se facilitan únicamente a nivel informativo. WOLF Ibérica se reserva el derecho a modificarlas sin previo aviso.

III. PRECIOS

1. Mientras no se acuerde otra cosa, los precios son franco almacén, excluyendo los gastos de embalaje, flete y transporte, así como el IVA en vigor en la fecha de suministro.
2. En el caso de pedidos para los cuales no se haya acordado ningún precio expresamente, serán válidos nuestros precios oficiales en la fecha de suministro.
3. En el caso de aumentos en los costes producidos con posterioridad a los dos meses de la oferta/pedido (por ejemplo, costes materiales, salariales, energéticos, entre otros) WOLF Ibérica se reserva el derecho de la correspondiente adaptación al alza de los precios. Si el comprador no aceptara el nuevo precio podrá anular el pedido notificándolo por escrito dentro de los ocho días siguientes a la fecha de aviso. Pasado este plazo se entenderá que acepta las nuevas condiciones.
4. Las entregas y servicios parciales se facturarán por separado, salvo que se acuerde otra cosa.
5. Cualquier descuento, rappel, bonificación o abono sobre los precios de tarifa que se acuerde con el cliente, estará condicionado al buen fin de la operación a la que se encuentre vinculado, perdiéndose el derecho a su percepción si se incurre en impago o morosidad en la operación.

6. Los envíos serán a portes pagados a partir de un importe mínimo del valor neto de pedido

6.a Productos de calefacción y solar, exceptuando Ventilación Doméstica, 1.000 € netos en la Península Ibérica, 2.000 € netos en Baleares y los 3.000 € netos en Canarias.

6.b Productos exclusivamente de Ventilación Doméstica, 1.500 € netos en la Península Ibérica, 2.500 € netos en Baleares y los 3.500 € netos en Canarias.

6.c Se exceptuarán proyectos especiales. Los portes pagados no incluyen descargas nocturnas, ni en sábados ni festivos. Las entregas se consideran sobre camión en el destino solicitado.

6.d Productos de Climatización y Ventilación no doméstica, 1.000 € netos en la Península Ibérica. Los pedidos a Baleares y Canarias no disponen de portes pagados salvo acuerdo por volumen en la oferta.

6.e Los precios de las UTCs no incluyen portes. Consultar en cada caso.

7. Los envíos internacionales fuera de la Península Ibérica quedan excluidos de las condiciones anteriores y serán, salvo acuerdo expreso y documentado, siempre franco fábrica o almacén.

IV. CONDICIONES DE PAGO

1. Mientras no se acuerde otra cosa, nuestras facturas serán pagadas en un plazo máximo de 30 días fecha factura. Los pagos se considerarán realizados a partir de la fecha en la que WOLF Ibérica disponga efectivamente del importe.
2. No se permitirán retenciones de pagos a cuenta de posibles reclamaciones por parte del cliente.
3. El pago de la primera operación por parte del cliente será siempre al contado, considerándose efectuado el pago cuando WOLF Ibérica disponga efectivamente del importe.
4. En caso de producirse un incumplimiento de pago en la fecha de vencimiento establecida, WOLF Ibérica cobrará en concepto de gastos de financiación, el tipo legal de interés de demora mensual, del importe impagado hasta que el mismo quede totalmente liquidado, más todos los gastos derivados de dicho incumplimiento.
5. En todos los pagos que se realicen, WOLF Ibérica tendrá el derecho a cubrir las deudas por orden de antigüedad. De haberse producido gastos e intereses, WOLF Ibérica aplicará siempre primero el importe a cancelar los gastos, después los intereses y por último el principal.
6. En caso de retraso o demora en el pago, no entrega de cheques o pagarés, no aceptación o entrega de letras de cambio, declaración del cliente en estado legal de suspensión de pagos, concurso de acreedores, quiebra o cierre o insolvencia de hecho, y, en general, cualquier circunstancia que pueda disminuir gravemente la solvencia del cliente, todos los créditos de WOLF Ibérica – también en caso de prórroga o aplazamiento – podrán ser inmediatamente exigibles antes de su vencimiento.

Condiciones generales de venta WOLF

Además, WOLF Ibérica se reserva para estos supuestos el derecho a condicionar la entrega de los suministros pendientes al pago en efectivo y por adelantado de su importe, aun cuando se hubieran establecido otras condiciones antes de concurrir alguna de las circunstancias anteriores. También se reserva la facultad de anular el contrato después de indicar un plazo prudente al cliente para asegurar el pago.

Igualmente se reserva el derecho a exigir indemnizaciones por daños y perjuicios en caso de incumplimiento del cliente, independientemente de las facultades descritas anteriormente.

V. RESERVA DE DOMINIO

1. Todo el material suministrado por WOLF Ibérica se realiza con carácter de depósito hasta efectuarse el pago completo de la factura correspondiente. Por lo tanto, WOLF Ibérica se reserva la propiedad de los productos suministrados hasta su total pago. Igualmente, WOLF Ibérica tendrá el derecho de inspeccionar en todo momento el estado de la mercancía.
2. El comprador será responsable de la destrucción o daños que puedan sufrir los productos suministrados bajo dicha reserva de dominio por robo, incendio, inundación o cualquier clase de siniestro, así como en aquellos casos en que tales daños o destrucción sobrevinieran con dolo, negligencia o imprudencia del comprador y/o sus empleados.
3. Salvo indicación contraria, WOLF Ibérica está de acuerdo con que los productos con reserva de dominio a su favor sean enajenados por el comprador a un tercero, siempre que esto suceda dentro del marco habitual de su negocio. Al comprador le está totalmente prohibido la pignoración, hipoteca o entrega en concepto de garantía de los productos suministrados, así como gravarlos en cualesquiera otra forma. En el supuesto de que los productos con reserva de dominio sean enajenados por el comprador a un tercero en el marco habitual del negocio del comprador, éste estará obligado a ceder a WOLF Ibérica el crédito que ostente frente a dicho tercero, en tanto en cuanto no se haya satisfecho por completo el pago de los productos con reserva de dominio, objeto de la venta.
4. En caso de contravención de las condiciones anteriores sobre la reserva de dominio y sin perjuicio de las acciones civiles o penales que pudieran corresponder a WOLF Ibérica se establece a su favor una pena convencional por el valor del doble del importe del precio aún no satisfecho.
5. En caso de concurso de acreedores, el comprador se obliga a comunicar a la Autoridad Judicial que intervenga, así como a todos los acreedores, que los productos suministrados y con reserva de dominio a favor de WOLF Ibérica son propiedad de ésta, notificándonos de modo inmediato y con carácter de urgencia la iniciación del expediente de insolvencia.

El comprador se obliga igualmente a comunicar de inmediato a WOLF Ibérica cualquier incautación o embargo de los productos suministrados con reserva de dominio a favor de la misma, acompañando a su comunicación cuantos documentos sean necesarios para conseguir el alzamiento del embargo o el levantamiento de la incautación, incluso gastos de abogados y procuradores, serán a cargo del comprador si no pudieran ser cobrados a la parte contraria.

En caso de riesgo de ejecución o subasta de los productos suministrados con reserva de dominio a favor de WOLF Ibérica el comprador se obliga a ejercitar por sí mismo todas las gestiones, acciones y medidas, incluso de carácter judicial o contencioso, necesarias para asegurar los derechos de propiedad de la misma.

VI. PLAZOS DE ENTREGA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1. Los plazos de entrega y las fechas de prestación de servicios se considerarán siempre como aproximadas. Los plazos de entrega empezarán a contarse a partir de la fecha de confirmación de pedido por parte de WOLF Ibérica, y después de ser aclarados todos los detalles de ejecución y condiciones a cumplir por parte del cliente para garantizar la tramitación correcta del contrato.
2. Se considerará cumplido el plazo de entrega si la salida de la mercancía de nuestros almacenes se produce en el plazo previsto.
3. El incumplimiento del plazo de entrega no será causa, en ningún caso, de reclamación alguna por parte del comprador.
4. Si el envío se retrasara por razones de las que fuera responsable el comprador, se le facturarán los gastos de almacenamiento a partir de un mes de la notificación de la disposición del envío, teniendo WOLF Ibérica derecho a percibir un 0,75% del importe de facturación de la mercancía por cada mes iniciado en concepto de gastos de almacenaje.
5. Si el cliente no cumple con sus obligaciones (por no realizar el pedido a tiempo, por rechazar injustificadamente la recepción, por no garantizar el pago según las condiciones pactadas, o por haber incumplido contratos anteriores), WOLF Ibérica podrá anular el pedido, y podrá exigir la correspondiente indemnización por daños y perjuicios.
6. El modo de envío, el tipo de transporte, el embalaje y la elección del agente de transporte será competencia de WOLF Ibérica. El cliente asume el riesgo del transporte desde la salida de la mercancía del almacén de WOLF Ibérica.
7. En cualquier caso el comprador aceptará entregas parciales de la mercancía.
8. En caso de recibirse la mercancía por parte del transportista con eventuales daños o desperfectos manifiestos, el comprador deberá reclamar inmediatamente en el momento de la recepción por escrito a WOLF Ibérica y dejar constancia de la misma en el albarán de entrega o CMR. En caso de no efectuar la reclamación en el modo anterior, el cliente perderá el derecho a cualquier reclamación por esta causa.
9. Las reclamaciones por suministro deficiente se notificarán por escrito en un plazo máximo de 24h en daños visibles y 7 días para daños ocultos, tras la recepción del envío. Siendo condición indicarlo en el conforme de entrega de la agencia de transporte. En cualquier otro caso se considerarán aceptados los envíos recibidos.

VII. DEVOLUCIONES

1. No se admitirán devoluciones sin previa autorización de WOLF Ibérica.
2. El plazo máximo para la solicitud de devolución es de 15 días.
3. El producto devuelto debe estar en perfecto estado y con su embalaje original.
4. De su importe se deducirá una cantidad no inferior al 15% y al 30% para productos fabricados sobre pedido del cliente, en concepto de gastos de recepción, prueba, inspección y demérito.
5. Las devoluciones las enviará el cliente, franco portes, al almacén que previamente confirme WOLF Ibérica.
6. En ningún caso se admitirá devoluciones de embalajes.

Condiciones generales de venta WOLF

VIII. GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD

GARANTÍA LEGAL

1. Todos los productos, siempre y cuando sean utilizados para los fines para los que han sido diseñados, y hayan sido instalados de acuerdo con la normativa y legislación en vigor, así como la correspondiente aplicación de los requerimientos incluidos en la documentación técnica, manual de instalación y uso, disponen de una garantía legal, adicionalmente algunos productos o elementos de éstos disponen de una garantía comercial que garantizan alta longevidad contra todo defecto de fabricación:
2. El inicio de los plazos de garantía de los equipos darán comienzo el día de la realización de la puesta en marcha del producto por el Servicio Técnico Wolf siempre que se realice en un plazo máximo de 3 meses desde la fecha de factura de compra del equipo. Los equipos que no hayan sido puestos en marcha por el Servicio Técnico Wolf contarán con los plazos de garantía legal de TRES años, dando comienzo con la fecha de factura del equipo.
3. Wolf será responsable de las faltas de conformidad que existan en el momento de la entrega o del suministro y se manifiesten en un plazo de tres años desde la entrega del equipo. Según el artículo 121.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007, salvo prueba en contrario, se presumirá que las faltas de conformidad que se manifiesten en los dos años siguientes a la entrega del producto, ya existían cuando el bien se entregó excepto cuando para los bienes esta presunción sea incompatible con su naturaleza o la índole de la falta de conformidad. Transcurridos dos años desde la entrega del equipo el usuario deberá probar que la falta de conformidad ya existía en el momento de la entrega del mismo.
4. La aportación de la factura de compra junto al certificado de puesta en marcha firmado y sellado por el servicio técnico Wolf o empresa autorizada a realizar asistencia técnica darán validez al periodo de garantía.
5. La garantía se aplicará exclusivamente a los productos adquiridos e instalados en España.

GARANTÍA COMERCIAL

1. Wolf ofrece una garantía comercial con ampliación de plazos de garantía más favorables para los siguientes equipos y/o partes de éstos:
 - a. Calderas de pie: 5 años en cuerpo de caldera.
 - b. Paneles solares: 5 años

CONDICIONES EN PERIODO DE GARANTIA

1. Queda excluida la introducción de repuestos voluminosos/pesados hasta el lugar de instalación al igual que la subida de equipos a cualquier emplazamiento como cubiertas, estructura metálicas etc.
2. Quedan excluidos los medios auxiliares necesarios para desmontaje/montaje, trasiego de repuestos y equipos, introducción o retirada de éstos (grúas, plumas, toro mecánico, rampas...).
3. Queda excluida cualquier labor necesaria para la realización de los trabajos anteriormente indicados obra civil, modificación de accesos, petición de permisos, costes asociados, modificación de instalaciones y cualquier tipo de remate estético.
4. Quedan excluidas entregas y/o reparaciones en horario no laboral.
5. Queda excluida la recogida y transporte hasta punto de reciclaje de los repuestos sustituidos.
6. Quedan excluidos los suministros necesarios para poder realizar la reparación, electricidad, agua, gasóleo y cualquier otro suministro necesario para realizar la revisión o reparación IN-SITU.

7. Quedan excluidos cualquier otro medio auxiliar conforme a la legislación vigente sobre prevención y seguridad en el trabajo necesario para el acceso a los equipos objeto de la intervención (Plataformas elevadoras, barandillas, líneas de vida...) Sólo quedan incluidos los EPIS del trabajador Wolf.
8. El acceso a las unidades exteriores como bombas de calor, captadores solares etc., de acuerdo con la normativa vigente de seguridad y salud en el trabajo, será por cuenta del cliente. Esto incluirá grúas, andamios o cualquier otro elemento que el Servicio de Asistencia Técnica precise para reparar, reponer o intervenir en las unidades, así como cualquier elemento de seguridad necesario para dicho fin.
9. Queda excluido de la garantía cualquier elemento de desgaste que sea necesario sustituir, como electrodos, ánodos de sacrificio, kits de mantenimiento etc.
10. Queda excluido de la garantía cualquier problema ocurrido en el equipo derivado de una instalación no acorde al manual de instalación del equipo.
11. Queda excluida de la garantía cualquier intervención relacionada con el mantenimiento del equipo, como aumento de presión en instalación, cambios de kits de mantenimiento, limpiezas de filtros etc.
12. Queda excluido de la garantía cualquier material dañado debido a causas externas al equipo como calidad de agua incorrecta, residuos de cualquier tipo en el agua, problemas eléctricos etc.
13. Queda excluida la reposición, adicción o sustitución de gases refrigerantes debido a causas externas al equipo, como fugas en conexiones exteriores, humedad en circuitos refrigerantes, faltas o excesos de refrigerante en los equipos etc.

IX. TRIBUNAL COMPETENTE Y GENERALIDADES

1. El lugar de cumplimiento de todas las obligaciones de ambas partes será Madrid capital.
2. Las partes, con expresa y formal renuncia a cualquier fuero que pudiera corresponderles o les fuera dado invocar, se someten a los Juzgados y Tribunales de Madrid para cuantas cuestiones pudieran surgir de la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como de la ejecución de las obligaciones de pago que sean consecuencia de las relaciones derivadas del mismo.

La sumisión que se pacta en el párrafo precedente no se verá afectada, alterada o modificada en forma alguna por la circunstancia de que WOLF Ibérica gire letras de cambio u otro documento similar a cargo del comprador para el cobro del precio de los productos suministrados a éste. No obstante, WOLF Ibérica se reserva el derecho de proceder judicialmente contra el comprador allí donde se haya constituido un tribunal competente para él, conforme a las disposiciones generales. En el caso de empresas individuales, sociedades civiles, comunidades de bienes o sociedades comanditarias, lo anteriormente reflejado respecto al Tribunal competente será válido también para el propietario o socio personalmente responsable.
3. Con el presente documento quedan anuladas todas las condiciones generales anteriores de venta, suministro y pago.

X. REVENTA

1. Al comprador no le está permitido vender la mercancía vía plataformas de internet.

* Excepto con autorización expresa.

Fuerza mayor

1. Ninguna de las partes responderá en el supuesto de que por causa de fuerza mayor o por otras circunstancias fuera de su control no puedan ejecutar el contrato.
 2. Se entiende por "fuerza mayor" todo acontecimiento o circunstancia que impida a una parte cumplir una o varias de las obligaciones establecidas en el contrato en el supuesto de que y en la medida en que dicha parte demuestre:
 - a) Que dicho impedimento está fuera de su control razonable.
 - b) Que no podía preverse razonablemente en el momento de la formalización del contrato.
 - c) Que la parte afectada no podía evitar o salvar los efectos del impedimento de forma razonable.
 3. Hasta que se demuestre lo contrario, se supone que los acontecimientos siguientes que afecten a una parte cumplen las condiciones a) y b) del párrafo 2 de la presente cláusula:
 - I. Guerra (declarada o no), hostilidades, invasión, acciones de enemigos extranjeros, amplia movilización militar.
 - II. Guerra civil, disturbios, rebelión y revolución, poder militar o usurpado, insurrección, actos de terrorismo, sabotaje o piratería.
 - III. Restricciones monetarias y comerciales, embargo, sanciones.
 - IV. Acción gubernamental lícita o ilícita, cumplimiento de leyes u órdenes gubernamentales, expropiación, incautación de fábricas, solicitudes de ejecución forzosa, nacionalización.
 - V. Plaga, pandemia, epidemia, desastre natural o fenómeno natural extremo.
 - VI. Explosión, incendio, destrucción de equipo, suspensión prolongada de medios de transporte, telecomunicaciones, sistemas de información o energía.
 - VII. Disturbios laborales generales como boicots, huelgas y cierres patronales, huelgas de trabajo lento, ocupación de fábricas y edificios.
 4. La parte que alegue con éxito la presente cláusula quedará exenta del deber de cumplir sus obligaciones contractuales así como de cualquier obligación de pagar daños y perjuicios o cualquier otro recurso contractual por incumplimiento de contrato, a partir del momento en que el impedimento cause la incapacidad de prestación, siempre que ello se notifique sin dilación. Si no se informa inmediatamente, la exención tendrá efecto desde el momento en que la otra parte reciba la notificación. Si el efecto del impedimento o acontecimiento reclamado es transitorio, las consecuencias anteriores se aplicarán únicamente mientras el impedimento reclamado imposibilite la prestación a la parte afectada.
- Si la duración del impedimento reclamado tiene por efecto privar sustancialmente a las partes de lo que razonablemente podrían esperar en virtud del contrato, cualquiera de las partes tendrá derecho a rescindir el contrato mediante notificación a la otra parte en un plazo razonable. Salvo que se acuerde lo contrario, las partes acuerdan expresamente que el contrato puede ser rescindido por cualquiera de ellas si la duración del impedimento es superior a 120 días.

Notas



WOLF

Guía simplificada de Regulación y control

Guía simplificada de Regulación y Control

WOLF ha creado esta guía de Regulación y Control para que te sea más **útil, cómodo y rápido** encontrar y seleccionar los módulos de **REGULACIÓN** y **CONTROL** que **NECESITAS** en tus instalaciones/sistemas WOLF

Puedes descargar las **apps gratuitas** de WOLF:



WOLF SMART SET (herramientas de conectividad y telegestión)





WOLF SERVICE App (buscador de averías y explosionado de repuestos)

En tu Google play o App Store





WOLF Vista general compatibilidad regulaciones

		CGB-2/CGS-2/CGW-2	FGB(K)	CGB-2 38/55 CGB-2 68/75/100
AM				
BM-2				
RM-2 / RM-2 Wireless				
Base y sonda Wireless				
Sonda ambiente				
KM-2				
KM-2 V2				
MM-2				
SM1-2/SM2-2				
WPM-1				
Módulo E/A				
WOLF-Link HOME (ISM7i)				
WOLF-Link PRO (ISM7e)				
KNX				
Módulo BACnet				
Opentherm				
Sonda exterior (Cable)				
Sonda ACS (NTC5k) sin conector azul				
Conmutador 4 etapas				
Sondas CWL / CWL-5				
Sondas CWL-D (internas) y ON/OFF				

WOLF Vista general compatibilidad regulaciones

COB-2	MGK-2	CHA Monoblock FHA Monoblock	CWL / CWL-F	CWL-D
				
●	●	●		
●	●	●	●	
			●	
●	●	●		
●	●			
●	●			
		●		
●	●	●		
●	●	●		
●	●			
●	●	●		
●	●		●	
●	●	●	●	
	●			
●	●	●		
●	●			
			●	●
			●	
				●

Vista general compatibilidad regulaciones

Bomba de calor

		CHA Monoblock FHA Monoblock
Módulo AM		 
BM-2* (si ya existe un BM-2 no es necesario otro, sino un AM)		
RM-2 / RM-2 Wireless		
Módulo de mezcla MM-2. Módulo de secuencia KM-2 V2		
Pasarela WOLF a KNX (sólo es válido en combinación con BM-2). Incluye ISM8 Ethernet, KNX-IP-BAOS, cable Ethernet y manual)		
WOLF-Link HOME ISM7i		
ISM8i Ethernet		
WPM-1 (incluye módulo BM)		
BM (necesario zócalo de pared para utilizarlo como sonda ambiente y trabajar modulando T de impulsión)		
Módulo de mezcla MM-2. Módulo de secuencia KM-2		

* Necesario incluir Zócalo de pared Ref. 1731129 (negro) o 1731442 (blanco) para instalar un segundo BM-2 en pared como termostato de zona

Vista general compatibilidad regulaciones Ventilación

		CWL Excellent	CWL-F Excellent	CWL-2	CWL-D-70
BM-2 (en instalaciones con otros equipos WOLF donde ya exista un BM-2 no es necesario uno adicional)					
RM-2 (termostato modulante)					
Conmutador 4 etapas (necesario caja (2744519) y cable RJ12 (2744520/2744521/2744522))					
Sensor/Sondas CWL-2/ CWL Excellent/CWL-F Excellent *					
WOLF-Link HOME ISM7i (necesario embellecedor 2747551)					
WOLF-Link PRO ISM7e (sólo es válido en combinación con BM-2)			 (Solo CWL-F 300 y 200)		
Modbus				CWL-2 dispone de comunicación Modbus de Serie	
Pasarela WOLF a KNX (sólo es válido en combinación con BM-2) Incluye ISM8 Ethernet, KNX-IP-BAOS, cable Ethernet y manual)					
Sondas CWL-D (internas) ** e interruptor ON/OFF					

* Necesario incluir Juego de ampliación Ref. 2745273 para su conexión en CWL-Excellent 180 y CWL-F Excellent 300

** Necesario incluir Tarjeta electrónica auxiliar Ref. 2577618 para su conexión

Vista general compatibilidad regulaciones Solar



Módulo AM		
BM-2* (si ya existe un BM-2 no es necesario otro, sino un AM)		
RM-2 / RM-2 Wireless		
Módulo de mezcla MM-2. Módulo de secuencia KM-2 V2		

DEPARTAMENTO DE SOPORTE WOLF

Como profesional nunca estás solo

WOLF siempre a tu servicio, ofrece una atención personalizada y de calidad desde el primer día.

Nos comprometemos, gracias a un personal altamente cualificado, a una formación constante y al desarrollo de nuestros clientes y organizamos numerosas jornadas técnicas, formación de producto, asesoramiento comercial y encuentros para dar a conocer las últimas novedades.

- Oficina Técnica para el apoyo en la fase de proyecto
- Departamento de Formación – Campus WOLF
- Departamento de Service - Postventa
Con personal propio y amplia red de colaboradores externos
- Departamentos Comercial y de Marketing
Para el apoyo en diseño de campañas y estrategias de comunicación profesional





WOLF CGB-2/CGS-2/CGW-2

Caldera mural condensación a gas

En caso de ampliaciones necesario mínimo 1 BM-2 por instalación como controlador del SISTEMA				
Ampliación de circuitos con o sin aguja	Cascada de hasta 5 calderas	Instalación solar térmica		
Módulo de ampliación MM-2	Módulo de ampliación KM-2	SM-1-2	SM-2-2	Otros protocolos
Control temperatura en agua de serie (conector E2 del equipo)	Control temperatura en agua (desde KM-2)	Monocircuito	Hasta 3 circuitos	WOLF
OPCIÓN 1: + 1 circuito directo (p. ej. Radiadores)	OPCIÓN 1: + 1 circuito directo (p. ej. Radiadores)			KNX
OPCIÓN 2: + 1 circuito mezcla (p. ej. Suelo radiante) *necesaria sonda inmersión	OPCIÓN 2: + 1 circuito mezcla (p. ej. Suelo radiante) *necesaria sonda inmersión			WOLF-Link HOME
OPCIÓN 3: + 1 circuito ACS *necesaria sonda inmersión	OPCIÓN 3: + 1 circuito ACS *necesaria sonda inmersión			ISM8 Ethernet TCP/IP
3 Posibilidades de control por temperatura de ambiente modulante (ACCESORIO): • BM-2 en zócalo (AM en equipo)	3 Posibilidades de control por temperatura de ambiente modulante (ACCESORIO): • BM-2 en zócalo (AM en equipo) • Sonda ambiente vía cable eBUS (BM-2 en equipo). Posibilidad de instalación de uno por circuito de calefacción			Módulo E/A
3 Posibilidades de control por temperatura de ambiente modulante (ACCESORIO): • BM-2 en zócalo (AM en equipo) • Sonda ambiente vía cable eBUS (BM-2 en equipo). Posibilidad de instalación de uno por circuito de calefacción	3 Posibilidades de control por temperatura de ambiente modulante (ACCESORIO): • BM-2 en zócalo (AM en equipo) • Sonda ambiente vía cable eBUS (BM-2 en equipo). Posibilidad de instalación de uno por circuito de calefacción			Opentherm Gateway

Control de serie:

- 1 circuito de ACS
- 1 circuito de calefacción directo
- Control de temperatura en agua
- 0-10V desde control superior
- 1 Entrada parametrizable E1
- 1 Salida parametrizable A1

Necesario AM o BM-2 en equipo

AM
BM-2

Termostato ambiente modulante para circuito **único (opcional)**

- BM-2 en zócalo (AM en equipo)

- Sonda ambiente (BM-2 en equipo)

WOLF FGB/FGB(K)

Caldera mural condensación a gas

En caso de ampliaciones necesario mínimo 1 BM-2 por instalación como controlador del SISTEMA				
Ampliación de circuitos sin agua	Ampliación de circuitos con agua Cascada de hasta 5 calderas	Instalación solar térmica		Conectividad y Telegestión
Módulo de ampliación MM-2	Módulo de ampliación KM-2	SM-1-2	SM-2-2	WOLF
 OPCIÓN 1: + 1 circuito directo (p. ej. Radiadores)	 OPCIÓN 1: + 1 circuito directo (p. ej. Radiadores)	 Monocircuito	 Hasta 3 circuitos	 WOLF-Link PRO Lectura y Escritura
OPCIÓN 2: + 1 circuito mezcla (p. ej. Suelo radiante) *necesaria sonda inmersión	OPCIÓN 2: + 1 circuito mezcla (p. ej. Suelo radiante) *necesaria sonda inmersión			NIVEL USUARIO: - Lecturas en tiempo real - Escritura - Temperatura ACS - Temperatura ambiente - Modo funcionamiento - Mensaje avería
OPCIÓN 3: + 1 circuito ACS *necesaria sonda inmersión	OPCIÓN 3: + 1 circuito ACS *necesaria sonda inmersión			NIVEL TÉCNICO: + Escritura en los parámetros técnicos WOLF + Transferencia de parámetros "tipo"
3 Posibilidades de control por temperatura de ambiente modulante (ACCESORIO): • BM-2 en zócalo	3 Posibilidades de control por temperatura de ambiente modulante (ACCESORIO): • BM-2 en zócalo			 Opentherm Gateway
• Sonda ambiente vía cable eBUS (necesario BM-2)	• Sonda ambiente vía cable eBUS (necesario BM-2)			
• Termostato modulante RM-2 (con BM-2 en equipo)	• Termostato modulante RM-2 (con BM-2 en equipo)			



Control de serie:

- 1 circuito de ACS
- 1 circuito de calefacción directo

REGULACIÓN BÁSICA EN EQUIPO



Termostato ambiente modulante para circuito único (opcional)

- BM-2 en zócalo
- Sonda ambiente (BM-2 en equipo)
- Termostato ambiente RM-2 Mando a distancia (BM-2)



WOLF CGB-2 38-55/68/75-100

Caldera mural condensación a gas

En caso de ampliaciones necesario mínimo 1 BM-2 por instalación como controlador del SISTEMA				
Ampliación de circuitos con o sin agua	Cascada de hasta 5 calderas	Instalación solar térmica		
Módulo de ampliación MM-2	Módulo de ampliación KM-2	SM-1-2	SM-2-2	Módulo solar
Control temperatura en agua de serie (conector E2 del equipo)	Control temperatura en agua (desde KM-2)	Monocircuito	Hasta 3 circuitos	
OPCIÓN 1: + 1 circuito directo (p. ej. Radiadores) OPCIÓN 2: + 1 circuito mezcla (p. ej. Suelo radiante) *necesaria sonda inmersión OPCIÓN 3: + 1 circuito ACS *necesaria sonda inmersión	OPCIÓN 1: + 1 circuito directo (p. ej. Radiadores) OPCIÓN 2: + 1 circuito mezcla (p. ej. Suelo radiante) *necesaria sonda inmersión OPCIÓN 3: + 1 circuito ACS *necesaria sonda inmersión			
3 Posibilidades de control por temperatura de ambiente modulante (ACCESORIO): • BM-2 en zócalo (AM en equipo)	3 Posibilidades de control por temperatura de ambiente modulante (ACCESORIO): • BM-2 en zócalo (AM en equipo)			
3 Posibilidades de control por temperatura de ambiente modulante (ACCESORIO): • BM-2 en zócalo (AM en equipo)	3 Posibilidades de control por temperatura de ambiente modulante (ACCESORIO): • BM-2 en zócalo (AM en equipo)			

Control de serie:

- 1 circuito de ACS
- 1 circuito de calefacción directo
- Control de temperatura en agua
- 0-10V desde control superior
- 1 Entrada parametrizable E1
- 1 Salida parametrizable A1

Necesario AM o BM-2 en equipo

AM
BM-2
Termostato ambiente modulante para circuito **único (opcional)**

- BM-2 en zócalo (AM en equipo)

- Sonda ambiente (BM-2 en equipo)

WOLF COB-2

Caldera de pie condensación a gasóleo

En caso de ampliaciones necesario mínimo 1 BM-2 por instalación como controlador del SISTEMA				
Ampliación de circuitos con o sin aguja	Cascada de hasta 5 calderas		Instalación solar térmica	
	Módulo de ampliación	Módulo de ampliación	Módulo solar	
	MM-2	KM-2	SM-1-2	SM-2-2
	Control temperatura en aguja de serie (conector E2 del equipo)	Control temperatura en agua (desde KM-2)	Monocircuito	Hasta 3 circuitos
	OPCIÓN 1: + 1 circuito directo (p. ej. Radiadores) OPCIÓN 2: + 1 circuito mezcla (p. ej. Suelo radiante) *necesaria sonda inmersión OPCIÓN 3: + 1 circuito ACS *necesaria sonda inmersión	OPCIÓN 1: + 1 circuito directo (p. ej. Radiadores) OPCIÓN 2: + 1 circuito mezcla (p. ej. Suelo radiante) *necesaria sonda inmersión OPCIÓN 3: + 1 circuito ACS *necesaria sonda inmersión		
	3 Posibilidades de control por temperatura de ambiente modulante (ACCESORIO): • BM-2 en zócalo (AM en equipo)	3 Posibilidades de control por temperatura de ambiente modulante (ACCESORIO): • BM-2 en zócalo (AM en equipo) • Sonda ambiente vía cable eBUS (BM-2 en equipo). Posibilidad de instalación de uno por circuito de calefacción		



CONTROL DE SERIE:

- 1 circuito de ACS
- 1 circuito de calefacción directo
- Control de temperatura en aguja
- 0-10V desde control superior
- 1 Entrada parametrizable E1
- 1 Salida parametrizable A1

Necesario AM o BM-2 en equipo



Termostato ambiente modulante para circuito único (opcional)

- BM-2 en zócalo (AM en equipo)





- Sonda ambiente (BM-2 en equipo)



WOLF MGK-2 130-300 / 390-1000

Caldera de pie de condensación a gas

En caso de ampliaciones necesario mínimo 1 BM-2 por instalación como controlador del SISTEMA				
Ampliación de circuitos con o sin agua	Cascada de hasta 5 calderas	Instalación solar térmica		
Módulo de ampliación	Módulo de ampliación	SM-1-2	SM-2-2	Otros protocolos
 Control temperatura en agua de serie (conector E2 del equipo)  OPCIÓN 1: + 1 circuito directo (p. ej. Radiadores)  OPCIÓN 2: + 1 circuito mezcla (p. ej. Suelo radiante) *necesaria sonda inmersión  OPCIÓN 3: + 1 circuito ACS *necesaria sonda inmersión  3 Posibilidades de control por temperatura de ambiente modulante (ACCESORIO): • BM-2 en zócalo (AM en equipo) • Sonda ambiente vía cable eBUS (BM-2 en equipo). Posibilidad de instalación de uno por circuito de calefacción	 Control temperatura en agua (desde KM-2)  OPCIÓN 1: + 1 circuito directo (p. ej. Radiadores)  OPCIÓN 2: + 1 circuito mezcla (p. ej. Suelo radiante) *necesaria sonda inmersión  OPCIÓN 3: + 1 circuito ACS *necesaria sonda inmersión  3 Posibilidades de control por temperatura de ambiente modulante (ACCESORIO): • BM-2 en zócalo (AM en equipo) • Sonda ambiente vía cable eBUS (BM-2 en equipo). Posibilidad de instalación de uno por circuito de calefacción	Monocircuito  Hasta 3 circuitos 	 WOLF-Link HOME  Lectura y Escritura NIVEL USUARIO: - Lecturas en tiempo real - Escritura Temperatura ACS Temperatura ambiente Modo funcionamiento - Mensaje avería NIVEL TÉCNICO: + Escritura en los parámetros técnicos WOLF + Transferencia de parámetros "tipo"	Conectividad y Telegestión Otros protocolos  KNX Lectura y Escritura  ISM8i Interfaz Ethernet TCP/IP Lectura y Escritura  Interfaz BACNET Lectura y Escritura  Módulo E/A Lectura y Escritura



Control de serie:

- 1 circuito de ACS
- 1 circuito de calefacción directo
- Control de temperatura en agua
- 0-10V desde control superior
- 1 Entrada parametrizable E1
- 1 Salida parametrizable A1

Necesario AM o BM-2 en equipo



Termostato ambiente modulante para circuito único (opcional)

- BM-2 en zócalo (AM en equipo)



- Sonda ambiente (BM-2 en equipo)






En caso de ampliaciones necesario mínimo 1 BM-2 por instalación como controlador del SISTEMA

Ejemplos de configuración

Para otras configuraciones consultar el manual técnico correspondiente


7 MM-2 + 1 SM1-2 / SM2-2

- Máximo 5 equipos en cascada:
CGB-2/CGS-2/CGW-2
FGB/FGB(K)
COB-2



1 KM-2 + 6 MM-2 + 1 SM1-2 / SM2-2

- Máximo 5 equipos en cascada
CGB-2 38/55/68/75/100
MGK-2 130-300/390-1000



WOLF CHA / FHA Monoblock

Bomba de calor tipo Monoblock

En caso de ampliaciones necesario mínimo 1 BM-2 por instalación como controlador del SISTEMA			
Ampliación de circuitos con o sin aguja	Cascada de hasta 5 calderas	Instalación solar térmica	Conectividad y Telegestión
Módulo de ampliación MM-2	Módulo de ampliación KM-2	Módulo solar SM-2-2	Otros protocolos
Control temperatura en agua de serie (conector E2 del equipo)	Control temperatura en agua (desde KM-2)	Hasta 3 circuitos	KNX (Solo CHA)
OPCIÓN 1: + 1 circuito directo (p. ej. Radiadores)	OPCIÓN 1: + 1 circuito directo (p. ej. Radiadores)	Monocircuito	WOLF-Link HOME
OPCIÓN 2: + 1 circuito mezcla (p. ej. Suelo radiante)	OPCIÓN 2: + 1 circuito mezcla (p. ej. Suelo radiante)		ISM8 Ethernet TCP/IP
OPCIÓN 3: + 1 circuito ACS	OPCIÓN 3: + 1 circuito ACS		
3 Posibilidades de control por temperatura de ambiente modulante (ACCESORIO):	3 Posibilidades de control por temperatura de ambiente modulante (ACCESORIO):		
• BM-2 en zócalo (AM en equipo)	• BM-2 en zócalo (AM en equipo)		
• Sonda ambiente vía cable eBUS (BM-2 en equipo). Posibilidad de No es válido para refrigeración	• Sonda ambiente vía cable eBUS (BM-2 en equipo). Posibilidad de No es válido para refrigeración		



Control de serie:

- 1 circuito de ACS
- 1 circuito de calefacción/refrigeración directo
- Control de Tª en aguja/inercia
- 0-10V desde control superior
- 1 Entrada parametrizable E1
- 1 Salida parametrizable A1
- Posibilidad de integración en sistema SV/Smartgrid

Necesario AM o BM-2 en equipo



Termostato ambiente modulante para circuito único (opcional)

- BM-2 en zócalo (AM en equipo)



- Sonda ambiente (BM-2 en equipo)



WOLF CWL-2

Ventilación con recuperación de calor

Conectividad y Telegestión							
4 etapas manual		4 etapas con programación horaria		Sonda CO2	Sonda humedad	Sonda calidad de aire	Otros protocolos
Commutador de 4 etapas Necesario caja Ref. 2744519 y cable RJ12 Ref. 2747520	BM-2 en zócalo	Termostato modulante RM-2	Sensor CO2 (eBUS)	HR-Sensor Para medir en conducto de extracción del aire	Sonda calidad de aire (VOC) Para señal 0-10 V Necesaria tarjeta electrónica Ref. 2747550	WOLF-Link PRO	Otros protocolos
VENTILACIÓN MÍNIMA				Sonda de CO2 Para señal 0-10 V Necesaria tarjeta electrónica Ref. 2747550	Sonda humedad Para señal 0-10 V Necesaria tarjeta electrónica Ref. 2747550	Lectura y Escritura	KNX
VENTILACIÓN REDUCIDA							ModBus de serie (no requiere accesorio)
VENTILACIÓN NOMINAL							ISM8i Interfaz Ethernet TCP/IP
VENTILACIÓN INTENSIVA							Lectura y Escritura
							NIVEL TÉCNICO: + Escritura en los parámetros técnicos WOLF + Transferencia de parámetros "tipo"



CONTROL DE SERIE:

- Ventilación continua a caudal constante (velocidad 1)
- 2 Entradas parametrizables
- 0-10V desde control superior

WOLF CWL Excellent/ CWL-F

Excellent Ventilación con recuperación de calor

WOLF CWL-D-70

Ventilación con recuperación de calor

CWL Excellent/ CWL-F

4 etapas manual			4 etapas con programación horaria		Sonda CO2	Sonda humedad	Sonda calidad de aire	Otros protocolos	
Commutador de 4 etapas Necesario caja Ref. 2744519 y cable RJ12 Ref. 2747520		BM-2 en zócalo		Termostato modulante RM-2	Sensor CO2 (eBUS)	HR-Sensor Para medir en conducto de extracción del aire	Sonda calidad de aire (VOC) Para señal 0-10 V Para CWL-F 300 necesario Ref. 2745273	 WOLF-Link PRO Lectura y Escritura	Lectura y Escritura
VENTILACIÓN MÍNIMA		VENTILACIÓN REDUCIDA		Sonda de CO2 Para señal 0-10 V Necesaria tarjeta electrónica Ref. 2747550	Sonda humedad Para señal 0-10 V Necesaria tarjeta electrónica Ref. 2747550	 Modbus Lectura y Escritura			
						NIVEL USUARIO: - Lecturas en tiempo real - Escritura Temperatura ACS Temperatura ambiente Modo funcionamiento - Mensaje avería			
						NIVEL TÉCNICO: + Escritura en los parámetros técnicos WOLF + Transferencia de parámetros "tipo"			
						No válido para CWL-F 150			
		VENTILACIÓN INTENSIVA						 Modbus Lectura y Escritura	 Modbus Lectura y Escritura
								ISM81 Interfaz Ethernet TCP/IP Lectura y Escritura	



CONTROL DE SERIE:

- Ventilación continua a caudal constante (velocidad 1)
- 2 Entradas parametrizables
- 0-10V desde control superior

CWL-D-70

Interruptor ON/OFF	CO2 interna	Humedad interna
Interruptor ON/OFF	Sensor CO2 (interno) Instalación en el interior del recuperador Necesaria tarjeta electrónica Ref. 2577618	Sensor humedad Instalación en el interior del recuperador Necesaria tarjeta electrónica Ref. 2577618



CONTROL DE SERIE:

- Ventilación continua
- 5 etapas ajustables en equipoo



Pensado para ti.

Marie Curie 9, Edificio Bioma / Planta 5, Puerta 3-4 / 28521 / Rivas Vaciamadrid (MADRID)
www.wolf.eu / info.es@wolf.eu