

## CONEXIONES FLEXIBLES PARA GAS DE 1/2" PARA LA INDUSTRIA HOSTELERA



Familia 527

### CONEXIÓN FLEXIBLE INOX 316L CON T/L INOX 303 Y AISLAMIENTO PVC

Código	Descripción	Caja	P.V.P.
5271280000	CONEXION EN 1/2 H-H T/L DE 800mm (NUEVO)	1	26,80
5271215000	CONEXION EN 1/2 H-H T/L DE 1500mm (NUEVO)	1	37,04
5273415000	CFI T/L CON PVC H-H 3/4 0.40 BAR 1500MM	1	69,85
5273480000	CFI T/L CON PVC H-H 3/4 0.40 BAR 800MM	1	52,78
5271150000	CFI T/L CON PVC H-H 1" 0.40 BAR 1500MM	1	95,49
5271800000	CFI T/L CON PVC H-H 1" 0.40 BAR 800MM	1	77,98
5271141500	CFI T/L CON PVC H-H 1.1/4" 0.40 BAR 1500MM	1	182,22
5271148000	CFI T/L CON PVC H-H 1.1/4" 0.40 BAR 800MM	1	152,82
5271121500	CFI T/L CON PVC H-H 1.1/2" 0.40 BAR 1500MM	1	217,50
5271128000	CFI T/L CON PVC H-H 1.1/2" 0.40 BAR 800MM	1	199,86
5272800000	CFI T/L CON PVC H-H 2" 0.40 BAR 800MM	1	364,50

#### DESCARGAS DE DOCUMENTACIÓN

FICHA TÉCNICA

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Flexo Coarrugado fabricado en inox 316L
- Terminaciones con cuello y en tuerca loca en inox 303
- Aislamiento en PVC color amarillo identificativo gas
- Cumplimiento de la **NUEVA** norma UNE 10380 Para equipos de industria
- Presión máxima 0,5 bar
- Temperaturas máximas -20°C +120°C

Disponemos del mismo tipo de flexible, pero preparado para 20 bar, con un trenzado en inox 316L y aislamiento en PVC



Familia 523

INFORMACIÓN

FICHA TÉCNICA

#### EJEMPLOS DE EQUIPOS INDUSTRIALES COMPATIBLES CON CONEXIONES DE LA NORMA UNE EN ISO10380



Asador de Kebab de encimera



Placa tres fuegos de encimera



Asador de pollos de mínimo 3 espadas de encimera (móvil)