

MODIFICACIÓN PRECIOS CONEXIONES FLEXIBLES INOXIDABLES - GASCLIK / GIRACLIK



Gasclik® Conexión flexible inoxidable válvula de seguridad para aparatos móviles

(Fabricado según Norma UNE-EN 14.800 y UNE-EN 15.069)

2025-09

Código	Descripción	Rosca	Longitud mm	Emb. Gral.	PVP
5000750000	CFI c/v seguridad M-M/750	1/2x1/2	750	10	43,21
5001000000	CFI c/v seguridad M-M/1000	1/2x1/2	1000	10	43,31
5001500000	CFI c/v seguridad M-M/1500	1/2x1/2	1500	10	52,58
5002000000	CFI c/v seguridad M-M/2000	1/2x1/2	2000	10	58,67
5020750000	CFI c/v seguridad M-H/750	1/2x1/2	750	10	45,64
5021000000	CFI c/v seguridad M-H/1000	1/2x1/2	1000	10	45,22
5021500000	CFI c/v seguridad M-H/1500	1/2x1/2	1500	10	53,74
5022000000	CFI c/v seguridad M-H/2000	1/2x1/2	2000	10	58,79



Giraclick® Conexión flexible inoxidable "GIRATORIA" con válvula de seguridad para aparatos móviles

(Fabricado según Norma UNE-EN 14.800 y UNE-EN 15.069)

Código	Descripción	Rosca	Longitud mm	Emb. Gral.	PVP
5030750000	CFI c/v seguridad M-M giratoria	1/2x1/2	750	10	48,04
5031000000	CFI c/v seguridad M-M giratoria	1/2x1/2	1000	10	48,47
5031500000	CFI c/v seguridad M-M giratoria	1/2x1/2	1500	10	56,68
5032000000	CFI c/v seguridad M-M giratoria	1/2x1/2	2000	10	62,28
5040750000	CFI c/v seguridad M-H giratoria	1/2x1/2	750	10	49,35
5041000000	CFI c/v seguridad M-H giratoria	1/2x1/2	1000	10	49,52
5041500000	CFI c/v seguridad M-H giratoria	1/2x1/2	1500	10	57,10
5042000000	CFI c/v seguridad M-H giratoria	1/2x1/2	2000	10	62,28


- 1- Evita la torsión del flexible en el montaje.
- 2- Cierre de doble seguridad, estanqueidad mediante dos juntas.
- 3- El movimiento de giro se consigue mediante doble pasador de acero inoxidable.
- 3- Se ha incorporado una protección extra en la zona de la soldadura entre flexible y codo de conexión.

Gasclik® Conexión flexible inoxidable con tuerca loca

(Fabricado según Norma UNE-EN 14.800)



Código	Descripción	Rosca	Longitud mm	Emb. Gral.	PVP
5050500000	CFI tuerca loca H-H/500	1/2x1/2	500	10	25,02
5050750000	CFI tuerca loca H-H/750	1/2x1/2	750	10	26,89
5051000000	CFI tuerca loca H-H/1000	1/2x1/2	1000	10	32,19
5051500000	CFI tuerca loca H-H/1500	1/2x1/2	1500	10	37,21
5052000000	CFI tuerca loca H-H/2000	1/2x1/2	2000	10	42,79
5061000000	CFI tuerca loca H-H/1000	1/2x20/150	1000	10	30,17
5061500000	CFI tuerca loca H-H/1500	1/2x20/150	1500	10	35,73



Datos técnicos:

- 1-Tubo de protección exterior de PVC
- 2-Malla acero inoxidable AISI 304.
- 3-Tubo interior de acero inoxidable AISI 316 L corrugado.

Diámetro interior (mm): 12
 Diámetro exterior (mm): 20
 Radio de curvatura (mín): SIN
 Presión máxima (bar): 0,5
 Caudal: 0,8m³/h
 Temperatura máx.: 70°C