

Tubo de cobre aislado, en versión single y twin, para aplicaciones de aire acondicionado, refrigeración y climatización, con una superficie interior limpia y cerrado en cada extremo con el fin de preservar la limpieza.



ROLLOS SINGLE 25/50mts	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349
1/4	1,762	1,772	1,781	1,791	1,801	1,810	1,820	1,830	1,839	1,849	1,859	1,868	1,878	1,887	1,897	1,907	1,916	1,926	1,936	1,945
3/8	2,592	2,607	2,622	2,637	2,652	2,667	2,682	2,697	2,712	2,727	2,742	2,757	2,772	2,787	2,802	2,817	2,832	2,847	2,862	2,877
1/2	3,563	3,583	3,603	3,624	3,644	3,664	3,684	3,705	3,725	3,745	3,766	3,786	3,806	3,826	3,847	3,867	3,887	3,908	3,928	3,948
5/8	4,900	4,928	4,956	4,984	5,013	5,041	5,069	5,097	5,126	5,154	5,182	5,210	5,239	5,267	5,295	5,323	5,352	5,380	5,408	5,436
3/4	6,928	6,968	7,008	7,048	7,088	7,128	7,169	7,209	7,249	7,289	7,329	7,369	7,409	7,449	7,489	7,529	7,569	7,610	7,650	7,690

ROLLOS TWIN 20mts	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349
1/4 - 3/8	4,451	4,475	4,500	4,524	4,549	4,574	4,598	4,623	4,648	4,672	4,697	4,722	4,746	4,771	4,795	4,820	4,845	4,869	4,894	4,919
1/4 - 1/2	5,456	5,486	5,516	5,545	5,575	5,605	5,635	5,665	5,695	5,725	5,755	5,785	5,815	5,845	5,874	5,904	5,934	5,964	5,994	6,024
1/4 - 5/8	7,312	7,348	7,385	7,421	7,458	7,494	7,531	7,567	7,603	7,640	7,676	7,713	7,749	7,786	7,822	7,859	7,895	7,932	7,968	8,005
3/8 - 5/8	7,749	7,793	7,836	7,879	7,922	7,965	8,008	8,051	8,095	8,138	8,181	8,224	8,267	8,310	8,353	8,397	8,440	8,483	8,526	8,569

* PVP en €/m a 60 días fecha factura.

Tubo de cobre aislado, en versión single y twin, para aplicaciones de aire acondicionado, refrigeración y climatización, con una superficie interior limpia y cerrado en cada extremo con el fin de preservar la limpieza.



ROLLOS SINGLE 25/50mts	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369
1/4	1,955	1,964	1,974	1,984	1,993	2,003	2,013	2,022	2,032	2,041	2,051	2,061	2,070	2,080	2,090	2,099	2,109	2,119	2,128	2,138
3/8	2,892	2,907	2,922	2,937	2,952	2,967	2,982	2,997	3,012	3,027	3,042	3,057	3,072	3,087	3,102	3,117	3,132	3,147	3,162	3,177
1/2	3,968	3,989	4,009	4,029	4,049	4,070	4,090	4,110	4,131	4,151	4,171	4,191	4,212	4,232	4,252	4,273	4,293	4,313	4,333	4,354
5/8	5,465	5,493	5,521	5,549	5,578	5,606	5,634	5,662	5,691	5,719	5,747	5,775	5,803	5,832	5,860	5,888	5,916	5,945	5,973	6,001
3/4	7,730	7,770	7,810	7,850	7,890	7,930	7,970	8,011	8,051	8,091	8,131	8,171	8,211	8,251	8,291	8,331	8,371	8,411	8,452	8,492

ROLLOS TWIN 20mts	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369
1/4 - 3/8	4,943	4,968	4,992	5,017	5,042	5,066	5,091	5,116	5,140	5,165	5,189	5,214	5,239	5,263	5,288	5,313	5,337	5,362	5,387	5,411
1/4 - 1/2	6,054	6,084	6,114	6,144	6,173	6,203	6,233	6,263	6,293	6,323	6,353	6,383	6,413	6,443	6,473	6,502	6,532	6,562	6,592	6,622
1/4 - 5/8	8,041	8,078	8,114	8,151	8,187	8,224	8,260	8,297	8,334	8,370	8,407	8,443	8,479	8,516	8,552	8,588	8,625	8,661	8,698	8,734
3/8 - 5/8	8,612	8,656	8,699	8,742	8,785	8,828	8,871	8,914	8,957	9,000	9,043	9,087	9,130	9,173	9,216	9,260	9,303	9,346	9,389	9,432

* PVP en €/m a 60 días fecha factura.

Para más información contacte con nuestro departamento de ventas:
+34 938 504 100 · lafarga@lafarga.es
Síguenos:  www.lafarga.es

LA FARGA yourcoppersolutions, S.A.
Colònia Lacambra, s/n
08508, Les Masies de Voltregà
Barcelona, España

Tubo de cobre aislado, en versión single y twin, para aplicaciones de aire acondicionado, refrigeración y climatización, con una superficie interior limpia y cerrado en cada extremo con el fin de preservar la limpieza.



ROLLOS SINGLE 25/50mts	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389
1/4	2,147	2,157	2,167	2,176	2,186	2,196	2,205	2,215	2,224	2,234	2,244	2,253	2,263	2,273	2,282	2,292	2,301	2,311	2,321	2,330
3/8	3,192	3,207	3,222	3,237	3,252	3,267	3,282	3,297	3,312	3,327	3,342	3,357	3,372	3,387	3,402	3,417	3,432	3,447	3,462	3,477
1/2	4,374	4,394	4,414	4,435	4,455	4,475	4,496	4,516	4,536	4,556	4,577	4,597	4,617	4,638	4,658	4,678	4,698	4,719	4,739	4,759
5/8	6,029	6,058	6,086	6,114	6,142	6,171	6,199	6,227	6,255	6,284	6,312	6,340	6,368	6,397	6,425	6,453	6,481	6,509	6,538	6,566
3/4	8,532	8,572	8,612	8,652	8,692	8,732	8,772	8,812	8,852	8,893	8,933	8,973	9,013	9,053	9,093	9,133	9,173	9,213	9,253	9,293

ROLLOS TWIN 20mts	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389
1/4 - 3/8	5,436	5,460	5,485	5,510	5,534	5,559	5,584	5,608	5,633	5,657	5,682	5,707	5,731	5,756	5,781	5,805	5,830	5,854	5,879	5,904
1/4 - 1/2	6,652	6,682	6,712	6,742	6,772	6,802	6,831	6,861	6,891	6,921	6,951	6,981	7,011	7,041	7,071	7,101	7,131	7,160	7,190	7,220
1/4 - 5/8	8,771	8,807	8,844	8,880	8,917	8,953	8,990	9,026	9,063	9,099	9,136	9,172	9,209	9,245	9,282	9,318	9,355	9,391	9,428	9,464
3/8 - 5/8	9,475	9,518	9,562	9,605	9,648	9,691	9,734	9,777	9,821	9,864	9,907	9,950	9,993	10,036	10,079	10,123	10,166	10,209	10,252	10,295

* PVP en €/m a 60 días fecha factura.

Tubo de cobre aislado, en versión single y twin, para aplicaciones de aire acondicionado, refrigeración y climatización, con una superficie interior limpia y cerrado en cada extremo con el fin de preservar la limpieza.



ROLLOS SINGLE 25/50mts	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409
1/4	2,340	2,350	2,359	2,369	2,378	2,388	2,398	2,407	2,417	2,427	2,436	2,446	2,455	2,465	2,475	2,484	2,494	2,503	2,513	2,523
3/8	3,492	3,507	3,522	3,537	3,552	3,567	3,582	3,597	3,612	3,627	3,642	3,657	3,672	3,687	3,702	3,717	3,732	3,747	3,762	3,777
1/2	4,779	4,800	4,820	4,840	4,861	4,881	4,901	4,921	4,942	4,962	4,982	5,002	5,023	5,043	5,063	5,084	5,104	5,124	5,144	5,165
5/8	6,594	6,622	6,651	6,679	6,707	6,735	6,764	6,792	6,820	6,848	6,877	6,905	6,933	6,961	6,990	7,018	7,046	7,074	7,103	7,131
3/4	9,334	9,374	9,414	9,454	9,494	9,534	9,574	9,614	9,654	9,694	9,734	9,775	9,815	9,855	9,895	9,935	9,975	10,015	10,055	10,095

ROLLOS TWIN 20mts	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409
1/4 - 3/8	5,928	5,953	5,978	6,002	6,027	6,051	6,076	6,101	6,125	6,150	6,175	6,199	6,224	6,248	6,273	6,298	6,322	6,347	6,372	6,396
1/4 - 1/2	7,250	7,280	7,310	7,340	7,370	7,400	7,430	7,460	7,489	7,519	7,549	7,579	7,609	7,639	7,669	7,699	7,729	7,759	7,789	7,818
1/4 - 5/8	9,501	9,537	9,574	9,610	9,647	9,683	9,720	9,756	9,793	9,829	9,866	9,902	9,939	9,975	10,012	10,048	10,085	10,121	10,158	10,194
3/8 - 5/8	10,338	10,381	10,425	10,468	10,511	10,554	10,597	10,640	10,683	10,727	10,770	10,813	10,856	10,899	10,942	10,986	11,029	11,072	11,115	11,158

* PVP en €/m a 60 días fecha factura.

Para más información contacte con nuestro departamento de ventas:
+34 938 504 100 · lafarga@lafarga.es
Síguenos:  www.lafarga.es

LA FARGA yourcoppersolutions, S.A.
Colònia Lacambra, s/n
08508, Les Masies de Voltregà
Barcelona, España

Tubo de cobre aislado, en versión single y twin, para aplicaciones de aire acondicionado, refrigeración y climatización, con una superficie interior limpia y cerrado en cada extremo con el fin de preservar la limpieza.



ROLLOS SINGLE 25/50mts	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429
1/4	2,532	2,542	2,552	2,561	2,571	2,580	2,590	2,600	2,609	2,619	2,629	2,638	2,648	2,657	2,667	2,677	2,686	2,696	2,706	2,715
3/8	3,792	3,807	3,822	3,837	3,852	3,867	3,882	3,897	3,912	3,927	3,942	3,957	3,972	3,987	4,002	4,017	4,032	4,047	4,062	4,077
1/2	5,185	5,205	5,225	5,246	5,266	5,286	5,307	5,327	5,347	5,367	5,388	5,408	5,428	5,448	5,469	5,489	5,509	5,529	5,550	5,570
5/8	7,159	7,187	7,216	7,244	7,272	7,300	7,329	7,357	7,385	7,413	7,442	7,470	7,498	7,526	7,555	7,583	7,611	7,639	7,668	7,696
3/4	10,135	10,175	10,216	10,256	10,296	10,336	10,376	10,416	10,456	10,496	10,536	10,576	10,616	10,656	10,696	10,737	10,777	10,817	10,857	10,897

ROLLOS TWIN 20mts	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429
1/4 - 3/8	6,421	6,445	6,470	6,495	6,519	6,544	6,569	6,593	6,618	6,642	6,667	6,692	6,716	6,741	6,766	6,790	6,815	6,839	6,864	6,889
1/4 - 1/2	7,848	7,878	7,908	7,938	7,968	7,998	8,028	8,058	8,088	8,117	8,147	8,177	8,207	8,237	8,267	8,297	8,327	8,357	8,387	8,417
1/4 - 5/8	10,231	10,267	10,304	10,340	10,377	10,413	10,450	10,486	10,523	10,559	10,596	10,632	10,669	10,705	10,742	10,778	10,815	10,851	10,888	10,924
3/8 - 5/8	11,201	11,244	11,288	11,331	11,374	11,417	11,460	11,503	11,546	11,590	11,633	11,676	11,719	11,762	11,805	11,848	11,892	11,935	11,978	12,021

* PVP en €/m a 60 días fecha factura.

Para más información contacte con nuestro departamento de ventas:
+34 938 504 100 · lafarga@lafarga.es
Síguenos:  www.lafarga.es

LA FARGA yourcoppersolutions, S.A.
Colònia Lacambra, s/n
08508, Les Masies de Voltregà
Barcelona, España

Tubo de cobre aislado, en versión single y twin, para aplicaciones de aire acondicionado, refrigeración y climatización, con una superficie interior limpia y cerrado en cada extremo con el fin de preservar la limpieza.



ROLLOS SINGLE 25/50mts	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449
1/4	2,725	2,734	2,744	2,754	2,763	2,773	2,783	2,792	2,802	2,811	2,821	2,831	2,840	2,850	2,859	2,869	2,879	2,888	2,898	2,908
3/8	4,092	4,107	4,122	4,137	4,152	4,167	4,182	4,197	4,212	4,227	4,242	4,257	4,272	4,287	4,302	4,317	4,332	4,347	4,362	4,377
1/2	5,590	5,611	5,631	5,651	5,671	5,692	5,712	5,732	5,752	5,773	5,793	5,813	5,834	5,854	5,874	5,894	5,915	5,935	5,955	5,975
5/8	7,724	7,752	7,781	7,809	7,837	7,865	7,894	7,922	7,950	7,978	8,007	8,035	8,063	8,091	8,120	8,148	8,176	8,204	8,233	8,261
3/4	10,937	10,977	11,017	11,057	11,097	11,137	11,177	11,218	11,258	11,298	11,338	11,378	11,418	11,458	11,498	11,538	11,578	11,618	11,658	11,699

ROLLOS TWIN 20mts	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449
1/4 - 3/8	6,913	6,938	6,963	6,987	7,012	7,036	7,061	7,086	7,110	7,135	7,160	7,184	7,209	7,233	7,258	7,283	7,307	7,332	7,357	7,381
1/4 - 1/2	8,446	8,476	8,506	8,536	8,566	8,596	8,626	8,656	8,686	8,716	8,745	8,775	8,805	8,835	8,865	8,895	8,925	8,955	8,985	9,015
1/4 - 5/8	10,961	10,997	11,034	11,070	11,107	11,143	11,180	11,216	11,253	11,289	11,326	11,362	11,399	11,435	11,472	11,508	11,545	11,581	11,618	11,654
3/8 - 5/8	12,064	12,107	12,150	12,194	12,237	12,280	12,323	12,366	12,409	12,452	12,496	12,539	12,582	12,625	12,668	12,711	12,754	12,798	12,841	12,884

* PVP en €/m a 60 días fecha factura.

Para más información contacte con nuestro departamento de ventas:
+34 938 504 100 · lafarga@lafarga.es
Síguenos:  www.lafarga.es

LA FARGA yourcoppersolutions, S.A.
Colònia Lacambra, s/n
08508, Les Masies de Voltregà
Barcelona, España

Tubo de cobre aislado, en versión single y twin, para aplicaciones de aire acondicionado, refrigeración y climatización, con una superficie interior limpia y cerrado en cada extremo con el fin de preservar la limpieza.



ROLLOS SINGLE 25/50mts	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469
1/4	2,917	2,927	2,936	2,946	2,956	2,965	2,975	2,985	2,994	3,004	3,013	3,023	3,033	3,042	3,052	3,062	3,071	3,081	3,090	3,100
3/8	4,392	4,407	4,422	4,437	4,452	4,467	4,482	4,497	4,512	4,527	4,542	4,557	4,572	4,587	4,602	4,617	4,632	4,647	4,662	4,677
1/2	5,996	6,016	6,036	6,057	6,077	6,097	6,117	6,138	6,158	6,178	6,198	6,219	6,239	6,259	6,280	6,300	6,320	6,340	6,361	6,381
5/8	8,289	8,317	8,346	8,374	8,402	8,430	8,459	8,487	8,515	8,543	8,572	8,600	8,628	8,656	8,685	8,713	8,741	8,769	8,798	8,826
3/4	11,739	11,779	11,819	11,859	11,899	11,939	11,979	12,019	12,059	12,099	12,139	12,179	12,220	12,260	12,300	12,340	12,380	12,420	12,460	12,500

ROLLOS TWIN 20mts	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469
1/4 - 3/8	7,406	7,430	7,455	7,480	7,504	7,529	7,554	7,578	7,603	7,627	7,652	7,677	7,701	7,726	7,751	7,775	7,800	7,824	7,849	7,874
1/4 - 1/2	9,045	9,074	9,104	9,134	9,164	9,194	9,224	9,254	9,284	9,314	9,344	9,374	9,403	9,433	9,463	9,493	9,523	9,553	9,583	9,613
1/4 - 5/8	11,691	11,727	11,764	11,800	11,837	11,873	11,910	11,946	11,983	12,019	12,056	12,092	12,129	12,165	12,202	12,238	12,275	12,311	12,348	12,384
3/8 - 5/8	12,927	12,970	13,013	13,057	13,100	13,143	13,186	13,229	13,272	13,315	13,359	13,402	13,445	13,488	13,531	13,574	13,617	13,661	13,704	13,747

* PVP en €/m a 60 días fecha factura.

Tubo de cobre aislado, en versión single y twin, para aplicaciones de aire acondicionado, refrigeración y climatización, con una superficie interior limpia y cerrado en cada extremo con el fin de preservar la limpieza.



ROLLOS SINGLE 25/50mts	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489
1/4	3,110	3,119	3,129	3,139	3,148	3,158	3,167	3,177	3,187	3,196	3,206	3,215	3,225	3,235	3,244	3,254	3,264	3,273	3,283	3,292
3/8	4,692	4,707	4,722	4,737	4,752	4,767	4,782	4,797	4,812	4,827	4,842	4,857	4,872	4,887	4,902	4,917	4,932	4,947	4,962	4,977
1/2	6,401	6,421	6,442	6,462	6,482	6,503	6,523	6,543	6,563	6,584	6,604	6,624	6,644	6,665	6,685	6,705	6,726	6,746	6,766	6,786
5/8	8,854	8,882	8,911	8,939	8,967	8,995	9,024	9,052	9,080	9,108	9,137	9,165	9,193	9,221	9,250	9,278	9,306	9,334	9,363	9,391
3/4	12,540	12,580	12,620	12,660	12,701	12,741	12,781	12,821	12,861	12,901	12,941	12,981	13,021	13,061	13,101	13,141	13,182	13,222	13,262	13,302

ROLLOS TWIN 20mts	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489
1/4 - 3/8	7,898	7,923	7,948	7,972	7,997	8,021	8,046	8,071	8,095	8,120	8,145	8,169	8,194	8,218	8,243	8,268	8,292	8,317	8,342	8,366
1/4 - 1/2	9,643	9,673	9,703	9,732	9,762	9,792	9,822	9,852	9,882	9,912	9,942	9,972	10,002	10,032	10,061	10,091	10,121	10,151	10,181	10,211
1/4 - 5/8	12,421	12,457	12,494	12,530	12,567	12,603	12,640	12,676	12,713	12,749	12,786	12,822	12,859	12,895	12,932	12,968	13,005	13,041	13,078	13,114
3/8 - 5/8	13,790	13,833	13,876	13,919	13,963	14,006	14,049	14,092	14,135	14,178	14,221	14,265	14,308	14,351	14,394	14,437	14,480	14,523	14,567	14,610

* PVP en €/m a 60 días fecha factura.

Tubo de cobre aislado, en versión single y twin, para aplicaciones de aire acondicionado, refrigeración y climatización, con una superficie interior limpia y cerrado en cada extremo con el fin de preservar la limpieza.



ROLLOS SINGLE 25/50mts	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505
1/4	3,302	3,312	3,321	3,331	3,341	3,350	3,360	3,369	3,379	3,389	3,398	3,408	3,418	3,427	3,437	3,446
3/8	4,992	5,007	5,022	5,037	5,052	5,067	5,082	5,097	5,112	5,127	5,142	5,157	5,172	5,187	5,202	5,217
1/2	6,807	6,827	6,847	6,867	6,888	6,908	6,928	6,949	6,969	6,989	7,009	7,030	7,050	7,070	7,090	7,111
5/8	9,419	9,447	9,476	9,504	9,532	9,560	9,589	9,617	9,645	9,674	9,702	9,730	9,758	9,787	9,815	9,843
3/4	13,342	13,382	13,422	13,462	13,502	13,542	13,582	13,622	13,663	13,703	13,743	13,783	13,823	13,863	13,903	13,943

ROLLOS TWIN 20mts	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505
1/4 - 3/8	8,391	8,415	8,440	8,465	8,489	8,514	8,539	8,563	8,588	8,612	8,637	8,662	8,686	8,711	8,736	8,760
1/4 - 1/2	10,241	10,271	10,301	10,331	10,361	10,390	10,420	10,450	10,480	10,510	10,540	10,570	10,600	10,630	10,660	10,690
1/4 - 5/8	13,151	13,187	13,224	13,260	13,297	13,333	13,370	13,406	13,443	13,479	13,516	13,552	13,589	13,625	13,662	13,698
3/8 - 5/8	14,653	14,696	14,739	14,782	14,826	14,869	14,912	14,955	14,998	15,041	15,084	15,128	15,171	15,214	15,257	15,300

* PVP en €/m a 60 días fecha factura.



Características técnicas

- **Norma:** EN 12735-1
- **Composición química:** CuDHP (Cu+Ag) > 99,90%
- **P:** 0,015% / 0,04%
- **Estado y forma de embalaje:** recocido en rollo (R220)

Características técnicas espuma de polietileno

	Norma	Valor
Coefficiente de conductividad térmica a 20°C (h)	EN 12667	0,0383 W/m°C
Coefficiente de resistencia a la difusión del vapor de agua (μ)	EN 13469	5002 m
Permeabilidad al vapor de agua		1,96 x 10-4 mg/(m x h x Pa)
Densidad	EN 13470	40 ÷ 45 Kg/m3
Espesor	EN 13467	9 mm
Color	-	Blanco
Apariencia externa	-	Rugoso
Compuesto amoniacal (El producto no contiene ningún compuesto amoniacal en la fórmula)	EN 13349	0 NH3 free (circulación de líquido)
Temperatura de trabajo (Circulación de líquido)	EN ISO 18096	-70°C a 90°C



Para más información contacte con nuestro departamento de ventas:
+34 938 504 100 lafarga@lafarga.es
Síguenos: www.lafarga.es

Gama rollos single (monotubo)

Disponibilidad de longitud de tiras de 25m y 50m.

Dimensión (pulgadas/mm)	Presión de trabajo (bar)*	Presión de rotura (kg/cm²)	Longitud (m)	Rollos x palet (25m/50m)
1/4	106	532	25/50	30/25
3/8	69	344	25/50	24/16
1/2	51	254	25/50	19/12
5/8	46	231	25/50	16/12
3/4	48	241	25/50	14/7

*Valores obtenidos aplicando un factor de seguridad del 5. Consultar para más especificaciones.

Gama rollos twin (bitubo)

Disponibilidad de longitud de tiras de 20m.

Dimensión (pulgadas/ mm)	Presión de trabajo (bar)*	Presión de rotura (kg/cm²)	Longitud (m)	Rollos x palet (25m/50m)
1/4 - 3/8	106 69	532 344	20	23
1/4 - 1/2	106 51	532 254	20	20
1/4 - 5/8	106 46	532 231	20	20
3/8 - 5/8	69 46	344 231	20	16

*Valores obtenidos aplicando un factor de seguridad del 5.
Consultar para más especificaciones.



Ventajas para la instalación

- **Idóneo para gases refrigerantes R410A, R407C, R32.**
- Instalación rápida y sencilla, reduciendo el tiempo de montaje.
- **Mejora la calidad del servicio de la instalación.**
- **Resistente a altas presiones.**
- **Resistente a los rayos ultravioleta (UV).**
- Resistente al paso del tiempo y a roturas por alteración o envejecimiento.
- **Excelente en sus propiedades mecánicas.**