



SERIE LINCE

Electrobombas autoaspirante con prefiltro, ideales para equipos de depuración de piscinas. Aptas para trabajar con cloradores salinos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor: 2900 rpm, cerrado con ventilación externa.

Grado de protección: IP-55

Clase de aislamiento: F

Eje: Acero Inoxidable AISI 304

Cuerpo de bomba, turbina, difusor y cuerpo de unión: Polipropileno con fibra de vidrio

Cierre mecánico:

Modelo	Potencia P ₂		Tensión 1~50Hz	Condens.	I (A)	Altura Manométrica/Caudal (l/h)								Peso	
	kW	HP				4	6	8	10	12	14	16	18		
LINCE-500M	0,37	0,5	230 V	10	2,7	15000	12000	9000	6000	2000					9,5 Kg
LINCE-750M	0,55	0,75	230 V	10	3,8	20000	18000	16000	13000	10000	6000			9,7 Kg	
LINCE-1000M	0,75	1	230 V	20	5,8	24000	22000	20000	18000	15000	12000	6000		10,9 Kg	
LINCE-1500M	1,1	1,5	230 V	30	7,0		28000	26000	24000	21000	18000	14000	8000	11,5 Kg	

DIMENSIONES / DIMENSIONS (MM)

