

TERMOS ELECTRICOS GESCOPLUS

Prestaciones

CONSUMO REDUCIDO AHORRO ENERGÉTICO

- Regulación exterior de la temperatura (30-50-80-100 I)
- Aislamiento térmico con poliuretano de alta densidad
- Termómetro exterior (50-80-100 I)

MÁXIMA CALIDAD LARGA DURABILIDAD

- Resistencia blindada de acero inoxidable
- Ánodo de magnesio
- Calderín de acero y esmaltado

FACILIDAD DE USO

- Luz piloto de funcionamiento
- Cable de con enchufe montado
- Instalación sobrelavamanos (30 I)

SEGURIDAD TOTAL

- Válvula de seguridad con leva
- Pletina 5 tornillos (50-80-100 I)
- Manguitos dieléctricos.

2 AÑOS
Garantía
Total



DATOS TÉCNICOS

| | | GES R 30 EU | GES 50 VR EU2 | GES 80 VR EU2 | GES 100 VR EU2 | GES 80 H EU2 | GES 100 H EU2 | GES 150 VR EU |
|--|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Código | | 3100455 | 3201291 | 3201292 | 3201293 | 3201294 | 3201295 | 3010717 |
| Instalación | | sobre lavam. | vertical | vertical | vertical | horizontal | horizontal | vertical |
| Capacidad (l) | l | 30 | 48 | 75 | 95 | 75 | 95 | 150 |
| Potencia (kW) | kW | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 1,8 |
| Voltaje (V) | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Tiempo de calent. ($\Delta T=45^{\circ}C$) (h:min) | h:min | 1h:10' | 2h:17' | 3h:40' | 3h:40' | 2h:22' | 2h:20' | 5h:10' |
| Dispersión térmica a 65°C | kWh/24h | 0,61 | 0,99 | 1,35 | 1,56 | 1,48 | 1,65 | 1,41 |
| Presión máxima de trabajo | bar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| Peso neto | kg | 14,2 | 16 | 21 | 24 | 21 | 24 | 39 |
| Grado de protección IP | | IPX1 | IPX3 | IPX3 | IPX3 | IPX1 | IPX1 | IP25D |
| Medidas * | mm | 446 x 446 x 390 | 573 x 450 x 480 | 778 x 450 x 480 | 918 x 450 x 480 | 748 x 450 x 480 | 918 x 450 x 480 | 1.020 x 560 x 575 |
| Clase energética ACS según ErP | | C | C | C | C | C | C | C |
| Perfil de consumo | | S | M | M | L | M | M | M |

* Medidas expresadas en mm, alto x ancho x fondo.