

OSMOSIS DOMÉSTICA COMPACTA

MODELO CANADÁ

Presión trabajo

Equipo sin bomba: 2,5 a 4,2 bar

Equipo con bomba: 1 a 3 bar

- **Temperatura de entrada:** 5 - 35 °C
- **TOS de entrada máximo:** 1 000 ppm
- **Tensión eléctrica:**

Equipo sin bomba: No requiere

Equipo con bomba: 220 – 240 V

- **1ª Etapa:** Cartucho de polipropileno tipo bayoneta 5 micras
- **2ª Etapa:** Cartucho de carbón GAC tipo bayoneta
- **3ª Etapa:** Cartucho de carbón CTO tipo bayoneta
- **4ª Etapa:** Membrana 75 GPD encapsulada tipo bayoneta

Certificado NSF/NSI Standard 058

- **5ª Etapa:** Postfiltro en línea 2" x 10" anti bacterias Nanosilver
- **Alto flujo de agua:** Tubing de 3/8" en agua osmotizada

• Grifo New Look

- Sistema antiarrugas **WATER STOP**

- Depósito de 2 galones

- Kit de instalación

- Dimensiones : Ancho 250mm - Alto 450 mm – Profundo: 430 mm



Cartucho tipo bayoneta



Membrana 75 GPD

OPCIONES

- Reductora presión plástico 1/4" (OI-0207-100)



Sistema antifugas WATER STOP



Grifo New Look

Referencia	Descripción
RO-0226-01	Osmosis Doméstica Compacta Canadá
RO-0226-03	Osmosis Doméstica Compacta Canadá con bomba